

Installation de MySQL sous Linux Debian

MySQL Community Server 8.4 LTS · Debian 12 (Bookworm) · 1er octobre 2026

1. Objectif et prérequis

Cette procédure installe **MySQL Community Server 8.4 (LTS)** sur Debian à partir du **dépôt APT officiel de MySQL**, puis vérifie que le serveur fonctionne.

Sous Debian, la commande `apt install default-mysql-server` installe **MariaDB** et non MySQL. Pour avoir le vrai MySQL, il faut d'abord ajouter le dépôt officiel (étape 2).

- Un utilisateur qui a les droits `sudo`.
- Une connexion Internet et environ 1 Go d'espace disque libre.
- Le port **3306** libre. Aucun autre serveur MySQL ou MariaDB ne doit déjà tourner.

2. Ajouter le dépôt APT de MySQL

1. Mets le système à jour et installe les outils nécessaires :

```
sudo apt update
sudo apt install -y wget gnupg lsb-release
```

2. Va sur dev.mysql.com/downloads/repo/apt et repère le nom exact du fichier `mysql-apt-config_0.8.xx-1_all.deb` (le numéro `xx` change avec les versions).
3. Télécharge-le, en remplaçant `xx` par le bon numéro :

```
wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.xx-1_all.deb
```

4. Installe le paquet de configuration du dépôt :

```
sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.xx-1_all.deb
```

5. Un menu s'affiche. Dans **MySQL Server & Cluster**, choisis **mysql-8.4-lts**, puis sélectionne **Ok** et valide avec Entrée.
6. Recharge la liste des paquets :

```
sudo apt update
```

3. Installer et sécuriser le serveur

1. Installe MySQL Server :

```
sudo apt install -y mysql-server
```

2. Pendant l'installation, choisis un **mot de passe pour root**, confirme-le et note-le.

3. Vérifie que le service tourne : la ligne `Active` doit afficher **active (running)**.

```
sudo systemctl status mysql
```

4. Active le démarrage automatique au lancement de la machine :

```
sudo systemctl enable mysql
```

5. Sécurise l'installation. Réponds **Y** pour supprimer les utilisateurs anonymes, interdire la connexion root à distance et supprimer la base de test :

```
sudo mysql_secure_installation
```

4. Vérification

1. Connecte-toi en root avec le mot de passe choisi :

```
mysql -u root -p
```

2. Dans l'invite `mysql>`, tape :

```
SELECT VERSION();
```

3. Le résultat doit afficher un numéro qui commence par `8.4`. Quitte avec `exit`.
4. Pour créer la base du blog, exécute le script depuis le terminal :

```
mysql -u root -p < blog.sql
```

5. Interface graphique (facultatif)

MySQL Workbench est proposé pour Ubuntu, mais pas toujours pour Debian. Deux solutions possibles :

- Installer **DBeaver Community** (dbeaver.io/download, paquet `.deb`), qui se connecte à MySQL avec Host `localhost`, Port `3306`, User `root`.
- Ou essayer le paquet `.deb` Ubuntu de Workbench depuis dev.mysql.com/downloads/workbench/, avec `sudo apt install ./mysql-workbench-community_*.deb`.

6. Problèmes fréquents

Symptôme	Cause probable	Solution
Unable to locate package <code>mysql-server</code>	Le dépôt MySQL n'est pas ajouté, ou <code>apt update</code> n'a pas été relancé	Refais l'étape 2, puis <code>sudo apt update</code>
Erreur de clé GPG (<code>NO_PUBKEY</code>) lors de <code>apt update</code>	La clé du dépôt a expiré	Télécharge la dernière version de <code>mysql-apt-config</code> et réinstalle-la avec <code>dpkg -i</code>
« Can't connect to local MySQL server through socket »	Le service est arrêté	<code>sudo systemctl start mysql</code> , puis regarde les erreurs avec <code>sudo journalctl -u mysql</code>
« Access denied for user 'root'@'localhost' »	Mauvais mot de passe root	Ressais-le ; sinon connecte-toi avec <code>sudo mysql</code> et lance <code>ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'nouveau_mdp' ;</code>
Conflit avec MariaDB	MariaDB est déjà installé	<code>sudo apt remove --purge mariadb-server</code> (après avoir sauvegardé les données), puis reprends l'étape 3