

PROCÉDURE 03 · RÉSEAU DEBIAN

Configurer une IP statique sur un serveur Debian

Passer un clone (en DHCP) en adresse fixe, avec passerelle et DNS, et corriger les adresses APIPA.

Machine	Système / version	Adresse	Rôle
srv-dhcp / srv-dns / srv-web	Debian 13 (ifupdown)	192.168.10.2 / .3 / .4	Serveurs à adresse fixe

1. Pourquoi une IP fixe ?

Les autres machines désignent les serveurs par leur adresse : la passerelle et le DNS sont distribués par le DHCP, et la réécriture DNS pointe vers le serveur web. Ces adresses ne doivent donc jamais changer.

2. Fichier /etc/network/interfaces

Remplacer le bloc **ens18** en DHCP hérité du modèle (exemple pour srv-dns) :

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens18
iface ens18 inet static
    address 192.168.10.3/24
    gateway 192.168.10.1
```

Serveur	address	gateway
srv-dhcp	192.168.10.2/24	192.168.10.1
srv-dns	192.168.10.3/24	192.168.10.1
srv-web	192.168.10.4/24	192.168.10.1

3. Résolveur DNS : /etc/resolv.conf

```
echo "nameserver 1.1.1.1" > /etc/resolv.conf # avant AdGuard
echo "nameserver 192.168.10.3" > /etc/resolv.conf # une fois AdGuard en place
echo "nameserver 127.0.0.1" > /etc/resolv.conf # sur srv-dns lui-même
```

4. Appliquer et nettoyer l'APIPA

```
kill dhcpd # client DHCP resté actif
ip addr flush dev ens18 && ip route flush dev ens18
systemctl restart networking # ou simplement : reboot
apt purge -y dhcpd-base dhcpd 2>/dev/null # si l'APIPA revient (serveurs seulement)
```

APIPA (169.254.x.x)

Une adresse 169.254 veut dire : « j'ai demandé une adresse en DHCP et personne n'a répondu ».

Sur les clones, **dhcpd** ajoutait aussi une **fausse route par défaut** (**default dev ens18 scope link**) : le serveur pingait le LAN mais pas Internet.

5. Vérification

```
ip -br a          # 192.168.10.x, aucune ligne 169.254
ip route          # default via 192.168.10.1 dev ens18
ping -c2 192.168.10.1 && ping -c2 8.8.8.8 && ping -c2 deb.debian.org
```

6. Renommer la machine

```
hostnamectl set-hostname srv-dns
sed -i 's/debian/srv-dns/g' /etc/hosts
```

Indispensable : avec des machines toutes nommées « debian », on se trompe facilement de console (Apache avait été installé sur le routeur par erreur).