

PROCÉDURE 05 · DNS

Résolveur DNS AdGuardHome (forwarder)

Faire passer toute la résolution de noms du LAN par un résolveur interne qui transmet vers des DNS publics et journalise les requêtes.

Machine	Système / version	Adresse	Rôle
srv-dns	Debian 13 + AdGuardHome	192.168.10.3	DNS de tout le LAN

1. Prérequis

```
ip -br a && ip route # 192.168.10.3, default via .1
echo "nameserver 1.1.1.1" > /etc/resolv.conf # temporaire pour l'installation
ss -ltnup | grep ':53' # le port 53 doit être libre
```

2. Installation

```
apt install -y curl
curl -s -S -L https://raw.githubusercontent.com/AdguardTeam/AdGuardHome/master/scripts/install.sh | sh -s -- -
systemctl status AdGuardHome --no-pager
```

Si GitHub est bloqué : télécharger

https://static.adtidy.org/adguardhome/release/AdGuardHome_linux_amd64.tar.gz,
l'extraire dans /opt, puis /opt/AdGuardHome/AdGuardHome -s install.

3. Assistant initial (depuis le client)

Ouvrir <http://192.168.10.3:3000> dans Firefox sur le client :

Écran	Réglage
Interface d'administration	Toutes les interfaces, port 80
Serveur DNS	Toutes les interfaces, port 53
Authentification	Compte admin + mot de passe

Se reconnecter ensuite sur <http://192.168.10.3>.

4. DNS amont

Paramètres → Paramètres DNS → Serveurs DNS upstream :

```
1.1.1.1
9.9.9.9
```

Cliquer sur **Tester les upstreams**, puis **Appliquer**. Vérifier que le **journal des requêtes** est activé. Si le port 53 sortant est bloqué : <https://dns.cloudflare.com/dns-query>.

5. Faire passer tout le LAN par AdGuard

Machine	Réglage
srv-dns	<code>nameserver 127.0.0.1</code> dans <code>/etc/resolv.conf</code>
srv-dhcp, srv-web, routeur	<code>nameserver 192.168.10.3</code>
Client	Reçu automatiquement par DHCP (option 6)
Firefox du client	Paramètres → Vie privée → DNS via HTTPS : désactivé

6. Vérifications

```
dig youtube.com          # SERVER: 192.168.10.3#53
nslookup youtube.com     # alternative si dig est absent (apt install bind9-dnsutils)
```

Dans **Journal des requêtes** : `youtube.com`, client `192.168.10.100`, statut « Traité ».

À retenir

AdGuard est un **forwarder** : il ne connaît pas Internet lui-même et transmet chaque question à 1.1.1.1 / 9.9.9.9, avec cache et journal.

Le routeur n'est **pas** le DNS : il n'a pas de service DNS, et seul AdGuard connaîtra `app.pme.lan`.

7. Problèmes possibles

Symptôme	Solution
<code>bind: address already in use</code>	Port 53 ou 80 déjà pris : <code>ss -lntup grep -E ":53 :80 "</code>
<code>no servers could be reached</code>	AdGuard arrêté, ou mauvais DNS côté client
Rien dans le journal pour Firefox	DNS via HTTPS de Firefox encore actif