

DebugCiné

Plateforme de notation de films



DOCUMENTATION ADMINISTRATEUR

Version 1.0 — BTS SIO 2025



Document réservé aux administrateurs système

1. Introduction

Ce document est destiné exclusivement aux administrateurs de l'application DebugCiné. Il décrit l'architecture technique, le modèle de données, les fonctionnalités d'administration et les procédures de maintenance.

Avertissement

Ce document contient des informations sensibles (structure de la base de données, logique d'authentification, accès administrateur). Ne pas diffuser.

2. Architecture technique

2.1 Stack technologique

Couche	Technologie / Détail
Langage serveur	PHP (avec sessions natives)
Base de données	MySQL / MariaDB (accès via PDO)
Frontend	HTML5, CSS3 (inline), JavaScript vanilla
Polices	Google Fonts : Playfair Display, Outfit
Architecture	MVC simplifié — Controllers / Models / Views
Authentification	Sessions PHP + bcrypt (password_hash / password_verify)
Sécurité SQL	Requêtes préparées PDO (protection injection SQL)

2.2 Structure des fichiers

Fichier / Dossier	Rôle
Views/login.php	Page de connexion et d'inscription
Views/accueil.php	Page principale — catalogue et notation
Controllers/auth.php	Fonctions requireAuth() et logout()
Controllers/edit_film.php	Formulaire de modification d'un film (admin)
Controllers/delete_film.php	Suppression d'un film (admin)
Models/connexionBDD.php	Instance PDO — connexion à la base
config.php	Constantes globales (ADMIN_SECRET)

3. Base de données

3.1 Table : Internaute

Stocke les comptes utilisateurs et administrateurs.

Colonne	Type	Contrainte	Description
email	VARCHAR(40)	PRIMARY KEY	Identifiant unique de l'utilisateur
nom	VARCHAR(30)	NOT NULL	Nom de famille
prenom	VARCHAR(30)	NOT NULL	Prénom
region	VARCHAR(30)	NULL	Région géographique (optionnel)
motDePasse	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash bcrypt du mot de passe
role	ENUM	NOT NULL	Valeurs : 'user' ou 'admin'

3.2 Table : Film

Catalogue des films disponibles dans l'application.

Colonne	Type	Contrainte	Description
idFilm	INT	PRIMARY KEY	Identifiant auto-incrémenté
titre	VARCHAR	NOT NULL	Titre du film
genre	VARCHAR	NOT NULL	Genre (Action, Comédie...)
annee	INT/YEAR	NOT NULL	Année de sortie
codePays	VARCHAR	NOT NULL	Code ou nom du pays d'origine
resume	TEXT	NULL	Synopsis du film

3.3 Table : Notation

Enregistre les notes attribuées par les utilisateurs aux films. Chaque combinaison (film, utilisateur) est unique.

Colonne	Type	Contrainte	Description
idFilm	INT	FK -> Film	Référence au film noté
email	VARCHAR	FK -> Internaute	Référence à l'utilisateur
note	INT	1 à 5	Note attribuée

La clé primaire de Notation est composite : (idFilm, email). L'instruction SQL INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE permet de créer ou mettre à jour la note en une seule requête.

4. Système d'authentification

4.1 Connexion

Le processus de connexion fonctionne comme suit :

1. L'utilisateur soumet son email et son mot de passe via le formulaire (POST).
2. Le serveur récupère l'enregistrement correspondant à l'email dans la table Internaute.
3. La fonction `password_verify()` compare le mot de passe saisi avec le hash bcrypt stocké.
4. En cas de succès, un tableau de session est créé avec les données : email, nom, prénom, rôle.
5. L'utilisateur est redirigé vers `accueil.php`.

4.2 Inscription

Validations effectuées côté serveur avant insertion :

- Email valide (filter_var FILTER_VALIDATE_EMAIL), max. 40 caractères
- Nom et prénom : max. 30 caractères
- Mot de passe : minimum 8 caractères, confirmation identique
- Unicité de l'email vérifiée par requête SELECT
- Rôle : uniquement 'user' ou 'admin' (in_array strict)
- Si rôle admin : vérification du code secret contre la constante ADMIN_SECRET définie dans config.php

4.3 Constante ADMIN_SECRET



Information sensible

La constante ADMIN_SECRET est définie dans config.php. Elle est nécessaire pour créer un compte administrateur. Ne jamais la communiquer à des utilisateurs non autorisés.

config.php :

```
<?php
define('ADMIN_SECRET', 'Admin2025');
```

4.4 Protection des pages

Toutes les pages protégées appellent `requireAuth()` depuis `Controllers/auth.php`. Cette fonction vérifie l'existence de la session internaute. Si la session est absente, l'utilisateur est redirigé vers `login.php`. La fonction `logout()` détruit la session et redirige vers `login.php`.

5. Fonctionnalités réservées aux administrateurs

5.1 Identification de l'administrateur

Sur la page d'accueil, un administrateur connecté voit :

- Une barre rouge en haut de page indiquant le mode administrateur
- Son badge affiché en rouge avec le label 'ADMIN' (au lieu de 'USER' en jaune)
- Des boutons d'action sur chaque carte film

5.2 Modifier un film

Chaque carte film dispose d'un bouton " Modifier" visible uniquement pour les admins. Ce bouton redirige vers `Controllers/edit_film.php?id={idFilm}`. Ce contrôleur permet de modifier les champs du film (titre, genre, année, pays, résumé) en base de données.

5.3 Supprimer un film

Le bouton " Supprimer" déclenche une confirmation JavaScript avant de rediriger vers `Controllers/delete_film.php?id={idFilm}`. Ce contrôleur supprime le film et ses notations associées de la base de données.

Attention

La suppression d'un film est irréversible. Toutes les notations associées au film sont également supprimées en cascade.

6. Système de notation

Les notes sont stockées dans la table `Notation` avec un score de 1 à 5. La requête de soumission utilise `INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE`, ce qui permet de créer ou mettre à jour en une seule opération.

Les moyennes et totaux sont calculés à la volée par la requête :

```
SELECT idFilm, ROUND(AVG(note),1) AS moyenne, COUNT(*) AS total
FROM Notation GROUP BY idFilm;
```

7. Maintenance et administration de la base de données

7.1 Ajouter un film manuellement

En l'absence d'interface d'ajout, les films peuvent être ajoutés directement en base :

```
INSERT INTO Film (titre, genre, annee, codePays, resume)
VALUES ('Titre', 'Genre', 2024, 'FR', 'Résumé...');
```

7.2 Supprimer un utilisateur

```
-- Supprimer d'abord les notations (contrainte FK)
DELETE FROM Notation WHERE email = 'user@exemple.com';
DELETE FROM Internaute WHERE email = 'user@exemple.com';
```

7.3 Changer le mot de passe d'un utilisateur

Les mots de passe sont hashés en `bcrypt`. Pour réinitialiser un mot de passe, générez un nouveau hash et mettez à jour la base :

```
-- En PHP : $hash = password_hash('nouveau_mdp', PASSWORD_BCRYPT);
UPDATE Internaute SET motDePasse = '[hash]';
```

```
WHERE email = 'user@example.com';
```

8. Sécurité

8.1 Mesures implémentées

Menace	Contre-mesure
Injection SQL	Requêtes préparées PDO (prepare / execute) sur toutes les requêtes avec paramètres
XSS	htmlspecialchars() sur toutes les sorties HTML
Mots de passe	Hachage bcrypt via password_hash() / password_verify()
Accès non autorisé	requireAuth() vérifie la session avant chaque page
Élévation de privilèges	Code secret ADMIN_SECRET requis pour créer un compte admin
Données invalides	Validation côté serveur : longueurs, format email, correspondance mots de passe

8.2 Points d'amélioration possibles

- Ajouter une protection CSRF sur les formulaires (token hidden)
- Implémenter un système de verrouillage de compte après N tentatives échouées
- Ajouter une fonctionnalité de réinitialisation du mot de passe par email
- Ajouter une interface graphique d'administration pour gérer les utilisateurs et les films