Elementi blok razine

- elementi koji mijenjaju svojstva cijelog bloka teksta

HTML element	Opis
<article>	Određuje članak; potpuni, samostalni blok povezanih elemenata - potencijalni izvori za element <article> - objava na forumu - članak na blogu - članak iz novina ili časopisa - novosti - komentar - unutar elementa <article> smješta se jedan samostalni dio sadržaja. Ako je riječ o komentarima, oni se mogu smjestiti unutar elementa <article> koji može biti ugniježđen unutar drugoga elementa u kojemu se nalazi članak.
<aside>	Određuje neki sadržaj kojim se opisuje/sažima neki sadržaja uz kojeg se nalazi - element <aside> može se koristiti na dva načina, ovisno o tome gdje je smješten: - ako je smješten unutar elementa <article> trebao bi sadržavati informacije koje su vezane isključivo uz sadržaj u tom elementu, a ne informacije koje se odnose na cjelokupan sadržaj stranice, npr. rječnik vezan uz članak - ako je smješten van elementa <article> onda može služiti kao spremnik za informacije koje se tiču cijele stranice, na primjer može sadržavati linkove na druge dijelove stranice, okvire za umetanje vezanih informacija s društvenih mreža, popis novih članaka i slično. - Savjet: sadržaj <aside> može biti postavljen kao bočna traka u članku
<footer>	Određuje podnožje za dokument ili odjeljak - element <footer> definira podnožje za svog najbližeg potomka koji dijeli sadržaj ili korijenski element na dijelove - obično sadrži: - informacije o autorstvu - informacije o autorskim pravima - kontakt informacije - povratak na vrh veze - srodnih dokumenata

<h1> do <h6>	Određuje HTML naslove - uvećavaju i podebljavaju tekst koji se nalazi između otvorenog i zatvorenog elementa, a služe za definiranje naslova prije odlomka
<header>	Određuje zaglavlje dokumenta ili odjeljka - spremnik za uvodni sadržaj ili skup navigacijskih veza ili definiranje zaglavlja nekog članka `<article>` ili sekcije `<section>`, tj. dijela web-stranice - obično sadrži: - jedan ili više elemenata naslova (`<h1> - <h6>`) - logotip ili ikonu - informacije o autorstvu
<main>	Određuje glavni sadržaj dokumenta - sadržaj unutar `<main>` elementa mora biti jedinstven za dokument - ne smije sadržavati sadržaj koji se ponavlja putem dokumenata kao što su bočne trake, navigacijske veze, informacije o autorskim pravima, logo tipove web-lokacije i oblike pretraživanja. - u dokumentu ne smije biti više od jednog elementa `<main>`. Element `<main>` ne smije biti potomak elementa `<article>`, `<aside>`, `<footer>`, `<header>` ili `<nav>`
<nav>	Određuje veze za navigaciju - skup navigacijskih veza - namijenjen je samo za glavne blokove veza za navigaciju
<p>	Određuje odlomak - tekst je grupiran u jednu cjelinu; ostavlja se jedan prazan red nakon odlomka
<pre>	Određuje unaprijed formatirani tekst - element koji prikazuje tekst točno u onom obliku u kojem dolazi u izvornom dokumentu oblikovan tipom `Courier`
<section>	Određuje odjeljak u dokumentu; blok povezanih elemenata - definira odjeljke u dokumentu, kao što su poglavlja, zaglavlja, podnožja ili bilo koji drugi odjeljak dokumenta - tematski grupiran sadržaj najčešće s naslovom - omogućuje grupiranje međusobno povezanoga sadržaja u sekcije; uobičajeno je da svaka sekcija ima vlastito zaglavlje. - na jednoj web-stranici može biti više sekcija; svaka sekcija može imati nekoliko `<article>` elemenata koji su međusobno logički povezani, tj. imaju zajedničku temu ili svrhu - trebalo bi se izbjegavati smještanje cjelokupnoga sadržaja web-stranice unutar jednoga `<section>` elementa.
<figure>	Određuje samostalni sadržaj, poput ilustracija, dijagrama, fotografija, popisa kodova itd

Elementi znakovne razine - elementi logičkih stilova

- tekst ima neko posebno značenje, kontekst ili namjenu
- opisuju značenje teksta unutar (npr. mogu upućivati na definiciju, programski kod i sl.), a ne njihovo prikazivanje

HTML element	Opis
<abbr>	definira kraticu ili akronim
<address>	upotrebljavamo ga za kontakt informacije
<blockquote>	upotrebljavamo ga za dugo citiranje (HTML) ili za citiranje dijela koji je preuzet iz nekog izvora (HTML5)
<q>	određuje kratku citiranje
<cite>	određuje naziv djela(HTML5) ili citat(HTML)
<dfn>	upotrebljavamo ga za oblikovanje teksta kao definicije
<small>	definira manji tekst
<mark>	označava markirani tekst
<del>	određuje tekst koji je izbrisan iz dokumenta
<ins>	određuje tekst koji je umetnut u dokument
****	određuje naglašeni tekst
<code>	upotrebljavamo ga za prikaz računalnog koda
<kbd>	upotrebljavamo ga za definiranje teksta koji je utipkao korisnik
<samp>	upotrebljavamo ga za definiranje jednostavnog teksta ili oblikovanje izlaza programa
****	određuje važan tekst
<var>	upotrebljavamo ga za definiranje naziva varijable ili teksta koji bi trebalo zamijeniti s nekom vrijednosti

Elementi znakovne razine - elementi fizičkih stilova

- koristimo za promjenu oblikovanja ili stila teksta

HTML element	Opis
`<b>`	Upotrebljavamo ga za podebljanje teksta
`<i>`	Upotrebljavamo ga za ukošeni tekst
`<s>`	Upotrebljavamo ga za tekst koji više nije točan
`<sub>`	Upotrebljavamo ga za definiranje indeksa
`<sup>`	Upotrebljavamo ga za definiranje eksponenata

Liste (popisi)

<table>
<tr><th>HTML element</th><th>Opis</th></tr>
<tr><td><code>
</code></td><td>neuređena lista (unordered list) - lista kojoj poredak podliste nije bitan</td></tr>
<tr><td><code>
</code></td><td>uređena lista (ordered list) - lista u kojoj je poredak podliste bitan
<table>
<tr><th>Atributi</th><th>Vrijednost</th><th colspan="2"></th></tr>
<tr><td rowspan="3"><code>type</code></td><td>1
A
a
I
i</td><td>1.
2.</td><td>A.
B.</td></tr>
<tr><td>a.
b.</td><td>I.
II.</td></tr>
<tr><td>i.
ii.</td><td></td></tr>
<tr><td><code>start</code></td><td>broj</td><td colspan="2"></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td><code>
</code></td><td>stavka (element) liste
<table>
<tr><th>Atribut</th><th>Vrijednost</th><th></th></tr>
<tr><td><code>value</code></td><td>broj</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td><code><dl></code></td><td>definicijska lista (description list)</td></tr>
<tr><td><code><dt></code></td><td>definicijski izraz (definition term)</td></tr>
<tr><td><code><dd></code></td><td>definicija; opisuje pojam na opisnoj listi (definition description)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Slike</th></tr>
<tr><th>HTML element</th><th>Opis</th></tr>
<tr><td><code><img></code></td><td>Definira sliku
<table>
<tr><th>Atributi</th><th>Vrijednost</th><th>Opis</th></tr>
<tr><td><code>src</code></td><td></td><td>URL</td></tr>
<tr><td><code>alt</code></td><td></td><td>Alternativni tekst (opis slike) koji se prikazuje u preglednicima koji ne podržavaju prikaz slika ili ako slika ne postoji. Isti tekst prikazuje se dok slika nije učitana, a mogu ga pročitati i čitači ekrana namijenjeni slijepim osobama. Obavezan atribut</td></tr>
<tr><td><code>width</code></td><td></td><td>Širina slike definirana u pikselima</td></tr>
<tr><td><code>height</code></td><td></td><td>Visina slike definirana u pikselima</td></tr>
<tr><td><code>title</code></td><td></td><td>Omogućuje prikazivanje dodatnih informacija o slici kada se mišem pređe preko slike</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td><code><figcaption></code></td><td>Definira opis za <code><figure></code> element</td></tr>
<tr><td><code><figure></code></td><td>Određuje samostalni sadržaj

Slike na web-stranicama mogu imati i opis. Kako bi opis i slika uvijek bili zajedno, uveden je element <code><figure>.</code> Unutar elementa <code><figure></code> moguće je imati i više od jedne slike, pod uvjetom da sve slike imaju isti opis.

Sam opis slike piše se unutar elementa <code><figcaption>.</code></td></tr>
</table>

Multimedija

<table>
<tr><th>HTML element</th><th>Opis</th></tr>
<tr><td><video></td><td>Definira videozapis ili film
<table>
<tr><th>Atribut</th><th>Vrijednost</th><th>Opis</th></tr>
<tr><td>autoplay</td><td>autoplay</td><td>Automatsko pokretanje. U slučaju da se ovaj atribut navede, video datoteka će se automatski pokrenuti. Smatra se dobrom praksom da se video datoteka pokreće tek na zahtjev korisnika.</td></tr>
<tr><td>controls</td><td>controls</td><td>Prikaz kontrola. Postavlja kontrole na video player. Ako se atribut ne navede, kontrole neće biti prikazane</td></tr>
<tr><td>loop</td><td>loop</td><td>Specificira ponovno pokretanje (određuje hoće li se ili neće po završetku video datoteke ona ponovno pokrenuti)</td></tr>
<tr><td>muted</td><td>muted</td><td>Isključivanje zvuka</td></tr>
<tr><td>poster</td><td>URL</td><td>Slika koja se prikazuje za vrijeme download-a videa ili dok korisnik ne pokrene video</td></tr>
<tr><td>width</td><td>pixels</td><td>širina</td></tr>
<tr><td>height</td><td>pixels</td><td>visina</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td><audio></td><td>Određuje sadržaj zvuka
<table>
<tr><th>Atribut</th><th>Vrijednost</th><th>Opis</th></tr>
<tr><td>autoplay</td><td>autoplay</td><td>Automatsko pokretanje. U slučaju da se ovaj atribut navede, audio datoteka će se automatski pokrenuti. Smatra se dobrom praksom da se video datoteka pokreće tek na zahtjev korisnika.</td></tr>
<tr><td>preload</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>controls</td><td>controls</td><td>Prikaz kontrola. Postavlja kontrole na audio player. Ako se atribut ne navede, kontrole neće biti prikazane</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>loop</td><td>loop</td><td>Specificira ponovno pokretanje (određuje hoće li se ili neće po završetku audio datoteke ona ponovno pokrenuti)</td></tr>
<tr><td>muted</td><td>muted</td><td>Isključivanje zvuka</td></tr>
<tr><td>src</td><td>URL</td><td>URL</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td><source></td><td>Definira više medijskih resursa za medijske elemente (<code><video></code> i <code><audio></code>)
<table>
<tr><th>Atribut</th><th>Vrijednost</th><th>Opis</th></tr>
<tr><td>src</td><td>URL</td><td>URL</td></tr>
<tr><td>type</td><td>MIME_type</td><td>MIME tip izvora
Video
video/ogg
video/mp4
video/webm
Audio:
audio/ogg
audio/mpeg
audio/wav</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Poveznice

HTML element	Opis
`<a>`	Definira hipervezu (poveznicu)

Atribut	Vrijednost	Opis

`href`	`URL`
	`mailto:`
	`tel:`
		odredišne stranice

`target`	`_blank`
	`_self`
	`_parent`
	`_top`
		određuje prozor ili okvir (engl. frame) gdje će preglednik otvoriti stranicu

`id`		oznake (sidra)

Tablice

HTML element	Opis
<table>	Definira tablicu - HTML tablica definira se između para HTML elemenata <table> </table> - tablica može sadržati proizvoljan broj **redaka** omeđenih <tr> i </tr> elementima. - u svakom retku nalazi se jednak broj **ćelija** omeđenih sa <td> i </td> (podatkovne ćelije) ili <th> i </th> (ćelije zaglavlja-tekst je podebljan). - svaka ćelija može sadržavati bilo koji HTML kod koji se može nalaziti u body dijelu HTML dokumenta, uključujući i drugu, ugniježđenu tablicu - tablica se kreira redak po redak
<tbody>	Grupira sadržaj tijela u tablici - sadrži jedan ili više <tr> elemenata
<td>	Definira ćeliju u tablici **Atribut** / **Vrijednost** / **Opis** **colspan** / number / broj stupaca kroz koliko se ćelija treba protezat **rowspan** / number / broj redaka kroz koliko se ćelija treba protezat
<tfoot>	Sadrži sadržaj podnožja u tablici - sadrži jedan ili više <tr> elemenata
<th>	Definira ćeliju zaglavlja u tablici
<thead>	Grupira sadržaj zaglavlja u tablici - element <thead> koristi se zajedno s elementima <tbody> i <tfoot> da bi odredio svaki dio tablice (zaglavlje, tijelo, podnožje) - sadrži jedan ili više <tr> elemenata
<tr>	Definira redak u tablici - element <tr> sadrži jedan ili više <th> ili <td> elemenata

Obrasci

<table>
<tr><th>HTML element</th><th>Opis</th></tr>
<tr><td><form></td><td>HTML element pomoću kojeg grupiramo elemente za unos podataka
<input>
<textarea>
<button>
<select>
<option>
<optgroup>
<fieldset>
<label></td></tr>
<tr><td><input></td><td>Definira kontrolu ulaza
<table>
<tr><th>Atribut</th><th>Vrijednosti</th><th>Vrijednosti</th></tr>
<tr><td>type</td><td>button</td><td>radio</td></tr>
<tr><td></td><td>checkbox</td><td>range</td></tr>
<tr><td></td><td>local</td><td>reset</td></tr>
<tr><td></td><td>email</td><td>search</td></tr>
<tr><td></td><td>file</td><td>submit</td></tr>
<tr><td></td><td>hidden</td><td>tel</td></tr>
<tr><td></td><td>image</td><td>text</td></tr>
<tr><td></td><td>month</td><td>time</td></tr>
<tr><td></td><td>number</td><td>url</td></tr>
<tr><td></td><td>password</td><td>week</td></tr>
<tr><td></td><td>list</td><td>color</td></tr>
<tr><td></td><td>date</td><td>datetime-local</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Atribut</th><th>Vrijednost</th><th>Opis</th></tr>
<tr><td>alt</td><td>text</td><td>samo za type="image"</td></tr>
<tr><td>checked</td><td></td><td>samo za type="checkbox"
samo za type="radio"</td></tr>
<tr><td>disabled</td><td></td><td>onemogućavanje elementa</td></tr>
<tr><td>height</td><td>pixels</td><td>samo za type="image"</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	`maxlength`	number	maksimalan broj znakova
	`name`	*text*	ime polja
	`placeholder`	*text*	kratki savjet koji opisuje očekivanu vrijednost polja za unos predupisani tekst
	`readonly`		Read-only svojstvo
	`required`		obvezno polje samo za `text, url, email, password, checkbox, radio, file`
	`size`	number	širina samo za `text, url, email, password`
	`src`	URL	samo za `type="image"`
	`value`	text	
	`width`	pixels	samo za `type="image"`
	`multiple`		
`<textarea>`	Definira višelinijsku kontrolu ulaza (tekstualno područje)		

Atribut	Vrijednost	Opis
`name`	*text*	ime polja
`placeholder`	*text*	kratki savjet koji opisuje očekivanu vrijednost polja za unos
`readonly`		Read-only svojstvo
`required`		obvezno polje
`cols`	number	
`rows`	number	
`maxlength`	number	

<table>
<tr><td><select></td><td>Definira padajući popis
<table>
<tr><th>Atribut</th><th>Vrijednost</th><th>Opis</th></tr>
<tr><td>name</td><td>text</td><td>ime polja</td></tr>
<tr><td>label</td><td>text</td><td></td></tr>
<tr><td>selected</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>value</td><td>text</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td><option></td><td>Definira opciju u padajućem popisu
<table>
<tr><th>Atribut</th><th>Vrijednost</th><th>Opis</th></tr>
<tr><td>name</td><td>text</td><td>ime polja</td></tr>
<tr><td>required</td><td></td><td>obvezno polje</td></tr>
<tr><td>multiple</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>size</td><td>number</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td><button></td><td>Određuje gumb koji se može kliknuti
<table>
<tr><th>Atribut</th><th>Vrijednost</th><th>Opis</th></tr>
<tr><td>name</td><td>text</td><td>ime polja</td></tr>
<tr><td>type</td><td>button
reset
submit</td><td></td></tr>
<tr><td>value</td><td>text</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td><fieldset></td><td>Grupiranje srodnih elemenata</td></tr>
<tr><td><legend></td><td>Definira opis za <fieldset> element</td></tr>
<tr><td><datalist></td><td>Određuje popis unaprijed definiranih opcija za kontrole ulaza</td></tr>
<tr><td><label></td><td>Definira oznaku za element <input></td></tr>
</table>