Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische Daten
Datenblatt, Ausgabe Oktober 2026

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALETTE

Kunststoffpalette 1200 x 1000 x 150 geschlossenes Deck 9 Füße light

LIGHT | Geschlossenes Deck | 9 Füße | Nestbar

OBERSEITE



UNTERSEITE



2.500 kg
Statische Belastung
auf ebenem Boden

1.000 kg
Dynamische Belastung
mit Gabelstapler oder Hubwagen

–
Regalbelastung
Nicht regaltauglich

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Artikelnummer	1.QP1210LB9FR-CD
Länge	1200 mm
Breite	1000 mm
Höhe	150 mm
Gewicht	8,9 kg

KONSTRUKTION UND MATERIAL

Oberdeck	Geschlossenes Deck
Unterseite	9 Füße
Lastklasse	Light
Nestbar	Ja
Material	Mix HDPE / PP / LDPE
Farbe	Schwarz (Standard), andere Farben auf Anfrage
ISPM 15	Befreit (keine Behandlung nötig)

LIEFERUNG UND DOKUMENTATION

Produktionsstandort	Lleida (ES)
Bestellung in Stapeln	45 Paletten pro Stapel (Stapelmaß ca. 1.200 x 1.000 x 2.360 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Konformitätserklärung verfügbar

VERGLEICHBARE AUSFÜHRUNGEN UND PRODUKTIONSSTANDORTE


ARTIKELNUMMER	PRODUKTIONSSTANDORT	ABMESSUNGEN (MM)	GEWICHT	STATISCH	DYNAMISCH	REGAL
1.QP1210LB9FR-CD Dieses Datenblatt	Lleida (ES)	1200 x 1000 x 150	8,9 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
2.QP1210LB9FR-CD	Balk (NL)	1200 x 1000 x 150	8,9 kg	2.500 kg	1.000 kg	–

Klicken Sie auf eine Artikelnummer für die Seite und das Datenblatt dieser Ausführung. Wir liefern aus dem Werk, das Ihnen am nächsten liegt. Geringe Abweichungen bei Höhe, Gewicht und Tragfähigkeit zwischen den Ausführungen sind möglich.

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALETTE

Kunststoffpalette 1200 x 1000 x 150 geschlossenes Deck 9 Füße light

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Draufsicht und Seitenansichten, Maße in mm.

PRÜFBEDINGUNGEN UND TOLERANZEN

- Maßtoleranz der Palette: +5 / -5 mm. Gewichtstoleranz: +5 / -5 %.
- Wir prüfen unsere Paletten mit einer gleichmäßig verteilten, stabilen und homogenen Last aus Sackware über einen festgelegten Zeitraum bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Abweichende Lastbedingungen können zu anderen Ergebnissen führen und sind gesondert zu beurteilen.