Q-PALL PLASTIC PALLETS

Especificaciones técnicas
Ficha técnica, edición octubre 2026

1100 x 1100 mm · PALET PARA CONTENEDOR

Palet de plástico 1100 x 1100 x 158 superficie abierta 3 patines light

LIGHT | Superficie abierta | 3 patines

PARTE SUPERIOR



PARTE INFERIOR



2.500 kg	1.000 kg	—
Carga estática	Carga dinámica	Carga en estantería
sobre suelo plano	con carretilla elevadora o transpaleta	No apto para estantería

DIMENSIONES Y PESO

Referencia	QP1111LB3RR
Largo	1100 mm
Ancho	1100 mm
Alto	158 mm
Peso	8,4 kg

CONSTRUCCIÓN Y MATERIAL

Superficie superior	Superficie abierta
Base	3 patines
Clase de carga	Light
Encajable	No
Material	Mix HDPE / PP / LDPE
Color	Negro (estándar), otros colores bajo pedido
ISPM 15	Exento (no requiere tratamiento)


ENTREGA Y DOCUMENTACIÓN

Planta de producción	A consultar
Pedido por pilas	15 palets por pila (medidas de la pila aprox. 1.100 x 1.100 x 2.370 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Declaración de conformidad disponible

1100 x 1100 mm · PALET PARA CONTENEDOR

Palet de plástico 1100 x 1100 x 158 superficie abierta 3 patines light

PLANO TÉCNICO



Vista superior y vistas laterales del palet; debajo, el patín de clic (3 por palet). Medidas en mm.

CONDICIONES DE ENSAYO Y TOLERANCIAS

- Tolerancia dimensional del palet: +5 / -5 mm. Tolerancia de peso: +5 / -5 %.
- Probamos nuestros palets con una carga de mercancía ensacada distribuida uniformemente, estable y homogénea, durante un periodo predeterminado a una temperatura ambiente de 20 °C. Unas condiciones de carga distintas pueden dar resultados diferentes y deben evaluarse por separado.