Q-PALL PLASTIC PALLETS

Caractéristiques techniques
Fiche technique, édition octobre 2026

1200 x 1200 mm · PALETTE CARRÉE

Palette plastique 1200 x 1200 x 158 plateau ajouré 3 semelles light

LIGHT | Plateau ajouré | 3 semelles

DESSUS



DESSOUS



2.500 kg	1.000 kg	—
Charge statique sur un sol plat	Charge dynamique au chariot élévateur ou au transpalette	Charge en rayonnage Non adaptée au rayonnage

DIMENSIONS ET POIDS

Référence	QP1212LB3RR
Longueur	1200 mm
Largeur	1200 mm
Hauteur	158 mm
Poids	8,2 kg

CONSTRUCTION ET MATÉRIAU

Plateau supérieur	Plateau ajouré
Dessous	3 semelles
Classe de charge	Light
Emboîtable	Non
Matériau	Mix HDPE / PP / LDPE
Couleur	Noir (standard), autres couleurs sur demande
ISPM 15	Exemptée (aucun traitement requis)


LIVRAISON ET DOCUMENTATION

Site de production	Sur demande
Commande par pile	15 palettes par pile (dimensions de la pile env. 1.200 x 1.200 x 2.370 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Déclaration de conformité disponible

1200 x 1200 mm · PALETTE CARRÉE

Palette plastique 1200 x 1200 x 158 plateau ajouré 3 semelles light

DESSIN TECHNIQUE



Vue de dessus et vues de côté de la palette ; en dessous, la semelle clipsable (3 par palette). Cotes en mm.

CONDITIONS D'ESSAI ET TOLÉRANCES

- Tolérance dimensionnelle de la palette : +5 / -5 mm. Tolérance de poids : +5 / -5 %.
- Nous testons nos palettes avec une charge de marchandises en sacs répartie uniformément, stable et homogène, pendant une durée prédéfinie à une température ambiante de 20 °C. Des conditions de charge différentes peuvent donner d'autres résultats et doivent être évaluées séparément.