Q-PALL PLASTIC PALLETS


Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET

Kunststof pallet 1200 x 1000 x 158 gesloten dek 3 onderlatten heavy

HEAVY | Gesloten dek | 3 onderlatten

BOVENKANT



ONDERKANT



7.500 kg	1.500 kg	1.375 kg
Statische belasting op een vlakke vloer	Dynamische belasting met heftruck of pompwagen	Stellingbelasting in de palletstelling

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	2.QP1210HB3RR-CD
Lengte	1200 mm
Breedte	1000 mm
Hoogte	158 mm
Gewicht	24,1 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Gesloten dek
Onderzijde	3 onderlatten
Draagklasse	Heavy
Nestbaar	Nee
Materiaal	Mix HDPE / PP
Kleur	Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)


LEVERING EN DOCUMENTATIE

Productielocatie	Marktoberdorf (DE)
Bestellen per stapel	15 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1.200 x 1.000 x 2.400 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Conformiteitsverklaring beschikbaar

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET

Kunststof pallet 1200 x 1000 x 158 gesloten dek 3 onderlatten heavy

TECHNISCHE TEKENING



Bovenaanzicht en zijaanzichten, maten in mm.

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- De stellingbelasting is bepaald met een test met zakken van 25 kg op basis van een conventionele palletstelling.
- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.