Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1200 x 1200 mm · VIERKANTE PALLET

Kunststof pallet 1200 x 1200 x 156 open dek 3 onderlatten medium

MEDIUM | Open dek | 3 onderlatten

BOVENKANT



ONDERKANT



7.500 kg	1.375 kg	250 kg
Statische belasting op een vlakke vloer	Dynamische belasting met heftruck of pompwagen	Stellingbelasting in de palletstelling

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	QP1212MB3RR
Lengte	1200 mm
Breedte	1200 mm
Hoogte	156 mm
Gewicht	16,7 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Open dek
Onderzijde	3 onderlatten
Draagklasse	Medium
Nestbaar	Nee
Materiaal	Mix HDPE / PP
Kleur	Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)


LEVERING EN DOCUMENTATIE

Productielocatie	Balk (NL)
Bestellen per stapel	16 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1.200 x 1.200 x 2.496 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Conformiteitsverklaring beschikbaar

1200 x 1200 mm · VIERKANTE PALLET

Kunststof pallet 1200 x 1200 x 156 open dek 3 onderlatten medium

TECHNISCHE TEKENING



Bovenaanzicht en zijaanzichten, maten in mm.

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- De stellingbelasting is bepaald met een test met zakken van 25 kg op basis van een conventionele palletstelling.
- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.