Q-PALL PLASTIC PALLETS

**Especificaciones técnicas**
Ficha técnica, edición octubre 2026

1140 x 1140 mm · FORMATO CP3/CP9

# Palet de plástico 1140 x 1140 x 156 superficie abierta 3 patines medium

MEDIUM | Superficie abierta | 3 patines

PARTE SUPERIOR



PARTE INFERIOR



| 7.500 kg | 1.375 kg | 200 kg |
|---|---|---|
| Carga estática | Carga dinámica | Carga en estantería |
| sobre suelo plano | con carretilla elevadora o transpaleta | en estantería para palets |

## DIMENSIONES Y PESO

| | |
|---|---|
| Referencia | 2.QP1140MB3RR |
| Largo | 1140 mm |
| Ancho | 1140 mm |
| Alto | 156 mm |
| Peso | 15,4 kg |

## CONSTRUCCIÓN Y MATERIAL

| | |
|---|---|
| Superficie superior | Superficie abierta |
| Base | 3 patines |
| Clase de carga | Medium |
| Encajable | No |
| Material | Mix HDPE / PP |
| Color | Negro (estándar), otros colores bajo pedido |
| ISPM 15 | Exento (no requiere tratamiento) |

## ENTREGA Y DOCUMENTACIÓN

| | |
|---|---|
| Planta de producción | Lleida (ES) |
| Pedido por pilas | 16 palets por pila (medidas de la pila aprox. 1.140 x 1.140 x 2.496 mm) |
| PPWR (EU 2025/40) | Declaración de conformidad disponible |

## VERSIONES SIMILARES Y PLANTAS DE PRODUCCIÓN


| REFERENCIA | PLANTA DE PRODUCCIÓN | DIMENSIONES (MM) | PESO | ESTÁTICA | DINÁMICA | ESTANTERÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.QP1140MB3RR Esta ficha | Lleida (ES) | 1140 x 1140 x 156 | 15,4 kg | 7.500 kg | 1.375 kg | 200 kg |
| 3.QP1140MB3RR | Balk (NL) | 1140 x 1140 x 156 | 15,4 kg | 7.500 kg | 1.375 kg | 200 kg |

Haga clic en una referencia para ver la página y la ficha técnica de esa versión. Suministramos desde la fábrica más cercana a usted. Puede haber pequeñas diferencias de altura, peso y capacidad de carga entre las versiones.

1140 x 1140 mm · FORMATO CP3/CP9

# Palet de plástico 1140 x 1140 x 156 superficie abierta 3 patines medium

## PLANO TÉCNICO




Vista superior y vistas laterales, medidas en mm.

## CONDICIONES DE ENSAYO Y TOLERANCIAS

- La carga en estantería se determina con un ensayo con sacos de 25 kg en una estantería convencional para palets.
- Tolerancia dimensional del palet: +5 / -5 mm. Tolerancia de peso: +5 / -5 %.
- Probamos nuestros palets con una carga de mercancía ensacada distribuida uniformemente, estable y homogénea, durante un periodo predeterminado a una temperatura ambiente de 20 °C. Unas condiciones de carga distintas pueden dar resultados diferentes y deben evaluarse por separado.