Q-PALL PLASTIC PALLETS

Specifiche tecniche
Scheda tecnica, edizione ottobre 2026

1140 x 1140 mm · FORMATO CP3/CP9

Pallet in plastica 1140 x 1140 x 150 piano aperto 6 slitte medium

MEDIUM | Piano aperto | 6 slitte

LATO SUPERIORE



LATO INFERIORE



7.500 kg	1.375 kg	300 kg
Portata statica	Portata dinamica	Portata su scaffale
su pavimento piano	con carrello elevatore o transpallet	su scaffalatura porta-pallet

DIMENSIONI E PESO

Codice articolo	1.QP1140MB6R-PAS
Lunghezza	1140 mm
Larghezza	1140 mm
Altezza	150 mm
Peso	14,3 kg

STRUTTURA E MATERIALE

Piano superiore	Piano aperto
Base	6 slitte
Classe di portata	Medium
Incastrabile	No
Materiale	Mix HDPE / PP
Colore	Nero (standard), altri colori su richiesta
ISPM 15	Esente (nessun trattamento necessario)

CONSEGNA E DOCUMENTAZIONE

Sito produttivo	Balk (NL)
Ordine a pile	16 pallet per pila (ingombro della pila ca. 1.140 x 1.140 x 2.496 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Dichiarazione di conformità disponibile

VERSIONI SIMILI E SITI PRODUTTIVI


CODICE ARTICOLO	SITO PRODUTTIVO	DIMENSIONI (MM)	PESO	STATICA	DINAMICA	SU SCAFFALE
1.QP1140MB6R-PAS Questa scheda	Balk (NL)	1140 x 1140 x 150	14,3 kg	7.500 kg	1.375 kg	300 kg
3.QP1140MB6R-PAS	Marktoberdorf (DE)	1140 x 1140 x 150	14,3 kg	7.500 kg	1.375 kg	300 kg
QP1140MB6R-PAS	Su richiesta	1140 x 1140 x 150	14,3 kg	7.500 kg	1.375 kg	250 kg

Cliccate su un codice articolo per la pagina e la scheda tecnica di quella versione. Consegniamo dallo stabilimento più vicino a voi. Sono possibili piccole differenze di altezza, peso e portata tra le versioni.

1140 x 1140 mm · FORMATO CP3/CP9

Pallet in plastica 1140 x 1140 x 150 piano aperto 6 slitte medium

DISEGNO TECNICO



Vista dall'alto e viste laterali, misure in mm.

CONDIZIONI DI PROVA E TOLLERANZE

- La portata su scaffale è determinata con una prova con sacchi da 25 kg su una scaffalatura porta-pallet convenzionale.
- Tolleranza dimensionale del pallet: +5 / -5 mm. Tolleranza di peso: +5 / -5 %.
- Testiamo i nostri pallet con un carico di merce in sacchi distribuito uniformemente, stabile e omogeneo, per un periodo prestabilito a una temperatura ambiente di 20 °C. Condizioni di carico diverse possono portare a risultati diversi e vanno valutate separatamente.