

UNE 60670-5 · Sistemas de medición en estaciones de regulación con medida (ERM)

TEMA 12 · VÍDEO 2 DE 2 · UNE 60670 · PARTE 5

Cuando la instalación es grande, medir el gas no es solo poner un contador: es todo un sistema de medición. En este segundo vídeo entramos en las estaciones de regulación con medida (ERM): el contador y sus «acompañantes» —convertidores de volumen, manómetros, termómetros y unidades de telemedida—, con sus clases, exactitudes y márgenes de trabajo. Terminamos con los anexos normativos A y B, que fijan los esquemas de medición según la potencia y el caudal. Aquí manda el detalle: porcentajes, clases de exactitud, diámetros de esfera y valores de memoria. Es material muy «de cifra», ideal para preguntas de examen.

Sistemas de medición incorporados a estaciones de regulación con medida (ERM) en instalaciones receptoras

El sistema de medición incorporado a estas instalaciones debe disponer de las **unidades de medición necesarias** para cubrir los **caudales máximos y mínimos** del conjunto de instalaciones de utilización suministradas. Si existe una **etapa de regulación**, el sistema de medición debe ir **a continuación** de la misma.

Características mínimas de los sistemas de medición para las ERM, según la potencia de diseño:

- Potencia de diseño **inferior o igual a 70 kW**: las establecidas en el **anexo A**.
- Potencia de diseño **superior a 70 kW** suministradas con gases de la **segunda familia**: las establecidas en la **legislación vigente**.
- Potencia de diseño **superior a 70 kW** suministradas con gases de la **tercera familia**: las establecidas en el **anexo B**.

Excepciones y sustituciones:

- En los **conjuntos de regulación y medida** de los tipos **A-6, A-10-B y A-10-U** (según UNE 60404-1), el sistema de medición debe cumplir lo establecido en **dicha norma**, no siendo de aplicación los requisitos de este capítulo. Lo mismo ocurre con los conjuntos de regulación y medida según la Norma **UNE 60410**.
- Cuando el sistema de medición esté instalado **aguas abajo de un regulador** que cumpla la Norma **UNE 60402**, el manómetro y la válvula de contrastación exigidos pueden ser sustituidos por una **toma de presión tipo Peterson** a la salida del regulador.

- Cuando el sistema de medición esté **conectado directamente a una red de distribución con MOP inferior o igual a 0,025 bar**, el manómetro y la válvula de contrastación pueden ser sustituidos por una **toma de presión de débil calibre**.

By-pass. En las instalaciones de medida que dispongan de un **by-pass**, este debe permitir el **paso de la totalidad de gas directo** para la sustitución del contador o durante las operaciones de contrastación y/o mantenimiento. El by-pass debe ser **precintable, bloqueable y disponer de un disco ciego instalado**.

Medida secundaria. Las instalaciones de medición pueden ir provistas de un **sistema de medida secundario** que supla al de medida principal en caso de **avería o mantenimiento** del mismo.

Nota aclaratoria — la ERM, la «sala de máquinas» de la medición. Piénsalo así: en una instalación pequeña basta un contador; en una grande hace falta un **conjunto** (contador + conversor + manómetro + termómetro + telemedida). El sistema de medición va **después del regulador** (primero se ajusta la presión, luego se cuenta). El tamaño de todo esto lo marca la **potencia**: hasta **70 kW** → anexo A; por encima → anexo B (tercera familia) o la legislación (segunda familia).

Nota aclaratoria — el by-pass, para no cortar el gas. El **by-pass** es una tubería «de rodeo» para que el gas siga pasando mientras cambias o contrastas el contador (así no dejas al usuario sin servicio). Pero es peligroso dejarlo abierto sin control, por eso tres candados: **precintable** (sellado), **bloqueable** (no se abre por error) y con **disco ciego** puesto (tapón físico). Solo se usa en la maniobra puntual.

Contadores

Los contadores pueden ser de **paredes deformables**, de **pistones rotativos (volumétricos)**, de **turbina (velocidad)** o de cualquier otro tipo que se halle **metrológicamente aceptado**.

Dimensionamiento (grado de gasificación según la Norma UNE 60670-4):

- En locales con **grado de gasificación 3**, los contadores deben estar dimensionados para trabajar en torno a los **márgenes de caudal entre el 60 % y el 85 %** del caudal máximo del contador.
- En locales de **grado de gasificación 1 y 2**, en torno a los **márgenes de caudal entre el 40 % y el 85 %**.

El dimensionamiento debe procurar que el contador trabaje, al menos la mayor parte de su tiempo de funcionamiento, **por encima del caudal de transición (Qt)**. Se entiende por caudal de transición aquel valor del caudal que se sitúa entre el caudal mínimo y el máximo y en el que el intervalo de caudal se divide en dos zonas, la «**zona superior**» y la «**zona inferior**», correspondiendo a cada zona un **error máximo permitido característico** (según el RD 244/2016, que desarrolla la Ley 32/2014 de Metrología).

Conformidad con normas:

- **Paredes deformables:** Normas **UNE-EN 1359** y **UNE 60510**.

- **Turbina:** Norma **UNE-EN 12261**.
- **Pistones rotativos:** Norma **UNE-EN 12480**.
- **Domésticos ultrasónicos:** Norma **UNE-EN 14236** (metrológicamente aceptados).
- Otros contadores de ultrasonidos u otro tipo (masa, etc.) metrológicamente aceptados: conformes a **normas de reconocido prestigio internacional**.

La **elección** de uno u otro sistema de medición vendrá condicionada fundamentalmente por:

- El **tipo de régimen de consumo** del usuario/aplicación.
- El **campo válido de medida** según la dinámica elegida.

Todos los contadores que se instalen deben disponer de **emisores de impulsos proporcionales a los volúmenes brutos medidos**. En el caso de los contadores de **turbinas y pistones** es necesario que dispongan de un **doble emisor de impulsos**.

Nota aclaratoria — ni sobrado ni pillado. El contador tiene que estar **bien dimensionado**: si es demasiado grande para el consumo, mide mal por abajo; si es pequeño, se ahoga. Por eso la norma da márgenes: **60-85 %** del caudal máximo en grado 3, y **40-85 %** en grados 1 y 2. Y siempre intentando que trabaje **por encima del Qt** (el caudal de transición), que es la frontera donde el contador es más preciso. Regla: que el contador viva en su «zona buena», no en los extremos.

Nota aclaratoria — el doble emisor de impulsos. Cada contador manda «pulsos» proporcionales al gas que pasa (para telemedida). En los de **turbina y pistones** se exige **doble emisor**: dos señales, para poder detectar fraudes o fallos comparando ambas. En los de membrana (paredes deformables) basta con uno.

Conversores de volumen

Para **gases menos densos que el aire**, la conversión del **volumen bruto** medido por un contador a **volumen en condiciones de referencia** se debe efectuar mediante **conversores de volumen** contruidos de acuerdo con la Norma **UNE-EN 12405-1**.

Los conversores pueden ser:

- **Conversor Tipo PT:** con corrección por **presión y temperatura**.
- **Conversor Tipo PTZ:** con corrección por **presión, temperatura y factor de compresibilidad**, calculado a partir de las características físico-químicas del gas y de acuerdo con la Norma **UNE-EN ISO 12213**.

Los conversores deben ser de **clase C** con un **error máximo admisible de $\pm 0,5$ %**, y deben incorporar una **pantalla de consulta** que permita, como mínimo, la visualización de:

- Volumen bruto.
- Volumen bruto en error.
- Volumen convertido.
- Volumen convertido en error.
- Presión y temperatura de medición.
- Factor de corrección global.

- Factor de compresibilidad, si este es calculado.

Deben disponer de **memoria** de los datos acumulados reglamentariamente requeridos de **como mínimo 35 días con discriminación horaria**, y disponer de una **salida serie** para conexión con equipos remotos.

Los **esquemas de instalación** son los establecidos en la legislación vigente y los recogidos en los **anexos A y B**.

Nota aclaratoria — el conversor «traduce» el volumen. El gas ocupa más o menos según su presión y temperatura. El **conversor** pasa el volumen «bruto» (el que ve el contador) al volumen «de verdad» en condiciones de referencia, para facturar justo. Dos tipos: **PT** (corrige presión y temperatura) y **PTZ** (además el factor de compresibilidad Z, más fino). Cifras de examen: **clase C**, error $\pm 0,5 \%$ y memoria de **35 días** con detalle horario.

Manómetros

La **elección** de los manómetros se debe hacer en función de las **presiones a indicar**, recomendándose que la **zona de trabajo** esté **entre el 35 % y el 75 % del fondo de escala**.

La instalación de todos los manómetros debe llevar incorporada una **válvula de tres vías de material metálico no oxidable** con **toma de $\frac{1}{4}$ "** para conectar un **manómetro patrón de contrastación**.

En los casos en que se prevean **oscilaciones u otras perturbaciones** que puedan perjudicar la sensibilidad de los aparatos, se debe adoptar el adecuado **sistema de protección** (estrangulamiento, baños de aceite, etc.).

La **clase de exactitud** y el **diámetro de la esfera** deben ser, en función de la presión de la medida:

Presión de la medida (P)	Esfera y clase de exactitud
$P \leq 0,08 \text{ bar}$	Esfera de $\varnothing 80 \text{ mm}$ o 100 mm y clase 1,6; o bien esfera de $\varnothing 100 \text{ mm}$ y clase 1
$0,08 \text{ bar} < P \leq 0,4 \text{ bar}$	Esfera de $\varnothing 100 \text{ mm}$ y clase 1; o bien esfera de $\varnothing 150\text{-}160 \text{ mm}$ y clase 0,6
$P > 0,4 \text{ bar}$	Esfera de $\varnothing 150\text{-}160 \text{ mm}$ y clase 0,6

Los manómetros con **fondo de escala hasta 0,6 bar** son de **tipo cápsula** y deben cumplir la Norma **UNE-EN 837-3**, mientras que los de **fondo de escala igual o por encima de 0,6 bar** son de **tubo Bourdon** y han de cumplir la Norma **UNE-EN 837-1**. En ambos casos deben reflejar la **referencia de la norma** con la cual son conformes.

- Para los manómetros con **tope de aguja**, la clase de exactitud debe cubrir del **10 % al 100 %** de la escala.

- Para los manómetros con **cero libre**, la clase de exactitud debe cubrir del **0 % al 100 %** de la escala, y el **cero** debe servir de punto de control de la exactitud.

Nota aclaratoria — el manómetro trabaja «en el centro» de su escala. Un manómetro se lee mejor si la aguja está entre el **35 % y el 75 %** del fondo de escala (ni pegada al cero ni al tope). Y siempre lleva una **válvula de tres vías con toma de ¼"** para enchufar un manómetro patrón y comprobar que no miente. Regla de la esfera: **a más presión, esfera más grande y clase más fina** (número de clase más bajo = más preciso: 1,6 → 1 → 0,6).

Nota aclaratoria — cápsula o Bourdon, la frontera está en 0,6 bar. Dos familias de manómetro: **cápsula** (para presiones bajas, **hasta 0,6 bar**, norma **UNE-EN 837-3**) y **tubo Bourdon** (de **0,6 bar en adelante**, norma **UNE-EN 837-1**). El **0,6 bar** es la cifra bisagra que debes recordar, y el aparato debe llevar impresa la norma que cumple.

Termómetros

La **escala de medición** para los termómetros debe ser, orientativamente, de **- 10 °C a + 60 °C**. Su **grado de exactitud** debe ser como mínimo de **± 0,5 °C**.

Deben disponer de una **protección tipo capilla** y se deben colocar dentro de **vainas resistentes de acero o latón** que permitan **extraer el termómetro sin interrumpir el servicio**.

Cuando el **diámetro de la tubería** no permita la colocación adecuada de la vaina del termómetro, se deben construir **botellas o ensanchamientos** que permitan la introducción de las vainas con la longitud necesaria para el bulbo, según instrucciones del suministrador del termómetro.

En todos los casos se deben **llenar y mantener las vainas con aceite mineral fluido** para mejorar las condiciones de transmisión de calor.

Nota aclaratoria — el termómetro va en una vaina con aceite. El termómetro no toca el gas directamente: se mete en una **vaina** (funda) de acero o latón que se puede sacar **sin cortar el suministro**. Se rellena de **aceite mineral fluido** para que el calor pase bien del gas al bulbo. Números: escala de **-10 °C a +60 °C** y exactitud **± 0,5 °C**.

Unidades remotas de telemedida

Los sistemas de medición que, de acuerdo con la reglamentación vigente, deban disponer de un **sistema de telemedida de consumos**, deben ir equipados con **unidades remotas de telemedida (UR)** de adquisición, almacenamiento y transmisión de datos, que se ajusten a las siguientes condiciones mínimas:

- Disponer como mínimo de una **entrada serie** para conexión con el conversor.
- Disponer de una **memoria mínima de almacenamiento** de los datos reglamentariamente requeridos **no inferior a 35 días**.

- Ser **compatibles con los sistemas de gestión de teled medida** del distribuidor y/o transportista, permitiendo la comunicación para la transmisión de datos.

Nota aclaratoria — teled medida: leer el contador desde la oficina. La **unidad remota (UR)** recoge los datos del conversor y los envía a la compañía sin que nadie se acerque físicamente. Tres mínimos: una **entrada serie** (para hablar con el conversor), **35 días** de memoria (mismo número que el conversor) y ser **compatible** con el sistema del distribuidor/transportista. Si algo falla en la red, los 35 días guardan el histórico.

Anexo A (Normativo) · Esquemas del sistema de medición en instalaciones de potencia de diseño ≤ 70 kW

Figura A.1 - Segunda familia (gas natural). Leyenda:

1. **Válvula de cierre.** Solo en el caso de que el contador sea de **caudal máximo superior a 10 m³/h** es necesario que también se incorpore una **llave a la salida** del mismo.
2. **Contador.**
3. **Toma de presión de débil calibre** ($PC \leq 150$ mbar).

Figura A.2 - Tercera familia (GLP). Leyenda:

1. **Válvula de cierre.**
2. **Contador.**
3. **Toma Peterson.**

Nota aclaratoria — esquema sencillo para lo pequeño (≤ 70 kW). Hasta 70 kW el esquema es mínimo: **llave + contador + toma de presión**. La diferencia entre familias está en la toma: **débil calibre** ($PC \leq 150$ mbar) para **gas natural**, y **toma Peterson** para **GLP**. Y ojo al detalle: si el contador es de **más de 10 m³/h**, hay que poner **también una llave a la salida**, no solo a la entrada.

Anexo B (Normativo) · Esquemas del sistema de medición en instalaciones de potencia de diseño > 70 kW suministradas con gases de la tercera familia

Tabla B.1 - Sistemas de medición en función del caudal máximo horario y el consumo final

Caudal máximo (*) [m ³ (n)/h]	Consumo anual ≤ 2 GWh	> 2 y ≤ 5 GWh	> 5 y ≤ 10 GWh	> 10 y ≤ 100 GWh	> 100 GWh
$Q \leq 150$	Fig. B.1	Fig. B.1	Fig. B.1	Fig. B.2	–
$150 < Q \leq 350$	Fig. B.1	Fig. B.1	Fig. B.2	Fig. B.2	–
$350 < Q \leq 600$	Fig. B.1	Fig. B.1	Fig. B.2	Fig. B.2	–
$Q > 600$	–	Fig. B.2	Fig. B.2	Fig. B.2	Fig. B.2

NOTA 1 En las instalaciones de medición con esquema B.1 y B.2, la conversión se debe efectuar mediante **factor de conversión fijo** resultante de aplicar lo dispuesto en la legislación vigente.

NOTA 2 En las instalaciones de medición a **presiones inferiores a 0,1 bar no** se deben instalar conversores de volumen.

() El caudal máximo ($q_{\text{máx}}$) se calcula a partir del caudal máximo del contador*.

Figura B.1. Leyenda:

1. **Válvula de cierre.**
2. **Válvula de tres vías de acero inoxidable** con toma de ¼" para conectar manómetro patrón de contrastación.
3. **Manómetro** adecuado a la presión de trabajo, de acuerdo con lo indicado en el apartado de manómetros.
4. **Contador.**
5. **Toma de presión de débil calibre** ($PC \leq 150$ mbar).

Figura B.2. Leyenda:

1. **Válvula de cierre.**
2. **Válvula de tres vías de acero inoxidable** con toma de ¼" para conectar manómetro patrón de contrastación.
3. **Manómetro** adecuado a la presión de trabajo, de acuerdo con lo indicado en el apartado de manómetros.
4. **Contador.**
5. **Disco en ocho.**

Nota aclaratoria — para lo grande (> 70 kW, GLP), la tabla manda. Con potencias grandes de tercera familia, el esquema (B.1 o B.2) se elige cruzando dos datos en la **tabla B.1**: el **caudal máximo** (m³(n)/h) y el **consumo anual** (GWh). La diferencia entre B.1 y B.2 es el último elemento: **toma de presión de débil calibre** (B.1) frente a **disco en ocho** (B.2). Y dos avisos: la conversión es por **factor fijo**, y **por debajo de 0,1 bar no se ponen conversores**.

Ideas clave del vídeo

- En las **ERM**, el sistema de medición va **después del regulador** y cubre caudales **máximo y mínimo**. El tamaño lo marca la potencia: **$\leq 70 \text{ kW}$** → anexo A; **$> 70 \text{ kW}$** → anexo B (tercera familia) o legislación (segunda familia).
- Sustituciones: **toma Peterson** aguas abajo de regulador **UNE 60402**; **toma de débil calibre** si la red tiene **MOP $\leq 0,025 \text{ bar}$** . El **by-pass** es **precintable, bloqueable y con disco ciego**.
- Dimensionamiento del contador: **60-85 %** (grado 3) y **40-85 %** (grados 1 y 2), trabajando **por encima del Qt. Turbina y pistones**, con **doble emisor de impulsos**.
- Conversores (**UNE-EN 12405-1**): tipos **PT** y **PTZ**; **clase C**, error **$\pm 0,5 \%$** , memoria **35 días** con discriminación horaria.
- Manómetros: zona de trabajo **35-75 %** del fondo de escala; **válvula de tres vías** metálica no oxidable con toma de $\frac{1}{4}"$. **Cápsula hasta 0,6 bar** (UNE-EN 837-3), **Bourdon desde 0,6 bar** (UNE-EN 837-1). Esfera y clase según presión.
- Termómetros: escala **-10 °C a $+60 \text{ °C}$** , exactitud **$\pm 0,5 \text{ °C}$** , en **vaina de acero o latón con aceite mineral**, extraíbles sin cortar el servicio.
- Unidades remotas (**UR**): **entrada serie**, memoria **$\geq 35 \text{ días}$** y **compatibilidad** con el sistema del distribuidor/transportista.
- Anexo A ($\leq 70 \text{ kW}$): llave + contador + toma (**débil calibre** en 2.ª familia, **Peterson** en 3.ª). Anexo B ($> 70 \text{ kW}$, 3.ª familia): esquema **B.1/B.2** según la **tabla B.1**; sin conversor por debajo de **0,1 bar**.