

Tixol[®]

Anti Burbujas

Descripción	Alcohol isopropílico especial para la eliminación de burbujas superficiales sobre sistemas epoxi 100% solidos.										
Campos de aplicación	Aplicación pavimentos epoxi autonivelantes y ejecución de coladas epoxi.										
Preparación del soporte	Aplicar siempre sobre resina epoxi recién extendida después de eliminar las partes sueltas y desconchadas, restos de salitre, etc										
Preparación del producto	Remover y pulverizar sobre la superficie aun fresca.										
Datos Técnicos	<table><tr><td>Uso:</td><td>Interior</td></tr><tr><td>Densidad:</td><td>0,80 ± 0.02 GR/ML</td></tr><tr><td>Seco tacto:</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Aplicación:</td><td>Pulverizador</td></tr><tr><td>Limpieza:</td><td>Disolvente</td></tr></table>	Uso:	Interior	Densidad:	0,80 ± 0.02 GR/ML	Seco tacto:	20 min	Aplicación:	Pulverizador	Limpieza:	Disolvente
Uso:	Interior										
Densidad:	0,80 ± 0.02 GR/ML										
Seco tacto:	20 min										
Aplicación:	Pulverizador										
Limpieza:	Disolvente										
Envases	Envase metálico de 1L, 5L y 25L										
Conservación	Se debe conservar alejado de fuentes de calor e ignición por su inflamabilidad. Caducidad 1 año.										
Advertencias	Este producto se suministra al uso y no se debe diluir para aplicar. Usar pulverizador manual o mochila de fumigar. En caso de aplicar con compresor, utilizar pistola de vaso con boquilla muy fina y abanico muy abierto para formar un rocío lo más fino posible.										



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es