

## FICHA TECNICA

### TIXOL NATUR LINE

#### Descripción

Pintura natural en base agua para el marcado sobre hierba en terrenos deportivos.

#### Preparación del producto:

Listo al uso, puede ser diluido con un máximo del 5% para ajustar viscosidad. Aplicar manualmente, con máquina de proyección o marcado de líneas.

#### Condiciones del soporte:

El soporte debe estar seco, no aplicar sobre la hierba húmeda ni momentos antes del riego. La pintura debe secar al menos 1 hora antes de exponerse a la humedad.

#### Aplicación:

Aplicar dos capas fresco sobre fresco hasta obtener una capa perfecta.

#### Propiedades

- Excelente dureza y larga durabilidad sobre césped natural y artificial.
- Libre de COVS
- Blanco luminoso
- Alto poder de cubrición
- Muy transpirable.
- No crea película.
- Exento de sustancias toxicas

#### Datos Técnicos

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| - Resinas       | Ligantes vegetales |
| - Acabado       | Blanco luminoso    |
| - Aspecto       | Viscoso            |
| - Ph            | 8                  |
| - Densidad      | 1,13               |
| - Viscosidad    | 1240 cp Sp 5       |
| - Extracto Seco | 21%                |
| - Seco al tacto | 15 minutos a 20°C  |
| - Repintado     | 1 hora             |
| - Rendimiento   | 300 g/m2 y capa.   |
| - Limpieza      | con agua.          |

#### Presentación:

Cubo de 15 litros

#### Almacenamiento:

1 año en envase de origen cerrado al abrigo del sol y las heladas.