

Tixol

Puente de Union Taking

DESCRIPCIÓN	Resina acrílica de puente de unión con taking para la aplicación sobre superficies minerales lisas que requieran la aplicación posterior de revestimientos, yesos y morteros. Mantiene pegajosidad durante al menos 48 horas.	
PROPIEDADES	• Soluciona problemas de adherencia en superficies de difícil anclaje. • Impermeable y flexible. • Gran poder de adhesión. • Listo al uso. • Ideal para impermeabilización de las placas de cartón yeso antes de alicatar. • Mantiene pegajosidad durante al menos 48 horas.	
PREPARACIÓN DEL SOPORTE	Los soportes deberán estar secos, duros, limpios, exentos de polvo, sin humedad ni restos de grasas, aceites u otros productos que puedan dificultar un buen agarre.	
APLICACIÓN	Remover hasta perfecto homogeneizado y utilizar sin diluir con brocha, rodillo o pistola hasta la formación de una membrana continua y uniforme.	
REDIMIENTO	Sobre fondos no absorbentes:	200 ml/ m².
	Sobre fondos absorbentes:	400 ml/ m².
LIMPIEZA DE LA HERRAMIENTA	Con agua.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Resina:	Acrílica base agua.
	Densidad:	1,04 kg/l.
	Color:	Amarillo
	Secado al tacto:	20-40 minutos a 20°C
	Seco total:	48 horas a 20°C
	Repintado:	30 min a 20°C.
ENVASES DISPONIBLES	Plástico:	0,75 ml.
	Plástico:	5 litros.
	Plástico:	20 litros.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Tixol Puente de Union Taking

ALMACENADO

12 meses en su envase de origen hermético sin abrir, guardado a temperatura inferior a 30°C y superior a 5°, al abrigo del sol y las heladas.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Ver las instrucciones reglamentarias sobre el envase. Consultar ficha de seguridad en internet. **www.tixol.es**

La presente ficha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los datos que figuran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la naturaleza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en nuestro servicio técnico de que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente.

Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras fichas de seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra web: **www.tisol.es**



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es