

Tixol® Epoxi Floor Primer



Fácil
Aplicación



Gran poder de anclaje
sobre superficies sin poro

Descripción

Tixol Epoxi Floor Primer es una resina epoxi 100% solidos de viscosidad muy fluida que actúa como puente de unión sobre pavimentos cerámicos no porosos.

Propiedades

100% sólidos
Fácil aplicación a rodillo
Sin disolventes

Campos de aplicación

En obra nueva o en renovación, actúa como puente de unión sobre superficies de difícil anclaje como pavimentos cerámicos sin poro.

Preparación del soporte

El soporte debe estar limpio de polvo y grasa y libre de humedades. Reparar agujeros e irregularidades previamente con Tixol Epo-Roc.

Preparación del producto

Vaciar el contenido del catalizador (componente B) dentro de la resina (componente A) y mezclar hasta total homogeneización de los dos componentes.

Aplicación

Una vez preparada la mezcla, el tiempo de vida es de 30 minutos así que es necesario organizar la aplicación para que evitar catalizado en el cubo. Aplicar con rodillo de pelo corto, repartiendo de forma homogénea sobre toda la superficie a razón de 300gr/m². Sobre la superficie húmeda, espolvorear arena de sílice seca de 0,6 a 1 mm de forma homogénea. Tras total endurecimiento barrer y aspirar arena suelta antes de recubrir con Tixol Top Level.

Datos Técnicos

Aspecto:	Gris claro de textura muy fina.
Pintado con epoxi y poliuretano:	24 horas.
Pintado con Tixol Top Level:	24 horas
Tiempo de vida de la mezcla:	30 min a 20°C
Rendimiento como puente de unión:	300 gr/m ² .
Transitable:	6 h – 12 h
Limpieza de la herramienta:	Con disolvente.
Envases disponibles:	Cubos de 10 kg. (A: 7,13 + B: 2,87 kg)

Conservación: 6 meses en envase de origen cerrado y al abrigo del sol y las heladas.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es