

Tixol® Flexistop Eco

Descripción	Mortero hidráulico de reparación y membrana impermeabilizante a base de cemento blanco con resinas especiales, fibras y aditivos. Especialmente formulado para la impermeabilización de muros enterrados, terrazas, reparación e impermeabilización de piscinas, depósitos de agua potable y baños antes de embaldosado. Soporta presión negativa.	
Aplicaciones	Cualquier aplicación destinada a impermeabilizar superficies expuestas a la acción del agua.	
Propiedades	Valido para depósitos de agua potable. Capacidad de hasta 1 cm de relleno por capa. Excelente capacidad de impermeabilización Resistencia a la presión negativa Fácil aplicación	
Puesta en Obra	Acabado blanco Buena plasticidad y facilidad de aplicación.	
Preparación de la mezcla	El soporte debe ser mineral, piedra, ladrillo, morteros cementosos o morteros de cal. El soporte debe estar sano, duro y libre de polvo y grasa. Eliminar cualquier resto de pinturas, revestimientos, eflorescencias y sustancias que puedan afectar a una correcta adherencia. Humedecer el soporte antes de aplicación.	
Aplicación	Producto en polvo, diluir con agua entre un 20% y un 25% en función de la herramienta de aplicación empleada. La temperatura ambiente y del soporte no debe ser inferior a 5°C ni superior a 35°C. Evitar la aplicación con exposición directa al sol o vientos fuertes. Sobre zonas críticas o con riesgo de fisuras, tratar con malla de fibra previamente. El mortero puede ser proyectado o aplicado a llana, brocha o cepillo. La aplicación se realiza en dos manos con un mínimo de cantidad por mano de 1 kg/m ² . Se recomienda cruzar las manos, una vertical y otra horizontal hasta sellado total. El tiempo de secado entre manos no puede ser inferior a 6 horas a 20°C.	
Datos Técnicos	Resistencia a las fisuras	Clase A5
	Módulo de elasticidad	+/- 450 Mpa
	Adherencia sobre hormigón:	+/- 1.6 Mpa
	Dureza Shore 7 días:	+/- 25
	Comportamiento al fuego:	A1 Euroclase
	Densidad:	1,3 g/cm ³
Aspecto	Blanco natural.	
Envases	Cubos de polvo de 15 kg y 5 kg.	



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es