SUPERTAPE®

Film Polyane

Film cubre-todo de polietileno de alta densidad (HDPE)

Retiene las salpicaduras

Se deforma sin romperse

100 % reciclable

Descripción

Film cubre-todo: lámina plegada de polietileno de alta densidad (HDPE), transparente, en rollos de 1,5 × 25 m. Dos espesores: galga 150 (37,5 µm) y galga 270 (67,5 µm).

Campos de aplicación

Protección de suelos, paredes, muebles y ventanas durante obras, reformas y trabajos de pintura. Uso horizontal y vertical.

Propiedades

- Textura muy mate: retiene las salpicaduras de pintura, que secan antes.
- Desliza menos que un polietileno convencional.
- Sin carga electrostática: no atrae el polvo.
- No se pega sobre sí mismo.
- Se deforma, pero resiste la rotura.
- 100 % reciclable.

Composición

Polietileno de alta densidad (HDPE).

Referencias

Referencia	Código	Galga	Espesor
Polyane 150	8007450	150	37,5 µm (–5 %)
Polyane 300	8008304	270 (ver dudas)	67,5 µm (–5 %)

Medidas

Rollos de lámina plegada de 1,5 × 25 m (150 × 2500 cm). Códigos del proveedor: BO.STU AN 150X2500 G150 1U N y BO.STU AN 150X2500 G300 1U TP.

Datos técnicos

Color:	Transparente.
Presentación:	Rollos de lámina plegada.
Aroma:	Sin aroma.
Anchura:	1500 mm (–2,5 %), UNE-EN 13592.
Longitud:	25 000 mm (–2,5 %), UNE-EN 13592.
Resistencia al impacto (dardo):	≥ 150 g (UNE-EN ISO 7765-1).
Rotura, sentido longitudinal:	≥ 12 N (UNE-EN ISO 527).
Rotura, sentido transversal:	≥ 8 N (UNE-EN ISO 527).
Alargamiento a la rotura, longitudinal:	≥ 500 % (UNE-EN ISO 527).
Alargamiento a la rotura, transversal:	≥ 700 % (UNE-EN ISO 527).
Resistencia al rasgado, longitudinal:	≥ 500 mN (UNE-EN ISO 6383-2).
Resistencia al rasgado, transversal:	≥ 2500 mN (UNE-EN ISO 6383-2).

Colocación

Desplegar la lámina sobre la superficie limpia y seca, solapar los paños y fijar solapes y bordes con cinta adhesiva adecuada (por ejemplo, Supertape Cinta Krepp).

Almacenamiento

No apilar a más de dos alturas. No almacenar a altas temperaturas ni a la intemperie.

Normativa

Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y Real Decreto 1055/2022, de envases y residuos de envases.

MTM
Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Advertencias

- Sobre suelos, el film puede resultar resbaladizo, sobre todo con polvo o líquidos encima: fijarlo bien y no usarlo como única protección en zonas de mucho tránsito.
- No apto para contacto con alimentos.
- Antes de cubrir toda la superficie, probar en una zona poco visible que la protección no marca ni reacciona con el material a proteger, sobre todo en suelos barnizados, pintados, encerados o tratados.
- No colocar sobre revestimientos recién aplicados que no hayan secado o curado del todo: la protección puede quedar adherida o dejar marcas.
- Fijar bien solapes y bordes con cinta adecuada: una protección suelta o mal fijada puede desplazarse y provocar resbalones o tropiezos.
- Es una protección temporal: retirarla al terminar los trabajos y no dejarla expuesta a la intemperie de forma prolongada.
- Las prestaciones indicadas son valores de ensayo del material nuevo: la protección real depende del uso, del tráfico y de los productos que se derramen.
- Para cualquier uso no descrito en esta ficha, consultar antes con el Servicio Técnico de MTM.

Seguridad e higiene

Las láminas de plástico pueden causar asfixia: mantener fuera del alcance de los niños.

Material combustible: mantener alejado de llamas y fuentes de calor. No apto para uso alimentario. Al terminar, separar los restos para su reciclaje según la normativa local.

Responsabilidad

La información de esta ficha se basa en ensayos de laboratorio y en nuestra experiencia práctica, y se facilita de buena fe como orientación. Como las condiciones de la obra quedan fuera de nuestro control (soporte, clima, preparación, herramientas y mano de obra), Materiales Modernos S.A. no se hace responsable de resultados derivados de un uso distinto del indicado, de una preparación inadecuada del soporte o de aplicaciones fuera de las condiciones descritas. Nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Corresponde al usuario comprobar que el producto es adecuado para el uso previsto.

Los informes, presupuestos o prescripciones elaborados a partir de esta ficha, también los generados con herramientas automáticas o de inteligencia artificial, son orientativos y deben ser validados por el Servicio Técnico de MTM.

Esta ficha anula y sustituye a las ediciones anteriores. Antes de cada obra, compruebe que dispone de la última edición en **www.materialesmodernos.com** o consultando a nuestro Servicio Técnico.

MTM
Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es