

Descripción

Aceite de terminación de acabado brillo, formulado con resinas alquídicas uretanadas que confieren máxima protección y resistencia en maderas expuestas en ambiente marino. Flexible, no se agrieta ni se pela. Alto poder de penetración sobre maderas duras, tropicales o difíciles de hidratar. Totalmente transparente, no altera tonalidad original. Ideal para el mantenimiento en sector náutico. Tratamiento final previa aplicación con Tixol Marine Aceite Saturador Oil1.

Propiedades

- Película flexible, no se agrieta ni se pela.
- Protección duradera contra la humedad.
- Gran resistencia al agua salina.
- No es necesario lijar entre capas.
- No requiere decapados para su mantenimiento ni capas posteriores.

Campos de aplicación

Tanto sector náutico como en madera decorativa expuesta al exterior o donde se busque la máxima protección. Sobre soportes verticales y horizontales previo aplicación de Tixol Saturador Oil 1.

Preparación del soporte

La superficie debe estar limpia, libre de humedad, grasa y microorganismos. Maderas nuevas: Aplicar previamente Tixol Marine Aceite Saturador Oil1. Maderas tratadas: Eliminar cualquier tratamiento peliculante mediante lijado o decapado hasta que la madera quede totalmente porosa, después aplicar tratamiento previo con Tixol Marine Aceite Saturador Oil1.

Preparación del producto

El producto se presenta listo al uso y para un correcto tratamiento no debe ser diluido.

Aplicación

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Evitar aplicaciones con exposición directa del sol. Aplicar con brocha o rodillo hasta 6 capas para una máxima protección dejando secar 12 horas entre capas. El tratamiento se realiza en un periodo máximo de 20 días sin necesidad de lijado entre capas.

Rendimiento

10-15 m2/l según fondo.

Limpieza de la herramienta

Con disolvente limpieza.

Envases disponibles

1, 2,5 y 20 litros.

Almacenado

2 años al abrigo del sol y las heladas.

Advertencia

- Aplicación exclusiva previa imprimación de Tixol Aceite Saturador Oil 1.
- No aplicar en ambiente húmedo o sobre superficies mojadas ya que podrían producirse velados.
- Sobre cubiertas expuestas al agua y transitables, puede ser muy resbaladizo.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Higiene y seguridad

Ver las instrucciones reglamentarias sobre el envase. Consultar ficha de seguridad en internet. **www.tixol.es**

La presente ficha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los datos que figuran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la naturaleza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en nuestro servicio técnico de que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente.

Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras fichas de seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra web: **www.tixol.es**