

# Tixol® Acryflex PU

Membrana de poliuretano en versión transparente, rojo y blanco.

## Descripción

### MEMBRANA DE POLIURETANO DE ALTAS PRESTACIONES

Resina en solución acuosa a base de emulsión de poliuretano sin disolvente orgánico y exento de productos bituminosos. Forma película por encima de 5 °C. Elevada cohesión y elasticidad. Su formulación especial la dota de buena nivelación superficial. Producto tixotrópico para su uso en vertical, (según rendimiento) y horizontal. No descuelga.

## Datos técnicos

|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Densidad:                             | Color: 1,10 – 1,15 gr. / cc.                                        |
| Transparente:                         | 1,00 – 1,10 gr. / cc.                                               |
| Rendimiento:                          | ± 1,5 Kg/m <sup>2</sup>                                             |
| Contenido de sólidos:                 | En peso: 50 ± 2%. En volumen: 62 ± 2%.                              |
| Repintado:                            | 12–24 Horas.                                                        |
| Resistencia externa:                  | Alifático. Resiste radiación UV.                                    |
| Resistencia a la saponificación:      | Óptima.                                                             |
| Adherencia:                           | Multiadherente. En cerámicos añadir promotor de adherencia Tixol.   |
| Acabado:                              | Semibrillo.                                                         |
| Aplicación mínima recomendada:        | 1,2 kg/m <sup>2</sup> .                                             |
| Estabilidad a las heladas (líquido) : | Mantener por encima de 7°C.                                         |
| Estabilidad a las heladas (membrana): | Mantiene sus propiedades hasta -30°C                                |
| Secado                                | 10 h. (Dependiendo de la temperatura y humedad ambiental).          |
| Secado al tacto:                      | 2 – 4 horas.                                                        |
| Toxicidad:                            | 12 - 24 horas.                                                      |
| Especificaciones:                     | No aplicar a temperaturas por debajo de 5 °C o por encima de 30 °C. |

## Aplicación

**TIXOL ACRYFLEX PU TRANSPARENTE** está desarrollado para la impermeabilización en todas las fases de obra nueva y para reparaciones de obra vieja. Forma una membrana elástica, elongable, adherida perfectamente al soporte, resistiendo el movimiento estructural e impidiendo el paso del agua. Soporta el tránsito. Membrana de alta durabilidad. No tiene tacking. En soportes absorbentes, imprimir previamente con Tixol Endurecedor de Fondo para consolidar y controlar la absorción. Para mantener una total transparencia en la versión Tixol Acryflex transparente, no aplicar más de 400g/m<sup>2</sup> por mano, mínimo recomendado 3 manos. Aplicación a brocha, rodillo o pistola. Limpieza de utensilios con agua.

## Almacenaje

Debe ser conservado entre 5 y 40 °C en su envase original. No almacenarlo más de doce meses.

## Información de seguridad

**TIXOL ACRYFLEX PU** no es tóxico, peligroso o inflamable, en condiciones normales de manipulación. Se recomienda un uso sin medidas especiales de seguridad, solo las normas legales de salud laboral.

## Dilución

Producto listo al uso. Para aplicación a pistola puede diluirse con un máximo de un 5% de



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4  
30.110 CHURRA (Murcia)  
Centralita: 968 30 60 60

[www.materialesmodernos.com](http://www.materialesmodernos.com)  
[www.tixol.es](http://www.tixol.es)

# Tixol® Acryflex PU

Membrana de poliuretano en versión  
transparente, rojo y blanco.

agua.

## Envases

Bote: 15 l y 4 litros.

## Nota

La presente ficha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los datos que figuran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la naturaleza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en nuestro servicio técnico de que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente.

Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras fichas de seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra Web [www.tixol.es](http://www.tixol.es).



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4  
30.110 CHURRA (Murcia)  
Centralita: 968 30 60 60

[www.materialesmodernos.com](http://www.materialesmodernos.com)  
[www.tixol.es](http://www.tixol.es)