

Descripción	Cal aérea en pasta producida mediante la hidratación de Cal Viva reposada durante más de 4 años.
Preparación del soporte	El soporte debe estar duro, limpio y libre de humedad. Descarnar el soporte y eliminar cualquier resto de pintura o revestimientos antiguos en su totalidad.
Preparación de la mezcla	Listo al uso, puede ser diluido con agua para reducir viscosidad. Un exceso de agua resta propiedades y poder de cubrición.
Aplicación	A rodillo, brocha o pulverizado. Aplicar dos o tres capas sucesivas hasta total cubrición. Con temperatura elevada humedecer antes con agua para evitar un secado precipitado.
Propiedades	• En Agricultura ofrece un importante aporte de calcio. • Actúa como bactericida natural frente ataque de insectos, plagas y hongos. • Realización de estucos, esgrafiados en obra nueva o restauración. • Encalado o pintado tradicional de superficies en interior o exterior. • Puede ser mezclado con morteros como aglomerante.
Datos técnicos	Acabado: Blanco puro. Aspecto: Pasta. Ph: 11. Seco al tacto: 30-40 min. Repintado: 2-3 horas. Rendimiento: 5-6 m2/l. Limpieza: con agua.
Presentación	Cubos de 20 kg y 5 kg.
Almacenamiento	1 año en envase de origen cerrado al abrigo del sol y las heladas.
Higiene y seguridad	Ver las instrucciones reglamentarias sobre el envase. Consultar ficha de seguridad en internet. www.materialesmodernos.com La presente ficha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los datos que figuran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la naturaleza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en nuestro servicio técnico de que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente. Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras fichas de seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra web: www.materialesmodernos.com