

Tixol® Protector Invisible

Para suelos de barro y piedra natural

Descripción

Hidrofugante oleofugante a base de polimeros fluorados para la protección de suelos porosos, no esmaltados. tipo, barro, terracota, piedra natural, hormigón y terrazo.

Impide la penetración de agua, aceite, grasa, vino, café... Hidrófugo y oleófugo. Interior / exterior.

Propiedades

- Excelente protección contra agua y manchas de café, vino, aceite...
- Totalmente invisible
- Muy transpirable
- Sobre cualquier soporte poroso
- Efecto perlado.

Campos de aplicación

Formulado para proteger suelos de barro cocido, terracota, piedra natural, hormigón, terrazo o similar.

Bien aplicado, el tratamiento impide notablemente la penetración de agua, aceite, grasa, vino, café y otros líquidos en la superficie evitando que se manche y sin alterar su aspecto natural.

Además de proteger, facilita la limpieza de la superficie y la deja respirar.

Preparación del soporte

El soporte debe estar duro, seco, limpio y sano.

Aplicación

Con brocha, rodillo o airless en dos pasadas fresco sobre fresco hasta saturación del soporte. Se recomienda aplicar de forma homogénea entre 100/200 ml /m2.

Precauciones

La temperatura ambiente no debe ser inferior a 5°C ni superior a 35°C.

En aplicación con equipo de proyectado debe estar equipado con sistema de ventilación.

Consultar Ficha de Datos de Seguridad antes de su aplicación.

Datos técnicos

Aspecto:	Incoloro.
Dilución:	Listo al uso.
Seco al tacto:	20 minutos.
Base:	Polímero fluorado.
Densidad:	1
Extracto seco:	25%
Repintado con su propio producto:	Fresco sobre fresco o una vez seco.
Temperatura de utilización:	Entre 5°C y 40°C
Rendimiento:	Entre 100-200 gr/m ² según absorción y porosidad del soporte.
COV:	2004/42 Cat.IIA (h) BD(450-350) Max COVs=690 g/l

Presentación

	Unidades Retráctil	Unidades Palet
Envase metálico 5 L:	-	100



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Tixol®

Protector Invisible

Para suelos de barro y piedra natural

Envase metálico 25 L: - 22

Almacenaje 1 año en envase de origen cerrado, protegido del sol.

Seguridad Consultar Ficha de Datos de Seguridad.

Nota Esta ficha técnica tiene por objeto informar a nuestros clientes sobre las propiedades del producto. Es orientativa y no especificativa. No tiene garantía implícita ni de otro tipo por estar las condiciones de uso fuera del control del fabricante. Tomar contacto con nuestro servicio técnico para los casos específicos.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es