

Tixol® Naturline

Pintura para el marcado sobre hierba

Descripción	Pintura natural en base agua para el marcado sobre hierba en terrenos deportivos.	
Preparación del producto	Listo al uso, puede ser diluido con un máximo del 5% para ajustar viscosidad. Aplicar manualmente, con máquina de proyección o marcado de líneas.	
Condiciones del soporte	El soporte debe estar seco, no aplicar sobre la hierba húmeda ni momentos antes del riego. La pintura debe secar al menos 1 hora antes de exponerse a la humedad.	
Aplicación	Aplicar dos capas fresco sobre fresco hasta obtener una capa perfecta.	
Propiedades	• Excelente dureza y larga durabilidad sobre césped natural y artificial. • Libre de COVS • Blanco luminoso • Alto poder de cubrición • Muy transpirable. • No crea película. • Exento de sustancias tóxicas	
Datos técnicos	Resinas	Ligantes vegetales
	Acabado	Blanco luminoso
	Aspecto	Viscoso
	Ph	8
	Densidad	1,13
	Viscosidad	1240 cp Sp 5
	Extracto Seco	21%
	Seco al tacto	15 minutos a 20°C
	Repintado	1 hora
	Rendimiento	300 g/m2 y capa.
	Limpieza	con agua.
Presentación	Cubo de 15 litros	
Almacenamiento	1 año en envase de origen cerrado al abrigo del sol y las heladas.	



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es