

Oxitec
Oil

Tixol



Ficha Técnica

Descripción

Tixol Oxitec Oil es un aceite inhibidor de óxido de alta calidad formulado para sellar y proteger superficies metálicas en acabados óxido y como protector de acabados Tixol Oxitec Hierro, Cobre o metales como bronce o zinc. Seca con el aire y puede ser utilizado como sellante de madera previa aplicación de pintura y barnices o como aditivo para pinturas alquídicas o al aceite que mejora su trabajabilidad, nivelado y tiempo de trabajo. Como protector de acabados en óxido, forma una capa protectora que aísla de la humedad y evita que el proceso de oxidación continúe. Excelente sellador de madera para evitar desconchados en acabados con barnices.

Propiedades

- Directo sobre superficies oxidadas.
- Película flexible, no se agrieta ni se pela.
- Protección duradera del metal aislándolo de la humedad.
- Crea una capa resistente que puede ser recubierta por otras pinturas.
- Acabado mate sedoso.
- Para un acabado brillo puede ser recubierto con Tixol Marine Aceite de acabado Oil2.
- No es necesario lijar entre capas.
- No requiere decapados para su mantenimiento ni capas posteriores.
- Excelente imprimación selladora para madera.
- Aditivo para pinturas base aceite, alquídicas y barnices mejorando comportamiento y manejo de estas.

Campos de aplicación

Decoración y protección de metales, sector náutico, sellador de madera y aditivo para pinturas alquídicas, al aceite o barnices.

Preparación del soporte

La superficie debe estar limpia, libre de humedad, grasa y microorganismos. Sobre metal oxidado, raspar bien calamina y eliminar descamaciones dejando el acabo libre de partículas sueltas. Sobre madera, decapar y eliminar totalmente cualquier revestimiento, barniz o pintura.

Preparación del producto

El producto se presenta listo al uso y para un correcto tratamiento no debe ser diluido.

Aplicación

Protección de óxido: Aplicar directo sobre metal 2-3 manos en fresco hasta saturación total del soporte. El acabado debe quedar uniforme sin cambios de brillo. Eliminar si se producen descamaciones y repetir capa para total sellado. Una vez completado el tratamiento, la superficie quedará uniforme, sellada y sólida.

Imprimación Madera: Aplicar sobre madera virgen 2-3 manos hasta total saturación. Eliminar excesos con trapo y dejar secar 12 horas antes de continuar aplicando pinturas o barnices.

Aditivo para pinturas y barnices: Puede ser mezclado en dosis del 5% al 20% según absorción de la superficie a pintar y sistema de trabajo.

Rendimiento

15-20 m²/l según fondo.

Limpieza de la herramienta

Con disolvente limpieza.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Oxitec
Oil

Tixol



Ficha Técnica

Envases disponibles	1, 2,5 y 25 litros.
Almacenado	2 años al abrigo del sol y las heladas.
Advertencias	• No aplicar en superficies expuestas al sol ni a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C • No aplicar en ambiente húmedo o sobre superficies mojadas. • No mezclar ni recubrir con pinturas 2 componentes, clorocauchos o poliuretanos.
Higiene y seguridad	Ver las instrucciones reglamentarias sobre el envase. Consultar ficha de seguridad en internet. www.tixol.es La presente ficha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los datos que figuran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la naturaleza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en nuestro servicio técnico de que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente. Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras fichas de seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra web: www.tixol.es



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es