Tixol
Nature Wall

Mortero de cal aérea para decoración de muros.



Interior
Exterior



Agarra sobre cualquier superficie mineral, placas de cartón-yeso, yeso, hormigón, cemento o superficies pintadas.



Disponible en 12 colores naturales

Descripción

Nature Wall es un mortero de cal aérea con áridos seleccionados y aditivos especiales que permiten la aplicación directa sobre superficies no minerales como placas de cartón yeso y superficies pintadas en la decoración de paramentos verticales en interior y exterior.
Formulado para la realización de enlucidos decorativos en paramentos verticales. Ideal en la restauración de patrimonio, bio construcción, passivhauss, y cualquier soporte que requiera un acabado natural de cal. Permite realizar terminaciones naturales de cal consiguiendo desde texturas rusticas hasta fratasados o planchados suaves al tacto, como enlucidos de cal apretada.

Propiedades

Granulometría ajustada para realización de acabados naturales de cal.
Rellenos hasta 5 mm por capa.
Excelente anclaje sobre superficies no minerales
Muy transpirable.

Campos de aplicación

Nature Wall es un mortero de cal aérea, formulado para la realización de enlucidos decorativos en paramentos verticales. Ideal en la restauración de patrimonio, bio construcción, passivhauss, y cualquier soporte que requiera un acabado natural de cal.
Permite realizar terminaciones naturales de cal consiguiendo desde texturas rusticas hasta fratasados o planchados suaves al tacto, como enlucidos de cal apretada.
Por su extraordinario anclaje, flexión, resistencia a la compresión y baja conductividad, es un mortero indicado para aplicar como revestimiento decorativo sobre paneles SATE o sistemas similares.

Preparación del soporte

El soporte debe estar limpio de polvo y grasa y libre de humedades.
Rascar bien partículas mal adheridas o restos de revestimientos o capas de pintura antigua.
Sobre superficies minerales se recomienda humedecer antes para controlar absorción.
Sobre soportes poco consistentes se recomienda aplicar antes una capa de Tixol Endurecedor de fondos.

Preparación del producto

Mezclar 25 kg de polvo con un 20% de agua para aplicación a llana o hasta 30% de agua en aplicación proyectada.

Pigmentado con cartade colores Nature Wall

El producto natural, puede ser pigmentado hasta con 11 tonos distintos que ofrecemos en carta Nature Wall. Existen dos tamaños de pigmento, 30 gr y 120 gr que deberán mezclarse previamente en el agua, para después añadir polvo.

MTM
Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Tixol
Nature Wall

Mortero de cal aérea para decoración de muros.



Interior
Exterior



Agarra sobre cualquier superficie mineral, placas de cartón-yeso, yeso, hormigón, cemento o superficies pintadas.



Disponible en 12 colores naturales

Aplicación

A llana, espátula o proyectado con maquina de tornillo o sistema peristáltico. La temperatura ambiente y del soporte no debe ser inferior a 5ºC ni superior a 35ºC. Se recomienda aplicar sin corrientes de aire ni incidencia directa de los rayos del sol. Aplicar en capas de espesor mínimo de 1 mm y máximo de 5 mm. Sobre soportes que lo requieran, se recomienda armar con malla Tixol Fibra Glass de 160 gr. Humedecer soporte antes para evitar que la absorción de agua de la mezcla sea excesiva. Para recubrir sobre capas de Nature Wall es imprescindible humedecer antes para asegurar un buen anclaje. Puede ser aplicado fresco sobre fresco. Una vez seco, fratasar hasta obtener textura deseada o humedecer para apretar cal.

** Atención:
Los morteros de cal no se mojan ni riegan una vez aplicados ya que les debilita y perjudica su anclaje al soporte pudiendo provocar descuelgue y perdida de dureza.
Debido a su Ph alcalino, este producto puede resultar irritante para la piel, ojos y las vías respiratorias. Se recomiendan medios de protección como guantes, gafas y mascarilla.
En trabajos con Nature Wall coloreado no debe variarse dilución con agua ni el tiempo de amasado para evitar variaciones de color.

Protección

Tixol Nature Wall es un mortero de cal natural y puede absorber manchas, por tanto se recomienda la protección con el hidrofugante base agua Tixol Nature Protect o el hidrofugante-oleofugante base solvente Tixol Hidrofugante Invisible. Cualquiera de las dos protecciones es invisible, no crea capa ni altera la naturaleza del mismo.
En cuartos de baño, con salpicado constante de agua y contacto con jabones y productos de limpieza, se recomienda sellar con una capa saturada de Tixol Hidrofinish y, transcurridas 12 h, aplicar nueva capa con barniz Tixol Hidro Finish Pu 2C o Tixol Pu Finish Water Extreme 2C. Esta protección sí que genera piel sobre el mortero y puede desnaturalizar levemente el acabado mineral natural.

MTM
Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Tixol
Nature Wall

Mortero de cal aérea para decoración de muros.


Interior
Exterior


Agarra sobre cualquier superficie mineral, placas de cartón-yeso, yeso, hormigón, cemento o superficies pintadas.


Disponible en 12 colores naturales

Datos Técnicos

Aspecto:	Pasta maleable de color blanco roto.
Granulometría:	< 0,6
Rendimiento:	1 kg/m2 por cada mm de espesor.
Tiempo de vida de la mezcla:	1 h a 20 ºC
Repintado con pintura:	24 horas – totalmente seco
Repintado mismo producto:	Fresco sobre fresco o seco.
Espesor recomendado:	Entre 1,5 mm y 5 mm.
Densidad polvo:	1,3 kg /m3
Densidad pasta:	1,7 kg / m3
Resistencia a compresión:	≥ 6 N/mm² (CS IV).
Resistencia a flexión:	≥ 3 N/mm².
Adherencia:	≥ 0,5 N/mm².
Adherencia sobre EPS:	≥ 0,08 N/mm², con rotura cohesiva del soporte.
Absorción de agua por capilaridad:	WII ≤ 0,2 kg/m²·min^{0,5}.
Reacción frente al fuego:	Euroclase A1.
Conductividad térmica:	0,44 W/m·K.
Limpieza de la herramienta:	Con agua.
Envases disponibles:	Saco de 25 kg
Contenido en COV:	0%

Nature Wall está amparado por la especificación técnica armonizada UNE-EN 998-1, conforme a la documentación del fabricante y al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (UE) 305/2011.

Conservación

1 año en envase de origen cerrado y al abrigo del sol y las heladas.

MTM
Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es