

Tixol® Primadur

Imprimación opacificante
en fase acuosa

Descripción	Pintura de imprimación opacificante y reguladora de absorción, antes de enmasillado o acabado de pinturas, papeles pintados, revestimientos murales.
Propiedades	• Muy opacificante. • Sobre soportes alcalinos. • Secado rápido. • Buena adherencia. • Seguro de un buen acabado de calidad. • Alimenta los soportes absorbentes y regula la porosidad. • Compatible con las colas del papel pintado y revestimientos murales.
Campo de aplicación	Imprimación de techos y paredes, sobre todos los fondos más habituales en edificios (yeso y derivados, antiguas pinturas, madera, incluso sobre soportes alcalinos)
Aplicación	Brocha, rodillo o airless. Dilución: Agua. Sobre fondos no porosos: diluir con 5 a 10% de agua. Sobre fondos porosos: yeso, madera blanda, diluir con 1 O a 15% de agua. Aplicación en una sola capa. Consumo: Entre 6/9 m2/l, según la absorción del soporte.
Datos Técnicos	Resina: Copolímeros Acrílicos Densidad: 1 '5 Extracto seco: 68% +/- 1% Color: Blanco Aspecto: Mate Secado: Al tacto 30' / Repintado 3/6 h / Endurecimiento total 24 h Teñido: Con tintes universales máximo 5%
Envasado	15 litros
Almacenamiento	2 meses en envase de origen cerrado. Al menos 24 meses protegido de temperaturas que no superen los 30°C ni inferiores a 5°C
Clasificación COV	Valor límite UE para este producto (cat. 11A (a)(BA 75-30)MAX COV = <25g/l
Higiene y Seguridad	Durante el trabajo se recomienda una buena ventilación de los locales. Ver indicaciones reglamentarias en el envase. Consultar la ficha de seguridad por internet: www.mtm-murcia.com



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es