LISTE DES PRINCIPALES BALISES HTML

RAPPELS

1. structure la la page html

- ♣ Toute balise <quelquechose> doit être fermée par une balise </quelquechose>.
- Les balises sont imbriquées : une paire de balise qui s'ouvre dans une autre paire de balises se referme dans cette paire de balises.
- La paire de balises <html> </html> encadre le document.
- Le document comprend deux parties, <head> et <body>
- On insère un commentaire (ignoré par le navigateur) à l'intérieur de : < !--taper ici le commentaire -->

2. Rappel: caractères spéciaux

♣ On utilisera les entités suivantes pour remplacer les caractères accentués (ne pas oublier le point virgule) :

 é = é
 è = è
 ê = ê

 à = à
 â = â

Pour une liste plus complète, voire le document « caractère spéciaux » .

3. syntaxe des balises

- Vous ne pouvez donner à une balise que les attributs énumérés dans le tableau.
- Les espaces répétés et les sauts de lignes sont ignorés du navigateur
- ♣ Dans les versions récentes du langage HTML, tous les noms de balises sont en minuscules et tous les attributs ont leur valeur entre guillemets.

LECTURE DU TABLEAU

- Le caractère | signifie "ou" (si plusieurs possibilités)
- Fin": si "N", il s'agit d'une balise simple (sans balise fermante)

balise html	DESCRIPTION	FIN	Attribut
	GRAS.	0	
 	LA TAILLE DE LA POLICE EST AUGMENTEE DE 1 POINT.	0	
<blookquote></blookquote>	PETITE MARGE A GAUCHE.	0	
<body></body>	ENCADRE LE CORPS D'UN FICHIER HTML.	0	bgcolor="couleur": Couleur qui sera utilisé pour l'arrière plan. background="fichier_image": Image d'arrière- plan (BMP, JPG ou GIF). link="couleur": Couleur des liens. alink="couleur": Couleur des liens déjà visités. vlink="couleur": Couleur des liens lors du clic. marginwidth="x": marges latérales en pixels leftmargin="x": marge gauche en pixels rightmargin="x": marge droite en pixels marginheight="x": marges verticales en pixels topmargin="x": marge supérieure en pixels bottommargin="x": marge inférieure en pixels text= "couleur": couleur qui sera utilisée par défaut pour le texte.
 ou 	SAUT DE LIGNE.	N	

	DEFINITION DU TEXTE.	0	size="x" : Caractère de taille x (x compris entre 1 et 7). size="+x" "-x" : Augmenter Réduire la taille de caractère de x. color="couleur" : définit la couleur du texte. face = "police" : police du texte
<h1> à <h6></h6></h1>	TITRE DE NIVEAU 1 A 6	0	align="center left right" : Titre centré aligné à gauche aligné à droite.
<head></head>	EN-TETE D'UN FICHIER HTML (ENCADRE LES BALISES <title>, <META> ET <BASE>).</td><td>o</td><td></td></tr><tr><td><hr> ou <hr /></td><td>BARRE HORIZONTALE</td><td>N</td><td>align="center left right" : Barre centrée alignée à gauche alignée à droite. width="x%" "y" : Trait large de x pourcent y pixels. size= "x" : Hauteur du trait en pixels. color="couleur" : Couleur de la barre (I.E. seulement). noshade : Pas d'affichage ombré.</td></tr><tr><td><html></td><td>OBLIGATOIRE AU DEBUT ET A LA FIN DU FICHIER HTML.</td><td>o</td><td></td></tr><tr><td><i>></td><td>ITALIQUE.</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td><</td><td>ELEMENT D'UNE LISTE (ENCADRE PAR LA BALISE OU LA BALISE).</td><td>o</td><td></td></tr><tr><td></td><td>LISTE NUMEROTEE (ENCADRE LA BALISE).</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td></td><td>DEBUT D'UN PARAGRAPHE, SAUTE 2 LIGNES.</td><td>0</td><td>align="center left right" : Paragraphe centré
aligné à gauche aligné à droite.</td></tr><tr><td><\$></td><td>TEXTE BARRE.</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td><small></td><td>REDUIT LA TAILLE DES CARACTERES DE 1 POINT.</td><td>o</td><td></td></tr><tr><td><sub></td><td>TEXTE EN INDICE.</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td><sup></td><td>TEXTE EN EXPOSANT.</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td><title></td><td>TITRE DU DOCUMENT HTML (A INSERER DANS LA BALISE <HEAD>).</td><td>o</td><td></td></tr><tr><td><u></td><td>TEXTE EN SOULIGNE.</td><td>o</td><td>Déconseillé (confusion possible avec les liens hypertextes)</td></tr><tr><td></td><td>LISTE NON-NUMEROTEE (ENCADRE LA BALISE).</td><td>O</td><td></td></tr></tbody></table></title>		