

商户钱包模块

查询余额接口

Path: /api/open/v1/balance

Request Method: GET

说明: 查询商户渠道账号钱包的余额

查询余额接口请求参数

无

查询余额接口请求示例

无

查询余额接口响应参数

参数名	类型	描述	必须
userId	String	钱包所属渠道号	Y
aggregateAmount	String	全部小悟币	Y
availableAmount	String	可用小悟币	Y
blockedAmount	String	冻结小悟币	Y
locked	Boolean	钱包是否锁定	Y

查询余额接口响应示例

```
{
  "status": 200,
  "retcode": 0,
  "message": "SUCCESS",
  "payload": "{\"aggregateAmount\":\"0.04\",\"availableAmount\":\"0.04\",\"locked\":false,\"user\"}",
  "timestamp": 1563609935267
}
```

余额充值接口

Path: /api/open/v1/balance/topup
Request Method: POST

****说明:****用于发起充值申请，根据特定的支付方式该接口会返回一些用于拉起支付的必要数据，支付成功后商户钱包余额会自动增加。

余额充值接口请求参数

参数名	类型	描述	必须
amount	String	需要充值的金额，保留两位小数，如"0.01"	Y
paymentType	String	支付类型，选择是支付宝还是微信支付， 可选值：ALI_PAY（支付宝）、WECHAT_PAY（微信支付）	Y
mode	String	支付模式，选择是拉起 APP 支付还是扫码支付， 可选值：APP（APP支付）、QR_CODE（扫码支付）	Y

余额充值接口请求示例

```
{
  "amount": "0.01",
  "paymentType": "WECHAT_PAY",
  "mode": "QR_CODE"
}
```

余额充值接口返回参数

- 支付宝 APP/扫码 支付

参数名	类型	描述	必须
-----	----	----	----

参数名	类型	描述	必须
id	String	本次请求在阿里服务器的ID	Y
signal	String	当选择 APP 支付时，该字段为用于 APP 端拉起支付宝 SDK 进行支付的签名信息，可直接用于拉起支付；当选择扫码支付时，将改字段值生成为二维码即可扫码支付	Y

• 微信 APP/扫码 支付

参数名	类型	描述	必须
id	String	本次请求在阿里服务器的ID	Y
signal	String	APP 支付时，提取其中的 <code>xml</code> 字段即是拉起 APP SDK 支付需要的信息；扫码支付时，提取 <code>xml</code> 中的 <code>codeUrl</code> 生成二维码即可扫码支付	Y

余额充值接口响应示例

```
{
  "status": 200,
  "retcode": 0,
  "message": "SUCCESS",
  "payload": "{\"id\":\"5d32d8017ec27f23fcf946a8\",\"signal\":\"https://qr.alipay.com/bax09627s9\", \"timestamp\": 1563613186162}"}
}
```