

公共订单接口

获取订单接口

获取订单接口请求参数

- 1. 请求路径：/api/open/v1/order
- 2. 请求方式：HTTP/GET

参数名	类型	描述	必须
orderId	String	订单id	Y

获取订单接口请求示例

无


获取订单接口响应参数

参数名	类型	描述
id	String	订单id
channelType	String	用户所属合作商
userId	String	用户ID用户唯一标识
orderType	String	订单类型
orderId	String	各类别的订单号（飞机、火车、酒店、打车）
startAdd	String	机票、火车票、打车出发地点,影院地址 (酒店默认为"HOTELNONE")
endAdd	String	机票、火车票、打车目的地点，酒店的住宿时间例： 1为一晚
number	String	类型（飞机班次、火车车次，酒店名称，打车车型， 充话费的电话号码）

参数名	类型	描述
ariwayOrTrainType	String	航空公司、火车车次类型(酒店默认为"HOTELNONE")、 充话费面额,{星座测试·运势订阅,星座测试·情侣合盘, 星座测试·快速脱单}(星座测试相关)、电影影票名称
seatType	String	型号（大床房、经济舱、二等座、单次测试(恋爱运势)）、 闪送订单的寄件人姓名和收件人姓名，使用","拼接， 寄件人在前收件人在后
startTime	String	出发时间、到店时间
endTime	String	离店时间(机票默认为"FLIGHT-NONE"、 火车默认为"TRAINNONE")
amount	Integer	数量（1张、一间）
flightNoRelation	String	机票有返程时，去程订单存储的返程企业管家订单号， 返程订单存储的去程企业管家订单号
flightType	String	机票为返程或去程（1：去程；2：返程），APP_SINGLE: 脱单;APP_COUPLE:情侣合盘
paymentId	String	订单的支付id
type	Map	类型（成人票，酒店默认为"HOTELNONE"）
total	String	合计金额
state	String	订单状态
createTime	String	订单创建时间
updateTime	String	订单上次修改时间
remark	String	备注
title	String	付款商品名称
content	String	付款商品详细描述
contactPhone	String	该票乘客姓名（酒店默认为"HOTELNONE"）
refundPrice	String	已退款金额
paymentType	Integer	支付方式，1:阿里；2：微信；3：钱包支付
currencyTypeOfWallet	Integer	钱包支付货币类型

参数名	类型	描述
refundNum	Integer	申请退款失败次数，不超过三次
status	Integer	订单是否隐藏(0:隐藏； 1： 展示)
term	long	订单支付过期时间
refundTicketNo	String	火车退票的票号
refundNo	List< String >	每笔退款单号
returnOfFailedTicket	String	出票失败后的申请退款往返程的标识 (去程为返程内部订单id， 返程为去程内部订单id) ， 非出票失败申请退款时都为空
paymentTotal	BigDecimal	支付总价格
createStampTime	Long	时间戳
invoiceState	Integer	开票内容(0:未申请开票（默认不申请）； 1;已申请开票； 2:不可申请开票)
payFailedRefundMemo	String	支付失败申请退款备注
drawBill	boolean	后台管理， 是否可开票
paymentTime	String	支付时间
score	Integer	订单评分
applyRefundTime	String	申请退款时间时间

获取订单接口响应示例



获取订单列表接口

获取订单列表请求参数

- 1. 请求路径： /api/open/v1/orders
- 2. 请求方式： HTTP/GET

参数名	类型	描述	必须
state	String	需要获取订单状态，不传则不区分状态，默认0	N
lastId	String	翻页时上一页最后一条数据的订单编号，查询第一页时不传	N
pageSize	String	每页查询的数量，默认为10，最多一页50条	N
orderType	String	订单类型，传多个时用","隔开	N

获取订单列表请求示例

--

获取订单列表响应参数

参数名	类型	描述
list	List< Order >	订单列表

获取订单列表响应示例

--

取消订单接口

取消订单列表请求参数

1. 请求路径：/api/open/v1/order
2. 请求方式：HTTP/DELETE

参数名	类型	描述	必须
orderId	String	订单id	Y

取消订单列表请求示例

无

取消订单列表响应参数

无

取消订单列表响应示例

无