# מעבדה מס' 5 – חוקי אימות וקשרי גומלין

## <u>תרגיל מעבדה</u>

. DB\_Mineral\_Water\_System בתרגיל זה תעבוד עם 8 טבלאות שהוכנו עבורך במערכת

שם טבלה
tbl_Customers
tbl_Category
tbl_Customer_Phones
tbl_Customers_Orders
tbl_Occasional_Customers
tbl_Order_Products
tbl_Products
tbl_Regular_Customer

#### עליך לבצע את המטלות הבאות לפי סדר הופעתן:

- .(DB\_Mineral\_Water\_System) פתח את מסד הנתונים.
- : tbl\_Customers\_Orders עצב את מסכת הקלט והפלט של השדות הבאים בטבלת

מאפיין	שם שדה
תבנית קלט: שנה (4 ספרות)/חודש (2 ספרות)/יום (2 ספרות)	Order_Date
(ברירת מחדל: תאריך נוכחי)	
dd/mm/yyyy <b>עיצוב פלט:</b> ספרות בלבד	Supply_Date
<b>עיצוב פלט:</b> 9 ספרות	Customer_ld
<b>עיצוב פלט:</b> מספור אוטומטי	Order_Number

-3. עצב את מסכת הקלט והפלט של השדות הבאים בטבלת ה tbl\_Customer\_Phones:

מאפיין	שם שדה
תבנית קלט: קידומת (3 ספרות) קו הפרדה (תו אחד) מספר	Telephone_Mobile_Fax
טלפון (7 ספרות)	

# 4. דאג לבדיקת התקינות של השדות הבאים ולהצגת הודעה מתאימה במקרה של שגיאה:

בדיקה נדרשת	שם שדה	שם טבלה
מטבע, שתי ספרות אחרי הנקודה	Sale_Price	tbl_Products
, 1 - מספר שלם ארוך, ברירת מחדל	Quantity	tbl_Order_Products
ערכים מותרים בין 1 ל- 1000		
ערכים מותרים (טיוטא, מאושרת	Status	tbl_Customers_Orders
לביצוע, סופקה, מבוטלת) ברירת		
מחדל - טיוטא		
ערכים מותרים (0, 30, 60, 120)	credit	tbl_Regular_Customer
ברירת מחדל - 0		
ברירת מחדל: תאריך נוכחי, לא	Date_of_contract	tbl_Occasional_Customers
לאפשר תאריך גדול מתאריך נוכחי		
, 0 - מספר שלם ארוך, ברירת מחדל	Discount	tbl_Regular_Customer
ערכים מותרים בין 0 ל- 50		

## 5. הגדר אינדקסים בטבלאות הבאות:

סוג האינדקס	שם שדה	שם טבלה
אפשר כפילות	customer_name	Tbl_Customers
ללא כפילות	Custumer_Id	tbl_Regular_Customer
ללא כפילות	Custumer_Id	tbl_Occasional_Customers

- 6. בדוק את תקינות הטבלאות והגדר מפתחות בכל טבלה שאינה עומדת בכללי הנרמול.
- 7. כעת עליך לפתוח את חלון קשרי הגומלין, להוסיף את הטבלאות למסך וליצור מספר קשרים בין שתי טבלאות כל פעם. עם סיום יצירת כל קשר יופיע על המסך חלון המגדיר את הקשר החדש שנוצר (בתחתיתו יצוין סוג הקשר שנבנה).