生产安全事故应急救援预案

文件编号：AQB-YA-2026-01 **版本**：V2.3 **密级**：内部公开 **编制**：安全环保部 **审核**：吴建华 **批准**：周立民（分管副总） **备案**：嘉安监备〔2026〕0417 号 **生效日期**：2026-05-20 **适用场所**：嘉兴南湖区总部及苏州、东莞制造基地

1 编制目的与依据

为规范公司生产安全事故的应急管理和响应程序，最大限度减少人员伤亡、财产损失和环境影响，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急条例》《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）及《浙江省安全生产条例》，结合公司实际制定本预案。

2 危险性分析

公司主要危险有害因素辨识结果如下：

序号	危险因素	主要场所	可能事故类型	风险等级	现有控制措施
1	机械伤害（运动部件夹卷）	总装线、CNC 车间	挤压、切割	较大	安全光栅＋双手启动
2	电气伤害（380V 配电）	各配电房、设备	触电、火灾	重大	漏电保护＋挂牌上锁
3	高处坠落	立体仓库、屋顶光伏	坠落	较大	防坠器＋作业审批
4	受限空间	循环水池、储罐	中毒窒息	重大	气体检测＋监护人
5	危化品（切削液、清洗剂）	化学品库	泄漏、火灾	较大	二次围堰＋MSDS
6	起重伤害	行车作业区	吊物坠落	较大	限位器＋指挥证
7	高温与噪声	焊接区、空压站	中暑、职业性耳聋	一般	防护用品＋体检
8	锂电池模组热失控	老化测试线	起火爆炸	重大	防爆柜＋烟感＋消防沙

重大危险源：老化测试线锂电池暂存区（最大存量 1.2MWh），已按《危险化学品重大危险源辨识》完成分级评估，属三级管控。

3 应急组织与职责

应急指挥部设总指挥 1 名（总经理）、副总指挥 2 名（分管安全副总、生产总监），下设 6 个应急小组：

小组	组长	成员构成	核心职责
现场处置组	安全环保部经理	安全员 8 人、义务消防员 12 人	救人、控险、灭火
医疗救护组	行政部经理	持证急救员 10 人	院前急救、转运
警戒疏散组	保安队长	保安 6 人	拉警戒线、清点人数
通信联络组	总裁办秘书	2 人	内部通报、外部报警
设备抢险组	设备科长	电工 4 人、机械 4 人	断电断气、抢修
后勤保障组	供应链部	3 人	物资、车辆、餐饮

4 预警与信息报告

4.1 预警分级

按事故可能性与后果严重程度分为四级：红色（Ⅰ级，可能造成 3 人以上死亡）、橙色（Ⅱ级）、黄色（Ⅲ级）、蓝色（Ⅳ级，轻微或险情）。预警由安全环保部发布，红色预警须报总经理批准。

4.2 报告时限与内容

报告层级	时限	方式	必报内容
现场→班组长	立即（1 分钟内）	对讲机/电话	地点、伤情、是否失控
班组长→安全部	≤3 分钟	电话＋企业微信	事故类别、被困人数
安全部→总指挥	≤5 分钟	电话	态势、已采取措施
公司→属地应急管理部门	1 小时内	书面+电话	伤亡、初步原因
公司→生态环境分局（涉泄漏）	1 小时内	电话	污染物、扩散方向

严禁迟报、漏报、谎报、瞒报。任何人发现直接危及人身安全的紧急情况，有权停止作业或在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

5 响应程序

响应分为三级：Ⅲ级（部门自行处置）、Ⅱ级（公司级响应，指挥部启动）、Ⅰ级（公司级响应并请求政府支援）。

1. **接警与判断**：通信联络组记录时间、地点、事态，10 分钟内完成初步分级建议。
2. **启动响应**：总指挥宣布启动并调动资源，必要时扩大响应等级。
3. **现场处置**：遵循”先救人、后救物、防扩大”原则，进入危险区域必须 2 人以上同行并登记。
4. **警戒与疏散**：按疏散图沿绿色标识撤离至东侧停车场集合点，班组长 15 分钟内完成人数清点。
5. **医疗救护**：外伤止血包扎、烧伤冷水冲洗 20 分钟、心跳骤停立即 CPR＋AED（AED 位于 A 座一层大堂、总装车间入口、宿舍一楼共 3 台）。
6. **扩大应急与请求增援**：事态不可控时由总指挥向 119、120、属地政府报警，并派人到园区大门引导救援车辆。
7. **响应终止**：隐患消除、伤员得到救治后由总指挥宣布终止，并通知各单位恢复生产。

6 专项处置要点

6.1 机械伤害与触电

立即按下急停或切断上级电源（严禁直接用手拉扯触电者），使用绝缘工具分离电源；对呼吸心跳停止者立即 CPR，AED 到位后按语音提示操作；断指（肢）用清洁布包裹后置低温环境随伤员送医。

6.2 火灾与锂电池热失控

普通火灾使用干粉或 CO2 灭火器，电气火灾先断电；锂电池热失控须使用大量水持续降温或用消防沙覆盖隔离，禁止使用 CO2 灭火器扑救已燃锂电池（无降温效果）；火势蔓延时优先切断相邻电池模组供电并转移未受热模组，防止连锁热失控。

6.3 危化品泄漏

泄漏量小于 5L 时用吸附棉围堵收集；大于 5L 时启动围堰，关闭雨水阀防止入河，人员撤至上风向，使用防爆风机稀释蒸气。切削液、清洗剂 MSDS 张贴于化学品库门口，应急物资柜内置吸附棉 20 张、防化服 2 套、护目镜 4 副。

6.4 受限空间中毒窒息

严禁未佩戴正压式空气呼吸器盲目入内施救（历史上此类盲目施救导致伤亡扩大占 60% 以上）。监护人立即报警并投入救援绳索，强制通风后方可由救援人员佩戴 SCBA 进入。

7 应急物资与装备

物资	规格	数量	存放点	检查频次
干粉灭火器	4kg	96 具	各车间通道	每月
室内消火栓	65mm	34 套	各楼层	每月
AED	半自动	3 台	大堂/车间/宿舍	每周
正压呼吸器 SCBA	6.8L	4 套	化学品库/测试线	每月
吸附棉	通用型	5 箱	应急物资柜	每季度
急救箱	综合型	12 个	班组休息区	每月
担架/脊柱板	折叠式	4 副	保安室	每季度
防爆风机	移动式	2 台	设备科	每季度

8 培训、演练与评估

- 全员安全培训不少于 24 学时/年，新入职三级教育（公司级 8 学时、车间级 8 学时、班组级 8 学时），考核 80 分以上方可上岗。
- 演练频次：综合演练每年 1 次（含疏散、灭火、救护），专项演练每半年各 1 次（触电、机械伤害、危化品泄漏、锂电池起火），现场处置方案演练每季度 1 次。
- 演练评估采用”计时＋访谈＋观察表”三结合，疏散到位时间目标 ≤6 分钟，报警响应 ≤3 分钟，救护组到场 ≤5 分钟。评估报告存档 3 年。
- 预案每 3 年修订一次；发生以下情形之一应及时修订：法律法规变化、组织机构调整、重大危险源变化、事故后评估发现缺陷、应急演练发现重大问题。

9 附则

本预案由安全环保部负责解释。公司《应急处置卡》（岗位版）与《疏散平面图》为本预案组成部分。附件清单：附件一 应急通讯录；附件二 周边医院与救援力量分布；附件三 疏散路线图；附件四 演练记录表；附件五 事故报告模板。

应急值班电话：内线 8119 / 外线 0573-8212-0119（24 小时）