一、 基础信息

学校[s_School]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|---------|--------------|-------|---------------|----------|----------------------|
| 名称 | Name | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 英文名 | EName | TRUE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 本部地址 | Address | TRUE | nvarchar(255) | FALSE | |
| 联系方式 | Contact | TRUE | nvarchar(255) | FALSE | |
| 学校网址路径 | Url | TRUE | nvarchar(255) | FALSE | |
| 学校类型 | SchoolType | FALSE | Varchar(50) | FALSE | 关联 s_SchoolType 中 ID |
| 学校代号 | SchoolCode | True | Varchar(50) | False | |
| 学校条码 ID | SchoolBarCod | True | Varchar(50) | False | |
| | eID | | | | |

校区[s_Campus]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|--------------|-------|---------------|----------|--------------------|
| ID | ID | FALSE | int | TRUE | |
| 名称 | Name | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 排序 | Index | True | Int | FALSE | |
| 联系方式 | Contact | TRUE | nvarchar(255) | FALSE | |
| 校区类型 | CampusType | FALSE | Tinyint | FALSE | 0:本部 1:分校 |
| 地址 | Address | TRUE | nvarchar(255) | FALSE | |
| 是否删除 | IsDelete | False | bit | FALSE | 0-未删除 ,1-已删除 |
| 校区代号 | CampusCode | True | Varchar(50) | False | |
| 入学年级 | EntrySysGrad | False | Int | False | 关联 s_SysGrade 中 ID |
| | eID | | | | |
| 毕业年级 | GraduateSysG | False | Int | False | 关联 s_SysGrade 中 ID |
| | radeID | | | | |

学校类型[s_SchoolType] 系统预定义

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|--------|-------|--------------|----------|---------------------|
| ID | ID | FALSE | Varchar(50) | FALSE | 1-幼儿园, 2-小学 3-初中 4- |
| | | | | | 高中 |
| 名称 | Name | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 排序序号 | Index | False | Int | False | |
| 是否启用 | Enable | FALSE | Bit | FALSE | |

学期[s_Term]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|-----------|-------|--------------|----------|---------------|
| ID | ID | FALSE | int | TRUE | |
| 名称 | Name | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 学年 | Year | FALSE | Int | FALSE | 如 2010 |
| 上下学期 | SysTerm | FALSE | Tinyint | FALSE | 0: 上学期 1: 下学期 |
| 起始日期 | StartDate | FALSE | DateTime | FALSE | 校历的第一个工作日(不包 |
| | | | | | 括双休日) |
| 截止日期 | EndDate | FALSE | DateTime | FALSE | |
| 是否删除 | IsDelete | False | Bit | FALSE | 0-否(默认), 1-是 |

系统年级[s_SysGrade] 系统预定义

| 3.T | 0 1 | 31111 1 | D | T 1 | D 1 |
|------|-----------|---------|--------------|----------|--------------|
| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
| ID | ID | FALSE | int | FALSE | 幼儿园 101,102 |
| | | | | | 小学 201,202 |
| 名称 | Name | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | 系统预定义(如:小学一年 |
| | | | | | 级) |
| 长名称 | LongName | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | 用户可修改(如:一年级) |
| 短名称 | ShortName | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | 用户可修改(如:一) |
| 是否启用 | Enable | FALSE | Bit | FALSE | |
| 排序序号 | Index | False | Int | False | |

年级[s_Grade]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|----------------|-------|--------------|----------|--------------------|
| ID | ID | FALSE | int | TRUE | |
| 入学年级 | EntrySysGradel | False | Int | False | 关联 s_SysGrade 中 ID |
| | D | | | | |
| 毕业年级 | GraduateSysGr | False | Int | False | 关联 s_SysGrade 中 ID |
| | adeID | | | | |
| 当前年级 | SysGradeID | FALSE | Int | FALSE | 关联 s_SysGrade 中 ID |
| 是否毕业 | IsGraduated | FALSE | bit | FALSE | 0-未毕业,1-已毕业 |
| 学年名称 | Name | FALSE | Nvarchar(50) | False | |

班级[s_Classes]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|----------------|-------|-----------|----------|--------------------|
| ID | ID | FALSE | int | TRUE | |
| 入学年级 | EntrySysGradel | False | Int | False | 关联 s_SysGrade 中 ID |

| | D | | | | |
|--------|---------------|-------|--------------|-------|-------------------------|
| 毕业年级 | GraduateSysGr | False | Int | False | 关联 s_SysGrade 中 ID |
| | adeID | | | | |
| 年级代号 | GradeID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Grade 中 ID |
| 显示名称 | Name | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 编号 | [Index] | FALSE | int | FALSE | 表示一班二班等 |
| 校区 ID | CampusID | FALSE | Int | FALSE | 关联 s_Campus 中 ID |
| 班级学籍类型 | ClassRollType | FALSE | Varchar(50) | FALSE | 关联 s_ClassRollType 中 ID |
| 是否删除 | IsDelete | False | bit | FALSE | 0-未删除 ,1-已删除 |

班级学籍类型[s_ClassRollType] 系统预定义

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|--------|-------|--------------|----------|--------|
| ID | ID | FALSE | Varchar(50) | TRUE | |
| 名称 | Name | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 排序序号 | Index | False | Int | False | |
| 是否启用 | Enable | FALSE | Bit | FALSE | |

组织[s_Organization]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|----------|-------|--------------|----------|--------------|
| ID | ID | FALSE | int | TRUE | |
| 名称 | Name | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 上级组织 | ParentID | TRUE | Int | FALSE | NULL 表示顶级组织 |
| 显示顺序 | Index | FALSE | Int | FALSE | |
| 是否删除 | IsDelete | FALSE | Bit | FALSE | 0-未删除 ,1-已删除 |

组织成员 [s_OrganizationMember]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|-------|-----------|-------|-----------|----------|------------------------|
| 教师 | TeacherID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |
| 组织 | OrgID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Organization 中 ID |
| 是否负责人 | IsLeader | FALSE | bit | FALSE | 0:否, 1:是 |

学科 [s_Subjects]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|---------|-------|--------------|----------|--------|
| ID | ID | FALSE | int | TRUE | |
| 名称 | Name | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 显示顺序 | [Index] | FALSE | Int | FALSE | |
| 系统代号 | SysID | True | Nvarchar(50) | FALSE | |

启用EnableFALSEBitFALSE是否删除IsDeleteFALSEBitFALSE0-未删除,1-已删除

教师任课[s_TeachingClass]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|-----------|-------|-----------|----------|--------------------|
| ID | ID | FALSE | int | TRUE | |
| 教师代号 | TeacherID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |
| 科目代号 | SubjectID | FALSE | int | FALSE | 美联 s_Subjects 中 ID |
| 班级代号 | ClassID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Classes 中 ID |

二、系统数据

用户[s_Users]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|-------|----------|-------|--------------|----------|-------------------|
| ID | ID | FALSE | int | TRUE | |
| 用户名称 | Name | False | Nvarchar(50) | | |
| 登录用户名 | UserName | TRUE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 登录密码 | Pwd | TRUE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 用户类型 | Туре | False | tinyint | FALSE | 0-系统用户, 1-教师, 2-学 |
| | | | | | 生, 3-家长 |
| 是否删除 | IsDelete | False | Bit | False | |
| 是否激活 | IsActive | false | bit | FALSE | |
| 系统代号 | SysID | True | Varchar(50) | False | |

系统用户[s_SysUser]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|-------|-------|--------------|----------|----------------|
| ID | ID | FALSE | int | False | 关联 s_User 中 ID |
| 名称 | Name | False | Nvarchar(50) | | |
| 系统代号 | SysID | True | Varchar(50) | False | 系统代号 |

角色[s_Roles]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|--------|--------------|-------|--------------|----------|----------------|
| ID | ID | FALSE | int | TRUE | |
| 角色类型 | RoleType | FALSE | tinyint | FALSE | 1-教师角色,2-学生角色, |
| | | | | | 3-家长角色 |
| 名称 | Name | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 管理操作状态 | ManageType | FALSE | tinyint | FALSE | 0-用户定义, |
| | | | | | 1-不显示的系统预定义, |
| | | | | | 2-显示但不能删除的系统 |
| | | | | | 预定义 |
| 应用显示状态 | ApplyVisible | FALSE | bit | FALSE | 0-不显示, |
| | | | | | 1-显示 |
| 是否删除 | IsDelete | TRUE | BIT | FALSE | 0-未删除 ,1-已删除 |
| 系统 ID | SysID | TRUE | Nvarchar(50) | FALSE | |

用户角色[s_UserRoles]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|--------|-------|-----------|----------|-----------------|
| 用户代号 | UserID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |
| 角色代号 | RoleID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Roles 中 ID |

系统模块 [s_SysModule] 系统预定义

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|--------|-------|--------------|----------|-----------------|
| ID | ID | FALSE | Varchar(50) | false | |
| 名称 | Name | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 所属类型 | Туре | False | Tinyint | False | 1-教师角色, 2-学生角色, |
| | | | | | 3-家长角色 |
| 是否启用 | Enable | FALSE | bit | FALSE | 0:不启用 1:启用 |
| 排序序号 | Index | False | Int | False | |

系统栏目 [s_SysParts]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|--------|-------------|-------|---------------|----------|----------------------|
| ID | ID | FALSE | int | TRUE | |
| 名称 | Name | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 父节点 | ParentID | TRUE | int | FALSE | |
| 可进行操作 | HasOpr | FALSE | int | FALSE | 位操作后得到具体信息 |
| 地址 | Url | TRUE | nvarchar(255) | FALSE | |
| 显示导航 | IsPop | FALSE | tinyint | FALSE | 0:不显示 1:显示 2:新窗口 |
| | | | | | 弹出 |
| 显示顺序 | [Index] | FALSE | Int | FALSE | |
| 所属模块 | SysModuleID | FALSE | Varchar(50) | FALSE | 关联 s_ SysModule 中 ID |
| 是否启用 | Enable | FALSE | bit | FALSE | 1-启用,0-不启用 |
| 栏目的系统编 | SysID | TRUE | varchar(50) | FALSE | 由开发人员维护 |
| 号 | | | | | |
| 是否删除 | [IsDelete] | TRUE | int | FALSE | 0-未删除 ,1-已删除 |

角色权限[s_RolePermissions]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|-------|-----------|-------|-----------|----------|---|
| ID | ID | FALSE | int | true | |
| 所属 ID | OwnerID | FALSE | int | FALSE | 0:关联 s_Teachers 中 ID 1:关联 s_Roles 中 ID |
| 所属类型 | OwnerType | False | Tinyint | False | 0-用户,1-角色 |
| 栏目 | PartID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_SysParts 中 ID |

权限信息ACLFALSEintFALSE位操作后得到具体信息用户的权限信UserSettingFalseIntFalse位操作后得到具体信息

系统参数[s_SysParam]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|-------------|-------|---------------|----------|----------------------|
| 参数标志 | Name | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 参数名称 | Text | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 参数值 | Value | FALSE | nvarchar(255) | FALSE | |
| 是否可见 | Visible | FALSE | tinyint | FALSE | 0:不可见(默认) 1:可见 |
| 所属模块 | SysModuleID | False | varchar(50) | FALSE | 关联 s_ SysModule 中 ID |

刷卡设备类型[s_EquipmentType] 系统预定义

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|--------|-------|---------------|----------|------------------|
| ID | ID | FALSE | varchar(50) | FALSE | 1-校门, 2-考勤, 3-场馆 |
| 名称 | Name | FALSE | nvarchar(255) | FALSE | |
| 是否启用 | Enable | FALSE | Bit | FALSE | 0:不启用 1:可见 |
| 排序序号 | Index | False | Int | False | |

刷卡设备物理层[s_PhysicalEquipment]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|----------|------------------|-------|---------------|----------|--------------|
| 物理层设备 ID | ID | False | Int | True | |
| 名称 | Name | True | Nvarchar(50) | FALSE | |
| 硬件编号 | Serial No | FALSE | nvarchar(255) | FALSE | |
| 是否删除 | IsDelete | False | int | FALSE | 0-未删除 ,1-已删除 |

刷卡设备逻辑层[s_LogicEquipment]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|----------|---------------|-------|--------------|----------|--------------------------|
| ID | ID | FALSE | Int | True | |
| 名称 | Name | FALSE | Nvarchar(50) | FALSE | |
| 物理层设备 ID | EquipmentID | TRUE | Int | False | 关联 s_PhysicalEquipment 中 |
| | | | | | ID (唯一关联物理层设备) |
| 场馆 | EquipmentVen | True | Int | FALSE | 关联 s_EquipmentVenue 中 ID |
| | ueID | | | | |
| 默认系统模式 | DefaultEquipm | True | Varchar(50) | False | 关联 s_EquipmentMode 中 |
| | entMode | | | | |
| 当前系统模式 | EquipmentMo | True | Varchar(50) | False | 关联 s_EquipmentMode 中(默 |

| | de | | | | 认为空,有为强制指定) |
|-------|--------------|-------|-------------|-------|-------------------------|
| IP 地址 | IPAddress | True | Varchar(50) | False | |
| IP 端口 | IPPort | True | Varchar(50) | False | |
| 设备类型 | EquipmentTyp | FALSE | varchar(50) | FALSE | 关联 s_EquipmentType 中 ID |
| | е | | | | |
| | | | | | |

刷卡设备逻辑层时间段[s_LogicEquipmentTime]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|----------|----------------------|-------|-------------|----------|-----------------------------|
| ID | ID | FALSE | Int | True | |
| 逻辑层设备 ID | LogicEquipme ntID | False | Int | False | 关联 s_LogicEquipment 中 ID |
| 开始时间 | BeginTime | False | Datetime | False | |
| 结束时间 | EndTime | False | Datetime | FALSE | |
| 系统模式 | EquipmentMo | False | Varchar(50) | False | 关联 s_EquipmentMode 中 |
| | de | | | | |

刷卡设备模式 [s_EquipmentMode] 系统预定义

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|--------|-------|---------------|----------|-------------|
| ID | ID | FALSE | varchar(50) | FALSE | 1-进,2-出,3-无 |
| 名称 | Name | FALSE | nvarchar(255) | FALSE | |
| 排序序号 | Index | False | Int | False | |
| 是否启用 | Enable | FALSE | Bit | FALSE | 0:不启用 1:可见 |

刷卡场馆类型 [s_EquipmentVenueType] 系统预定义

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------|
| ID | ID | FALSE | Varchar(50) | False | |
| 名称 | Name | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 排序序号 | Index | False | Int | False | |
| 是否启用 | Enable | FALSE | Bit | FALSE | 0:不启用 1:可见 |

刷卡场馆地点[s_EquipmentVenue]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|------|-------|--------------|----------|--------|
| ID | ID | FALSE | int | true | |
| 名称 | Name | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | |

| 场馆类型 ID | EquipmentVen ueType | False | Varchar (50) | False | 关联 s_EquipmentVenueType 中 ID |
|---------|---------------------|-------|--------------|-------|------------------------------------|
| 是否删除 | IsDelete | False | bit | FALSE | 0-未删除 ,1-已删除 |
| 是否统计次数 | IsCountStatisti | False | Tinyint | False | 0-否(默认),1-是 |
| | cs | | | | |
| 是否统计时间 | IsTimeStatistic | False | Tinyint | False | 0-否(默认),1-是 |
| | s | | | | |
| 时间跨度 | TimeInterval | False | Int | False | 单位:分钟 |
| 时间统计类型 | TimeStatistics | False | Tinyint | False | 1-进出时间统计,2-次数折算 |
| | Туре | | | | 统计 |

客户端设备 [s_ClientEquipment]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|--------|------------|-------|---------------|----------|--------|
| ID | ID | FALSE | Int | true | |
| 客户机名称 | ClientName | True | Nvarchar(255) | FALSE | |
| Mac 地址 | MacAddress | True | varchar(50) | FALSE | |
| 客户端 IP | IPAddress | True | varchar(50) | False | |

三、 教师管理

教师[s_Teachers]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|-------|---------------|-------|---------------|----------|------------------------|
| 教师 ID | ID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_User 中 ID |
| 校区 | CampusID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Campus 中 ID |
| 姓名 | Name | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 性别 | Sex | True | tinyint | FALSE | 1 为男性, 0 为女性 |
| 生日 | Birthday | TRUE | DateTime | FALSE | |
| 电子邮件 | Email | TRUE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 分机 | Fax | TRUE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 办公室电话 | OfficePhone | TRUE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 手机 | MobilePhone | TRUE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 照片 | PhotoLocation | TRUE | Nvarchar(512) | FALSE | |
| 是否删除 | [IsDelete] | False | bit | FALSE | 0-未删除 ,1-已删除 |
| 教师状态 | TeacherState | FALSE | Varchar(50) | FALSE | 关联 s_TeacherState 中 ID |

教师状态[s_TeacherState] 系统预定义

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| ID | ID | FALSE | Varchar(50) | false | |
| 名称 | Name | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | 1-在职, 2-离职, 3-退休 |
| 排序序号 | Index | False | Int | False | |
| 是否启用 | Enable | FALSE | Bit | FALSE | |

班主任[s_ClassTeacher]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|-------|-----------------|-------|-----------|----------|-------------------|
| 教师 ID | TeacherID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |
| 班级 ID | ClassID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Classes 中 ID |
| 班主任类型 | ClassTeacherTyp | FALSE | tinyint | FALSE | 0-班主任,1-副班主任 |
| | е | | | | |

教师入职[s_TeacherEntry]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|-------|---------------|-------|-----------|----------|-----------------|
| ID | ID | FALSE | int | TRUE | |
| 教师 ID | TeacherID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |
| 入职时间 | EntryDate | FALSE | DateTime | FALSE | |
| 学期 | TermID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Term 中 ID |
| 填单时间 | CreateDate | FALSE | DateTime | FALSE | |
| 填单教师 | CreateTeacher | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |

教师离职[s_TeacherQuit]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|-------|---------------|-------|---------------|----------|-----------------|
| ID | ID | FALSE | int | TRUE | |
| 教师 ID | TeacherID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |
| 离职时间 | QuitDate | FALSE | DateTime | FALSE | |
| 学期 | TermID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Term 中 ID |
| 离职原因 | QuitReason | FALSE | Navarcah(255) | FALSE | |
| 填单时间 | CreateDate | FALSE | DateTime | FALSE | |
| 填单教师 | CreateTeacher | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |

教师退休[s_TeacherRetirement]

| | | Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|--|--|------|------|------|-----------|----------|--------|
|--|--|------|------|------|-----------|----------|--------|

| ID | ID | FALSE | int | TRUE | |
|-------|----------------|-------|----------|-------|-----------------|
| 教师 ID | TeacherID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |
| 退休时间 | RetirementDate | FALSE | DateTime | FALSE | |
| 学期 | TermID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Term 中 ID |
| 填单时间 | CreateDate | FALSE | DateTime | FALSE | |
| 填单教师 | CreateTeacher | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |

四、学生管理

学生[s_Students]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|-------|------------------|-------|---------------|----------|-------------------------|
| 学生 ID | ID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_User 中 ID |
| 学籍卡号 | CardNo | TRUE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 身份证 | IDCard | TRUE | Nvarchar(50) | FALSE | |
| 学籍号 | StudentNo | TRUE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 校学号 | SchoolNo | True | Nvarchar(50) | False | |
| 班学号 | ClassNo | True | Nvarchar(50) | False | |
| 班级 | ClassID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Classes 中 ID |
| 姓名 | Name | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 地址 | Address | TRUE | nvarchar(255) | FALSE | |
| 性别 | Sex | TRUE | tinyint | FALSE | 1 为男性, 0 为女性 |
| 生日 | Birthday | TRUE | DateTime | FALSE | |
| 学生状态 | StudentState | FALSE | Varchar(50) | FALSE | 关联 s_StudentState 中 ID |
| 学籍类型 | StudentRollType | FALSE | Varchar(50) | FALSE | 关联 s_StudentRollType 中 |
| | | | | | ID |
| 转入日期 | EntryDate | TRUE | DateTime | FALSE | |
| 转出日期 | QuitDate | TRUE | DateTime | FALSE | |
| 毕业日期 | GraduateDate | TRUE | DateTime | FALSE | |
| 是否删除 | [IsDelete] | TRUE | int | FALSE | 0-未删除 ,1-已删除 |
| 照片 | PhotoLocation | TRUE | Nvarchar(512) | FALSE | |
| 学生卡状态 | StudentCardState | False | Varchar(50) | False | 关联 s_StudentCardState 中 |
| | | | | | ID |

学生扩展配置表[s_StudentExt] 系统预定义

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|-------------|-------|--------------|----------|--------|
| 列 ID | ColumnID | FALSE | varchar(50) | FALSE | |
| 列名称 | ColumnName | FALSE | Nvarchar(50) | False | |
| 宽度 | ColumnWidth | FALSE | Nvarchar(50) | False | |

学生扩展表[s_StudentExtInfo]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|-------|-----------|-------|-------------|----------|--------------------|
| 学生 ID | StudentID | False | Int | False | 关联 s_User 中 ID |
| 列 ID | ColumnID | FALSE | varchar(50) | FALSE | 关 联 s_StudentExt 中 |

| | | | | | ColumnID |
|-----|-------------|------|---------------|-------|----------|
| 列信息 | ColumnValue | True | Nvarchar(255) | False | |

学生状态[s_StudentState] 系统预定义

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|--------|-------|--------------|----------|-------------------|
| ID | ID | FALSE | Varchar(50) | False | 1-在读, 2-毕业, 3-退学, |
| | | | | | 4-休学, 5-转出 |
| 名称 | Name | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 排序序号 | Index | False | Int | False | |
| 是否启用 | Enable | FALSE | bit | FALSE | 0:不启用 1:启用 |

学生卡状态[s_StudentCardState] 系统预定义

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| ID | ID | FALSE | Varchar(50) | FALSE | |
| 名称 | Name | FALSE | Nvarchar(50) | FALSE | 1-正常, 2-无卡, 3-挂失 |
| 排序序号 | Index | False | Int | FALSE | |
| 是否启用 | Enable | FALSE | Bit | FALSE | |

学生学籍类型[s_StudentRollType] 系统预定义

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------|
| ID | ID | FALSE | Varchar(50) | False | |
| 名称 | Name | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 排序序号 | Index | False | Int | False | |
| 是否启用 | Enable | FALSE | bit | FALSE | 0:不启用 1:启用 |

学生转入[s_StudentEntry]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|-------|---------------|-------|----------------|----------|--------------------|
| ID | ID | FALSE | int | TRUE | |
| 学生 ID | StudentID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |
| 转入时间 | EntryDate | FALSE | DateTime | FALSE | |
| 学期 | TermID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Term 中 ID |
| 前学校名称 | OldSchool | True | Navarchar(255) | FALSE | |
| 转入年级 | SysGradeID | False | Int | False | 关联 s_SysGrade 中 ID |
| 转入班级 | ClassID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Classes 中 ID |
| 填单时间 | CreateDate | FALSE | DateTime | FALSE | |
| 填单教师 | CreateTeacher | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |
| 作废 | Abolished | False | Bit | False | 0-否(默认), 1-是 |

学生转出[s_StudentQuit]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|--------|-----------------|-------|----------------|----------|------------------------|
| ID | ID | FALSE | int | TRUE | |
| 学生 ID | StudentID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |
| 转出时间 | QuitDate | FALSE | DateTime | FALSE | |
| 转出类型 | StudentQuitType | FALSE | Varchar(50) | FALSE | 关联 s_StudentQuitType 中 |
| | | | | | ID |
| 学期 | TermID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Term 中 ID |
| 原因 | QuitReason | True | Navarchar(255) | FALSE | |
| 转出所属年级 | SysGradeID | False | Int | False | 关联 s_SysGrade 中 ID |
| 转出所属班级 | ClassID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Classes 中 ID |
| 填单时间 | CreateDate | FALSE | DateTime | FALSE | |
| 填单教师 | CreateTeacher | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |
| 作废 | Abolished | False | Bit | False | 0-否(默认), 1-是 |

学生转出类型[s_StudentQuitType] 系统预定义

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------|
| ID | ID | FALSE | Varchar(50) | false | 1-转校, 2-退学 |
| 名称 | Name | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 排序序号 | Index | False | Int | False | |
| 是否启用 | Enable | FALSE | Bit | FALSE | |

学生休学[s_StudentRest]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|---------|-----------------|-------|----------------|----------|------------------------|
| ID | ID | FALSE | int | TRUE | |
| 学生 ID | StudentID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |
| 休学时间 | RestDate | FALSE | DateTime | FALSE | |
| 休学类型 | StudentRestType | FALSE | Tinyint | FALSE | 关联 s_StudentRestType 中 |
| | | | | | ID |
| 学期 | TermID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Term 中 ID |
| 原因 | RestReason | True | Navarchar(255) | FALSE | |
| 休学/复学所属 | SysGradeID | False | Int | False | 关联 s_SysGrade 中 ID |
| 年级 | | | | | |
| 休学/复学所属 | ClassID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Classes 中 ID |
| 班级 | | | | | |
| 填单时间 | CreateDate | FALSE | DateTime | FALSE | |
| 填单教师 | CreateTeacher | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |
| 作废 | Abolished | False | Bit | False | 0-否 (默认), 1-是 |

学生休学类型[s_StudentRestType] 系统预定义

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------|
| ID | ID | FALSE | Varchar(50) | false | 1-休学, 2-复学 |
| 名称 | Name | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 排序序号 | Index | False | Int | False | |
| 是否启用 | Enable | FALSE | Bit | FALSE | |

学生调转[s_StudentTransfer]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|-------|------------------|-------|-------------|----------|--------------------------|
| ID | ID | FALSE | int | TRUE | |
| 学生 ID | StudentID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |
| 转班时间 | TransferDate | FALSE | DateTime | FALSE | |
| 学期 | TermID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Term 中 ID |
| 前班级年级 | OldSysGradeID | False | Int | False | 关联 s_SysGrade 中 ID |
| 前班级 | OldClassID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Classes 中 ID |
| 新班级年级 | NewSysGradeID | False | Int | False | 关联 s_SysGrade 中 ID |
| 新班级 | NewClassID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Classes 中 ID |
| 填单时间 | CreateDate | FALSE | DateTime | FALSE | |
| 填单教师 | CreateTeacher | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |
| 调转类型 | StudentTransferT | False | Varchar(50) | False | 关联 s_StudentTransferType |
| | ype | | | | 中ID |
| 作废 | Abolished | False | Bit | False | 0-否(默认), 1-是 |

学生调转类型[s_StudentTransferType] 系统预定义

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|-------|-------|--------------|----------|------------------|
| ID | ID | FALSE | Varchar(50) | false | 1-转班, 2-留级, 3-跳级 |
| 名称 | Name | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 排序序号 | Index | False | Int | False | |

学生监护人[s_StudentGuardian]

| 3.7 | 0.1 | | D | T.1 | D 1 |
|-------|-------------|---------|--------------|----------|-----------------|
| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
| ID | ID | FALSE | int | TRUE | |
| 姓名 | Name | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 称谓 | Rel | FALSE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 联系人座机 | Phone | TRUE | nvarchar(50) | FALSE | |
| 联系人手机 | MobilePhone | TRUE | nvarchar(50) | FALSE | 转入的学生可能有此项 |
| 关联学生 | StudentID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |

学生卡挂失补卡单据 [s_StudentCardBill]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|---------|---------------|-------|--------------|----------|--------------------|
| ID | ID | FALSE | int | TRUE | |
| 学生 ID | StudentID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |
| 学期 ID | TermID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Term 中 ID |
| 年级 ID | SysGradeID | False | Int | False | 关联 s_SysGrade 中 ID |
| 班级 ID | ClassID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Classes 中 ID |
| 学生卡号 | CardNo | False | Nvarchar(50) | False | |
| 填单时间 | CreateDate | FALSE | DateTime | FALSE | |
| 填单教师 | CreateTeacher | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |
| 作废 | Abolished | False | Bit | False | 0-否(默认), 1-是 |
| 单据类型 | BillType | False | Tinyint | False | 1-挂失, 2-补卡 |
| 挂失单据 ID | LossBillID | True | Int | False | 当类型为"补卡"时,为前面 |
| | | | | | 挂失的单据 ID |

学生卡 [s_StudentCard]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|-------|-------------------|-------|--------------|----------|---------------------------|
| ID | ID | FALSE | Int | True | |
| 学生 ID | StudentID | FALSE | int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |
| 卡号 | CardNo | False | Nvarchar(50) | False | |
| 创建时间 | CreateDate | FALSE | Datetime | FALSE | |
| 更新时间 | UpdateDate | True | Datetime | False | |
| 单据 ID | StudentCardBillID | True | Int | False | 关联 s_StudentCardBill 中 ID |

已备份刷卡记录月份 [s_BackupMonth]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|-------|-------------|-------|--------------|----------|----------|
| ID | ID | FALSE | Int | True | |
| 创建时间 | CreateDate | FALSE | Datetime | FALSE | |
| 备份的月份 | BackupMonth | False | Datetime | False | 日期为当月的1号 |
| 备份的库名 | LibraryName | False | Nvarchar(50) | False | |
| 备份的表名 | TableName | False | Nvarchar(50) | False | |

黑名单版本 [s_BlackListVersion]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|------|-------|-----------|----------|--------|
| ID | ID | FALSE | Int | True | |

| 创建的 | 寸间 CreateD | ate FALS | E Datetime | FALSE |
|-----|------------|----------|-------------|-------|
| 版本号 | T Version | False | Varchar(50) | False |

黑名单列表 [s_BlackList]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|----------|-------------------|-------|--------------|----------|-------------------------|
| 黑名单版本 ID | BlackListVersionI | FALSE | Int | False | 关联 s_BlackListVersion 中 |
| | D | | | | ID |
| 学生 ID | StudentID | FALSE | Int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |
| 卡号 | CardNo | False | Nvarchar(50) | False | |

客户端设备模式日志 [s_ClientEquipmentModeLog]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|--------|-----------------------|-------|-------------|----------|----------------------------|
| ID | ID | FALSE | Int | TRUE | |
| 所属日期 | OwnerDate | FALSE | Datetime | FALSE | |
| 刷卡设备模式 | EquipmentMode | False | Varchar(50) | False | 关联 s_EquipmentMode 中 ID |
| 客户端 ID | ClientEquipmentI D | True | Int | False | |

五、 学生考勤

请假类型[sa_LeaveType]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identit | Remark |
|--------|-----------|-------|--------------|---------|----------------|
| | | | | у | |
| ID | ID | FALSE | Int | TRUE | |
| 名称 | Name | FALSE | Nvarchar(50) | FALSE | |
| 请假模式 | LeaveMode | FALSE | Tinyint | FALSE | 0-短假(默认), 1-长假 |
| 是否允许小时 | IsUseHour | FALSE | Tinyint | FALSE | 0-否(默认), 1-是 |
| 请假 | | | | | |
| 是否启用 | Enable | FALSE | bit | FALSE | 0-否, 1-是(默认) |
| 是否删除 | IsDelete | FALSE | BIT | FALSE | 0-未删除 ,1-已删除 |
| 系统代号 | SysID | TRUE | varchar(50) | FALSE | |

请假 [sa_AskForLeave]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identit | Remark |
|---------|---------------|-------|---------------|---------|--|
| | | | | У | |
| ID | ID | FALSE | Int | TRUE | |
| 学期 ID | TermID | FALSE | Int | FALSE | 关联 s_Term 中 ID |
| 创建教师 ID | CreateTeacher | FALSE | Int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |
| 创建日期 | CreateDate | FALSE | datetime | FALSE | getdate() |
| 请假类型 | LeaveType | FALSE | Int | FALSE | 关联 a_LeaveType 中 ID |
| 请假模式 | LeaveTypeMode | False | Tinyint | False | 0-短假(默认), 1-长假 |
| 请假类型名称 | LeaveTypeName | False | Nvarchar(50) | False | |
| 长假起始日期 | StartDate | True | Datetime | FALSE | |
| 长假截止日期 | EndDate | True | Datetime | FALSE | |
| 请假天数 | LeaveDays | FALSE | numeric(4, 1) | FALSE | |
| 请假小时 | LeaveHours | FALSE | numeric(4, 1) | FALSE | |
| 备注 | Remark | True | Nvarchar(255) | FALSE | |
| 请假原因 | LeaveCause | True | Nvarchar(255) | FALSE | |
| 生效时间 | EffectDate | True | Datetime | False | |
| 请假模式 | LeaveDateMode | FALSE | Tinyint | False | 0 -天数, 1 -小时, 2 -混合 |

请假学生 [sa_LeaveStudent]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identit | Remark |
|------|------|------|-----------|---------|--------|
| | | | | у | |

| 请假 ID | AskForLeaveID | FALSE | Int | | 关联 a_AskForLeave 中 ID |
|---------|---------------|-------|-----|-------|-----------------------|
| 请假学生 ID | StudentID | FALSE | Int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |
| 班级 ID | ClassID | False | Int | False | 关联 s_Classes 中 ID |
| 系统年级 ID | SysGradeID | False | Int | False | 关联 s_SysGrade 中 ID |

请假日期 [sa_LeaveDate]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identit | Remark |
|-----------------|---------------|-------|---------------|---------|--|
| Note from a sec | | | | У | V |
| 请假 ID | AskForLeaveID | FALSE | Int | | 关联 a_AskForLeave 中 ID |
| 请假日期 | LeaveDate | FALSE | datetime | FALSE | |
| 请假跨度 | LeaveSpan | FALSE | tinyint | FALSE | 0 -全天, 1 -上午, 2 -下午 |
| 请假小时 | LeaveHour | FALSE | numeric(4, 1) | FALSE | |
| 请假模式 | LeaveDateMode | FALSE | Tinyint | False | 0 -天数, 1 -小时 |
| 离校时间 | BeginTime | True | Datetime | FALSE | |
| 返回时间 | EndTime | True | Datetime | FALSE | |

学生刷卡记录 [sa_StudentCardRecord]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identit | Remark |
|------|-------------------|-------|---------------|---------|--------------------------|
| | | | | У | |
| ID | ID | FALSE | Int | False | |
| 设备编号 | EquipmentSerialNo | False | Nvarchar(255) | False | |
| 设备名称 | LogicEquipmentNa | True | Nvarchar(50) | False | |
| | me | | | | |
| 卡号 | CardNo | FALSE | Nvarchar (50) | FALSE | |
| 学籍号 | StudentNo | False | Nvarchar(50) | False | |
| 刷卡时间 | ScanTime | FALSE | datetime | FALSE | |
| 场馆 | EquipmentVenueID | True | Int | FALSE | 关联 s_EquipmentVenue 中 ID |
| 系统模式 | EquipmentMode | True | Varchar(50) | False | 关联 s_EquipmentMode 中 |

USB 刷卡记录 [sa_USBScanCardRecord]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identit | Remark |
|---------|-------------------|-------|---------------|---------|----------------------|
| | | | | у | |
| ID | ID | FALSE | Int | False | |
| 设备编号 | EquipmentSerialNo | False | Nvarchar(255) | False | |
| 学生 ID | StudentID | FALSE | Int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |
| 班级 ID | ClassID | False | Int | False | 关联 s_Classes 中 ID |
| 系统年级 ID | SysGradeID | FALSE | Int | FALSE | 关联 s_SysGrade 中 ID |
| 刷卡日期 | OwenrDate | False | datetime | FALSE | |
| 系统模式 | EquipmentMode | True | Varchar(50) | False | 关联 s_EquipmentMode 中 |

每日学生反馈状态[sa_DailyFeedbackState] 系统预定义

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|-------|-------------|-------|--------------|----------|----------|
| ID | ID | FALSE | int | True | |
| 名称 | Name | FALSE | Nvarchar(50) | FALSE | |
| 排序序号 | Index | False | Int | FALSE | |
| 是否启用 | Enable | FALSE | Bit | FALSE | |
| 系统 ID | SysID | False | Varchar(50) | False | |
| 出入模式 | InOutMode | Flase | Tinyint | False | 1-入, 2-出 |
| 是否在校 | IsInSchool | False | Bit | False | 0-否, 1-是 |
| 是否可配 | IsConfigure | False | Bit | False | 0-否, 1-是 |

学生每日反馈 [sa_StudentDailyFeedback]

| 所属日期 OwnerDate False Datetime False 学生 ID StudentID False Int False 关联 s_Users 中 ID 班级 ID ClassID FALSE int False 关联 s_Classes 中 ID 系统年级 ID SysGradeID FALSE Int False 关联 s_SysGrade 中 ID 班主任 ClassTeacher True Int False 关联 s_Users 中 ID 进校教师 ID EntryCheckTeache True Int False 关联 s_Users 中 ID 班主任前, | Name | Code | NULL | Data Type | Identit | Remark |
|--|---------|------------------|-------|---------------|---------|--------------------------|
| 学生 IDStudentIDFalseIntFalse关联 s_Users 中 ID班级 IDClassIDFALSEintFalse关联 s_Classes 中 ID系统年级 IDSysGradeIDFALSEIntFalse关联 s_SysGrade 中 ID班主任ClassTeacherTrueIntFalse关联 s_Users 中 ID进校教师 IDEntryCheckTeacherTrueIntFalse关联 s_Users 中 ID(班主任确认才有值)出校教师 IDQuitCheckTimeTrueIntFalse关联 s_Users 中 ID(班主任确认才有值)出校确认时间QuitCheckTimeTrueDatetimeFalse类联 s_Users 中 ID(班主任确认才有值)原因CauseTrueDatetimeFalse班主任确认才有值已到校IsEntryTrueBitFalseO-未到校(默认),1-到校已出校IsQuitTrueBitFalseO-未出校(默认),1-出校刷卡进时间EntryTimeTrueDatetimeFalse刷卡出时间QuitTimeTrueDatetimeFalse学生状态(入)EntryStateTrueIntFalse关联 sa_DailyFeedbackState 中 ID学生状态(出)QuitStateTrueIntFalse关联 sa_DailyFeedbackState 中 ID | | | | | у | |
| 無級 ID ClassID FALSE int False | 所属日期 | OwnerDate | False | Datetime | False | |
| 系统年級 ID SysGradeID FALSE Int False 关联 s_SysGrade 中 ID 班主任 ClassTeacher True Int False 关联 s_Users 中 ID 注校教师 ID EntryCheckTeache True Int False 关联 s_Users 中 ID (班主任确 | 学生 ID | StudentID | False | Int | False | 关联 s_Users 中 ID |
| 班主任ClassTeacherTrueIntFalse关联 s_Users 中 ID进校教师 IDEntryCheckTeacheTrueIntFalse关联 s_Users 中 ID(班主任确 认才有值)进校确认时间EntryCheckTimeTrueDatetimeFalse班主任确认才有值出校教师 IDQuitCheckTeacherTrueIntFalse关联 s_Users 中 ID(班主任确 认才有值)出校确认时间QuitCheckTimeTrueDatetimeFalse班主任确认才有值原因CauseTrueNvarchar(255)False已到校IsEntryTrueBitFalse0-未到校(默认),1-到校已出校IsQuitTrueBitFalse0-未出校(默认),1-出校刷卡进时间EntryTimeTrueDatetimeFalse刷卡出时间QuitTimeTrueDatetimeFalse学生状态(入)EntryStateTrueIntFalse关联 sa_DailyFeedbackState 中 ID学生状态(出)QuitStateTrueIntFalse关联 sa_DailyFeedbackState 中 ID | 班级 ID | ClassID | FALSE | int | False | 关联 s_Classes 中 ID |
| 世校教师 ID EntryCheckTeache r True Int False 关联 s_Users 中 ID(班主任确 认才有值) 进校确认时间 EntryCheckTime True Datetime False 班主任确认才有值 出校教师 ID QuitCheckTeacher True Int False 关联 s_Users 中 ID(班主任确 认才有值) 出校确认时间 QuitCheckTime True Datetime False 班主任确认才有值 原因 Cause True Nvarchar(255) False 已到校 IsEntry True Bit False O-未到校(默认),1-到校 已出校 IsQuit True Bit False O-未出校(默认),1-到校 日土地村间 EntryTime True Datetime False 刷卡出时间 QuitTime True Datetime False 学生状态(入) EntryState True Int False 关联 sa_DailyFeedbackState 中 ID | 系统年级 ID | SysGradeID | FALSE | Int | False | 关联 s_SysGrade 中 ID |
| 进校确认时间EntryCheckTimeTrueDatetimeFalse班主任确认才有值出校教师 IDQuitCheckTeacherTrueIntFalse关联 s_Users 中 ID(班主任确 认才有值)出校确认时间QuitCheckTimeTrueDatetimeFalse班主任确认才有值)原因CauseTrueNvarchar(255)False已到校IsEntryTrueBitFalse0-未到校(默认),1-到校己出校IsQuitTrueBitFalse0-未出校(默认),1-出校刷卡进时间EntryTimeTrueDatetimeFalse刷卡出时间QuitTimeTrueDatetimeFalse学生状态(入)EntryStateTrueIntFalse关联 sa_DailyFeedbackState 中 ID学生状态(出)QuitStateTrueIntFalse关联 sa_DailyFeedbackState | 班主任 | ClassTeacher | True | Int | False | 关联 s_Users 中 ID |
| 进校确认时间EntryCheckTimeTrueDatetimeFalse班主任确认才有值出校教师 IDQuitCheckTeacherTrueIntFalse关联 s_Users 中 ID(班主任确 认才有值)出校确认时间QuitCheckTimeTrueDatetimeFalse班主任确认才有值原因CauseTrueNvarchar(255)False已到校IsEntryTrueBitFalse0-未到校(默认),1-到校已出校IsQuitTrueBitFalse0-未出校(默认),1-出校刷卡进时间EntryTimeTrueDatetimeFalse刷卡出时间QuitTimeTrueDatetimeFalse学生状态(入)EntryStateTrueIntFalse关联 sa_DailyFeedbackState 中 ID学生状态(出)QuitStateTrueIntFalse关联 sa_DailyFeedbackState | 进校教师 ID | EntryCheckTeache | True | Int | False | 关联 s_Users 中 ID(班主任确 |
| 出校教师 IDQuitCheckTeacherTrueIntFalse关联 s_Users 中 ID(班主任确 认才有值)出校确认时间QuitCheckTimeTrueDatetimeFalse班主任确认才有值原因CauseTrueNvarchar(255)False已到校IsEntryTrueBitFalse0-未到校(默认),1-到校已出校IsQuitTrueBitFalse0-未出校(默认),1-出校刷卡进时间EntryTimeTrueDatetimeFalse学生状态(入)EntryStateTrueIntFalse关联 sa_DailyFeedbackState 中 ID学生状态(出)QuitStateTrueIntFalse关联 sa_DailyFeedbackState | | r | | | | 认才有值) |
| 出校确认时间 QuitCheckTime True Datetime False 班主任确认才有值 原因 Cause True Nvarchar(255) False 已到校 IsEntry True Bit False O-未到校(默认),1-到校 已出校 IsQuit True Bit False O-未出校(默认),1-到校 时并进时间 EntryTime True Datetime False 刷卡出时间 QuitTime True Datetime False 学生状态(入) EntryState True Int False 关联 sa_DailyFeedbackState 中 ID | 进校确认时间 | EntryCheckTime | True | Datetime | False | 班主任确认才有值 |
| 出校确认时间QuitCheckTimeTrueDatetimeFalse班主任确认才有值原因CauseTrueNvarchar(255)False已到校IsEntryTrueBitFalse0-未到校(默认),1-到校已出校IsQuitTrueBitFalse0-未出校(默认),1-出校刷卡进时间EntryTimeTrueDatetimeFalse學生状态(入)EntryStateTrueIntFalse关联 sa_DailyFeedbackState 中 ID学生状态(出)QuitStateTrueIntFalse关联 sa_DailyFeedbackState | 出校教师 ID | QuitCheckTeacher | True | Int | False | 关联 s_Users 中 ID(班主任确 |
| 原因 Cause True Nvarchar(255) False 已到校 IsEntry True Bit False 0-未到校(默认),1-到校 已出校 IsQuit True Bit False 0-未出校(默认),1-出校 刷卡进时间 EntryTime True Datetime False 刷卡出时间 QuitTime True Datetime False 学生状态(入) EntryState True Int False 关联 sa_DailyFeedbackState 中 ID | | | | | | 认才有值) |
| 已到校IsEntryTrueBitFalseO-未到校(默认),1-到校已出校IsQuitTrueBitFalseO-未出校(默认),1-出校刷卡进时间EntryTimeTrueDatetimeFalse刷卡出时间QuitTimeTrueDatetimeFalse学生状态(入)EntryStateTrueIntFalse关联 sa_DailyFeedbackState 中 ID学生状态(出)QuitStateTrueIntFalse关联 sa_DailyFeedbackState | 出校确认时间 | QuitCheckTime | True | Datetime | False | 班主任确认才有值 |
| 己出校IsQuitTrueBitFalseO-未出校(默认),1-出校刷卡进时间EntryTimeTrueDatetimeFalse刷卡出时间QuitTimeTrueDatetimeFalse学生状态(入)EntryStateTrueIntFalse关联 sa_DailyFeedbackState 中 ID学生状态(出)QuitStateTrueIntFalse关联 sa_DailyFeedbackState | 原因 | Cause | True | Nvarchar(255) | False | |
| 刷卡进时间EntryTimeTrueDatetimeFalse刷卡出时间QuitTimeTrueDatetimeFalse学生状态(入)EntryStateTrueIntFalse关联 sa_DailyFeedbackState 中 ID学生状态(出)QuitStateTrueIntFalse关联 sa_DailyFeedbackState | 已到校 | IsEntry | True | Bit | False | 0-未到校(默认), 1-到校 |
| 刷卡出时间QuitTimeTrueDatetimeFalse学生状态(入)EntryStateTrueIntFalse关联 sa_DailyFeedbackState 中 ID学生状态(出)QuitStateTrueIntFalse关联 sa_DailyFeedbackState | 已出校 | IsQuit | True | Bit | False | 0-未出校(默认),1-出校 |
| 学生状态(入)EntryStateTrueIntFalse关联 sa_DailyFeedbackState 中 ID学生状态(出)QuitStateTrueIntFalse关联 sa_DailyFeedbackState | 刷卡进时间 | EntryTime | True | Datetime | False | |
| 中 ID 中 ID 学生状态(出) QuitState True Int False 关联 sa_DailyFeedbackState | 刷卡出时间 | QuitTime | True | Datetime | False | |
| 学生状态(出) QuitState True Int False 关联 sa_DailyFeedbackState | 学生状态(入) | EntryState | True | Int | False | 关联 sa_DailyFeedbackState |
| - · · | | | | | | 中 ID |
| 中ID | 学生状态(出) | QuitState | True | Int | False | 关联 sa_DailyFeedbackState |
| | | | | | | 中 ID |

场馆次数有效记录 [sa_VenueCountValid]

| Name Code NULL Data Type Identit Remark |
|---|
|---|

| | | | | у | |
|---------|------------------|-------|-----|-------|-------------------------|
| 刷卡记录 ID | StudentCardRecor | False | int | False | 关联 sa_StudentCardRecord |
| | dID | | | | 中 ID |
| 时间跨度 | TimeInterval | False | Int | False | 单位:分钟 |

场馆时间有效记录 [sa_VenueTimeValid]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identit | Remark |
|----------|------------------|-------|-----------|---------|-------------------------|
| | | | | у | |
| 刷卡记录 ID | StudentCardRecor | False | int | False | 关联 sa_StudentCardRecord |
| | dID | | | | 中 ID |
| 时间跨度(分 | TimeInterval | False | Int | False | 0-(默认),在出的记录上记录 |
| 钟) | | | | | 跨度 |
| 同一对刷卡 ID | PairID | False | Int | False | 记录刷卡出的 |
| | | | | | StudentCardRecordID |

场馆次数统计 [sa_VenueCountStatistics]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identit | Remark |
|-------|-------------------|-------|---------------|---------|--------------------------|
| | | | | У | |
| ID | ID | FALSE | Int | False | |
| 设备编号 | EquipmentSerialNo | False | Nvarchar(255) | False | |
| 设备名称 | LogicEquipmentNa | True | Nvarchar(50) | False | |
| | me | | | | |
| 学生 ID | StudentID | FALSE | Int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |
| 卡号 | CardNo | FALSE | Nvarchar (50) | FALSE | |
| 刷卡时间 | ScanTime | FALSE | datetime | FALSE | |
| 场馆 | EquipmentVenueID | True | Int | FALSE | 关联 s_EquipmentVenue 中 ID |
| 场馆名称 | EquipmentVenueN | True | Nvarchar(50) | False | |
| | ame | | | | |
| 时间跨度 | TimeInterval | False | Int | False | 单位:分钟 |

场馆时间段统计 [sa_VenueTimeStatistics]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identit | Remark |
|-------|----------------------------|-------|---------------|---------|--------|
| | | | | y | |
| ID | ID | FALSE | Int | False | |
| 入设备编号 | EntryEquipmentSer ialNo | False | Nvarchar(255) | False | |
| 出设备编号 | QuitEquipmentSeri alNo | False | Nvarchar(255) | False | |
| 入设备名称 | EntryLogicEquipme | True | Nvarchar(50) | False | |

| 出设备名称 | ntName QuitLogicEquipmen tName | True | Nvarchar(50) | False | |
|-------|--------------------------------------|-------|---------------|-------|--------------------------|
| 学生 ID | StudentID | FALSE | Int | FALSE | 关联 s_Users 中 ID |
| 卡号 | CardNo | FALSE | Nvarchar (50) | FALSE | |
| 入刷卡时间 | EntryScanTime | FALSE | datetime | FALSE | |
| 出刷卡时间 | QuitScanTime | FALSE | datetime | FALSE | |
| 时间跨度 | TimeInterval | False | Int | False | 单位:分钟 |
| 场馆 | EquipmentVenueID | True | Int | FALSE | 关联 s_EquipmentVenue 中 ID |
| 场馆名称 | EquipmentVenueN ame | True | Nvarchar(50) | False | |

注册学生[sa_RegisterStudent]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identit | Remark |
|---------|--------------|-------|--------------|---------|--------------------|
| | | | | У | |
| 学期 ID | TermID | False | Int | False | 关联 s_Terms 中 ID |
| 学生 ID | StudentID | False | Int | False | 关联 s_Users 中 ID |
| 班级 ID | ClassID | FALSE | int | False | 关联 s_Classes 中 ID |
| 系统年级 ID | SysGradeID | FALSE | Int | False | 关联 s_SysGrade 中 ID |
| 班主任 | ClassTeacher | True | Int | False | 关联 s_Users 中 ID |
| 注册时间 | RegisterDate | True | Datetime | False | |
| 卡号 | CardNo | True | Nvarchar(50) | False | |
| 是否注册 | IsRegister | False | Bit | False | 0-否,1-是 |

注册学期 [sa_RegisterTerm]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identit | Remark |
|-------|---------|-------|-----------|---------|-----------------|
| 学期 ID | TermID | False | Int | False | 关联 s_Terms 中 ID |
| 是否结束 | IsClose | False | Bit | False | 0-否,1-是 |

场馆记录 v_VenueRecord

| Name | Code | NULL | Data Type | Identit | Remark |
|-------|-----------|-------|--------------|---------|--------|
| | | | | у | |
| ID | ID | FALSE | Int | true | |
| 源 ID | SrcID | False | Bigint | False | |
| 卡片编号 | CardNo | False | Nvarchar(50) | False | |
| 学籍卡编号 | StudentNo | True | Nvarchar(50) | False | |
| 身份证编号 | IDCard | True | Varchar(50) | False | |
| 刷卡时间 | SwipeTime | False | Datetime | False | |

| 场馆代号 | VenueCode | False | Varchar(20) | False |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|
| 场馆名称 | VenueName | True | Nvarchar(100) | False |
| 区代号 | DistrictCode | True | Varchar(10) | False |
| 区名称 | DistrictName | True | Nvarchar(20) | False |
| 场馆类型 ID | VenueTypeCode | True | Varchar(10) | False |
| 场馆类型名称 | VenueTypeName | True | Nvarchar(100) | False |
| • | | | | |

六、 图书借阅

抓取数据时间 [bb_CatchDataTime]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|--------|-----------|-------|-----------|----------|--------|
| ID | ID | False | int | True | |
| 抓取数据时间 | OwnerDate | False | datetime | FALSE | |

类型 [bb_Type]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|---------|-------|--------------|----------|--------|
| 图书编号 | Bk_Code | False | Varchar(14) | False | |
| ID | ID | False | Varchar(1) | False | |
| 名称 | Name | False | Varchar(100) | False | |

类型 1 [bb_Type1]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|------|---------|-------|--------------|----------|--------|
| 图书编号 | Bk_Code | False | Varchar(14) | False | |
| ID | ID | False | Varchar(8) | False | |
| 名称 | Name | False | Varchar(100) | False | |

藏书记录抓取日志[bb_BookCollectLog]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|--------|-------------|-------|--------------|----------|--------|
| ID | ID | False | BigInt | True | |
| 图书唯一编号 | Bk_Code | TRUE | Varchar(20) | FALSE | |
| 正题名 | Bk_200a | TRUE | varchar(100) | FALSE | |
| 第一责任者 | Bk_200f | TRUE | varchar(50) | FALSE | |
| 出版社 | Bk_210c | TRUE | Varchar(50) | False | |
| ISBN | Bk_010a | TRUE | Varchar(20) | FALSE | |
| 金额 | Bk_cost | TRUE | Decimal(7,2) | False | |
| 中图分类号 | Bk_690 | TRUE | varchar(20) | FALSE | |
| 分类名称 | Bk_690_nam | TRUE | nvarchar(50) | FALSE | |
| | е | | | | |
| 采购金额 | PurchaseAmo | True | Decimal(7,2) | False | |
| | unt | | | | |
| 所属日期 | OwnerDate | False | datetime | False | |

藏书记录[bb_BookCollect]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|--------|-------------|-------|--------------|----------|----------------|
| 图书唯一编号 | Bk_Code | TRUE | Varchar(20) | FALSE | |
| 正题名 | Bk_200a | TRUE | varchar(100) | FALSE | |
| 第一责任者 | Bk_200f | TRUE | varchar(50) | FALSE | |
| 出版社 | Bk_210c | TRUE | Varchar(50) | False | |
| ISBN | Bk_010a | TRUE | Varchar(20) | FALSE | |
| 金额 | Bk_cost | TRUE | Decimal(7,2) | False | |
| 中图分类号 | Bk_690 | TRUE | varchar(20) | FALSE | |
| 分类名称 | Bk_690_nam | TRUE | nvarchar(50) | FALSE | |
| | е | | | | |
| 采购金额 | PurchaseAmo | True | Decimal(7,2) | False | |
| | unt | | | | |
| 所属日期 | OwnerDate | False | datetime | False | |
| 标示 | Flag | False | Tinyint | False | 0-新增,1-报废,2-遗失 |

藏书记录操作[bb_BookCollect_History]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|--------|-----------|-------|-------------|----------|----------------|
| ID | ID | False | BigInt | True | |
| 图书唯一编号 | Bk_Code | TRUE | Varchar(20) | FALSE | |
| 所属日期 | OwnerDate | False | datetime | False | |
| 标示操作 | Flag | False | Tinyint | False | 0-新增,1-报废,2-遗失 |

借书还书抓取记录 [bb_BookBorrowReturnLog]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|--------|------------|-------|--------------|----------|--------|
| ID | ID | False | BigInt | True | |
| 学籍号 | StudentNo | TRUE | varchar(20) | FALSE | |
| 借书时间 | BorrowTime | TRUE | Datetime | FALSE | |
| 到期时间 | ExpireTime | TRUE | Datetime | FALSE | |
| 还书时间 | ReturnTime | TRUE | Datetime | FALSE | |
| 超期天数 | BeyondDay | TRUE | Int | False | |
| 图书唯一编号 | Bk_Code | TRUE | Varchar(20) | FALSE | |
| 正题名 | Bk_200a | TRUE | varchar(100) | FALSE | |
| 第一责任者 | Bk_200f | TRUE | varchar(50) | FALSE | |
| 出版社 | Bk_210c | TRUE | Varchar(50) | False | |
| ISBN | Bk_010a | TRUE | Varchar(20) | FALSE | |
| 金额 | Bk_cost | TRUE | Decimal(7,2) | False | |

| 中图分类号 | Bk_690 | TRUE | varchar(20) | FALSE | | |
|-------|------------|-------|--------------|-------|-------------|--|
| 分类名称 | Bk_690_nam | TRUE | nvarchar(50) | FALSE | | |
| | е | | | | | |
| 所属时间 | OwnerDate | False | Datetime | False | | |
| 所属类型 | OwnerType | False | Varchar(10) | False | TSJY_LX_JS, | |
| | | | | | TSJY_LX_HS | |

学生借书还书 [bb_BookBorrowReturn]

| Name | Code | NULL | Data Type | Identity | Remark |
|--------|--------------|-------|--------------|----------|-------------------|
| ID | ID | False | BigInt | True | |
| 图书唯一编号 | Bk_Code | TRUE | Varchar(20) | FALSE | |
| 学籍号 | StudentNo | False | varchar(20) | FALSE | |
| 学生姓名 | StudentName | false | Nvarchar(50) | False | |
| 班级 ID | ClassID | True | Varchar(20) | False | |
| 班级名称 | ClassName | True | Nvarchar(50) | False | |
| 年级 ID | SysGradeID | True | Varchar(3) | False | |
| 年级名称 | SysGradeNa | True | Nvarchar(50) | False | |
| | me | | | | |
| 学年 | Term_Year | True | Int | False | |
| 上下学期 | Term_SysTer | True | Tinyint | False | |
| | m | | | | |
| 寒暑假 | Term_Holiday | True | Tinyint | False | 0-否(默认),1-寒假,2-暑假 |
| 校区 ID | CampusID | True | Varchar(12) | False | |
| 借书时间 | BorrowTime | False | Datetime | FALSE | 以借书时间判断学生所在班 |
| | | | | | 级年级 |
| 到期时间 | ExpireTime | TRUE | Datetime | FALSE | |
| 还书时间 | ReturnTime | False | Datetime | FALSE | |
| 超期天数 | BeyondDay | True | Int | False | |
| 正题名 | Bk_200a | TRUE | varchar(100) | FALSE | |
| 第一责任者 | Bk_200f | TRUE | varchar(50) | FALSE | |
| 出版社 | Bk_210c | TRUE | Varchar(50) | False | |
| ISBN | Bk_010a | TRUE | Varchar(20) | FALSE | |
| 金额 | Bk_cost | TRUE | Decimal(7,2) | False | |
| 中图分类号 | Bk_690 | TRUE | varchar(20) | FALSE | |
| 分类名称 | Bk_690_nam | TRUE | nvarchar(50) | FALSE | |
| | е | | | | |