AlerGica

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA



Documentação Técnica do Sistema

Referência para desenvolvimento, implantação e manutenção do AlerGica — ambiente, configuração, dicionário de dados, APIs, serviços e componentes.

VERSÃO	ATUALIZADO EM	PÚBLICO	CLASSIFICAÇÃO
1.0.1	12 de novembro de 2026	Desenvolvedores e equipe de operação	Confidencial

Sumário

1. Sobre este documento

2. Pilha tecnológica

2.1 Frontend

2.2 Backend e infraestrutura

3. Estrutura do repositório

4. Ambiente de desenvolvimento

4.1 Pré-requisitos

4.2 Instalação

4.3 Scripts npm

5. Configuração

5.1 Variáveis do frontend (`.env` na raiz)

5.2 Variáveis da API FastAPI (`backend/.env`)

5.3 Segredos das Edge Functions (painel do Supabase)

6. Banco de dados

6.1 Convenções

6.2 Dicionário de dados — dados do usuário

6.3 Dicionário de dados — catálogo

6.4 Funções e gatilhos

6.5 Histórico de migrações

6.6 Como aplicar uma mudança de esquema

7. Camada de serviços do frontend

7.1 `services/medications.ts`

7.2 Regra de classificação — `medToRisk`

7.3 Algoritmo de alternativas seguras

7.4 `services/studies.ts`

7.5 `services/api.ts`

8. APIs de servidor

8.1 Edge Function `fetch-aplv-news`

8.2 Edge Function `create-admin-user`

8.3 API FastAPI

8.4 Webhook n8n

9. Componentes de interface

10. Design system

10.1 Tokens de cor (tema claro, HSL)

10.2 Tipografia, sombra e movimento

11. Testes e qualidade

12. Implantação

12.1 Frontend (Vercel)

12.2 Banco e funções (Supabase)

12.3 API FastAPI

12.4 Checklist de publicação

13. Manutenção da documentação

14. Histórico de revisões

Documentação Técnica do Sistema

1. Sobre este documento

Este documento é a referência técnica do AlerGica: como montar o ambiente, configurar, executar, implantar e evoluir o sistema. Ele complementa o **Documento de Arquitetura** (visão estrutural e decisões) e o **Manual do Usuário** (uso do produto).

Documento	Arquivo-fonte	PDF
Arquitetura do Sistema	`docs/01-arquitetura.md`	`docs/pdf/01-arquitetura.pdf`
Documentação Técnica (este)	`docs/02-documentacao-tecnica.md`	`docs/pdf/02-documentacao-tecnica.pdf`
Manual do Usuário	`docs/03-manual-do-usuario.md`	`docs/pdf/03-manual-do-usuario.pdf`

2. Pilha tecnológica

2.1 Frontend

Biblioteca	Versão	Uso
React	18.3	Interface
TypeScript	5.8	Tipagem estática
Vite (+ plugin SWC)	5.4	Servidor de desenvolvimento e build
React Router DOM	6.30	Rotas da SPA
TanStack React Query	5.83	Cache de dados (provedor configurado na raiz)
Tailwind CSS	3.4	Estilos utilitários e tokens de tema
shadcn/ui + Radix UI	—	Componentes acessíveis (diálogos, drawer, carrossel, toasts...)
Framer Motion	12	Animações do menu inferior
Zod	3.25	Validação de formulários
lucide-react	0.462	Ícones
next-themes	0.3	Alternância tema claro/escuro
embla-carousel	8.6	Carrossel de conteúdo educativo
@supabase/supabase-js	2.91	Cliente de autenticação e dados
Vitest + Testing Library	3.2 / 16	Testes

2.2 Backend e infraestrutura

Componente	Tecnologia
Banco de dados	PostgreSQL (Supabase)
Autenticação	Supabase Auth
API REST	PostgREST (Supabase)
Funções serverless	Supabase Edge Functions (Deno)
API própria	Python 3 · FastAPI · Uvicorn · httpx · supabase-py · python-dotenv · python-jose
Automação de IA	n8n (webhook)
Hospedagem do frontend	Vercel

3. Estrutura do repositório

```
alergica/
├── backend/                  API FastAPI (Python)
│   ├── app/
│   │   ├── main.py           Aplicação, CORS e registro de routers
│   │   ├── db.py             Cliente Supabase autenticado com o JWT do usuário
│   │   └── routers/          medications.py · news.py
│   └── requirements.txt
├── docs/                     Esta documentação (Markdown + PDFs)
│   ├── assets/doc.css        Estilo dos PDFs
│   └── pdf/                  PDFs gerados
├── public/                   Arquivos estáticos (favicon, mascote, robots.txt)
├── scripts/
│   └── build-docs.mjs        Gera os PDFs da documentação
├── src/
│   ├── assets/               Imagens (mascote)
│   ├── components/           Componentes de tela
│   │   └── ui/               Componentes base shadcn/ui
│   ├── contexts/             AuthContext
│   ├── hooks/                use-mobile, use-toast
│   ├── integrations/supabase Cliente e tipos gerados do banco
│   ├── lib/utils.ts          Utilitário cn() para classes
│   ├── pages/                Telas (uma por rota)
│   ├── services/             Acesso a dados e regras de negócio
│   ├── test/                 Configuração e testes Vitest
│   ├── App.tsx               Provedores e rotas
│   ├── index.css             Tokens de design (claro/escuro) e classes utilitárias
│   └── main.tsx              Ponto de entrada
├── supabase/
│   ├── config.toml           Identificação do projeto Supabase
│   ├── functions/            Edge Functions (Deno)
│   └── migrations/           Migrações SQL versionadas
├── serve.mjs                 Servidor estático local (porta 3000)
├── screenshot.mjs            Captura de tela com Puppeteer
├── vercel.json               Reescrita de rotas da SPA
└── vite.config.ts            Porta 8080, alias @ e proxy /api
```

4. Ambiente de desenvolvimento

4.1 Pré-requisitos

- Node.js 18 ou superior e npm
- Python 3.11+ (somente para a API FastAPI)
- Supabase CLI (para aplicar migrações e publicar Edge Functions)
- Google Chrome ou Microsoft Edge (para gerar os PDFs da documentação)

4.2 Instalação

```
git clone <URL_DO_REPOSITORIO> alergica
cd alergica
npm install
cp .env.example .env      # crie o arquivo com as variáveis da seção 5
npm run dev               # http://localhost:8080
```

API FastAPI (opcional):

```
cd backend
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate          # Windows  (Linux/macOS: source .venv/bin/activate)
pip install -r requirements.txt
uvicorn app.main:app --reload    # http://localhost:8000  ·  documentação em /docs
```

4.3 Scripts npm

Comando	O que faz
`npm run dev`	Servidor de desenvolvimento Vite em `http://localhost:8080` com recarga automática
`npm run build`	Build de produção em `dist/`
`npm run build:dev`	Build em modo desenvolvimento
`npm run preview`	Serve o build de produção pelo Vite
`npm run lint`	ESLint em todo o projeto
`npm run test`	Executa os testes uma vez (Vitest)
`npm run test:watch`	Testes em modo observação

Comando	O que faz
`npm run docs:pdf`	Gera os PDFs da documentação em `docs/pdf/`
`node serve.mjs`	Serve `dist/` em `http://localhost:3000` (usado para capturas de tela)

5. Configuração

5.1 Variáveis do frontend (`.env` na raiz)

Variável	Obrigatória	Descrição
`VITE_SUPABASE_URL`	Sim	URL do projeto Supabase
`VITE_SUPABASE_ANON_KEY`	Sim	Chave pública (*anon*) do Supabase
`VITE_N8N_WEBHOOK_URL`	Sim, para IA	Webhook do n8n usado no onboarding e no scanner de produtos

> **Atenção:** variáveis com prefixo `VITE_` são embutidas no JavaScript entregue ao navegador. Nunca coloque nelas chaves secretas (como a *service role key*).

5.2 Variáveis da API FastAPI (`backend/.env`)

Variável	Descrição
`SUPABASE_URL`	URL do projeto Supabase
`SUPABASE_ANON_KEY`	Chave pública; as consultas usam o JWT do usuário, então a RLS se aplica
`NEWS_API_KEY`	Chave da NewsAPI para o endpoint `/news`

CORS liberado para `http://localhost:8080` e `http://localhost:3000`. Para produção, inclua o domínio público em `backend/app/main.py`.

5.3 Segredos das Edge Functions (painel do Supabase)

Segredo	Função
`SUPABASE_URL`, `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`	Fornecidos automaticamente pelo Supabase
`NEWS_API_KEY`	`fetch-aplv-news`

6. Banco de dados

6.1 Convenções

- Chaves primárias `uuid` com `gen_random_uuid()`.
- Datas em `timestamptz`; `created_at` com `now()` e `updated_at` mantido pelo gatilho `update_updated_at_column`.
- Toda tabela do esquema `public` com **RLS ativada**.
- Dados do usuário referenciam `auth.users(id)` pela coluna `user_id`.
- Uma migração SQL por mudança em `supabase/migrations/AAAAMMDDHHMMSS_descricao.sql`.

> **Atenção:** o esquema de produção da tabela `medications` (colunas em português) e as tabelas `products`, `restaurants` e `solicitado_inclusao` não estão nas migrações. O dicionário abaixo descreve o **banco em produção**, conforme `src/integrations/supabase/types.ts`, e as tabelas criadas pelas migrações. Ver item 1 da seção 13.2 "Itens em aberto" do documento de arquitetura.

6.2 Dicionário de dados — dados do usuário

`profiles` — **perfil do usuário**

Coluna	Tipo	Descrição
`id`	uuid PK	Identificador
`user_id`	uuid único → `auth.users`	Dono do perfil
`full_name`	text	Nome completo
`profile_type`	text	`alergica`, `mae`, `pai`, `farmaceutico` ou `medico`
`birth_date`	date	Data de nascimento
`gender`	text	`masculino`, `feminino`, `nao_binario`, `prefiro_nao_dizer`
`city` / `state`	text	Cidade e UF
`profession`	text	Profissão
`phone`	text	Telefone
`allergy_info`	text	Alergias (texto livre, pode vir da análise por IA no onboarding)

Coluna	Tipo	Descrição
`observation`	text	Observações de saúde
`child_name`	text	Nome da criança (legado; substituído por `babies`)
`avatar_url`	text	Foto (não usada na interface atual)
`created_at` / `updated_at`	timestamptz	Auditoria

RLS: o usuário lê, cria e atualiza apenas o próprio perfil. Criado automaticamente no cadastro pelo gatilho `on_auth_user_created`.

`babies` — crianças vinculadas ao usuário

Coluna	Tipo	Descrição
`id`	uuid PK	Identificador
`user_id`	uuid	Responsável
`name`	text	Nome do bebê (obrigatório)
`birth_date`	date	Data de nascimento (opcional; usada para calcular a idade)
`created_at` / `updated_at`	timestamptz	Auditoria

RLS: CRUD completo apenas pelo dono.

`user_roles` — papéis de acesso

Coluna	Tipo	Descrição
`id`	uuid PK	Identificador
`user_id`	uuid → `auth.users`	Usuário
`role`	enum `app_role`	`admin`, `moderator` ou `user` (único por usuário + papel)

RLS: o usuário vê os próprios papéis; somente `admin` gerencia.

`user_onboarding` — controle da tela de boas-vindas

Coluna	Tipo	Descrição
`id`	uuid PK	Identificador
`user_id`	uuid único	Usuário que concluiu
`completed_at`	timestamptz	Quando concluiu

A ausência de linha faz o painel exibir o onboarding.

`suggestions` e `feedback` — mensagens dos usuários

Coluna	Tipo	Descrição
`id`	uuid PK	Identificador
`user_id`	uuid	Autor
`content`	text	Mensagem. Pedidos de suporte vão para `suggestions` com o prefixo `[Suporte]`
`created_at`	timestamptz	Data de envio

RLS: o autor insere e lê as próprias mensagens. A equipe lê pelo painel do Supabase.

`solicitado_inclusao` — pedidos de inclusão no catálogo

Coluna	Tipo	Descrição
`id`	uuid PK	Identificador
`user_id`	uuid	Solicitante
`tipo`	text	Medicamento, produto ou restaurante
`nome`	text	Nome do item
`composicao`	text	Composição informada
`imagem_url`	text	Foto do rótulo/bula no Storage
`status`	text	Situação da análise
`created_at`	timestamptz	Data

Tabela existente no banco, sem tela na versão atual.

6.3 Dicionário de dados — catálogo

`medications` — medicamentos (esquema em produção)

Coluna	Tipo	Descrição
`id`	uuid PK	Identificador
`nome_principal`	text	Nome exibido (comercial ou genérico)
`nome_alternativo`	text	Fabricante / laboratório
`nome_completo`	text	Nome completo do registro
`composicao`	text	Princípios ativos + `. Excipientes:` + lista de excipientes
`tem_risco_aplv`	boolean	`true` contém leite · `false` não contém · `null` indefinido

Coluna	Tipo	Descrição
`nivel_alerta`	text	Rótulo de alerta (`VERDE` , `AMARELO` , `VERMELHO` ou texto equivalente)
`avisos`	jsonb	Avisos da análise (lista de textos)
`termos_encontrados`	jsonb	Termos lácteos encontrados na bula
`detalhes_criticos`	jsonb	Pontos críticos da análise por IA
`detalhes_atencao`	jsonb	Pontos de atenção da análise por IA
`arquivo_url`	text	URL do PDF da bula original
`data_extracao`	text	Data da análise da bula
`access_count`	integer	Contador de visualizações (ordena "Mais Procurados")
`created_at` / `updated_at`	timestamptz	Auditoria

RLS: leitura por qualquer usuário autenticado; escrita somente `admin` .

`products` e `restaurants` — módulos futuros

Mesma estrutura-base de `medications` (`nome_principal` , `nome_alternativo` , `nome_completo` , `nivel_alerta` , `tem_risco_aplv` / `avisos` , `access_count`). `products` tem `composicao` ; `restaurants` tem `descricao` e `endereco` . Ainda sem uso na interface.

Modelo normalizado (migração `create_medication_catalog`)

Tabela	Colunas principais	Finalidade
`allergen_groups`	`name` , `code` (`MILK` , `LACTOSE` , `GLUTEN` , `SOY` , `EGG`), `description`	Categorias de alergia
`ingredients`	`name` (único, sem diferenciar caixa), `common_names[]` , `cas_number` , `is_allergen` , `allergen_group_id`	Substâncias
`medication_ingredients`	`medication_id` , `ingredient_id` , `is_excipient` , `quantity` , `notes`	Composição normalizada

A migração `seed_medications` popula 5 grupos, 34 ingredientes e 25 medicamentos de exemplo.

`news_cache` — cache de notícias

Coluna	Tipo	Descrição
`title` , `description` , `url` (único), `source`	text	Dados da notícia
`published_at`	timestamptz	Data de publicação
`created_at` / `updated_at`	timestamptz	Usado para expirar o cache em 24 h

6.4 Funções e gatilhos

Objeto	Tipo	Descrição
`has_role(_user_id uuid, _role app_role) → boolean`	Função `SECURITY DEFINER`	Verifica se o usuário tem o papel. Usada nas políticas e pelo frontend (`isAdmin`).
`increment_medication_access(med_id uuid) → void`	Função `SECURITY DEFINER`	Soma 1 em `access_count` . `EXECUTE` liberado para `authenticated` .
`handle_new_user()`	Função de gatilho	Cria `profiles` (com `full_name` dos metadados) e `user_roles('user')`
`on_auth_user_created`	Gatilho em `auth.users`	Executa `handle_new_user` após cada cadastro
`update_updated_at_column()`	Função de gatilho	Atualiza `updated_at` em `profiles` , `babies` , `ingredients` , `medications` , `news_cache`

6.5 Histórico de migrações

Arquivo	Conteúdo
`20260125174611_…sql`	`profiles` , `app_role` , `user_roles` , `has_role` , `user_onboarding` , gatilhos de cadastro
`20260127005620_…sql`	`babies` , `suggestions` , `feedback`
`20260306000000_add_profile_extra_fields.sql`	`phone` , `allergy_info` , `observation` em `profiles`
`20260306000001_create_medication_catalog.sql`	Catálogo normalizado e RLS
`20260306000002_seed_medications.sql`	Dados de exemplo do catálogo
`20260306000003_add_access_count_and_profile_type.sql`	`access_count` e `profile_type`
`20260306000004_create_news_cache.sql`	`news_cache`
`20260306000005_increment_medication_access_fn.sql`	Função de contador de acessos
`20260308000000_add_profile_demographics.sql`	`birth_date` , `gender` , `city` , `state` , `profession`

6.6 Como aplicar uma mudança de esquema

1. Crie `supabase/migrations/AAAAMMDDHHMMSS_descricao.sql` (use `IF NOT EXISTS` quando fizer sentido).
2. Habilite RLS e crie as políticas na mesma migração de qualquer tabela nova.

3. Aplique: `supabase db push`.
4. Regenere os tipos: `supabase gen types typescript --project-id <id> > src/integrations/supabase/types.ts`.
5. Atualize o dicionário de dados neste documento e gere os PDFs (`npm run docs:pdf`).

7. Camada de serviços do frontend

Regra do projeto: **componentes não chamam APIs diretamente** — usam as funções de `src/services/`.

7.1 `services/medications.ts`

Função	Retorno	Descrição
`getPopularMedications()`	`MedRow[]`	6 medicamentos com maior `access_count`
`getRecentMedications(limit = 10)`	`MedRow[]`	Lista em ordem alfabética (módulo Remédios usa 50)
`getMedicationsByRisk(risk)`	`MedRow[]`	Filtro por nível; pré-filtra no banco e confirma com `medToRisk`
`searchMedications(q, limit = 12)`	`MedRow[]`	Busca `ILIKE` em `nome_principal`, `nome_alternativo` e `nome_completo`
`getMedication(id)`	`MedicationDetail`	Registro completo
`getSafeAlternatives(med, limit = 6)`	`SafeAlternative[]`	Mesmos princípios ativos, sem leite, um por fabricante
`recordMedicationView(id)`	`void`	Chama a RPC de contador; falhas são ignoradas
`medToRisk(temRisco, nivel, avisos)`	`"safe" | "caution" | "risk"`	Regra de classificação (ver 7.2)
`parseTextField(raw)`	`string[]`	Normaliza campos JSON/texto em lista de strings
`activeKeysOf(med)`	`string[]`	Chaves canônicas de princípios ativos

Tipos exportados: `MedRow` (campos de listagem), `MedicationDetail` (registro completo), `SafeAlternative`.

7.2 Regra de classificação — `medToRisk`

Avaliada na ordem abaixo; a primeira condição verdadeira decide.

Ordem	Condição	Resultado
1	`nivel_alerta` contém "crítico", "critico" ou "proibido"	`risk`
2	`avisos` contém "crítico", "critico", "proibido" ou 🔴	`risk`
3	`nivel_alerta` contém "atenção", "atencao" ou "cuidado"	`caution`

Ordem	Condição	Resultado
4	`avisos` contém "atenção", "atencao", "cuidado" ou 🟡	`caution`
5	`tem_risco_aplv = true`	`risk`
6	`tem_risco_aplv = false`	`safe`
7	`nivel_alerta` contém "seguro" ou "liberado"	`safe`
8	Nenhuma das anteriores	`caution` (padrão seguro)

7.3 Algoritmo de alternativas seguras

1. `activeKeysOf` extrai princípios ativos do `nome_principal` e do trecho da `composicao` antes de "Excipientes".
2. `normalizeName` remove acentos, ®/™, parênteses (inclusive aninhados) e dosagens (`500 mg` , `10 mg/ml` , `%` , `UI`).
3. A lista é separada por `+` , `;` , `,` ou " e "; cada item passa por `canonicalIngredient` , que remove prefixos de laboratório público (`furp-` , `lfm-`), sais, hidratos e formas farmacêuticas.
4. Itens únicos são ordenados e unidos por " + " → **chave canônica**.
5. A palavra mais longa (≥ 4 letras) de cada chave vira termo de busca, com vogais e "c" trocados por `_` (ignora acentos no `ILIKE`).
6. Consulta: `tem_risco_aplv = false` , id diferente do atual, termo em nome ou composição, ordenado por `access_count` , até 300 linhas.
7. No cliente: mantém só registros cuja chave canônica é idêntica; deduplica por fabricante normalizado (sem `Ltda` , `S.A.` , `EIRELI` , `ME` , `EPP`); para em 6.

7.4 `services/studies.ts`

Item	Detalhe
`getRecentStudies()`	Busca, une, ordena por data e traduz os estudos
Fonte	`https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/search` (somente `SRC:MED` , sem cartas e comentários)
Categoria `formulas`	Título com "milk allergy" + fórmula/hidrolisado/aminoácidos, 2024 em diante, até 7
Categoria `medicamentos`	Título com "milk allergy" + medicamento/excipiente/vacina/inalador, 2019 em diante, até 5
Link	PubMed (`pmid`) → DOI → página Europe PMC
Tradução	MyMemory `en → pt-BR` , tempo limite de 4 s, cache em `localStorage` (`alergica:study-title-pt`)

7.5 `services/api.ts`

`apiFetch<T>(path, options)` chama `/api{path}` com o cabeçalho `Authorization: Bearer <JWT>` da sessão atual e lança erro `API <status>: <corpo>` em respostas não-2xx. Preparado para a API FastAPI; ainda sem chamadas na interface.

8. APIs de servidor

8.1 Edge Function `fetch-aplv-news`

Item	Detalhe
Método	`POST` / `GET` (com pré-voo `OPTIONS` para CORS)
Resposta	`[{ title, description, url, publishedAt, source }]` — até 10 itens
Lógica	Devolve o cache (`news_cache`) se houver itens com menos de 24 h; senão consulta a NewsAPI em pt, en e fr, remove duplicados e "[Removed]", grava o cache (`upsert` por `url`)
Erros	Sempre devolve lista (vazia em caso de falha)

8.2 Edge Function `create-admin-user`

Item	Detalhe
Autenticação	`Authorization: Bearer <JWT de um usuário com papel admin>`
Corpo	`{ email, password, fullName?, makeAdmin? }`
Resposta	`200 { success, user: { id, email } }` · `400 { error }` · `401` sem login válido · `403` se não for `admin` · `500 { error }`
Lógica	Valida o JWT (`auth.getUser`) e o papel (`has_role`); então cria usuário confirmado com a chave de serviço e, com `makeAdmin` , grava papel `admin`

> **Nota:** a chave pública (*anon*) também é um JWT válido para a plataforma, por isso a função faz a própria checagem de usuário e papel em vez de confiar só no `verify_jwt` . O primeiro administrador deve ser criado pelo painel do Supabase (inserindo a linha em `user_roles`).

8.3 API FastAPI

Todos os endpoints de medicamentos exigem `Authorization: Bearer <JWT do Supabase>` .

Método e rota	Parâmetros	Resposta
`GET /medications/search`	`q` (texto, opcional), `limit` (padrão 12)	Lista de medicamentos; sem `q` , os 6 mais acessados

Método e rota	Parâmetros	Resposta
`GET /medications/{medication_id}`	—	Medicamento com `medication_ingredients` → `ingredients` → `allergen_groups`; `404` se não existir
`POST /medications/{medication_id}/view`	—	`{ "ok": "true" }` (falha do contador é ignorada)
`GET /news`	—	Até 10 notícias; `500` se `NEWS_API_KEY` ausente

Documentação interativa em `http://localhost:8000/docs`.

8.4 Webhook n8n

Uso	Requisição	Resposta esperada
Onboarding — perfil de alergias	`POST` JSON `{ "allergies": "<texto livre>" }`	Texto com o perfil gerado (qualquer campo de texto retornado é aceito)
Scanner de produtos	`POST` multipart, campo `image` (JPEG)	`{ safe: boolean, product?: string, allergens?: string[], details?: string }`. Se `safe` não vier como booleano, ou a chamada falhar, o app mostra a tela de erro — nunca um resultado padrão.

9. Componentes de interface

Componente	Responsabilidade
`Sidebar`	Barra lateral (desktop) e conteúdo do drawer (celular): logo, tema, Meu Perfil, Configurações, Sair
`ExpandableTabs`	Menu inferior fixo com os módulos Início, Remédios, Produtos, Restaurantes, Nutrição
`MedicationCard`	Card de medicamento com nome, fabricante e selo de risco
`RiskBadge`	Selo colorido do nível de risco
`APLVInfoCarousel`	Carrossel com 10 fichas educativas com fonte e estudos recentes traduzidos
`OnboardingModal`	Boas-vindas e configuração do perfil de alergias com IA (pulada para profissionais de saúde)
`ProductScanner`	Câmera, captura, envio ao n8n e exibição do resultado; estados `idle`, `camera`, `preview`, `analyzing`, `result` ou `error`
`BabyManager`	Lista, inclusão e remoção de bebês, com cálculo de idade
`ChatWidget`	Botão flutuante do mascote: Suporte, Sugestão e Feedback
`ThemeToggle`	Alterna tema claro/escuro
`NavLink`	Link de navegação com estado ativo
`ui/*`	Biblioteca shadcn/ui (botões, cards, drawer, diálogo, carrossel, skeleton, toasts...)

10. Design system

10.1 Tokens de cor (tema claro, HSL)

Token	Valor	Uso
`--primary`	`152 76% 65%`	Verde-menta da marca, botões e destaques
`--background`	`120 20% 98%`	Fundo da aplicação
`--foreground`	`160 25% 20%`	Texto principal
`--secondary`	`140 30% 94%`	Superfícies suaves
`--safe`	`152 70% 55%`	Nível Seguro
`--caution`	`40 90% 60%`	Nível Atenção
`--risk`	`0 65% 70%`	Nível Risco
`--radius`	`1rem` (lg `1.5rem`, xl `2rem`)	Cantos arredondados

Há um conjunto equivalente para o tema escuro (classe `.dark`). Use sempre os tokens (`bg-primary`, `text-risk-foreground`...), nunca cores fixas.

10.2 Tipografia, sombra e movimento

- Fonte: **Nunito** (400–800) carregada do Google Fonts.
- Sombras em camadas, tingidas com a cor da marca (`--shadow-soft`, `--shadow-card`, `--shadow-hover`).
- Animações utilitárias: `animate-fade-in`, `animate-slide-in-right`, `animate-float`. Anime apenas `transform` e `opacity`; não use `transition-all`.
- Todo elemento clicável precisa de estados `hover`, `focus-visible` e `active`.

11. Testes e qualidade

Item	Estado
Executor	Vitest com ambiente jsdom e Testing Library (`src/test/setup.ts`)
Cobertura atual	Apenas um teste de exemplo
Prioridade 1	Testes unitários de `medToRisk` , `parseTextField` , `activeKeysOf` , `getSafeAlternatives` (com cliente simulado)
Prioridade 2	Testes de componentes: `AuthPage` (validações), `MedicationDetails` (destaque de excipientes)
Prioridade 3	Testes ponta a ponta (Playwright) de cadastro, busca e detalhe
Lint	ESLint 9 com regras de React Hooks (`npm run lint`)

12. Implantação

12.1 Frontend (Vercel)

1. Conecte o repositório ao Vercel (framework: Vite).
2. Comando de build `npm run build`, diretório de saída `dist`.
3. Cadastre `VITE_SUPABASE_URL`, `VITE_SUPABASE_ANON_KEY` e `VITE_N8N_WEBHOOK_URL` em *Environment Variables*.
4. `vercel.json` reescreve todas as rotas para `index.html` (necessário para a SPA).
5. Em Supabase → Authentication → URL Configuration, cadastre o domínio de produção.

12.2 Banco e funções (Supabase)

```
supabase link --project-ref <id-do-projeto>
supabase db push                                  # aplica migrações pendentes
supabase functions deploy fetch-aplv-news
supabase secrets set NEWS_API_KEY=<chave>
```

12.3 API FastAPI

Execute com `uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000` em um serviço de contêiner (Render, Railway, Fly.io, Cloud Run). Ajuste o CORS para o domínio de produção e defina as variáveis de ambiente da seção 5.2.

12.4 Checklist de publicação

- [ ] `npm run lint` e `npm run test` sem erros
- [ ] `npm run build` concluído
- [ ] Migrações aplicadas e tipos regenerados
- [ ] Variáveis de ambiente conferidas no Vercel
- [ ] Documentação atualizada e PDFs regerados (`npm run docs:pdf`)

13. Manutenção da documentação

A documentação vive junto ao código, em `docs/`, e deve ser atualizada **no mesmo commit** de qualquer mudança que a afete.

Mudança no sistema	Documento(s) a atualizar
Nova tela, fluxo ou texto visível ao usuário	Manual do Usuário
Nova tabela, coluna, função ou política	Documentação Técnica (seção 6) e Arquitetura (seção 8)
Novo serviço, endpoint ou integração	Documentação Técnica (seções 7–8) e Arquitetura (seções 6–7)
Mudança na regra de classificação ou alternativas	Arquitetura (seção 9) e Documentação Técnica (seção 7)
Correção de item de dívida técnica	Arquitetura (seção 13)

Passos:

1. Edite o(s) arquivo(s) `.md` em `docs/`.
2. Atualize o campo `versao` e `atualizado` no cabeçalho e adicione uma linha ao **Histórico de revisões**. Use versionamento semântico: correção de texto → `x.y.Z`; seção ou funcionalidade nova → `x.Y.0`; reestruturação → `X.0.0`.
3. Gere os PDFs: `npm run docs:pdf`.
4. Faça commit dos `.md` e dos `.pdf` juntos.

O gerador (`scripts/build-docs.mjs`) monta capa, sumário e diagramas Mermaid e imprime com o Chrome/Edge em modo *headless*. Se o navegador estiver em local não padrão, defina `CHROME_PATH`.

14. Histórico de revisões

Versão	Data	Alterações
1.0.0	12/11/2026	Primeira versão completa da documentação técnica.
1.0.1	12/11/2026	`create-admin-user` restrita a administradores (seção 8.2); tratamento de erro do scanner (seções 8.4 e 9).