

EINGABEWERTE

Dateneingabeart

nach ISO 3601

Einführphase

15°

Toleranz der Stange

f7

Toleranz Einbauraum

Klasse B

Breite Einbauraum

ohne Stützringe

Einsatz

Statisch

WERKSTOFF

O-Ring

FPM

Stange

Baustahl

Einbauraum

Baustahl

Temperatur [°C]

20

ISO GRÖSSE

SC 325

d₂ = 5.33 mm

Eingabewerte bei 20°C

Nennmaß

Untere Toleranzgrenze

Obere Toleranzgrenze

Nennmaß

Kleinstdmaß

Größtmaß

Bohrungs-Ø

d_{1o}

nach ISO

nach ISO

0

0

0

Wellen-Ø

d_s

40

nach ISO

nach ISO

38.5

38.45

38.475

Nutgrund-Ø

d_e

nach ISO

nach ISO

46.8

46.8

46.867

Nutbreite

b

nach ISO

nach ISO

7.2

7.15

7.45

Nutgrund-r

r

nach ISO

nach ISO

0.8

0.4

1.2

OR Innen-Ø

d_i

nach ISO

nach ISO

37.47

OR Schnur-Ø

d₂

5.33 mm

nach ISO

nach ISO

5.33

5.2

5.46

Berechnungswerte · Mit Temperaturänderung

BERECHNUNGSWERTE

ZENTRISCHE LAGE

Parameter

min.

Kontroll

max.

Kontroll

Verpressung [%]

16.811

OK

22.668

OK

Verpressung [mm]

0.85

OK

1.22

OK

Spalt g [mm]

0

0

Nutfüllung [%]

67.738

78.671

OK

Dehnung OR Innen-Ø [%]

1.556

3.765

OK

Querschnittsverminderung [%]

1.417

2.716

OR Schnur-Ø eingebaut [mm]

5.059

5.383

Tiefe t [mm]

4.162

4.208

Stauchung OR Außen-Ø [%]

0

4.233

Verpresskraft [N]

10073.753

14462.331

Verpressungsgrenzen nach Norm: 11.3 % – 28.2 %

EXZENTRISCHE LAGE

Parameter

min.

Kontroll

max.

Kontroll

Speicher [mm]

61.636

–

Verpressung [mm]

0.51

1.708

Spalt g [mm]

0

0

Betriebstemperatur [°C]

20

–

Referenznummer

R125643

1 von 1

06.06.2026, 15:39