

EXPT 7 – jQuery

1. Change Button Color

CODE

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Change Color Button</title>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>

<style>

.btn {

padding: 10px 20px;

font-size: 16px;

cursor: pointer;

}

</style>

</head>

<body>


<button id="colorBtn" class="btn">Change color</button>


<script>

$(document).ready(function() {

$('#colorBtn').mouseover(function() {

$(this).css('color', 'red');

$(this).css('background-color', 'white');

});

$('#colorBtn').mouseout(function() {

$(this).css('color', 'white');

$(this).css('background-color', 'green');

});

});

</script>

</body>
```


</html>

OUTPUT


1. Default:



2. Mouse Over



3. Mouse Out



2. Insert Elements

CODE

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>jQuery Inserting Elements</title>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<style>
.container {
    border: 1px solid #ccc;
    padding: 10px;
    margin-bottom: 10px;
}
</style>
</head>
```

```
<body>

<div class="container">

  <h2>Original Content</h2>

  <p>This is the original paragraph.</p>

</div>


<script>

$(document).ready(function(){

  $('<div>Before</div>');

  $('<div>After</div>');

  $('<p>Prepend</p>');

  $('<p>Append</p>');

});

</script>


</body>

</html>
```

OUTPUT

Before

Prepend

Original Content

This is the original paragraph.

Append

After