

CONFRONTO ALGORITMI QUADRATICI vs LOGARITMICI:

- Bubble sort è il più lento tra tutti gli algoritmi provati, la sua crescita è quadratica e diventa penalizzante già da $N=20$.
- Insertion sort è il migliore tra gli algoritmi quadratici.
- Selection sort è intermedio tra bubble e insertion sort.
- Quick sort è il più veloce in assoluto tra le varie implementazioni.
- Merge sort è più lento di quick sort a causa dell'overhead dei vettori L e R ad ogni chiamata ricorsiva.
- `std::sort` è molto vicino a quick sort e in alcuni casi lo supera,

SOGLIA n_0 : dai dati misurati, la soglia al di sotto della quale insertion sort batte quick sort è circa $N=70-80$ (in modalità release), questo valore dipende dalla CPU del nostro computer, testando lo stesso programma su un altro calcolatore escono valori molto più alti. A causa di rumori nelle misurazioni, n_0 può variare ad ogni esecuzione.

CONFRONTO DEBUG vs RELEASE:

- In modalità Debug tutti gli algoritmi sono più lenti rispetto alla modalità Release, poiché il compilatore non svolge ottimizzazioni. Proprio per questo motivo n_0 risulta più basso in confronto alla modalità Release.