

Conectar el acceso con Google

Media hora en la consola de Google y dos variables en Railway. Es la integración más rápida de todas las pendientes, y ahora mismo bloquea tu panel de administración.

Variables y criterios de aceptación en `Conectar-APIs.md` §2. Estado verificable en `project-state.json`.

Empieza por aquí: tu panel de administración está cerrado

En producción, `NOESIS_ADMIN_REQUIRE_GOOGLE_OAUTH` vale **true** por defecto. Sin credenciales de Google, `_is_admin()` rechaza cualquier sesión: **no puedes entrar en `/admin` aunque tu correo sea el del fundador y hayas iniciado sesión con contraseña.**

Eso significa que la gestión de permisos que acabamos de construir —activar un cliente, ampliarle la prueba, ver por qué una entrega falla— existe en el código pero es inalcanzable en producción hasta terminar esta guía.

El resto de Noesis funciona con normalidad: el arranque solo deja un error en el log y mantiene el servicio en pie, para que una credencial pendiente no tumbe a los autónomos.

Qué hace Google aquí, y qué no

Conviene tenerlo claro para no pedir permisos de más, que es lo que dispara una revisión de seguridad de semanas.

SÍ HACE	NO HACE
Confirmar quién eres, con un correo que Google da por verificado	No lee tu Gmail ni tus contactos
Permitir el alta y el acceso sin recordar otra contraseña	No entra en tu Calendar ni en tu Drive
Abrir el panel de administración, que lo exige en producción	No guarda ningún token de Google después del acceso

Noesis pide exactamente tres permisos: `openid` , `email` y `profile` .
Google los clasifica como no sensibles, así que **no hacen falta ni verificación de la app ni revisión de seguridad**. Por eso esta integración se cierra en una tarde y Meta tarda una semana.

El código además es estricto con lo que acepta: si Google no devuelve `email_verified` en verdadero, o falta el identificador estable del usuario, el acceso se rechaza. Un correo sin verificar no entra.

El dato que hay que clavar

Casi todos los fallos de esta integración son el mismo, y es este.

La URI de redirección coincide carácter a carácter, o no funciona

```
https://bynoesis.com/auth/google/callback
```

Google compara el texto exacto. Fallan por igual `http` en vez de `https`, poner `www.` delante, o una barra final de más. El error que verás es `redirect_uri_mismatch`.

Noesis la construye a partir de `NOESIS_BASE_URL`, así que **esa variable y lo que registres en Google tienen que ser el mismo dominio**. Si algún día cambias de dominio, se cambian las dos a la vez.

Paso a paso en la consola

Todo ocurre en *Google Auth Platform*, dentro de Google Cloud. No hace falta tarjeta ni activar facturación.

01

Crear el proyecto 2 MINUTOS

Entra en `console.cloud.google.com` **con la cuenta de Google de la empresa**, no con una personal. Si mañana esa cuenta personal se pierde, el acceso de todos tus clientes se va con ella.

Crea un proyecto llamado **Noesis**, o reutiliza uno que ya tengas.

02

Configurar la marca **LO VE TU CLIENTE**

En **Branding**, rellena:

- **Nombre de la aplicación:** `Noesis`. Es literalmente lo que leerá el autónomo: «Noesis quiere acceder a tu cuenta de Google».
- **Correo de asistencia:** uno del dominio propio.
- **Dominio autorizado:** `bynoesis.com`.
- **Enlaces** a privacidad y términos, que ya están publicados.

Si aquí queda un nombre descuidado o un correo de Gmail, es lo que verá el cliente en el momento en que decide si se fía. Merece los dos minutos.

03

Elegir el público **DECISIÓN**

En **Audience**, tipo de usuario **Externo**: tus clientes no pertenecen a tu organización de Google.

Quedas en estado **Testing**, donde **solo entran los correos que añadas como usuarios de prueba**, hasta cien. Para un piloto de tres a cinco autónomos sobra.

Añádate a ti y a tu socio como usuarios de prueba antes que nada, o no podrás entrar ni en tu propio panel de administración. Cuando abras el alta pública, pulsa «Publicar»: como los permisos no son sensibles, el cambio es inmediato y no dispara ninguna revisión.

04

Crear el cliente OAuth EL PASO QUE IMPORTA

En **Clients** → **Crear cliente**, tipo **Aplicación web**, nombre `Noesis web`.

Orígenes autorizados de JavaScript:

```
https://bynoesis.com
```

URIs de redirección autorizados:

```
https://bynoesis.com/auth/google/callback
```

Si además quieres probarlo en tu portátil, añade

```
http://localhost:8000/auth/google/callback . Google admite http  
únicamente para localhost .
```

Al guardar te da dos valores. **El secreto se muestra entero una sola vez**: cópialo en ese momento.

05

Cargar las dos variables EN RAILWAY

```
GOOGLE_OAUTH_CLIENT_ID=<termina en .apps.googleusercontent.com>  
GOOGLE_OAUTH_CLIENT_SECRET=<empieza por GOCSPX->
```

Hacen falta **las dos**. Con una sola, el botón de Google no aparece y el panel de administración sigue cerrado. Es deliberado: mejor ocultar el botón que ofrecer un acceso que va a fallar.

Railway redespiega solo al guardar.

Comprobar que funciona

Cinco pruebas. Las dos últimas son las que se salta todo el mundo y luego duelen.

1 El botón de Google

aparece

`/1`
`og`
`in` . Si no aparece, falta una de las dos variables.

2 Entrás con tu cuenta y llegas a tu panel.

3 Entrás en

`/a`
`dm`
`in` .

Este de la gestión de permisos.

es

el

desbloqueo

real

4 Un correo que ya tenía cuenta con contraseña entra con Google

a la , sin duplicarla.

misma

cuenta

5 Cancelas en la pantalla de Google: vuelves a Noesis sin sesión y sin un error feo.

Al terminar, `noesis-doctor --strict` debe dejar de marcar Google como bloqueo, y el resultado se anota en `Registro-QA.md` . Una integración no está conectada porque existan sus variables, sino porque su prueba está registrada.

Si algo falla

Los cuatro errores reales, y qué significan de verdad.

LO QUE VES	QUÉ PASA EN REALIDAD
<code>redirect_uri_mismatch</code>	La URI registrada no es idéntica a la que envía Noesis. Compara <code>NOESIS_BASE_URL</code> con lo que pusiste en Google, carácter a carácter.
«Acceso bloqueado: no has completado el proceso de verificación»	Sigues en Testing y ese correo no está en la lista de usuarios de prueba. Añádelo, o publica la aplicación.
Vuelves al login sin explicación	Noesis rechazó el perfil: Google no marcó el correo como verificado, o el <code>state</code> no coincidió. Lo segundo suele ser una cookie de sesión perdida entre dominios.
El botón no aparece	Falta el identificador o el secreto en Railway. No es un fallo: es la protección para no prometer un acceso que no existe.

Tres cosas antes de empezar

- **Cuenta de empresa, no personal.** Es la decisión que más cuesta deshacer después.
- **El secreto va a Railway y a ningún otro sitio.** Ni a un chat, ni a un documento, ni a una captura. Si aparece en algún lado se rota desde la consola, que permite tener dos activos mientras haces el cambio.
- **Añádate como usuario de prueba antes de nada,** o te quedas fuera de tu propio panel.

Verificado sobre `main`: `web/routers/account.py` (flujo OAuth, permisos y validación del perfil), `config.py` (`google_oauth_available` y `ADMIN_REQUIRE_GOOGLE_OAUTH`), `web/routers/admin.py` (`_is_admin`), `web/server.py` y `readiness.py`.

Se abre en cualquier navegador y se imprime a PDF sin perder el diseño.