

GOODSIES テーブル定義書

1.roles

#	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	NotNull	デフォルト値	備考
1	●		id	権限ID	INT	●		AUTO_INCREMENT
2		●	role_name	権限名	VARCHAR(50)	●		
3			created_at	登録日時	DATETIME	●		
4			updated_at	更新日時	DATETIME	●		

2.stores

#	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	NotNull	デフォルト値	備考
1	●		id	店舗ID	INT	●		AUTO_INCREMENT
2		●	store_name	店舗名	VARCHAR(100)	●		
3			address	住所	VARCHAR(255)	●		
4			phone_number	電話番号	VARCHAR(20)	●		
5			created_at	登録日時	DATETIME	●		
6			updated_at	更新日時	DATETIME	●		

3.users

#	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	NotNull	デフォルト値	備考
1	●		id	ユーザーID	INT	●		AUTO_INCREMENT
2			name	ユーザー名	VARCHAR(100)	●		
3		●	email	メールアドレス	VARCHAR(100)	●		
4			password	パスワード	VARCHAR(255)	●		Spring SecurityのPasswordEncoder (BCrypt) でハッシュ化して保存する。
5			role_id	権限ID	INT	●		roles.id
6			store_id	店舗ID	INT			stores.id スタッフ・店長のみstores.idを設定 エリアマネージャーはNULL
7			created_at	登録日時	DATETIME	●		
8			updated_at	更新日時	DATETIME	●		

※エリアマネージャーは特定店舗には所属せず、権限により全店舗の情報および分析レポートを閲覧可能とする。

4.products

#	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	NotNull	デフォルト値	備考
1	●		id	商品ID	INT	●		AUTO_INCREMENT
2			name	商品名	VARCHAR(100)	●		
3		●	jan_code	JANコード	VARCHAR(20)	●		
4			price	価格	INT	●		
5			supplier_name	仕入れ先企業名	VARCHAR(100)	●		
6			genre	商品ジャンル	VARCHAR(50)	●		
7			season_type	季節区分	VARCHAR(20)	●		
8			sales_point	売り出しポイント	TEXT			
9			best_seller_flag	売れ筋商品フラグ	BOOLEAN	●	FALSE	
10			created_at	登録日時	DATETIME	●		
11			updated_at	更新日時	DATETIME	●		

※商品情報は全店舗共通の商品カタログとして管理するため、店舗との紐付けは行わない。

5.handovers

#	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	NotNull	デフォルト値	備考
1	●		id	引継ぎID	INT	●		AUTO_INCREMENT
2			title	タイトル	VARCHAR(100)	●		
3			content	内容	TEXT	●		
4			category	種別	VARCHAR(50)	●		値：商品、接客、業務、その他
5			user_id	ユーザーID	INT	●		users.id
6			store_id	店舗ID	INT	●		stores.id
7			ai_tags	AIタグ	TEXT			OpenAI APIで生成したタグを保存する
8			created_at	登録日時	DATETIME	●		
9			updated_at	更新日時	DATETIME	●		

6.supplies

#	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	NotNull	デフォルト値	備考
1	●		id	消耗品ID	INT	●		AUTO_INCREMENT
2		●	name	消耗品名	VARCHAR(100)	●		store_idとの複合UNIQUE（同一店舗で同名の消耗品は登録不可）
3			stock_quantity	在庫数	INT	●		
4			replenishment_status	補充状況	VARCHAR(20)	●		値：充足、要補充
5			order_status	発注状況	VARCHAR(20)	●		値：未発注、発注済、入荷済
6		●	store_id	店舗ID	INT	●		stores.id
7			created_at	登録日時	DATETIME	●		
8			updated_at	更新日時	DATETIME	●		

7.tasks

#	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	NotNull	デフォルト値	備考
1	●		id	タスクID	INT	●		AUTO_INCREMENT
2			title	タイトル	VARCHAR(100)	●		
3			content	内容	TEXT	●		
4			status	状態	VARCHAR(20)	●		値：完了、未完了
5			created_user_id	作成者ID	INT	●		users.id（作成者）
6			assigned_user_id	担当者ID	INT	●		users.id（担当者）
7			store_id	店舗ID	INT	●		stores.id
8			created_at	登録日時	DATETIME	●		
9			updated_at	更新日時	DATETIME	●		

8.reports

#	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	NotNull	デフォルト値	備考
1	●		id	レポートID	INT	●		AUTO_INCREMENT
2			title	タイトル	VARCHAR(100)	●		
3		●	target_month	対象月	VARCHAR(7)	●		store_id と複合UNIQUE（同一店舗・同一対象月は1件のみ）
4			sales	売上	INT	●		
5			customer_count	客数	INT	●		
6			claim	クレーム	TEXT			
7			reflection	反省点	TEXT	●		
8			best_selling_product	よく売れた商品	TEXT	●		
9			user_id	作成者ID	INT	●		users.id
10		●	store_id	店舗ID	INT	●		stores.id
11			created_at	登録日時	DATETIME	●		
12			updated_at	更新日時	DATETIME	●		