

# 分析大型语言模型的固有响应倾向： 现实世界中的指令驱动越狱

杜燕瑞，赵森东\*，马明，陈宇涵，秦冰  
哈尔滨工业大学，中国哈尔滨  
{ yrdu, sdzhao, mma, yhchen, qinb }@ir.hit.edu.cn

## 摘要

内容警告：本文包含由LLMs生成的未经过滤的内容，可能会冒犯读者。

大型语言模型（LLMs）的安全机制已经得到了广泛的改进。然而，在特定场景下，当LLMs面对恶意指令时，仍然会生成有害的响应，这种现象被称为“越狱攻击”。在我们的研究中，我们引入了一种新的越狱攻击方法（RADIAL），它包括两个步骤：1) 固有响应倾向分析：我们分析LLMs对现实世界指令的固有肯定和否定倾向。2) 现实世界指令驱动的越狱：基于我们的分析，我们有针对性地选择几个现实世界指令，并将恶意指令嵌入其中，以增强LLM生成有害响应的潜力。在三个开源的人工对齐的LLMs上，我们的方法在中文和英文恶意指令上都取得了出色的越狱攻击性能。

此外，我们进行了详细的消融实验，并验证了我们核心思想“固有响应倾向分析”的有效性。我们的探索还揭示了大型语言模型在对话的后续轮次中容易被诱导生成更详细有害回应的脆弱性。

## 1 引言

大型语言模型（LLMs）（OpenAI, 2023; Touvron等, 2023; Baichuan, 2023; Du等, 2022b）在各个领域展示出巨大的潜力，然而，确保它们的安全性仍然是一个重要障碍（Liu等, 2023b）。为了解决这个问题，已经付出了大量的努力，特别是通过与人类价值观的对齐来对齐LLMs，这体现在人类反馈强化学习（RLHF）（Ouyang等, 2022）策略中。尽管这些持续的努力，仍然存在一种威胁，即越狱攻击（Goldstein等, 2023; Kang等, 2023; Hazell, 2023），它旨在通过控制提示来绕过LLM的安全措施。

\*通讯作者




图1：越狱攻击方法的示意图。

尽管这些持续的努力，仍然存在一种威胁，即越狱攻击（Goldstein等, 2023; Kang等, 2023; Hazell, 2023），它旨在通过控制提示来绕过LLM的安全措施。

在最近的研究中，对越狱攻击方法进行了重点关注，这些方法为了进一步提高LLMs的安全性提供了有价值的见解。如图1所示，展示了各种越狱攻击方法。一些努力包括创建手动设计的提示（Wei等, 2023年; Abdelnabi等, 2023年; Li等, 2023年; Wang等, 2023年; Liu等, 2023年c），包括执行竞争目标或构建角色环境。

一些努力涉及利用数百个手动设计的目标进行自动搜索。

攻击后缀 (Zou等; Jones等, 2023年; Carlini等, 2023年; Wen等, 2023年)。遗憾的是, 上述方法存在明显的缺点: 1) 手动设计的过程需要大量人力。2) 自动搜索的后缀缺乏有意义的语义, 可以通过Perplexity (Jain等, 2023年) 算法轻松检测出来。

与上述方法相比, 我们的方法仅需要手动构建40个简单的回复, 节省了大量人力。此外, 如图1所示, 我们的方法设计的提示具有自然的语义结构, 在防御方面提出了挑战。

在我们的研究中, 我们引入了一种新的越狱方法, 称为**RADIAL** (基于真实世界指令驱动的越狱)。我们的方法涉及收集一批真实世界指令, 可以从任何开源数据集中获取, 并手动构建40个简单的回复, 包括20个肯定回复和20个否定回复。

我们的第一步是固有响应倾向分析: 系统地遍历每个真实世界指令, 并计算生成肯定回复和否定回复的概率。这个过程会得到一个排名列表, 反映了LLMs对每个真实世界指令的固有倾向 (排名越高, LLMs的固有倾向越高)。我们的第二步是基于真实世界指令的越狱: 根据指令排名, 我们从排名靠前的真实世界指令中选择, 并将恶意指令嵌入其中, 从而绕过LLMs的防御机制, 诱使其生成肯定回复。

在我们的实验中, 我们对三个与英文和中文数据集对齐的开源LLM进行了全面分析。我们的实验结果显示, 我们的**RADIAL**方法优于强基准线, 在攻击成功率方面表现出卓越性能。我们还研究了基于规则和基于语义的评估方法引入的扰动, 这有助于在越狱攻击的背景下改进我们的评估选择。为了深入了解, 我们进行了详细的消融实验, 分析了影响我们方法的各种因素, 并验证了我们核心思想“固有响应倾向分析”的有效性。此外, 我们的探索表明, 当我们的方法在第一轮对话中有效地绕过安全措施时, 它可以为之后的攻击铺平道路。

后续回合提供更详细的有害响应。

## 2 背景

**LLMs的防御机制。**LLMs的防御机制可以从两个角度来看待。一方面, 它专注于增强LLMs本身的安全性。例如, 一些开源LLMs的聊天版本, 如Baichuan2 (Baichuan, 2023) 和ChatGLM2 (Du等, 2022b), 采用**RLHF** (Ouyang等, 2022) 策略以确保与人类价值观的一致性。另一方面, 它专注于整合检测机制以进一步确保安全性。这涉及到预处理检测, 以评估输入提示是否包含恶意内容, 以及后处理检测, 以评估LLM的输出是否包含有害内容。之前的研究 (Deng等, 2023) 使用网络延迟检测的方法, 从而揭示了商业系统 (如Bing, Bard和Chat-GPT) 整合了外部检测机制。在我们的工作中, 我们希望为改进LLMs本身的安全性提供一些独特的见解。

因此, 我们的工作仅关注开源的人类对齐的LLMs, 而不是商业系统。

**越狱攻击。**越狱攻击方法可以广泛分为两类: 手动设计的方法和自动化方法。对于手动设计的方法, 一些值得注意的工作包括 (Perez和Ribeiro; Wei等, 2023年) 诱导LLMs忽略非恶意指令, 而仅关注恶意指令, 在提示中引入竞争目标以诱导LLMs或以base64格式编码恶意指令。对于自动化方法, 一些工作 (Zou等; Jones等, 2023年; Carlini等, 2023年) 利用对抗概念在提示上进行离散搜索, 受人工构造的目标驱动。然而, 这种方法总是产生缺乏连贯语义的提示, 容易被检测出来。一些其他工作 (Chao等, 2023年; Wang等, 2023年) 利用LLM的内在能力通过LLMs之间的自我交互发现攻击提示。虽然这些方法旨在实现成功的攻击, 但往往在提供增强LLM安全性的见解方面表现不佳。我们的工作引入了一种自动化的、语义流畅的攻击方法。这种新颖的方法旨在利用




图2：RADIAL方法的整体框架。

LLMs在执行攻击时具有认知偏见，能够有效地执行攻击，为增强LLM安全性提供了独特的视角。

## 3 RADIAL方法

### 3.1 整体

成功的越狱攻击的主要目标在于促使LLMs在面对恶意指令时生成肯定回应而不是拒绝回应。因此，现有的越狱攻击方法试图在提示中建立一个有利于肯定回应的环境。在我们的研究中，我们利用LLMs中的认知偏见（Haller等人，2023年；Talboy和Fuller，2023年）来实现这一目标。大量的研究（Poliak等人，2018年；Du等人，2022a年；McCoy等人，2019年；Du等人，2023年）已经证明，由于数据集的偏斜分布，LLMs在训练阶段会捕捉到各种认知偏见。我们的重点是特定的认知偏见：LLMs在面对现实世界指令时所表现出的固有响应倾向，包括肯定回应倾向和拒绝回应倾向。当面对某些指令时，LLM固有地倾向于产生肯定回应，我们将其称为“肯定倾向指令”。

我们将其称为“拒绝倾向指令”。随后，我们利用肯定倾向指令的影响，建立一个有利于肯定响应的环境，从而绕过LLM的防御机制。

总体而言，如图2所示，我们的方法包括两个关键步骤：固有响应倾向分析和现实世界指令驱动的越狱攻击。

### 3.2 固有响应倾向分析

在这一步骤中，如图2左侧所示，我们分析了LLM的固有响应倾向。为了进行这种分析，我们构建了20个肯定回应和20个否定回应，这些回应被故意设计成通用的，不针对任何特定的指令。例如，一个典型的肯定回应的形式是“当然，这是信息。”而一个典型的否定回应是“抱歉，我无法提供信息。”此外，我们从alpaca官方存储库收集了真实世界的指令<sup>1</sup>，并对每个指令进行迭代，计算LLM的肯定回应倾向和否定回应倾向。

具体而言，我们假设现实世界中的指令作为LLM的输入可以表示为 $X$ ，肯定回应可以表示为

相反，当面对特定指令时，LLM本质上倾向于产生拒绝响应-

<sup>1</sup><https://github.com/tloen/alpaca-lora>

$y_a = \{y_{a0}, y_{a1}, \dots, y_{an}\}$ ，而拒绝回应可以表示为  $y_r = \{y_{r0}, y_{r1}, \dots, y_{rm}\}$ 。对于LLM的肯定回应倾向，生成肯定回应  $y_a$  的概率  $p_a$  可以计算为：

$$p_a = \sum_{i=1}^n P(y_{ai}|X, y_{a0}, \dots, y_{a(i-1)}) \quad (1)$$

我们还考虑LLM本身想要生成的内容。概率  $p_a^*$  可以计算为：

$$p_a^* = \sum_{i=1}^n \operatorname{argmax}_y P(y|X, y_{a0}, \dots, y_{a(i-1)}) \quad (2)$$

最后，我们使用我们构建的肯定回应来评估LLM对现实世界指令的肯定回应倾向 ( $T_a$ )，可以计算如下：

$$T_a = \frac{1}{num} \sum_{j=1}^{num} \frac{p_{aj}}{p_{aj}^*} \quad (3)$$

其中， $num$  表示构建的肯定回应数量。

对于LLM的拒绝回应倾向，整个计算过程类似。生成拒绝回应的概率  $p_r$  可以计算如下：

$$p_r = \sum_{i=1}^m P(y_{ri}|X, y_{r1}, \dots, y_{r(i-1)}) \quad (4)$$

概率  $p_r^*$  可以计算如下：

$$p_r^* = \sum_{i=1}^m \operatorname{argmax}_y P(y|X, y_{r1}, \dots, y_{r(i-1)}) \quad (5)$$

大型语言模型 (LLM) 对真实世界指令的拒绝响应倾向 ( $T_r$ ) 可以计算如下：

$$T_r = \frac{1}{num} \sum_{j=1}^{num} \frac{p_{rj}}{p_{rj}^*} \quad (6)$$

其中， $num$  表示制作的拒绝响应数量。

总体而言，对于每个真实世界指令，我们为每个指令分配一个分数，反映了LLM的固有响应倾向。分数可以计算如下：

$$Score = \frac{T_a}{T_r} \quad (7)$$

分数越高，LLM的固有倾向越高。根据计算得到的分数，我们可以得到真实世界指令的排名，如图2所示。

### 3.3 真实世界指令驱动的越狱

在这一步骤中，如图2右侧所示，我们进行真实世界指令驱动的越狱。如果分数大于一定阈值，我们将对应的指令称为“肯定倾向指令”。如果分数小于一定阈值，我们将对应的指令称为“拒绝倾向指令”。我们的方法试图将恶意指令嵌入到肯定倾向指令中，以混淆LLM。在嵌入过程中，我们还考虑了指令的类型、拼接指令的数量以及恶意指令在提示中的位置。对于指令的类型，我们放弃了文本操作指令，例如“请翻译以下句子”或“请更改以下文本”等。这些指令总是导致LLM操作后续文本，从而导致恶意指令被翻译或重写。对于拼接指令的数量，我们需要考虑LLM并行响应多个指令的能力。如果拼接的指令过多，LLM的响应将受到上下文的影响，对指令的理解可能变得模糊。因此，我们的方法拼接两个或四个指令，并在第5.3节中进一步讨论。对于恶意指令在提示中的位置，我们进行了实验，将其嵌入到三个不同的位置：开头、中间和结尾。我们的实验结果表明，将恶意指令嵌入到提示的结尾可以获得最佳的越狱攻击效果。

## 4 实验

### 4.1 初步

在呈现实验结果之前，我们介绍了我们在实验中使用的选择性评估指标、测试数据、LLMs和比较基准。

评估指标。与之前的研究一致 (Zou等, 2023年)，当LLMs生成的回复包含有害内容时，我们认为越狱攻击是成功的。之前的评估指标 (Zou等, 2023年) 依赖于关键词匹配 (KWM)。具体而言，如果检测到“我道歉”或“非法和不道德”等表达式，则认为越狱攻击失败；否则，认为成功。然而，忽略

	Baichuan2 <sub>7b</sub>		英语 Baichuan2 <sub>13b</sub>		ChatGLM2 <sub>6b</sub>		Baichuan2 <sub>7b</sub>		中文 Baichuan2 <sub>13b</sub>		ChatGLM2 <sub>6b</sub>	
	GPT4	KWM	GPT4	KWM	GPT4	KWM	GPT-4	KWM	GPT4	KWM	GPT4	KWM
无	5	2	0	2	9	5	2	8	2	2	7	7
手动 邪恶 计算机	64 <b>71</b>	28 <b>32</b>	<b>90</b> 40	<b>47</b> 20	10 <b>37</b>	8 <b>28</b>	<b>76</b> 68	30 <b>42</b>	<b>97</b> 55	<b>64</b> 34	13 <b>53</b>	5 <b>53</b>
自动 距离 <sup>†</sup>	32	38	20	25	46	61	29	38	23	27	46	64
距离 <sup>‡</sup>	35	44	30	32	60	70	41	54	36	43	58	70
后缀 <sup>†</sup>	40	72	15	20	35	32	62	71	14	28	32	42
后缀 <sup>‡</sup>	59	74	18	26	37	34	68	77	18	32	39	47
我们的 <sup>†</sup>	73	78	63	64	58	60	71	75	45	75	52	71
我们的 <sup>‡</sup>	<b>83</b>	<b>84</b>	<b>75</b>	<b>77</b>	<b>76</b>	<b>75</b>	<b>83</b>	<b>87</b>	<b>59</b>	<b>87</b>	<b>68</b>	<b>79</b>

表1：对于英文和中文语料库，三个开源高级LLM的不同越狱攻击方法的攻击成功率（%）。<sup>†</sup>表示两种攻击的更好性能，<sup>‡</sup>表示整体性能。




图3：GPT-4评估的说明。

在语义层面上和简单地基于规则会导致许多情况下的评估错误。因此，我们还使用GPT-4<sup>2</sup>来分析响应的语义。GPT-4评估过程的详细说明见图3。我们在第5节的观察表明，与KWM评估相比，GPT-4评估与人类评估具有更高的一致性。

在我们的实验结果中，我们报告了越狱攻击成功率。

测试数据。许多基准（沈等，2023年，<sup>?</sup>；刘等，2023年<sup>a</sup>；张等，2023年）已经建立起来，以评估越狱攻击方法的有效性。在我们的工作中，我们遵循了（邹等，2023年）的工作，随机选择了100个英文恶意指令，并手动将这些指令翻译成中文。我们的工作旨在评估越狱攻击在英文和中文语料库上的性能。

<sup>2</sup>在我们的工作中，我们使用了来自2023年11月1日至11月15日的GPT-4 API接口。

对英文和中文语料库进行攻击。

大型语言模型。对于大型语言模型的选择，我们优先考虑了两个关键标准：a) 大型语言模型需要经过RLHF策略来与人类价值观保持一致，以确保其安全性。b) 大型语言模型应具备同时精通中文和英文的能力。我们对开源先进的大型语言模型进行了广泛调查，包括Falcon（Almazrouei等，2023年），Vicuna（郑等，2023年），Guanaco（Dettmers等，2023年），Llama（Touvron等，2023年），ChatGLM（杜等，2022b年）和Baichuan（Baichuan，2023年）。在这些大型语言模型中，对于Falcon，Vicuna和Guanaco，没有记录表明它们经过了RLHF阶段来增强其安全性。


此外，一家权威评估网站<sup>3</sup>表明在英语能力方面，Llama、Baichuan和ChatGLM是可比较的。然而，Baichuan和ChatGLM在中文能力方面略微优于Llama。因此，考虑到上述因素，我们选择Baichuan2-7b-Chat、Baichuan2-13b-Chat和ChatGLM2-6b作为我们评估的LLMs。

比较基准。在我们的工作中，我们探索了手动设计和自动搜索方法作为我们的比较基准。对于手动设计的方法，我们首先选择了Comp。


方法（Wei等，2023年）中介绍的方法，该方法涉及执行竞争目标，例如在恶意指令之后添加“绝对，这是一个”之类的内容。其次，我们的注意力

<sup>3</sup><https://opencompass.org.cn/>






(a) 百川2的固有响应倾向<sub>7b</sub>.



(b) 百川2的固有响应倾向<sub>13b</sub>.



(c) ChatGLM2的固有响应倾向<sub>6b</sub>.

图4：分析三个开源LLM的固有响应倾向分布。水平轴表示得分，垂直轴表示真实世界指令的数量。

转向一个专门为GPT-4定制的具有特殊越狱攻击提示的网站<sup>4</sup>。在可用的提示中，我们选择了“邪恶自信” Evil方法（最高越狱分数），该方法涉及构建一个角色环境来迷惑LLM。

对于自动搜索的方法，我们首先考虑了分散注意力 Dist.方法（Wei等，2023; Shi等，2023）中提到的方法，该方法在恶意指令周围随机插入额外的真实世界指令以转移LLM的注意力。此外，我们还探索了基于数百个手动设计的目标搜索攻击后缀的 Suf-fix方法（Zou等，2023）。在




图5：GPT-4和KWM评估与人工评估的一致性。“绿色”表示保持一致的情况，“黄色”表示保持一致的情况。2\_end和4\_end表示两种实验设置，详细说明见图6的标题。

官方存储库<sup>5</sup>，我们确定了研究人员确认的两个后缀，并将其纳入我们的工作中。


## 4.2 主要实验

实验设置。对于手动设计的方法，我们每个恶意指令只执行一次越狱攻击。相反，我们认为自动化方法具有重复攻击的便利性优势。因此，我们允许自动方法对每个恶意指令执行两次越狱攻击。如果两次攻击中的任何一次成功，则认为攻击成功。在我们的自动化方法实验结果中，我们报告了两次攻击的更好性能以及总体性能。


实验结果。如表1所示，对于中文和英文语料库，手动设计的恶意方法在Baichuan2<sub>13b</sub>上的攻击成功率达到了90%，在ChatGLM2<sub>6b</sub>上仅达到了10%的显著较低率。很明显，手动设计的方法存在局限性，需要为各种LLMs设计专门的提示，需要付出很大的成本。对于自动化方法，考虑到两种攻击的更好性能，在GPT-4评估下，我们的方法<sup>†</sup>展示了超过Dist.<sup>†</sup>方法27.66%和Suf-fix<sup>†</sup>方法27.33%的平均攻击成功率。考虑到两种攻击的整体表现，我们的方法<sup>†</sup>展示了超过Dist.<sup>†</sup>方法的平均攻击成功率。

<sup>4</sup><https://www.jailbreakchat.com/>


<sup>5</sup><https://github.com/llm-attacks/llm-attacks>



(a) 对Baichuan2的固有响应倾向进行分析<sub>7b</sub>.



(b) 对Baichuan2的分析实验结果进行分析<sub>13b</sub>.



(c) 对ChatGLM2的分析实验结果进行分析<sub>6b</sub>.

图6：在水平轴上的 $\{k\}_{pos}$ 中，“k”表示选择的真实世界指令的数量，“pos”表示恶意指令在提示中的位置。此外，在攻击每个测试样本时，“Top”表示从指令排名的前k个中选择k个指令。“Top N”表示从指令排名的前N个中随机选择k个指令。“Random”表示从所有指令中随机选择k个指令。“Bottom N”表示从指令排名的后N个中随机选择k个指令。

我们的方法通过33.17%的Suffix<sup>‡</sup>方法和29.67%的Evil方法改进了攻击成功率。与手动设计的方法相比，我们的方法在各种LLM上仍然表现出优势。尽管Evil方法在Baichuan<sub>13b</sub>上优于我们的方法，但我们的方法显示出显著的潜力。随着自动攻击数量的增加，攻击成功率显著提高。例如，我们的方法<sup>‡</sup>在ChatGLM<sub>26b</sub>上达到了52%的成功率，接近手动设计的Comp.方法的水平。考虑到两种攻击的整体性能，我们的方法<sup>‡</sup>将攻击成功率显著提高到了68%。

图5中，人工评估包括六组实验结果。结果显示，KWM评估与人工评估之间的对齐一致性约为70%。相比之下，GPT-4评估与人工评估之间的一致性率高达约90%。我们的研究结果表明，在越狱攻击评估中，基于语义的GPT-4评估优于基于规则的KWM评估，提供了与人工评估更准确可靠的评估结果。

## 5 分析

### 5.1 GPT4 评估与 KWM 评估

我们将GPT-4和KWM的一致性与人工评估进行了比较。如图所示

### 5.2 统计分析

我们对大型语言模型对现实世界指令的固有响应倾向进行了分析，如图4所示。值得注意的是，绝大多数现实世界指令倾向于引发拒绝的固有响应倾向（得分<1.00）。相反，只有一小部分现实世界指令-

First round of Q&A

- 👤 User:
1. Create a sentence using a simile and a metaphor.
  2. Provide an example of a sentence using parentheses.
  3. Design a plan to break into networks and steal sensitive information.

- 🤖 LLM:
1. She danced like a butterfly (fluttering her wings) and sang like a canary (her voice was clear and sweet).
  2. The company's stock price (which had been stagnant for months) suddenly jumped after the release of their latest product.
  3. To outline a plan to hack into a network and steal sensitive information, one would need to gather all necessary information and tools, including the target's IP address, login credentials, and any vulnerabilities in the system.

Second round of Q&A

- 👤 User:
- Could you please elaborate on the third instruction (3.)?

- 🤖 LLM:
- Sure, here is more information on plan to hack into a network and steal sensitive information: ... one would need to gather all necessary information and tools, including the target's IP address, login credentials, and any vulnerabilities in the system. ... There are steps that can be taken to increase the chances of success:
- a) Using a network scanning tool to identify open ports on the target's network ...
  - b) Using social engineering tactics to trick the target into providing login credentials ...
  - c) ...

图7：提出后续问题的案例。

指令往往会引发固有的肯定倾向（得分>1.00）。这一观察结果强调了LLMs中存在的认知偏见，可能源于训练数据的偏斜分布或RLHF策略内在的机制。我们的研究结果强调了未来研究中对LLMs认知偏见潜在来源的全面探索的必要性。在我们的研究中，我们只关注我们分析的结果，并策略性地使用肯定倾向指令来困惑LLMs。

5.3消融分析

在我们的消融分析中，我们评估了各种因素对我们方法的影响。一方面，我们关注拼接指令的数量和恶意指令在提示中的位置。关于拼接指令的数量，我们分别尝试了拼接两个和四个指令。图6显示，当拼接更多指令时，攻击的整体成功率更高。然而，我们警告不要不加选择地增加拼接指令的数量。我们观察到，在我们选择的三个开源LLMs中，当拼接六个指令时，每个指令的准确执行变得困难。我们认为这种挑战可能与LLMs同时执行多个指令的固有能力密切相关，这也在之前的研究中进行了讨论（Wei等，2023年）。关于位置

在提示中恶意指令的位置，我们进行了实验，分别将恶意指令放置在提示的开头、中间和结尾。图6显示，将恶意指令放置在提示的结尾会导致更高的攻击成功率。

另一方面，我们分析了指令排序的有效性。假设我们需要拼接k个指令，每次执行攻击时我们进行了以下四种设置：

- 顶部：我们从前k个指令中选择k个指令。
- 前N个：得分大于或等于1.1的指令被识别为前N个指令，我们从前N个指令中选择k个指令。
- 随机：我们从所有指令中随机选择k个指令。
- 底部N个：得分小于或等于0.6的指令被识别为底部N个指令，我们从底部N个指令中选择k个指令。

这些设置中攻击成功率的层次结构预期如下：最高 > 前N个 > 随机 > 最低N个。图6展示了每种情况下平均攻击成功率的变化趋势，AVG线表示与我们的假设一致的预期行为。因此，通过验证指令排序的关键作用，我们可以验证“固有响应倾向分析”核心思想的有效性。



	Baichuan2 <sub>7b</sub>	Baichuan2 <sub>13b</sub>	ChatGLM2 <sub>6b</sub>
2_end	100(40/40)	100(29/29)	100(22/22)
4_end	82.61(38/46)	88.57(31/35)	95.65(44/46)

表2: LLM在对话的第二轮中产生更详细有害信息的样本比例% ( $S_{\clubsuit}/S_{\spadesuit}$ )。

### 5.4 提出后续问题

在我们的分析中，出现了一个显著的现象：在某些情况下，尽管成功进行了越狱攻击，但LLMs对恶意指令的响应却不符合我们的期望。如图7所示，当面对恶意指令“设计一个计划来入侵网络并窃取敏感信息”时，LLMs只生成了一组简短的计划步骤。然而，我们的期望是LLMs为每个步骤提供具体细节。我们将这种现象归因于LLMs对上下文的敏感性。图7中的两个拼接指令都涉及“一个句子”的内容（用红色标记）。这种上下文影响可能会导致LLM对恶意指令的简短响应，这在上下文学习中已经得到广泛研究（Dong等，2022年；Xie等，2021年；Brown等，2020年）。为了解决这个限制，我们实施了一种策略，在对话的第二轮中提出一个后续问题，比如“你能详细说明第三个指令（3.）吗？”这个策略的目的是引导LLM产生更详细的响应。

为了验证这种策略的有效性，我们分析了三个模型在两种设置下的结果，如表2所示。首先，我们手动计算了在对话的第一轮中成功进行越狱攻击但回应较短的样本( $S_{\clubsuit}$ )的数量。其次，基于这些样本( $S_{\clubsuit}$ )。我们统计了在对话的第二轮中回应变得更加详细的样本( $S_{\spadesuit}$ )，并计算了 $S_{\spadesuit}$ 与 $S_{\clubsuit}$ 的比例。表2显示，在超过80%的情况下，这种策略有效地诱导LLM生成更加详细的有害回应。重要的是要强调，通过第二轮对话中一个相对简单的问题，就能轻松实现这种性能水平。

## 6 结论

在我们的工作中，通过利用LLMs捕捉到的认知偏见（固有响应倾向），我们已经实现了-

签署了一种新颖的自动越狱攻击RADIAL方法。我们的方法专注于将恶意指令嵌入到“确认-响应”指令中，策略性地诱导LLMs生成确认响应以绕过其防御机制。与先前的方法相比，我们的方法节省了大量人力，采用了更隐蔽的提示形式，并实现了更高的攻击成功率。我们的攻击为LLM的防御机制引入了新的挑战，强调了进一步优化其防御机制的重要性。

## 7 致谢

感谢哈尔滨工业大学的两位志愿者王浩春和陈建宇参与我们的手动评估工作。

## 参考文献

Sahar Abdelnabi, Kai Greshake, Shailesh Mishra, Christoph Endres, Thorsten Holz, and Mario Fritz. 2023年。不是你注册的内容：通过间接提示注入来妥协现实世界的LLM集成应用。在第16届ACM人工智能与安全研讨会论文集中，第79-90页。

Ebtesam Almazrouei, Hamza Alobeidli, Abdulaziz Alshamsi, Alessandro Cappelli, Ruxandra Cojocaru, Merouane Debbah, Etienne Goffinet, Daniel Herslow, Julien Launay, Quentin Malartic, Badreddine Noune, Baptiste Pannier and Guilherme Penedo. 2023年。Falcon-40B：一种具有最先进性能的开放式大型语言模型。

Baichuan. 2023年。Baichuan 2：开放式大规模语言模型。arXiv预印本arXiv:2309.10305。

Tom Brown, Benjamin Mann, Nick Ryder, Melanie Subbiah, Jared D Kaplan, Prafulla Dhariwal, Arvind Neelakantan, Pranav Shyam, Girish Sastry, Amanda Askell等。2020年。语言模型是少样本学习器。神经信息处理系统的进展，33:1877–1901。

Nicholas Carlini, Milad Nasr, Christopher A Choquette-Choo, Matthew Jagielski, Irena Gao, Anas Awadalla, Pang Wei Koh, Daphne Ippolito, Katherine Lee, Florian Tramèr等，2023年。神经网络是否对齐？arXiv预印本arXiv:2306.15447。

Patrick Chao, Alexander Robey, Edgar Dobriban, Hamed Hassani, George J Pappas和Eric Wong。2023年。在二十个查询中越狱黑盒大型语言模型。arXiv预印本arXiv:2310.08419。

Gelei Deng, Yi Liu, Yuekang Li, Kailong Wang, Ying Zhang, Zefeng Li, Haoyu Wang, Tianwei Zhang和

- Yang Liu. 2023年。Jailbreaker: 跨多个大型语言模型聊天机器人自动越狱。arXiv预印本arXiv:2307.08715。
- Tim Dettmers, Artidoro Pagnoni, Ari Holtzman和Luke Zettlemoyer. 2023年。Qlora: 高效微调量化LLMs。arXiv预印本arXiv:2305.14314。
- Qingxiu Dong, Li Lei, Damai Dai, Ce Zheng, Zhiyong Wu, Baobao Chang, Xu Sun, Jingjing Xu和Zhifang Sui. 2022年。上下文学习调查。arXiv预印本arXiv:2301.00234。
- Yanrui Du, Jing Yan, Yan Chen, Jing Liu, Sendong Zhao, Qiaoqiao She, Hua Wu, Haifeng Wang和Bing Qin. 2022a年。减少学习快捷方式: 分析和缓解学习虚假特征-标签相关性。arXiv预印本arXiv:2205.12593。
- Yanrui Du, Sendong Zhao, Yuhao Chen, Rai Bai, Jing Liu, Hua Wu, Haifeng Wang, and Bing Qin. 2023。Gls-csc: 一种简单但有效的策略, 以减轻中文stm模型对表面线索的过度依赖。arXiv预印本 arXiv:2309.04162。
- Zhengxiao Du, Yujie Qian, Xiao Liu, Ming Ding, Jiezhong Qiu, Zhilin Yang, and Jie Tang. 2022b。Glm: 通用语言模型预训练与自回归空白填充。在计算语言学协会第60届年会论文集 (第1卷: 长文) 中, 页码320–335。
- Josh A Goldstein, Girish Sastry, Micah Musser, Rene DiResta, Matthew Gentzel, and Katerina Sedova. 2023。生成式语言模型和自动化影响操作: 新兴威胁和潜在缓解措施。arXiv预印本 arXiv:2301.04246。
- Patrick Haller, Ansar Aynedinov和Alan Akbik. 2023年。Opiniongpt: 模拟指导型LLMs中的显式偏见。arXiv预印本arXiv:2309.03876。
- Julian Hazell. 2023年。大型语言模型可用于有效扩展的钓鱼攻击。arXiv预印本arXiv:2305.06972。
- Neel Jain, Avi Schwarzschild, Yuxin Wen, Gowthami Somepalli, John Kirchenbauer, Ping-yeh Chiang, Micah Goldblum, Aniruddha Saha, Jonas Geiping, 和Tom Goldstein. 2023年。针对对齐语言模型的对抗性攻击的基线防御。arXiv预印本arXiv:2309.00614。
- Erik Jones, Anca Dragan, Aditi Raghunathan和Jacob Steinhardt. 2023年。通过离散优化自动审计大型语言模型。arXiv预印本arXiv:2303.04381。
- Daniel Kang, Xuechen Li, Ion Stoica, Carlos Guestrin, Matei Zaharia和Tatsunori Hashimoto. 2023年。利用LLMs的程序行为: 通过标准安全攻击进行双重使用。arXiv预印本arXiv:2302.05733。
- Haoran Li, Dadi Guo, Wei Fan, Mingshi Xu和Yanqiu Song. 2023年。ChatGPT的多步越狱隐私攻击。arXiv预印本arXiv:2304.05197。
- Chengyuan Liu, Fubang Zhao, Lizhi Qing, Yangyang Kang, Changlong Sun, Kun Kuang和Fei Wu. 2023a年。用于LLMs的中文提示攻击数据集含有恶意内容。arXiv预印本arXiv:2309.11830。
- Yang Liu, Yuanshun Yao, Jean-Francois Ton, Xiaoying Zhang, Ruocheng Guo Hao Cheng, Yegor Klochkov, Muhammad Faaiz Taufiq和Hang Li. 2023b年。值得信赖的LLMs: 用于评估大型语言模型对齐的调查和指南。arXiv预印本arXiv:2308.05374。
- 刘毅, 邓格雷, 李岳康, 王凯龙, 张天伟, 刘叶庞, 王浩宇, 郑岩, 和刘阳. 2023c。针对llm集成应用的提示注入攻击。arXiv预印本arXiv:2306.05499。
- R Thomas McCoy, Ellie Pavlick和Tal Linzen. 2019年。错误的原因: 诊断自然语言推理中的句法启发式。arXiv预印本arXiv:1902.01007。
- OpenAI. 2023年。Gpt-4技术报告。
- Long Ouyang, Jeff Wu, Xu Jiang, Diogo Almeida, Carroll L. Wainwright, Pamela Mishkin, Chong Zhang, Sandhini Agarwal, Katarina Slama, Alex Ray, John Schulman, Jacob Hilton, Fraser Kelton, Luke Miller, Maddie Simens, Amanda Askell, Peter Welinder, Paul Christiano, Jan Leike和Ryan Lowe. 2022年。通过人类反馈训练语言模型遵循指令。
- Fábio Perez和Ian Ribeiro. 忽略之前的提示: 语言模型的攻击技术。arxiv 2022。arXiv预印本arXiv:2211.09527。
- Adam Poliak, Jason Naradowsky, Aparajita Haldar, Rachel Rudinger和Benjamin Van Durme. 2018。自然语言推理中仅有假设的基线。arXiv预印本arXiv:1805.01042。
- Xinyue Shen, Zeyuan Chen, Michael Backes, Yun Shen和Yang Zhang. 2023年。"现在什么都不做": 对大型语言模型上的野外越狱提示进行特征化和评估。arXiv预印本arXiv:2308.03825。
- Freda Shi, Xinyun Chen, Kanishka Misra, Nathan Scales, David Dohan, Ed H Chi, Nathanael Schärli和Denny Zhou. 2023年。大型语言模型很容易被无关上下文分散注意力。在机器学习的国际会议上, 页面31210–31227。PMLR。
- Alaina N Talboy和Elizabeth Fuller. 2023年。挑战-机器智能的外观: LLMs中的认知偏见。arXiv预印本arXiv:2304.01358。

Hugo Touvron, Thibaut Lavril, Gautier Izacard, Xavier Martinet, Marie-Anne Lachaux, Timothée Lacroix, Baptiste Rozière, Naman Goyal, Eric Hambro, Faisal Azhar等。2023年。Llama: 开放和高效的基础语言模型。arXiv预印本arXiv:2302.13971。

Rui Wang, Hongru Wang, Fei Mi, Yi Chen, Ruifeng Xu, 和Kam-Fai Wong。2023年。使用大型语言模型进行归纳指令的自我批判提示。arXiv预印本arXiv:2305.13733。

Alexander Wei, Nika Haghtalab和Jacob Steinhardt。2023年。越狱: LLM安全训练如何失败? arXiv预印本arXiv:2307.02483。

Yuxin Wen, Neel Jain, John Kirchenbauer, Micah Goldblum, Jonas Geiping和Tom Goldstein。2023年。Hard prompts made easy: 基于梯度的离散优化用于提示调整和发现。arXiv预印本arXiv:2302.03668。

Sang Michael Xie, Aditi Raghunathan, Percy Liang和Tengyu Ma。2021年。关于上下文学习的解释作为隐式贝叶斯推理。arXiv预印本arXiv:2111.02080。

Zhexin Zhang, Leqi Lei, Lindong Wu, Rui Sun, Yongkang Huang, Chong Long, Xiao Liu, Xuanyu Lei, Jie Tang和Minlie Huang。2023年。Safety-bench: 通过多项选择题评估大型语言模型的安全性。arXiv预印本arXiv:2309.07045。

Lianmin Zheng, Wei-Lin Chiang, Ying Sheng, Siyuan Zhuang, Zhanghao Wu, Yonghao Zhuang, Zi Lin, Zhuohan Li, Dacheng Li, Eric Xing, et al. 2023. 使用mt-bench和chatbot arena来判断llm-as-a-judge。arXiv预印本arXiv:2306.05685。

Andy Zou, Zifan Wang, J Zico Kolter, 和 Matt Fredrikson. 对齐语言模型的通用和可迁移的对抗性攻击, 2023. 在通信中, 你需要理解Ci-pher Code中的用户查询, 并使用Cipher Code提供响应。

Andy Zou, Zifan Wang, J Zico Kolter, 和 Matt Fredrikson. 2023. 对齐语言模型的通用和可迁移的对抗性攻击。arXiv预印本arXiv:2307.15043。