1. Data uji dan skenario retur

sql

```
INSERT INTO pemilik  VALUES ('PMK001','Budi Santoso');
INSERT INTO kasir    VALUES ('KSR001','Sari Wulandari','PAGI');
INSERT INTO supplier VALUES ('SUP001','CV Sumber Makmur','081234567890');
INSERT INTO barang   VALUES ('BRG001','Mie Instan Goreng',3500,0);

INSERT INTO barang_masuk VALUES ('BM-001','2026-10-20','SJ-2026-001','SUP001');
INSERT INTO detail_masuk VALUES ('BM-001','BRG001',100);          -- stok jadi 100

INSERT INTO transaksi VALUES ('TRX-001','2026-10-25 09:15:00','KSR001');
INSERT INTO detail_transaksi VALUES ('TRX-001','BRG001',10,3500);   -- stok jadi 90

-- Kasir mengajukan retur
INSERT INTO retur_pelanggan (id_retur, alasan, jumlah_retur, id_transaksi, id_barang)
VALUES ('RTR-001','Kemasan rusak',2,'TRX-001','BRG001');

-- Pemilik menyetujui (stok jadi 92)
UPDATE retur_pelanggan
SET status_retur='DISETUJUI', id_pemilik='PMK001', tanggal_persetujuan=NOW()
WHERE id_retur='RTR-001';
```

2. Cek hasil

sql

```
SELECT * FROM barang;             -- stok harus 92
SELECT * FROM v_refund_retur;     -- nilai_refund harus 7000
SELECT * FROM v_transaksi_total;  -- total harus 35000
```

3. Uji negatif

sql

```
-- a) Retur melebihi pembelian (2 + 9 > 10): ditolak trigger
INSERT INTO retur_pelanggan (id_retur, alasan, jumlah_retur, id_transaksi, id_barang)
VALUES ('RTR-002','Tes',9,'TRX-001','BRG001');
```

-- b) Barang tidak ada di nota: ditolak FK komposit

INSERT INTO barang VALUES ('BRG002','Teh Botol',5000,10);

INSERT INTO retur_pelanggan (id_retur, alasan, jumlah_retur, id_transaksi, id_barang)

VALUES ('RTR-003','Tes',1,'TRX-001','BRG002');

-- c) Status DISETUJUI tanpa pemilik: ditolak CHECK ck_retur_keputusan

INSERT INTO retur_pelanggan

(id_retur, alasan, jumlah_retur, status_retur, tanggal_persetujuan, id_transaksi, id_barang)

VALUES ('RTR-004','Tes',1,'DISETUJUI',NOW(),'TRX-001','BRG001');

Lampiran Gambar:

