

Docker

Objectifs

Déploiement de GLPI grâce à Docker et Docker Compose

Image GLPI

<https://hub.docker.com/r/glpi/glpi>

Une documentation et des explications sont disponibles pour cette image en cliquant sur le lien.

Déploiement

En suivant les instructions suivantes, vous n'avez pas besoin d'avoir téléchargé toutes les images, docker les téléchargera automatiquement si vous ne les avez pas.

Créer un dossier où mettre les différents fichiers de configuration

Télécharger dans ce dossier les fichiers d'exemple de configuration et d'environnement de la documentation de l'image GLPI

```
curl --fail https://raw.githubusercontent.com/glpi-project/docker-images/main/docker-compose.example.yml --output docker-compose.yml
curl --fail https://raw.githubusercontent.com/glpi-project/docker-images/main/.env.example --output .env
```

Modifier docker-compose.yml pour avoir le contenu suivant

```
name: glpi

services:
  glpi:
    # Build utilise désormais le Dockerfile personnalisé au lieu de l'image brute
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: glpi-web
    restart: "unless-stopped"
    volumes:
      - glpi_data:/var/glpi
    env_file: .env
    depends_on:
      - db
```

```
ports:
  - "80:80"
networks:
  - glpi-private-network # Liaison au réseau personnalisé

db:
  image: "mysql"
  container_name: glpi-db
  restart: "unless-stopped"
  volumes:
    - db_data:/var/lib/mysql
  environment:
    MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD: "yes"
    MYSQL_DATABASE: ${GLPI_DB_NAME}
    MYSQL_USER: ${GLPI_DB_USER}
    MYSQL_PASSWORD: ${GLPI_DB_PASSWORD}
  networks:
    - glpi-private-network # La DB est isolée dans le réseau interne, sans port
    exposé vers l'extérieur

# Service 3 : Outil d'administration
phpmyadmin:
  image: "phpmyadmin:latest"
  container_name: glpi-admin
  restart: "unless-stopped"
  ports:
    - "8080:80" # Accessible sur http://localhost:8080
  environment:
    PMA_HOST: ${GLPI_DB_HOST}
    PMA_USER: ${GLPI_DB_USER}
    PMA_PASSWORD: ${GLPI_DB_PASSWORD}
  networks:
    - glpi-private-network
  depends_on:
    - db

# Service 4 : Outil de monitoring (Visualisation graphique de l'infrastructure)
portainer:
  image: "portainer/portainer-ce:latest"
  container_name: glpi-monitoring
  restart: "unless-stopped"
  command: -H unix:///var/run/docker.sock
  ports:
    - "9001:9000" # Accessible sur http://localhost:9001
  volumes:
```

```

    - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock # Permet à Portainer d'écouter
les événements Docker locaux
    - portainer_data:/data
    networks:
    - glpi-private-network
    depends_on:
    - glpi

volumes:
    glpi_data:
    db_data:
    portainer_data: # Persistance des configurations et comptes de l'interface de
monitoring

networks:
    # Réseau personnalisé
    glpi-private-network:
        driver: bridge

```

En plus de la configuration du .yml de base :

- ➔ Ajoute un réseau personnalisé
- ➔ Ajoute phpmyadmin
- ➔ Ajoute portainer
- ➔ Ajoute un volume pour portainer

Créer le fichier « Dockerfile » suivant dans votre dossier de travail

```

FROM glpi/glpi:latest
ENV GLPI_LANG=fr_FR
EXPOSE 80

```

Modifier le .env selon vos besoins en suivant l'exemple

```

GLPI_DB_HOST=db
GLPI_DB_PORT=3306
GLPI_DB_NAME=glpi
GLPI_DB_USER=glpi
GLPI_DB_PASSWORD=glpi

# Versions des conteneurs pour garantir la stabilité de la production
MYSQL_VERSION=8.0
PHPMYADMIN_VERSION=latest
PORTAINER_VERSION=latest

```

Créer et lancer les conteneurs et les volumes grâce à docker compose et votre dockerfile

```

docker compose up -d --build

```

Utilisation

Une fois les conteneurs lancés :

Accès à GLPI (administrateur) :

<http://localhost>

Les identifiants de connections sont ceux mis dans votre .env

User : GLPI_DB_USER

Pwd : GLPI_DB_PASSWORD

Accès à phpMyAdmin :

<http://localhost:8080>

Accès à Portainer (Monitoring)

<http://localhost:9001>

Vous demandera de créer votre utilisateur

Afin de récupérer le token d'activation, tapez dans votre terminal la commande suivante :

```
docker logs glpi-monitoring
```

Pour arrêter vos conteneurs

```
Docker compose down
```