瘋拍實


即時競標網站

瘋拍賣系統架構


一、系統介紹:

- 1.會員系統:帳號申請、代幣購買。
- 2.商品系統:競標出價(手動出價)。
 - A. 即時變更競標出價金額(每出價一次需花費代幣20元,出價後代幣即當場消滅,不論得標與否皆不退還金額)。
 - B. 出價後結標時間則自動延長10秒。

使用者網站架構圖



管理者網站架構圖



首頁



網站最佳瀏覽畫面使用 Google或正 8.0以上版本瀏覽器 | 最佳解析度1024 x 768 | 版權所有 © 2011 CrazyBuy

登入畫面



登入資料判 Strust1、DataLayer 對使用者輸入的資料進行判斷,並將判斷 斷 後的資訊呈現於index.jsp的banner上

利用JQUERY來判斷登入者身分後 顯示出不同的連結區按鈕

錯誤的帳密畫面



不具有會員身分的一般瀏覽者可以看到服務說明、進行中拍賣、歷史商品及加入會員

登入後-【一般使用者畫面】



網站最佳瀏覽畫面使用 Google或正 8.0以上版本瀏覽器 | 最佳解析度1024 x 768 | 版權所有 © 2011 CrazyBuy

會員可以看到服務說明、進行中拍賣、歷史商品及會員專區

登入後-【管理者畫面】



登入後的管理者在尚未進入管理者專區時,可以看到服務說明、進行中拍賣、歷史商品

管理者進入管理專區後



進入管理者專區後的管理者可以看到服務說明、進行中拍賣、歷史商品及管理員專區

商品畫面-【出價按鈕功能1】




登入前出價按鈕只具有呼叫登入鈕的功能

商品畫面-【出價按鈕功能2】




登入後出價按鈕就可以進行出價了

資料庫關連圖



會員專區甘特圖



加入會員



加入會員技術說明

驗證	使用技術	說明
姓	jQuery validate套件	資料庫設定LastName資料長度為char(2), 在Client端檢查。
名	jQuery validate套件	資料庫設定FirstName資料長度為char(5),在Client端檢查。
性別	jQuery	於submit時檢查。
生日	jQuery UI 日曆套件	製作出精美的日曆。
帳號	Servlet · Ajax · DataLayer	Servlet引入java程式邏輯,並用Ajax當焦點離開輸入欄位時做判斷。
密碼	jQuery validate套件	必填欄位,且允許英文大小寫及數字。
密碼確認	jQuery validate套件	將判斷寫於jQuery內與「密碼」欄位做比對。
信箱	jQuery validate套件	檢查email必要條件。
電話	jQuery validate套件	僅可輸入阿拉伯數字。
地址	jQuery	檢查輸入字串內使否有「號」做為判斷基礎。
認證碼	Servlet · Ajax · DataLayer	Servlet引入java程式邏輯,並用Ajax當焦點離開輸入欄位時做判斷。 驗證無誤後,將資訊透過DataLayer存進資料庫

加入會員後,確認資料的畫面



填寫的個人資料如下

帳號: coolboy 姓名:王明明

性別: female

生日: 1985/03/25

信箱:coolboy@hot.com

電話: 0911888999

地址: 台北市 中正區 公園路30號

使用技術: JavaBean承接上一頁資訊

登入後就可以開始進入拍賣了!

加入會員後確認資料技術表

登入成功	使用技術	說明
畫面	JavaBean	將【加入會員】所得到的資料放入JavaBean,利用set與 get讓【成功登入】頁面得到【加入會員】的資料
寫入資料庫	DataLayer	當成功導向後,直接寫入資料庫

會員專區-帳號設定

使用技術: JQUERY VALIDATE、JQUERY UI ACCORDION、JQUERY UI TAB



會員專區-出價記錄 使用技術:JSP、CSS



會員專區-得標記錄 使用技術:JSP、CSS



會員專區-代幣儲值記錄 使用技術:JSP、CSS



會員專區-代幣購買

使用技術:JSP、CSS



商品後台

○1. 登入瘋狂管理員:



2. <瘋狂管理員總覽使用說明> Key入正確瘋狂管理員帳號、密碼 直接點選『管理者專區』進後後台管理 區塊





使用技術

說明

管理區頁面

HTML \ CSS

HTML→控制頁籤

CSS→顯示目前正使用中的頁籤效果

規劃以下六大區塊:

1. 新增區塊

新增商品

(新增競標商品並建立相關商品資訊)

上架日期:			Ħ	9Ħ 		[201] ≝ [8		木		
A稱字數限制20字*	k		4	5	6	7	8 9 5 16			
1 143 1 35 X 45< b0 1 5 0 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			18	19	20	21 2	2 23	24		
稱: [2.0	**		3 30			
價:	元 null									
朔:										
	000000000000000000000000000000000000000	20000000	00	000	000	200	000	000	00000	20000

〈瘋狂管理員新增使用說明〉

- ●開啟圖片後按下預覽即可顯示商品圖片
- ●預計上架日期可選可不選(即預約某日期自動上架商品)
- ●商品名稱要簡潔明瞭且控制在20個字以內(含符號)
- ●商品說明字數無限制

使用技術

說明

新增商品

CSS · Javascript JQuery-UI

JQuery-UI→引入日期套件 Javascript→控制日期顯示設定 CSS→按鈕效果

2. 總覽區塊

商品總覽

(查看預計上架商品、新增商品)



〈瘋狂管理員總覽使用說明〉

- ●勾選要上架/下架/刪除的商品<確認商品資訊無誤才可勾選>
- ●商品有資訊錯誤時,點選『修改此產品』即進入修改商品區塊

	使用技術	説明
商品總覽	CSS \ Javascript JQuery \ Servlets	JQuery→引入放大套件 CSS→按鈕效果 Javascript→控制放大設定 Servlets→捞取資料庫上架及未上架資訊
資料庫	Stored Procedures	呼叫名稱→ GOODSSELLINGALL(?) <帶參數→頁數>

修改區塊<針對要修改的部份進行修改>

	建立日期: 修改日期: 重新上架日期: 重新上架日期: 「「「「「「」」」	
	名稱字數限制20字 1	
imation	商品說明:	

使用技術

說明

修改商品 CSS、Javascript JQuery→引入日期套件 CSS→按鈕效果 Javascript→控制日期顯示設定 Servlets→捞取資料庫單一修改商品資訊

資料庫 Stored Procedures

3. 下架/歷史區塊

下架/歷史商品



(查看結標商品、歷史商品記錄)

〈瘋狂管理員下架/歷史商品使用說明〉

- ●可勾選要重新上架的歷史商品並點選『確定上架』即重新競標
- ●刪除商品無法在『下架/歷史區塊』中查看<資料庫還是有記錄>
- ●可直接點選商品圖片即放大商品圖片
- ●點選得標會員只能查看得標資訊無法變更

使用技術

說明

下架/歷史商品 CSS、Javascript JQuery、fancybox Servlets

JQuery→引入放大套件 fancybox→引入燈箱套件 Javascript→控制放大及燈箱設定 CSS→按鈕效果

Servlets→撈取資料庫下架/歷史資訊

資料厙

Stored Procedures


呼叫名稱→ ShelvesGOODS、shelvesGOODSMember 〈帶參數→頁數、拍賣編號(SaleID)>

4. 新增管理員區塊

新增管理員

(新增瘋理管理員一同管理商品後台)





- ●欄位有『*』一定要輸入
- ●本站新增管理員皆以中文姓名為主
- ●認證碼看不清楚時可點選瘋狂認證碼重新出現新的認證碼
- ●確認資料無誤即可送出,如有欄位未填會顯示錯誤訊息

使用技術

說明

新增瘋管理員 同會員專區

資料厙

Stored Procedures

將新增管理員存入資料庫

5. 帳務區塊

帳務管理

(確認會員是否有入帳)

商品總覽	新增商品	下架/歷史商品	新增管理員	帳務管理				
-***確認是	***確認是否入帳*** 確認儲值金額 確認無誤即送出 送出							
是否入帳	會員編號	儲值日期	儲値金額	代幣狀況				
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	U00011000829001	2011-09-10	10	0				
	U00091000914001	2011-09-19	100	0				
	U00151000915001	2011-09-19	10	0				
	U00151000915001	2011-09-19	10	0				
	U00151000915001	2011-09-19	10	0				

- <瘋狂管理員帳務管理使用說明>
- ●詳細確認轉入帳號、會員編號是否正確

使用技術

- ●確認儲值金額符合購買點數金額
- ●入帳資料無誤即可勾選並送出,會員即可看到購買點數

說明

資料層(CRAZYDB.JAVA)

- public List<Vector> LoginCheck(String id, String pd)
 依傳入帳號及密碼回傳使用者資訊,使用於會員登入及會員資料查詢。
- public void AddNewMember(String ... newmem)
 將會員資訊存入資料庫,使用於加入新會員與管理者。
- public boolean CheckReID(String id)
 檢查會員帳號是否重複,使用於新會員填寫資料。
- public void EditMembers(String ... meminfo)
 將新的會員資訊存入資料庫,用於修改會員資料。
- public List
 GetAllProducts(int page)
 依傳入頁數回傳該頁數的商品資訊,用於商品總覽。
- public List<Vector> GetOldProducts()
 從資料庫中取得歷史商品資訊。

- public void AddNewGood(String... newgood)
 將新商品存入資料庫,用於加入新商品。
- 8. public void UpGoodsPhoto(String goodsID, String goodsPhoto) 傳入商品編號及商品圖片,進資料庫修改商品圖片。
- 9. public List<Vector> SingleAuctionInfo(String saleID) 依拍賣編號傳回商品資訊,用於商品資料修改。
- 10. public void EditGoods(String... goodInfo) 將商品資訊 update 到資料庫,修改商品資訊。
- 11. public List<Vector> MemberBid(String memberNo) 依會員編號回傳該會員競標紀錄。
- 12. public void NewSaleGoods(String saleID, String goodsID, String onSaleDate)

依商品編號與上架日期,用於手動將商品上架。

public void NewTokenRecord(String memberNo, int storeValue, Boolean isTransfor)

將代幣購買紀錄存入資料庫,供管理者核對入賬提撥代幣。

14. public List<Vector> SaleEnd()

從資料庫中取得最後結標的四項商品。

15. public List<Vector> SellingGoods()

從資料庫中取得正在拍賣中商品,用於使用者登入時商品的總覽。

*商品圖片上傳(UploadServlet.java):使用 Apache Commons FileUpload及 Apache Commons IO 套件,使圖片檔案暫存到 server 端的 uploads 資料夾底下,供預覽圖片及轉格式存進資料庫用。