

# Deshabilitar la seguridad en PHP 8.2

## Comando para deshabilitar la seguridad en PHP 8.2 (sólo para pruebas)

Realizar antes de cada actividad para deshabilitar la seguridad y así poder trabajar la vulnerabilidad correctamente.

Ejecutar el siguiente comando en la terminal **como root** para modificar *php.ini* y así deshabilitar todas las restricciones:

```
sudo sed -i 's/^disable_functions.*/disable_functions =/' /etc/php/8.2/apache2/php.ini && \
sudo sed -i 's/^allow_url_include.*/allow_url_include = On/' /etc/php/8.2/apache2/php.ini && \
sudo sed -i 's/^allow_url_fopen.*/allow_url_fopen = On/' /etc/php/8.2/apache2/php.ini && \
sudo sed -i 's/^open_basedir.*/;open_basedir =/' /etc/php/8.2/apache2/php.ini && \
sudo systemctl restart apache2
```

### ¿Qué hace este comando?

1. Elimina todas las funciones deshabilitadas (*disable\_functions* vacío).
2. Habilita la inclusión de archivos remotos (*allow\_url\_include = On*).
3. Habilita *file\_get\_contents()* para URLs externas (*allow\_url\_fopen = On*).
4. Desactiva *open\_basedir* para permitir la ejecución en cualquier directorio.
5. Reinicia Apache para aplicar los cambios.