CLAUDE CODE İÇİN OTOMATİK UYKU VE DEVAM SİSTEMİ

SLEEP-MAC

NOMADES
AGENCY

Kullanım Kılavuzu

Limit dolunca uyu, sıfırlanınca kaldığın yerden devam et.

Platform: macOS **Gerekli:** Claude Code (VS Code eklentisi veya terminal), `jq`

Sürüm: 2.1, 26 Ekim 2026

GÜVENLİK UYARISI: KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN

- **Claude, görev boyunca sormadan komut çalıştırır, dosya oluşturur, değiştirir ve silebilir.** Yalnızca güvendiğiniz klasör ve görevlerde kullanın; önemli dosyalarınızın yedeğini alın.
- **Auto modu güvenlik garantisi değildir.** Güvenlik denetçisi riskli işlemleri engellemeye çalışır ama her şeyi yakalayamaz. Denetçisiz `bypassPermissions` modunu yalnızca ne yaptığınızı biliyorsanız seçin.
- **Başınızda kimse yokken çalışır.** Yanlış anlaşılan bir görev, siz fark etmeden ilerleyebilir. İlk kullanımda mutlaka **küçük bir deneme görevi** verin. Mac bir izin penceresi gösterirse "İzin Ver" deyin; yoksa uyanışta görev bekleyebilir.
- **Aynı anda tek görev.** Kullanım limiti hesap geneli olduğundan sistem tek görev için tasarlanmıştır; limitinizi harcar.
- Kurulumda istenen Mac şifresi yalnızca iki uyanma komutuna izin vermek içindir; başka yetki verilmez.

01

Bu sistem ne işe yarar?

Claude Code'a uzun bir görev verdiğinizde, 5 saatlik kullanım limitiniz görev bitmeden dolabilir. Normalde işin başında beklemeniz, limit sıfırlanınca "devam et" yazmanız gerekir.

sleep-mac bu bekleme işini sizin yerinize yapar. Limit dolmaya yaklaşınca Claude'a işi tutarlı bir yerde bırakmasını söyler, bilgisayarı uyutur, limit sıfırlandığı anda bilgisayarı kendiliğinden uyandırır ve aynı oturumu kaldığı yerden devam ettirir. Görev bitene kadar bu döngü tekrar eder.

> **Kısaca**
> Görevi verin, bilgisayarı bırakın. Limit dolduğunda uyur, sıfırlandığında uyanıp devam eder. Görev bitince kendini kapatır.

Döngü nasıl işler?

1. Limit eşiğe (varsayılan %90) ulaşınca Claude'a bir uyarı gider. Claude yarım işi toparlar ve `progress.md` dosyasına "yapıldı / sıradaki adım" notu yazar.
2. **Uzaktayım** modunda: sistem 120 saniye bekler (Google Drive gibi bulut klasörlerinin senkron olması için), sonra bilgisayar uyutulur ve limitin sıfırlanma saatine bir **uyanma alarmı** kurulur.
3. Bilgisayar uyanınca bir Terminal penceresi açılır ve oturum kaldığı yerden devam eder. **İlerlemeyi bu pencerede canlı izlersiniz.**
4. **Çalışıyorum** modunda: bilgisayar hiç uyutulmaz; sistem yalnızca limitin ne zaman sıfırlanacağını not eder, uyanık bekler ve sıfırlanınca devam eder.
5. Görev bitince Claude "bitti" işareti koyar; sistem **pasife döner (kurulu kalır)**. Uzaktayım modunda bilgisayar ayrıca uyutulur.

İki çalışma modu

Her görevde iki hazır metinden birini kullanırsınız: **Uzaktayım** (bilgisayarın başından ayrılıyorsunuz) veya **Çalışıyorum** (bilgisayarı kullanmaya devam ediyorsunuz, görev arkada çalışıyor). Ayrıntılar 4. bölümde.

02

Başlamadan önce

Gereksinim	Açıklama
Mac bilgisayar	Sistem macOS'a özeldir (uyutma ve uyandırma için `pmset` kullanır). Windows ve Linux desteklenmez.
Claude Code	VS Code eklentisi veya terminaldeki `claude` komutu. Hesabınıza giriş yapılmış olmalı.
`jq` aracı	macOS 15 (Sequoia) ve yenisinde hazır gelir. Daha eski macOS'ta Homebrew ile kurulur (aşağıdaki adımlara bakın).
Yönetici şifresi	Kurulumda **bir kez** istenir (uyanma alarmına izin vermek için).
Güç kablosu	Dizüstü bilgisayarlarda şarjda olsun; görev sürerken kapak açık kalsın.

Ön hazırlık: adım adım

Çoğu kişide bu adımların çoğu zaten hazırdır. Sırayla kontrol edin:

1. **Claude Code çalışıyor mu?** VS Code'da Claude sohbet panelini açıp bir mesaj yazın. Yanıt geliyorsa kurulu ve girişlidir. Giriş istiyorsa önce giriş yapın.
2. **Mac'in sürümüne bakın.** Ekranın sol üstündeki Apple simgesi → "Bu Mac Hakkında". **macOS Sequoia 15 veya daha yeni** yazıyorsa `jq` aracı Mac'te zaten vardır; 5. adıma geçin.
3. **Daha eski bir macOS ise Terminal'i açın:** Cmd + Boşluk tuşlarına basın, "Terminal" yazın, Return'e basın.
4. **jq aracını kontrol edin ve gerekirse kurun.** Terminal'e `jq --version` yazıp Return'e basın. Bir sürüm numarası çıkarsa hazırsınız. "command not found" derse `brew install jq` yazıp Return'e basın. "brew: command not found" derse önce Homebrew gerekir: brew.sh sitesindeki tek satırlık kurulum komutunu kopyalayıp Terminal'e yapıştırın, Return'e basın, Mac şifrenizi yazın (yazarken ekranda görünmez) ve bitmesini bekleyin. Sonunda ekranda çıkan "Next steps" bölümündeki komutları da olduğu gibi çalıştırın. Sonra `brew install jq` yazın.
5. **Komut satırı araçları penceresi:** Kurulum sırasında Mac "komut satırı geliştirici araçlarını yüklemek ister misiniz?" diye sorabilir (python3 için). **Yükle**'yi seçin, bitmesini bekleyin (birkaç dakika sürebilir), sonra `install.command` dosyasına yeniden çift tıklayın.
6. **Mac şifrenizi hazır tutun** (kurulumda bir kez sorulur). Dizüstüyse şarja takın.

> **Terminal ne zaman gerekir?**
> Yalnızca eski bir macOS'ta `jq` kurmak gerekirse. Sonrasında kurulum ve her görev için Terminal'de hiçbir şey yazmazsınız.

03

Kurulum

Bu işlemi her bilgisayarda yalnızca bir kez yaparsınız. Terminalde komut yazmanız gerekmez.

1. `sleep-mac` klasörünü bilgisayarınıza kopyalayın (Drive, USB veya AirDrop ile).
2. Klasördeki **`install.command`** dosyasına çift tıklayın. macOS "doğrulanamadı" derse dosyaya sağ tıklayıp **Aç**'ı seçin.
3. Bir Terminal penceresi açılır ve Mac şifrenizi ister (yazarken ekranda görünmez). Şifreyi yazıp Return'e basın; bu yalnızca bir kez sorulur.
4. Ekrandaki sağlık kontrolünde satırların başında `[ok]` görmelisiniz. `[!!]` varsa 8. bölüme bakın. Sonra Return ile pencereyi kapatın.
5. VS Code kullanıyorsanız pencereyi yeniden yükleyin (Komut Paleti → "Reload Window"). Terminalde kullanıyorsanız yeni bir `claude` oturumu açın.

> **Şifre neden isteniyor?**
> Kurulum, yalnızca şu iki komutu şifresiz çalıştıran küçük bir kural ekler: `pmset schedule wake` (uyanma alarmı kur) ve `pmset schedule cancel wake` (alarmı iptal et). Başka hiçbir yetki verilmez. Bu izin yalnızca **Uzaktayım** modunda kullanılır; **Çalışıyorum** modu bilgisayarı hiç uyutmaz. İzin verilmezse Uzaktayım modu da uyutamaz; limit dolunca açık bekler ve devam eder.

Kurulum sırasında şunlar yapılır: betikler `~/.claude/sleep/` klasörüne kopyalanır, `~/.claude/settings.json` dosyasına dört "hook" (Claude'un çalışmasını izleyen küçük bağlantı) ve yalnızca sistemin kendi komutu için bir izin kuralı eklenir ve bu dosyanın yedeği alınır. Kurulum güvenle tekrar çalıştırılabilir. Yeni sürüm çıktığında, görev çalışmıyorken klasörü yenisiyle değiştirip kurulumu yeniden çalıştırın; günlüğünüze ve notlarınıza dokunulmaz.

04

Kullanım: 3 adım

Kurulumdan sonra sistem **kurulu ama pasif** bekler: hiçbir şeyi izlemez, hiçbir şeyi uyutmaz, sohbetlerinize karışmaz. Yalnızca hazır görev metnini bir oturuma yapıştırdığınızda **o oturum için** devreye girer; görev bitince kendiliğinden yeniden pasife döner. **Hiçbir komut yazmanız gerekmez**: komutları Claude çalıştırır.

Önce modu seçin

	Uzaktayım	Çalışıyorum
Ne zaman?	Bilgisayarın başından ayrılıyorsunuz.	Bilgisayarı kullanmaya devam ediyorsunuz; görev arkada çalışsın.
Hazır dosya	`task-prompt-away.txt`	`task-prompt-working.txt`
Ekran	Hemen kapanır (bu bir seçenek değil, her zaman). Siz açarsanız en fazla 120 saniye açık kalır, sonra yeniden kapanır.	Açık kalır, hiç kapatılmaz.
Limit dolunca	Bilgisayar uyur, limit sıfırlanınca kendiliğinden uyanır ve devam eder. Uyanışta ekran 120 saniye sonra yeniden kapanır.	Bilgisayar uyumaz. Sistem limitin ne zaman sıfırlanacağını not eder, uyanık bekler ve sıfırlanınca devam eder.
Görev bitince	Bilgisayar 120 saniye sonra uyur.	Bilgisayar uyumaz.
İlerleme penceresi	Normal açılır.	Arka planda açılır; çalıştığınız programın önüne geçmez.

Adım 1: Seçtiğiniz dosyayı açıp görevi yazın

Modunuza uygun dosyayı açın (Not Defteri / TextEdit yeterli). Metnin içinde tek bir yer sizin için ayrılmıştır:

```
TASK:
<<< WRITE YOUR TASK HERE / GÖREVİ BURAYA YAZIN >>>
```

Bu satırı silip yerine görevinizi yazın; Türkçe yazabilirsiniz. Metnin geri kalanına dokunmayın. Metnin kalıp kısmı İngilizcedir, Claude size görevin yazıldığı dilde yanıt verir.

Adım 2: Yeni bir Claude Code oturumuna yapıştırın

Görevin çalışacağı klasörde **yeni** bir oturum açın ve metnin tamamını yapıştırıp gönderin. Claude ilk iş olarak sistemi açar ve **o oturumu bağlar**. Aynı bilgisayardaki diğer oturumlar etkilenmez.

Adım 3: İzleyin veya bırakın

Sistem açıldığında bir **"canlı durum" penceresi** (Terminal) açılır. Oturumda ise Claude her anlamlı adımdan sonra `STATUS:` ile başlayan tek satırlık özet yazar: ne bitti, sırada ne var, ne kadarı kaldı. Gerisini sistem yönetir.

> **Görev bitince ne olur?**
> Claude görevi doğruladıktan sonra `done` der. Sistem **pasife döner** (kurulu kalır) ve Claude son özetini yazar. **Uzaktayım** modunda 120 saniye sonra bilgisayar uyutulur; **Çalışıyorum**

modunda uyutulmaz. Bir sonraki görevde aynı metni yeniden kullanırsınız; kurulum tekrarlanmaz.

Görevi yarıda durdurmak isterseniz
Aynı oturumda Claude'a "uyku sistemini kapat" yazmanız yeterlidir; sistemi kapatır ve bekleyen uykuyu iptal eder.

Onaylar: Auto modu, tek bir ayar sizde
Görev sırasında hiçbir şeyin onay beklememesi için Claude Code'un **Auto** izin modu kullanılır: Claude komutları kendi başına çalıştırır, ayrı bir güvenlik denetçisi riskli olanları (zorla push, canlıya yayın, `curl | bash` gibi) engeller. Uyanınca devam eden oturumu sistem kendiliğinden Auto modda açar; kurulum da sistemin kendi komutu için bir izin kuralı ekler. **Sizin yapmanız gereken tek şey:** hazır metni yapıştıracağınız ilk oturumu **Auto modunda** başlatmak (VS Code'da sohbet kutusunun yanındaki mod seçici; terminalde Shift+Tab ile). Sistem bunu sizin yerinize yapamaz, çünkü açık bir oturumun modu dışarıdan değiştirilemez. Denetçi bir adımı engellerse Claude o adımı atlayıp devam eder.

Metindeki sabit ayarlar: limit eşiği %90, izin modu `auto`, uyanınca `stream` penceresi. Bunlar çoğu kullanım için uygundur; değiştirmek isteyenler için readme dosyasındaki "ileri düzey" bölümüne bakın.

05

İlerlemeyi izlemek

Canlı durum penceresi

Bu pencere birkaç saniyede bir kendini yeniler ve şunları gösterir: sistemin açık olup olmadığı, limit yüzdesi ve sıfırlanma saati, uyku/uyanma geri sayımı, Claude'un devir notu (`progress.md`), olay günlüğü ve son oturum çıktısı. Bilgisayar uyuyup uyanınca kaldığı yerden akmaya devam eder. Pencereyi kapatmak görevi etkilemez. Yeniden açmak için Claude'dan "durum penceresini aç" demeniz yeterlidir (ileri düzey: aşağıdaki komut).

```
bash ~/.claude/sleep/sleep.sh watch
```

Uyanınca oturum nasıl devam eder?

Mod	Ne görürsünüz?	Not
`stream` (varsayılan)	Terminalde canlı, okunabilir akış: Claude'un mesajları, çalıştırdığı komutlar ve sonuçları.	Tam otomatik, onay penceresi çıkmaz. Önerilen mod.
`terminal`	Claude'un olağan etkileşimli arayüzü.	İlk seferde elle `claude --permission-mode bypassPermissions` açıp uyarıyı kabul etmek gerekebilir.

Mod	Ne görürsünüz?	Not
`vscode`	Oturum VS Code Claude paneline açılır.	Deneysel. İstem kutuya yazılır, otomatik gönderilmeyebilir.
`headless`	Pencere yok; çıktı bir günlük dosyasına yazılır.	İlerleme görünmez. Yalnızca özel durumlar için.

VS Code sohbet paneli hakkında
Uyanışta devam eden oturum aynı konuşma geçmişini kullanır, ancak canlı akış Terminal penceresinde görünür; VS Code'daki sohbet paneli eski halinde kalabilir. Görev bitince sohbet geçmişinden aynı oturumu açtığınızda tüm turları görürsünüz.

06

Komut özeti (ileri düzey)

Normal kullanımda bu komutları siz yazmazsınız; Claude çalıştırır. Yalnızca bilgi ve sorun giderme içindir.

Tüm komutlar `bash ~/.claude/sleep/sleep.sh` ile başlar.

Komut	Açıklama
`on --profile away|working`	Sistemi açar ve çalıştıran oturumu bağlar (Claude çalıştırır).
`done`	Görev bitti işareti (Claude çalıştırır). Sistem pasife döner; Uzaktayım modunda final uykusu başlar.
`blocked "sebep"`	Çözülemeyen bir engel (Claude çalıştırır). Sistem kapanır, bildirim gelir.
`off`	Sistemi hemen kapatır ve bekleyen uykuyu iptal eder.
`cancel`	Yalnızca bekleyen uyku/uyanma işini iptal eder.
`status`	Kısa durum ve son günlük satırları.
`watch`	Canlı durum panosu.
`doctor`	Kurulum, bağımlılık ve izin kontrolü.
`reset`	Çalışma durumunu (günlük, notlar, bayraklar) sıfırlar; kurulum kalır.
`prompt "görev"`	Hazır dosyanın komutla üretilen karşılığı: görev istemini mod seçerek üretir ve panoya kopyalar.

07

Güvenlik ve sınırlar

- **Çalışıyorum modunda bilgisayar bekleme süresince açık kalır** ve ekran da açıktır; pil ve enerji harcar. Dizüstünde şarja takılı olsun.
- **Aynı anda tek görev.** Kullanım limiti hesap geneli olduğundan aynı anda yalnızca bir otomatik görev çalıştırılır.
- **Auto modu tam güvence değildir.** Güvenlik denetçisi riskli işlemleri engeller ama Claude Code belgesinin dediği gibi "onay isteklerini azaltır, güvenliği garanti etmez". Auto modu için desteklenen bir model ve plan gerekir; kuruluş yöneticisi kapatmışsa oturum normal (onaylı) moda düşer. Denetçisiz, tamamen onaysız mod (`bypassPermissions`) ileri düzey bir seçenektir; yalnızca güvendiğiniz klasör ve görevlerde kullanın (ayrıntı readme dosyasında).
- **Garanti yoktur.** Bu yazılım "olduğu gibi" sunulur; kullanım sizin sorumluluğunuzdadır. Önemli işleriniz için yedek alın ve önce küçük bir görevle deneyin. Bilgisayarınızda neleri değiştirdiği için klasördeki `NOTICE.txt` dosyasına bakın. Bu proje bağımsızdır, Anthropic ile bağlantılı değildir.
- **Onay gerektiren adımlar otomatik geçilmez.** Projenizin kuralı bir adım için sizin onayınızı istiyorsa (silme, yayınlama, gönderme, ödeme) sistem onay varsaymaz: Claude gerisini bitirir, o adımda durur ve sistemi kapatır. Böylece uyurken geri alınamaz bir şey yapılmaz.
- **Yönetici izni dar kapsamlıdır.** Yalnızca iki `pmset schedule` komutu şifresiz çalışır.
- **Kapak ve uyanma (Uzaktayım).** Görev sürerken kapağı kapatmayın: Mac uyur ve görev kesilir. Kapak kapalı ve pille çalışan bir MacBook'ta uyanma da güvenilir olmayabilir; şarja takın. Harici ekran, güç kablosu ve harici klavye/fare bağlıyken kapağı kapatmak Mac'i çoğu zaman uyutmaz; bu düzeni denemedik, önce küçük bir görevle deneyin.
- **Bulut senkronu.** Varsayılan 120 sn bekleme Google Drive gibi klasörler içindir. Gerekirse `SLEEP_SYNC_DELAY` ortam değişkeniyle değiştirilebilir.
- **Sadece macOS.** Windows ve Linux için ayrı bir uyarlama gerekir.

Çalışmayı bozabilecek durumlar

Aşağıdaki durumlardan biri olursa görev beklediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Her birinin ayrıntılı çözümü 8. bölümdedir.

Durum	Ne olur?	Ne yapmalı?
Hazır metni yapıştırdığınız **ilk oturumu Auto moduna almadınız**	O oturumda Claude onay ister ve beklerken görev durur.	Oturumu Auto modunda başlatın (VS Code'da mod seçici; terminalde Shift+Tab), metni yeniden yapıştırın.

Durum	Ne olur?	Ne yapmalı?
Auto modu sizde yok (model, plan ya da kuruluş yöneticisi nedeniyle)	Oturum normal onaylı moda düşer; her komutta onay beklenir.	Onayları elle verin ya da yöneticinizden Auto'yu açmasını isteyin. İleri düzey: readme'deki `bypassPermissions` seçeneği (denetçisizdir).
Auto'nun güvenlik denetçisi bir adımı engelledi (en çok `.claude` klasörüne yazılan `progress.md` devir notunda görülebilir)	Claude o adımı atlar ya da takılır; devir notu yazılmazsa uyanınca nerede kaldığını bilemeyebilir.	Claude'a engelin gerekçesini sorun ve yeniden denetmesini söyleyin; gerekirse adımı elle onaylayın.
MacBook'un kapağını kapatmak	Mac her koşulda uyur; Çalışıyorum modu bunu engelleyemez ve görev kesilir.	Kapağı açık bırakın (ekranı kısmak serbest) ve şarja takın.
Haftalık kullanım limitiniz doldu	Sistem yalnızca 5 saatlik limiti bilir; devam edemez.	Haftalık limitin açılmasını bekleyin.
İnternet yok ya da Claude Code girişinizin süresi doldu (uyanıştan sonra)	Devam eden oturum başlayamaz.	Ağa bağlanın, Claude Code'a yeniden giriş yapın; sonra `resume` dosyasıyla ya da yeni oturumda `progress.md` ile sürdürün (8. bölüm).
VS Code'u yenilemediniz ya da eski bir oturumda yapıştırdınız	Hook'lar yüklenmemiştir: sistem görevi izleyemez, Claude sürekli sorabilir.	Pencereyi yenileyin (Reload Window) ve **yeni** bir oturum açın.
Bilgisayarı yeniden başlatmak ya da kapatmak	Bekleyen devam işi kaybolur.	Yeni oturum açıp "progress.md dosyasını oku ve kaldığın yerden devam et" yazın.
Aynı anda ikinci bir görev başlatmak	Limit hesap geneli olduğundan görevler birbirinin limitini yer; sistem tek görev için tasarlandı.	Bir görev bitmeden diğerini başlatmayın.

08

Sorun giderme

Önce Claude'a şunu yazın: **"sleep doctor komutunu çalıştır ve sonucu göster"**. Sorunlu satırlar `[!!]` ile işaretlenir. Aşağıdaki tablolar belirtiye göre gruplanmıştır; kendi belirtinizi bulun ve yanındaki çözümü uygulayın.

Kurulum sırasında

Belirti	Çözüm
`install.command` açılmıyor veya "doğrulanamadı" diyor	Dosyaya sağ tıklayın → **Aç** → **Aç**. Yine açılmazsa Terminal'i açıp `bash ` yazın (sonunda bir boşluk), `install.sh` dosyasını Terminal penceresine sürükleyin, bir boşluk bırakıp `--yes` yazın ve Return'e basın.
"Permission denied" veya dosya bulunamıyor (Google Drive klasöründen kurarken)	Drive'daki dosyalar bilgisayara inmemiş olabilir ("yalnızca çevrimiçi"). Zip'i/klasörü Masaüstü'ne kopyalayıp oradan kurun.
Kurulumda "MISSING: jq" yazıyor	Ön hazırlığın 2-4. adımlarını yapın (macOS 15'ten eskiyse `brew install jq`), sonra `install.command`'ı yeniden çalıştırın.
Kurulumda "MISSING: python3" yazıyor	Mac'in "komut satırı araçlarını yükle" penceresinde **Yükle**'ye basın, bitmesini bekleyin, kurulumu yeniden çalıştırın.
Şifre sorulmadı veya yanlış girildi, "sudoers" hatası	Kurulumu yeniden çalıştırıp şifreyi doğru girin. İzin verilmezse sistem yine çalışır ama Uzaktayım modunda bilgisayarı uyutamaz; açık bekler ve devam eder.
Sağlık kontrolünde `[!!] no sudo pmset permission`	Aynı şey: `install.command`'ı yeniden çalıştırıp şifre onayı verin.
Sağlık kontrolünde `[!!] claude binary not found`	Claude Code kurulu değil ya da bulunamadı. Kurup giriş yapın. Kuruluysa yolunu verin (Terminal): `export SLEEP_CLAUDE_BIN=/yol/claude` (VS Code eklentisinde `~/.vscode/extensions/anthropic.claude-code-*/resources/native-binary/claude`).
Sağlık kontrolünde `[!!] limit readable ... RESET TIME was not understood`	Sistem çalışır, endişelenmeyin: limit yüzdesi okunuyor ama sıfırlanma saati anlaşılamadı. Bu durumda sistem en kötü ihtimali varsayar ve en geç 5 saat sonra uyanır (tam saatında değil, biraz geç olabilir). Düzeltilmesi için `log.txt` içindeki `WARNING reset time not understood` satırını sistemi hazırlayan kişiye iletin.

Görevi başlatırken

Belirti	Çözüm
Metni yapıştırdım ama Claude "sleep komutu bulunamadı" diyor	Kurulum yapılmamış ya da VS Code yeniden yüklenmemiş. Kurulumu çalıştırın, sonra VS Code'u yeniden yükleyin ve **yeni** bir oturum açın.
Claude her komut için onay istiyor	Hazır metni yapıştırdığınız **ilk oturum Auto modunda değil**. Oturumu Auto modunda başlatın (VS Code'da sohbet kutusunun yanındaki mod seçici; terminalde Shift+Tab). Auto modu hiç görünmüyorsa modeliniz/planınız desteklemiyor ya da kuruluş yöneticisi kapatmış olabilir; bu durumda onayları elle verin ya da (ileri düzey) `bypassPermissions` kullanın.
Claude "limit izlenemiyor" diyor	Sistem limit yüzdesini okuyamıyor. Claude Code'a giriş yapılmış mı? Görev yine de çalışır ama otomatik uyku/devam devreye girmeyebilir. Okuma geçici olarak başarısız olursa sistem son okumayla devam eder; limit dolarsa Claude Code'un kendi hata bildirimi de uyku/devam döngüsünü başlatır. Claude'a "sleep doctor komutunu çalıştır ve sonucu göster" yazın.
Başka bir görev başlatmak istiyorum ama sistem "meşgul" gibi davranıyor	Önceki görev düzgün kapanmamış olabilir. Eski oturumda ya da yeni oturumda Claude'a "sleep sistemini kapat" yazın, sonra yeni görev metnini yapıştırın.
Başka bir klasörde/oturumda çalışırken sistem karışır mı?	Hayır. Sistem yalnızca hazır metni yapıştırdığınız oturuma bağlanır, diğer oturumlara dokunmaz.

Görev çalışırken

Belirti	Çözüm
Canlı durum penceresi açılmadı ya da kapattım	Görev etkilenmez. Claude'a "sleep durum penceresini aç" yazın.
Claude bir adımda durdu ve cevap bekliyor	Görev metni Claude'a soru sormamasını söyler; yine de sorarsa kısa cevap verin. Sürekli durup "devam edeyim mi" diyorsa hook'lar yüklenmemiştir: VS Code'u yeniden yükleyin ve yeni oturum açın.
Claude "approval needed" (onay gerekli) deyip durdu, sistem kapandı	Projenizin kuralı o adım için sizin açık onayınızı istiyor (silme, yayınlama, gönderme, ödeme, korunan dosyayı değiştirme gibi). Sistem sizin yerinize onay varsaymaz: Claude gerisini bitirir, o adımda durur ve sistemi kapatır. Adımı kendiniz onaylayın, sonra yeni bir oturumda `progress.md` notundan sürdürün.

Belirti	Çözüm
Auto modu bir adımı engelledi	Claude o adımı atlayıp devam eder. Sonuç eksik kalırsa adımı kendiniz onaylayın ya da Claude'a gerekçesini açıklayıp yeniden denemesini söyleyin. Sürekli engelleniyorsa görev metnini daha açık yazın.
Limit yüzdesi yanlış ya da eski görünüyor	Yüzde yaklaşık birkaç dakikada bir yenilenir. Sürekli okunamıyorsa Claude Code girişinizi kontrol edin.
"300 zorunlu devamdan sonra sistem kapatıldı" bildirimi	Claude aynı yerde takılıp dönmüş demektir; koruma sistemi kapattı. Görevi yeni bir oturumda, `progress.md` notuna bakarak sürdürün.
Aynı anda iki görev çalıştırabilir miyim?	Önermiyoruz. Limit hesap geneli olduğundan ikisi birbirinin limitini yer ve sistem tek görev için tasarlandı.

Uyku, uyanma ve ekran

Belirti	Çözüm
Uzaktayım: Mac uyumadı	Kurulumda şifre izni verilmemiş olabilir (yukarıdaki `no sudo pmset permission` satırı). Sistem uyutamazsa açık bekler ve limit sıfırlanınca devam eder; kabul edilebilir bir sonuçtur. Ayrıca hareket eden bir fare/video gibi şeyler uykuyu geciktirebilir.
Mac uyudu ama zamanında uyanmadı	MacBook'u şarja takın; **kapak kapalı ve pille** uyanma garanti değildir. Kapağı açıp uyandırın, sistem kaldığı yerden devam eder.
Uyanınca kilit ekranı geldi	Normaldir. Görev arkada devam eder; şifrenizi girmeniz gerekmez.
Çalışıyorum modunda kapağı kapatınca Mac uyudu	Kapağı kapatmak MacBook'u her koşulda uyutur; Çalışıyorum modu bunu engelleyemez. Kapağı açık bırakın (ekranı kısmak serbest).
Uzaktayım: ekran kapalı, ilerlemeyi görmek istiyorum	Fareyi oynatın ya da bir tuşa basın. Ekran en fazla 120 saniye açık kalır, sonra yeniden kapanır; her açışta süre baştan başlar.
Uzaktayım: uyanınca ekran hemen kapanmadı	Normaldir: uyanıştan 120 saniye sonra kapanır. İlerleme penceresini bu sürede görebilirsiniz.
Çalışıyorum: ekran kararıyor ya da bilgisayar uyuyor	Bu modda sistem bilgisayarı uyanık tutar. Yine de uyuyorsa güç ayarlarınız (kapak, pil tasarrufu) üstün geliyor olabilir; şarja takın ve pil tasarrufu modunu kapatın.

Devam etmediğinde

Belirti	Çözüm
Uyandı ama oturum kaldığı yerden devam etmedi	`log.txt` dosyasının sonuna bakın (aşağıdaki "Günlük dosyası" satırı). Çoğu zaman sebep: ağ henüz gelmemiş, Claude Code girişinin süresi dolmuş ya da `claude` bulunamamış. Giriş yapıp ağı kontrol edin, sonra aşağıdaki "elle devam" satırını uygulayın.
Elle devam ettirmek istiyorum	Finder'da Cmd+Shift+G ile `~/.claude/sleep` klasörüne gidin, `resume.command` dosyasına çift tıklayın. Olmazsa yeni bir oturum açıp "`progress.md` dosyasını oku ve kaldığın yerden devam et" yazın.
"Oturum bulunamadı" gibi hata	Eski oturum silinmiş olabilir. Yeni bir oturum açıp "`progress.md` dosyasını oku ve kaldığın yerden devam et" yazın; devir notu bunun için tutulur.
Limit sıfırlandı ama hâlâ limit hatası geliyor	Sistem yalnızca **5 saatlik** limiti izler. **Haftalık** limitiniz dolmuşsa devam edemez; haftalık limitin açılmasını bekleyin.
VS Code sohbet panelinde devam eden konuşmayı göremiyorum	Canlı akış açılan pencerede görünür; VS Code paneli eski halinde kalabilir. Görev bitince sohbet geçmişinden aynı oturumu açınca tüm turlar görünür.

Bitirme, durdurma, kaldırma

Belirti	Çözüm
Görev bitti ama sistem kapanmadı / bilgisayar uyumadı	Claude `done` demeyi unutmuş olabilir: "görev bitti, sleep done komutunu çalıştır" yazın. Çalışıyorum modunda bilgisayar zaten hiç uyutulmaz.
Her şeyi şimdi durdurmak istiyorum	Claude'a "sleep sistemini kapat" yazın. (Claude yoksa: kurulum klasöründeki kaldırma dosyası da sistemi tamamen kaldırır.)
Bekleyen bir uykuyu iptal etmek istiyorum	Claude'a "bekleyen uykuyu iptal et" yazın.
Kendi hook ve izin ayarlarım silinir mi?	Hayır. Kaldırma yalnızca sistemin kendi hook'larını ve izin kuralını siler; önce `settings.json` yedeği alır.

Günlük dosyası ve yardım

Belirti	Çözüm
Günlük dosyası (`log.txt`) nerede, nasıl açarım?	Finder'da Cmd+Shift+G tuşlarına basıp `~/.claude/sleep` yazın, Return. Klasördeki `log.txt` dosyasını TextEdit ile açın; en alttaki satırlar son olayları gösterir.
Başkasından yardım isteyeceğim; ne göndermeliyim?	`log.txt` dosyasının son 30 satırı ve Claude'a yazdırdığınız "sleep doctor" çıktısı. Kişisel bir şey içermez.
Sistemi sıfırlayıp baştan başlamak	Claude'a "sleep reset komutunu çalıştır" yazın: günlük, notlar ve bayraklar silinir, kurulum kalır.

09

Kaldırma ve sıfırlama

Klasördeki **`uninstall.command`** dosyasına çift tıklayın; hook'ları, dosyaları ve yönetici kuralını siler. Terminalden yapmak isteyenler için:

```
bash uninstall.sh               # hook'ları, dosyaları ve sudoers kuralını siler
bash uninstall.sh --keep-data   # günlük ve notları bırakır
bash ~/.claude/sleep/sleep.sh reset   # yalnızca çalışma durumunu sıfırlar
```

Kaldırmadan önce `settings.json` dosyasının yedeği otomatik alınır. İşlemden sonra VS Code'u yeniden yükleyin.

10

Sık sorulan sorular

Bilgisayarım gerçekten uyuyor mu, işlem kaybolur mu?

Bilgisayar uyur, ancak Claude'un oturumu ve dosyalarınız diskte durur. Uyanınca aynı oturum `--resume` ile kaldığı yerden sürdürülür. Claude sistemin dışında kalan hiçbir şeyi kaybetmez; devir notu `progress.md` dosyasındadır.

Görevi bitirmeden durdurabilir miyim?

Evet: `sleep.sh off` ile sistemi kapatırsınız. Oturum normal bir Claude Code oturumu olarak kalır.

Başka bilgisayarlarda nasıl kullanırım?

`sleep-mac` klasörünü o bilgisayara kopyalayıp `install.command` dosyasına çift tıklamanız yeterlidir. Klasörde kullanıcıya veya yola özgü bir ayar yoktur.

Aynı klasörde birden fazla Claude oturumum var; karışır mı?

Hayır. Sistem yalnızca `sleep.sh on` komutunu çalıştıran oturuma bağlanır, diğer oturumlara dokunmaz.

EK

Klasör yapısı

```
sleep-mac/
  task-prompt-away.txt      HAZIR görev metni: Uzaktayım
  task-prompt-working.txt   HAZIR görev metni: Çalışıyorum
  readme.md                 kısa kılavuz (metin)
  Sleep-Mac Kullanım Kılavuzu.pdf  bu belge
  NOTICE.txt                sorumluluk reddi (İngilizce + Türkçe)
  install.command           kurulum (çift tıklayın)
  install.sh                kurulum (Terminal)
  uninstall.command         kaldırma (çift tıklayın)
  uninstall.sh              kaldırma (Terminal)
  system/                   ~/.claude/sleep/ altına kopyalanan dosyalar
    sleep.sh                 ana komut
    common.sh               ortak fonksiyonlar (oturum bağlama dahil)
    hook-posttool.sh  hook-stop.sh  hook-stopfailure.sh
    sleep-and-resume.sh  final-sleep.sh  usage-refresh.sh
    dark-guard.sh           Uzaktayım modunda ekranı yeniden kapatır
    watch.sh                canlı durum panosu
    format.jq               canlı akış biçimlendirici
    task-template.md        görev istemi şablonu
```

NOMADES
AGENCY

we don’t settle for good, we seek perfection