CLAUDE CODE İÇİN OTOMATİK UYKU VE DEVAM SİSTEMİ (WINDOWS)

SLEEP-WIN

NOMADES
AGENCY

Kullanım Kılavuzu

Limit dolunca uyu, sıfırlanınca kaldığın yerden devam et.

Platform: Windows 10 / 11 **Gerekli:** Claude Code (VS Code eklentisi veya terminal)
Sürüm: 2.3, 26 Ekim 2026

GÜVENLİK UYARISI: KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN

- **Claude, görev boyunca sormadan komut çalıştırır, dosya oluşturur, değiştirir ve silebilir.** Yalnızca güvendiğiniz klasör ve görevlerde kullanın; önemli dosyalarınızın yedeğini alın.
- **Auto modu güvenlik garantisi değildir.** Güvenlik denetçisi riskli işlemleri engellemeye çalışır ama her şeyi yakalayamaz. Denetçisiz `bypassPermissions` modunu yalnızca ne yaptığınızı biliyorsanız seçin.
- **Başınızda kimse yokken çalışır.** Yanlış anlaşılan bir görev, siz fark etmeden ilerleyebilir. İlk kullanımda mutlaka **küçük bir deneme görevi** verin.
- **Aynı anda tek görev.** Kullanım limiti hesap geneli olduğundan sistem tek görev için tasarlanmıştır; limitinizi harcar.
- **Bu Windows sürümü henüz gerçek bir Windows bilgisayarında denenmedi.** Beklenmedik bir durumda görevi izleyin ve 8. bölümdeki çözümlere bakın.

01

Bu sistem ne işe yarar?

Claude Code'a uzun bir görev verdiğinizde, 5 saatlik kullanım limitiniz görev bitmeden dolabilir. Normalde işin başında beklemeniz, limit sıfırlanınca "devam et" yazmanız gerekir.

sleep-win bu bekleme işini sizin yerinize yapar. Limit dolmaya yaklaşınca Claude'a işi tutarlı bir yerde bırakmasını söyler, bilgisayarı uyutur, limit sıfırlandığı anda bilgisayarı kendiliğinden uyandırır ve aynı oturumu kaldığı yerden devam ettirir. Görev bitene kadar bu döngü tekrar eder.

> **Önemli: bu sürüm henüz sınanmadı**
> sleep-win, macOS sürümünden uyarlandı ve **henüz gerçek bir Windows bilgisayarında denenmedi**. İlk kullanımda mutlaka küçük bir deneme görevi verin ve `doctor` çıktısını kontrol edin. Sorun olursa 8. bölümdeki günlük dosyası nedeni gösterir.

Döngü nasıl işler?

1. Limit eşiğe (varsayılan %90) ulaşınca Claude'a bir uyarı gider. Claude yarım işi toparlar ve `progress.md` dosyasına "yapıldı / sıradaki adım" notu yazar.
2. **Uzaktayım** modunda: sistem 120 saniye bekler (Google Drive gibi bulut klasörlerinin senkron olması için), sonra limitin sıfırlanma saatine **Görev Zamanlayıcı'da bir uyanma görevi** kurulur ve bilgisayar uyutulur.
3. Bilgisayar uyanınca bir PowerShell penceresi açılır ve oturum kaldığı yerden devam eder. **İlerlemeyi bu pencerede canlı izlersiniz.**
4. **Çalışıyorum** modunda: bilgisayar hiç uyutulmaz; sistem yalnızca limitin ne zaman sıfırlanacağını not eder, uyanık bekler ve sıfırlanınca devam eder.
5. Görev bitince Claude "bitti" işareti koyar; sistem **pasife döner (kurulu kalır)**. Uzaktayım modunda bilgisayar ayrıca uyutulur.

İki çalışma modu

Her görevde iki hazır metinden birini kullanırsınız: **Uzaktayım** (bilgisayarın başından ayrılıyorsunuz) veya **Çalışıyorum** (bilgisayarı kullanmaya devam ediyorsunuz, görev arkada çalışıyor). Ayrıntılar 4. bölümde.

02

Başlamadan önce

Gereksinim	Açıklama
Windows 10 veya 11	PowerShell Windows'ta hazır gelir; ek araç (jq vb.) gerekmez. Ayrıntı için aşağıdaki adımlara bakın.
Claude Code	VS Code eklentisi veya terminaldeki `claude` komutu. Hesabınıza giriş yapılmış olmalı. Claude Code, Windows'ta Git for Windows ister.
Yönetici şifresi	Gerekmez.
Güç kablosu	Dizüstü bilgisayarlarda şarjda olsun; görev sürerken kapak açık kalsın.
Uyanma zamanlayıcıları	Yalnızca **Uzaktayım** modu için: güç planında "Uyanma zamanlayıcılarına izin ver" ayarı **Etkin** olmalı. Kurulum bunu ayarlamayı dener.

Ön hazırlık: adım adım

Çoğu kişide bu adımların çoğu zaten hazırdır. Sırayla kontrol edin:

1. **Claude Code çalışıyor mu?** VS Code'da Claude sohbet panelini açıp bir mesaj yazın. Yanıt geliyorsa kurulu ve girişlidir. Giriş istiyorsa önce giriş yapın. Claude Code kurulu değilse önce onu kurun; bu sistem onun üzerine çalışır. **Yalnızca Claude masaüstü uygulamasını kullanıyorsanız:** sistem uygulamanın içindeki Claude Code'u bulmaya çalışır, ancak Microsoft Store sürümünde bu dosya Windows'un gizli bir klasöründe durur ve bulunamayabilir. En sağlam yol Claude Code'u ayrıca resmî yükleyiciyle kurmaktır: PowerShell'de `irm https://claude.ai/install.ps1 | iex` komutunu çalıştırın (kullanıcı klasörünüze `.local\bin\claude.exe` kurulur). Masaüstü uygulaması bu sistemle henüz denenmedi.
2. **Git for Windows:** Claude Code Windows'ta Git ister; Claude Code çalışıyorsa genelde zaten vardır. Emin olmak için Başlat menüsüne "Git Bash" yazın. Çıkıyorsa kuruludur. Çıkmıyorsa git-scm.com sitesinden "Download for Windows" ile indirin, çalıştırın ve tüm sorulara **Next** diyerek bitirin.
3. **PowerShell:** Windows 10 ve 11'de hazır gelir, kurmanız gerekmez. Başlat menüsüne "PowerShell" yazarak olduğunu görebilirsiniz. `jq` gibi ek bir araç da gerekmez.
4. **Yönetici şifresi gerekmez.** İndirilen `install.bat` için "Bilgisayarınızı korudu" uyarısı çıkarsa **Ek bilgi → Yine de çalıştır** deyin.

5. **Uyanma ayarı (yalnızca Uzaktayım modu için):** Kurulum bunu kendisi açmayı dener. Olmazsa: Denetim Masası → Güç Seçenekleri → Plan ayarlarını değiştir → Gelişmiş güç ayarlarını değiştir → Uyku → "Uyanma zamanlayıcılarına izin ver" → **Etkin**.
6. Dizüstüyse şarja takın.

03

Kurulum

Bu işlemi her bilgisayarda yalnızca bir kez yaparsınız.

1. `sleep-win` klasörünü bilgisayarınıza kopyalayın (Drive, USB veya AirDrop benzeri bir yöntemle).
2. Klasördeki **`install.bat`** dosyasına çift tıklayın. Hiçbir komut yazmanız gerekmez.
3. Ekranda sağlık kontrolü çıkar. Satırların başında `[ok]` görmelisiniz. `[!!]` varsa 8. bölüme bakın.
4. VS Code kullanıyorsanız pencereyi yeniden yükleyin (Komut Paleti → "Reload Window"). Terminalde kullanıyorsanız yeni bir `claude` oturumu açın.

> **"Windows bilgisayarınızı korudu" uyarısı**
> İndirilen bir `.bat` dosyasında SmartScreen uyarısı çıkabilir. "Ek bilgi" → "Yine de çalıştır" deyin ya da dosyaya sağ tık → Özellikler → "Engellemeyi kaldır" işaretleyin. Bu sistem yalnızca kendi klasörünüze dosya kopyalar ve Claude Code ayarlarınıza dört bağlantı (hook) ekler; önce ayar dosyasının yedeğini alır.

Kurulum sırasında şunlar yapılır: betikler `%USERPROFILE%\.claude\sleep\` klasörüne kopyalanır, `%USERPROFILE%\.claude\settings.json` dosyasına dört hook ve yalnızca sistemin kendi komutu için bir izin kuralı eklenir ve bu dosyanın yedeği alınır, uyanma zamanlayıcıları etkinleştirilir. Kurulum güvenle tekrar çalıştırılabilir. Yeni sürüm çıktığında, görev çalışmıyorken klasörü yenisiyle değiştirip kurulumu yeniden çalıştırın; günlüğünüze ve notlarınıza dokunulmaz.

04

Kullanım: 3 adım

Kurulumdan sonra sistem **kurulu ama pasif** bekler: hiçbir şeyi izlemez, hiçbir şeyi uyutmaz, sohbetlerinize karışmaz. Yalnızca hazır görev metnini bir oturuma yapıştırdığınızda **o oturum için** devreye girer; görev bitince kendiliğinden yeniden pasife döner. **Hiçbir komut yazmanız gerekmez**: komutları Claude çalıştırır.

Önce modu seçin

	Uzaktayım	Çalışıyorum
Ne zaman?	Bilgisayarın başından ayrılıyorsunuz.	Bilgisayarı kullanmaya devam ediyorsunuz; görev arkada çalışsın.
Hazır dosya	`task-prompt-away.txt`	`task-prompt-working.txt`
Ekran	Hemen kapanır (bu bir seçenek değil, her zaman). Siz açarsanız en fazla 120 saniye açık kalır, sonra yeniden kapanır.	Açık kalır, hiç kapatılmaz.
Limit dolunca	Bilgisayar uyur, limit sıfırlanınca kendiliğinden uyanır ve devam eder. Uyanışta ekran 120 saniye sonra yeniden kapanır.	Bilgisayar uyumaz. Sistem limitin ne zaman sıfırlanacağını not eder, uyanık bekler ve sıfırlanınca devam eder.
Görev bitince	Bilgisayar 120 saniye sonra uyur.	Bilgisayar uyumaz.
İlerleme penceresi	Normal açılır.	Arka planda açılır; çalıştığınız programın önüne geçmez.

Adım 1: Seçtiğiniz dosyayı açıp görevi yazın

Modunuza uygun dosyayı açın (Not Defteri / TextEdit yeterli). Metnin içinde tek bir yer sizin için ayrılmıştır:

```
TASK:
<<< WRITE YOUR TASK HERE / GÖREVİ BURAYA YAZIN >>>
```

Bu satırı silip yerine görevinizi yazın; Türkçe yazabilirsiniz. Metnin geri kalanına dokunmayın. Metnin kalıp kısmı İngilizcedir, Claude size görevin yazıldığı dilde yanıt verir.

Adım 2: Yeni bir Claude Code oturumuna yapıştırın

Görevin çalışacağı klasörde **yeni** bir oturum açın ve metnin tamamını yapıştırıp gönderin. Claude ilk iş olarak sistemi açar ve **o oturumu bağlar**. Aynı bilgisayardaki diğer oturumlar etkilenmez.

Adım 3: İzleyin veya bırakın

Sistem açıldığında bir **"canlı durum" penceresi** (PowerShell) açılır. Oturumda ise Claude her anlamlı adımdan sonra `STATUS:` ile başlayan tek satırlık özet yazar: ne bitti, sırada ne var, ne kadarı kaldı. Gerisini sistem yönetir.

Görev bitince ne olur?
Claude görevi doğruladıktan sonra `done` der. Sistem **pasife döner** (kurulu kalır) ve Claude son özetini yazar. **Uzaktayım** modunda 120 saniye sonra bilgisayar uyutulur; **Çalışıyorum** modunda uyutulmaz. Bir sonraki görevde aynı metni yeniden kullanırsınız; kurulum tekrarlanmaz.

Görevi yarıda durdurmak isterseniz
Aynı oturumda Claude'a "uyku sistemini kapat" yazmanız yeterlidir; sistemi kapatır ve bekleyen uykuyu iptal eder.

Onaylar: Auto modu, tek bir ayar sizde
Görev sırasında hiçbir şeyin onay beklememesi için Claude Code'un **Auto** izin modu kullanılır: Claude komutları kendi başına çalıştırır, ayrı bir güvenlik denetçisi riskli olanları (zorla push, canlıya yayın, `curl | bash` gibi) engeller. Uyanınca devam eden oturumu sistem kendiliğinden Auto modda açar; kurulum da sistemin kendi komutu için bir izin kuralı ekler. **Sizin yapmanız gereken tek şey:** hazır metni yapıştıracağınız ilk oturumu **Auto modunda** başlatmak (VS Code'da sohbet kutusunun yanındaki mod seçici; terminalde Shift+Tab ile). Sistem bunu sizin yerinize yapamaz, çünkü açık bir oturumun modu dışarıdan değiştirilemez. Denetçi bir adımı engellerse Claude o adımı atlayıp devam eder.

Metindeki sabit ayarlar: limit eşiği %90, izin modu `auto`, uyanınca `stream` penceresi. Bunlar çoğu kullanım için uygundur; değiştirmek isteyenler için readme dosyasındaki "ileri düzey" bölümüne bakın.

05
İlerlemeyi izlemek

Canlı durum penceresi

Bu pencere birkaç saniyede bir kendini yeniler ve şunları gösterir: sistemin açık olup olmadığı, limit yüzdesi ve sıfırlanma saati, uyku/uyanma geri sayımı, Claude'un devir notu (`progress.md`), olay günlüğü ve son oturum çıktısı. Bilgisayar uyuyup uyanınca kaldığı yerden akmaya devam eder. Pencereyi kapatmak görevi etkilemez. Yeniden açmak için Claude'dan "durum penceresini aç" demeniz yeterlidir (ileri düzey: aşağıdaki komut).

```
"%USERPROFILE%\.claude\sleep\sleep.cmd" watch
```

Uyanınca oturum nasıl devam eder?

Mod	Ne görürsünüz?	Not
`stream` (varsayılan)	PowerShell penceresinde canlı, okunabilir akış: Claude'un mesajları, çalıştırdığı komutlar ve sonuçları.	Tam otomatik, onay penceresi çıkmaz. Önerilen mod.
`terminal`	Claude'un olağan etkileşimli arayüzü.	İlk seferde elle `claude --permission-mode bypassPermissions` açıp uyarıyı kabul etmek gerekebilir.
`vscode`	Oturum VS Code Claude paneline açılır.	Deneysel. İstem kutuya yazılır, otomatik gönderilmeyebilir.
`headless`	Pencere yok; çıktı bir günlük dosyasına yazılır.	İlerleme görünmez. Yalnızca özel durumlar için.

VS Code sohbet paneli hakkında
Uyanışta devam eden oturum aynı konuşma geçmişini kullanır, ancak canlı akış PowerShell penceresinde görünür; VS Code'daki sohbet paneli eski halinde kalabilir. Görev bitince sohbet geçmişinden aynı oturumu açtığınızda tüm turları görürsünüz.

06

Komut özeti (ileri düzey)

Normal kullanımda bu komutları siz yazmazsınız; Claude çalıştırır. Yalnızca bilgi ve sorun giderme içindir.

Tüm komutlar `sleep.cmd` ile başlar (tam yol: `%USERPROFILE%\.claude\sleep\sleep.cmd`).

Komut	Açıklama
`on -Profile away|working`	Sistemi açar ve çalıştıran oturumu bağlar (Claude çalıştırır).
`done`	Görev bitti işareti (Claude çalıştırır). Sistem pasife döner; Uzaktayım modunda final uykusu başlar.
`blocked "sebep"`	Çözülemeyen bir engel (Claude çalıştırır). Sistem kapanır.
`off`	Sistemi hemen kapatır ve bekleyen uykuyu iptal eder.
`cancel`	Yalnızca bekleyen uyku/uyanma işini iptal eder.
`status`	Kısa durum ve son günlük satırları.
`watch`	Canlı durum panosu.

Komut	Açıklama
`doctor`	Kurulum, bağımlılık ve güç ayarı kontrolü.
`reset`	Çalışma durumunu (günlük, notlar, bayraklar) sıfırlar; kurulum kalır.
`prompt "görev"`	Hazır dosyanın komutla üretilen karşılığı: görev istemini mod seçerek üretir ve panoya kopyalar.

07

Güvenlik ve sınırlar

- **Çalışıyorum modunda bilgisayar bekleme süresince açık kalır** ve ekran da açıktır; pil ve enerji harcar. Dizüstünde şarja takılı olsun.
- **Aynı anda tek görev.** Kullanım limiti hesap geneli olduğundan aynı anda yalnızca bir otomatik görev çalıştırılır.
- **Auto modu tam güvence değildir.** Güvenlik denetçisi riskli işlemleri engeller ama Claude Code belgesinin dediği gibi "onay isteklerini azaltır, güvenliği garanti etmez". Auto modu için desteklenen bir model ve plan gerekir; kuruluş yöneticisi kapatmışsa oturum normal (onaylı) moda düşer. Denetçisiz, tamamen onaysız mod (`bypassPermissions`) ileri düzey bir seçenektir; yalnızca güvendiğiniz klasör ve görevlerde kullanın (ayrıntı readme dosyasında).
- **Garanti yoktur.** Bu yazılım "olduğu gibi" sunulur; kullanım sizin sorumluluğunuzdadır. Önemli işleriniz için yedek alın ve önce küçük bir görevle deneyin. Bilgisayarınızda neleri değiştirdiği için klasördeki `NOTICE.txt` dosyasına bakın. Bu proje bağımsızdır, Anthropic ile bağlantılı değildir.
- **Onay gerektiren adımlar otomatik geçilmez.** Projenizin kuralı bir adım için sizin onayınızı istiyorsa (silme, yayınlama, gönderme, ödeme) sistem onay varsaymaz: Claude gerisini bitirir, o adımda durur ve sistemi kapatır. Böylece uyurken geri alınamaz bir şey yapılmaz.
- **Yönetici izni gerekmez.** Sistem yalnızca kendi kullanıcı hesabınızın klasörüne yazar ve kullanıcı düzeyinde bir zamanlanmış görev kurar.
- **Modern Bekleme (S0) olan dizüstü bilgisayarlar** uyku sırasında zamanlayıcıyla uyanmayabilir. Bu durumda bilgisayar siz uyandırana kadar uykuda kalır; uyandırınca sistem kaldığı yerden devam eder.
- **Uyku, hazırda bekletme değildir.** Sistem uyku modunu kullanır.
- **Bulut senkronu.** Varsayılan 120 sn bekleme Google Drive gibi klasörler içindir. `SLEEP_SYNC_DELAY` ortam değişkeniyle değiştirilebilir.
- **Yalnızca Windows.** macOS için `sleep-mac` klasörünü kullanın.

Çalışmayı bozabilecek durumlar

Aşağıdaki durumlardan biri olursa görev beklediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Her birinin ayrıntılı çözümü 8. bölümdedir.

Durum	Ne olur?	Ne yapmalı?
Hazır metni yapıştırdığınız **ilk oturumu Auto moduna almadınız**	O oturumda Claude onay ister ve beklerken görev durur.	Oturumu Auto modunda başlatın (VS Code'da mod seçici; terminalde Shift+Tab), metni yeniden yapıştırın.
Auto modu sizde yok (model, plan ya da kuruluş yöneticisi nedeniyle)	Oturum normal onaylı moda düşer; her komutta onay beklenir.	Onayları elle verin ya da yöneticinizden Auto'yu açmasını isteyin. İleri düzey: readme'deki `bypassPermissions` seçeneği (denetçisizdir).
Auto'nun güvenlik denetçisi bir adımı engelledi (en çok `.claude` klasörüne yazılan `progress.md` devir notunda görülebilir)	Claude o adımı atlar ya da takılır; devir notu yazılmazsa uyanınca nerede kaldığını bilemeyebilir.	Claude'a engelin gerekçesini sorun ve yeniden denetmesini söyleyin; gerekirse adımı elle onaylayın.
Kapağı kapatmak (dizüstü)	Windows'ta kapak kapanınca ne olacağı güç planınıza bağlıdır; çoğu zaman uyur ve görev kesilir.	Görev sürerken kapağı açık bırakın ya da Denetim Masası → Güç Seçenekleri → "Kapağı kapatmanın etkisi" ayarını "Hiçbir şey yapma" yapın. Harici ekran kullanıyorsanız bu ayarla kapak kapalıyken de çalışabilir.
Haftalık kullanım limitiniz doldu	Sistem yalnızca 5 saatlik limiti bilir; devam edemez.	Haftalık limitin açılmasını bekleyin.
İnternet yok ya da Claude Code girişinizin süresi doldu (uyanıştan sonra)	Devam eden oturum başlayamaz.	Ağa bağlanın, Claude Code'a yeniden giriş yapın; sonra `resume` dosyasıyla ya da yeni oturumda `progress.md` ile sürdürün (8. bölüm).
VS Code'u yenilemediniz ya da eski bir oturumda yapıştırdınız	Hook'lar yüklenmemiştir: sistem görevi izleyemez, Claude sürekli sorabilir.	Pencereyi yenileyin (Reload Window) ve **yeni** bir oturum açın.

Durum	Ne olur?	Ne yapmalı?
Bilgisayarı yeniden başlatmak ya da kapatmak	Bekleyen devam işi kaybolur.	Yeni oturum açıp "progress.md dosyasını oku ve kaldığın yerden devam et" yazın.
Aynı anda ikinci bir görev başlatmak	Limit hesap geneli olduğundan görevler birbirinin limitini yer; sistem tek görev için tasarlandı.	Bir görev bitmeden diğerini başlatmayın.

08

Sorun giderme

Önce Claude'a şunu yazın: **"sleep doctor komutunu çalıştır ve sonucu göster"**. Sorunlu satırlar `[!!]` ile işaretlenir. Aşağıdaki tablolar belirtiye göre gruplanmıştır; kendi belirtinizi bulun ve yanındaki çözümü uygulayın.

Kurulum sırasında

Belirti	Çözüm
Çift tıkladığımda `install.bat` hemen kapanıyor	Dosyaya sağ tıklayıp **Özellikler → Engellemeyi kaldır** işaretleyin, tekrar deneyin. Olmazsa Başlat'a "PowerShell" yazıp açın, `install.ps1` dosyasını pencereye sürükleyin ve Enter'a basın; hata metni ekranda kalır.
"Bilgisayarınızı korudu" (SmartScreen) uyarısı	**Ek bilgi → Yine de çalıştır**.
"Bu sistemde komut dosyalarının çalıştırılması devre dışı" hatası	Sistem tüm komutları `-ExecutionPolicy Bypass` ile çağırır, normalde sorun çıkmaz. İş bilgisayarlarında bu ilke yönetici tarafından kilitli olabilir; BT yöneticinizden izin isteyin.
Antivirüs betikleri engelledi	`sleep-win` klasörünü antivirüs programınızda "güvenli" olarak işaretleyin ya da geçici izin verin, sonra kurulumu yineleyin. Sistem yalnızca kendi klasörünüze yazar.

Belirti	Çözüm
Sağlık kontrolünde `[!!] claude not found`	Claude Code kurulu değil ya da bulunamadı. Claude Code'u kurup giriş yapın, `install.bat`'ı yeniden çalıştırın. Yalnızca Claude masaüstü uygulamanız varsa, ön hazırlığın 1. adımındaki resmî yükleyiciyle (`irm https://claude.ai/install.ps1 | iex`) Claude Code'u ayrıca kurun; masaüstü uygulamasının içindeki kopya Microsoft Store sürümünde bulunamayabilir. Kuruluysa yolunu verin: Başlat → "Ortam değişkenleri" → yeni değişken `SLEEP_CLAUDE_BIN` = `claude.exe` tam yolu (VS Code eklentisinde `%USERPROFILE%\.vscode\extensions\anthropic.claude-code-...\resources\native-binary\claude.exe`).
Sağlık kontrolünde `[!!] limit readable ... RESET TIME was not understood`	Sistem çalışır, endişelenmeyin: limit yüzdesi okunuyor ama sıfırlanma saati anlaşılamadı. Bu durumda sistem en kötü ihtimali varsayar ve en geç 5 saat sonra uyanır (tam saatında değil, biraz geç olabilir). Düzeltilmesi için `log.txt` içindeki `WARNING reset time not understood` satırını sistemi hazırlayan kişiye iletin.
Sağlık kontrolünde `[!!] settings.json has no hook-...`	Kurulum tamamlanmamış. `install.bat`'ı yeniden çalıştırın; sonra VS Code'u yeniden yükleyin.
Sağlık kontrolünde `[!!] wake timers may be disabled`	Ön hazırlığın 5. adımındaki "Uyanma zamanlayıcılarına izin ver" ayarını **Etkin** yapın. Yalnızca Uzaktayım modu için gerekir; Türkçe Windows'ta bu uyarı yanlış alarm da olabilir.

Görevi başlatırken

Belirti	Çözüm
Metni yapıştırdım ama Claude "sleep komutu bulunamadı" diyor	Kurulum yapılmamış ya da VS Code yeniden yüklenmemiş. Kurulumu çalıştırın, sonra VS Code'u yeniden yükleyin ve **yeni** bir oturum açın.
Claude her komut için onay istiyor	Hazır metni yapıştırdığınız **ilk oturum Auto modunda değil**. Oturumu Auto modunda başlatın (VS Code'da sohbet kutusunun yanındaki mod seçici; terminalde Shift+Tab). Auto modu hiç görünmüyorsa modeliniz/planınız desteklemiyor ya da kuruluş yöneticisi kapatmış olabilir; bu durumda onayları elle verin ya da (ileri düzey) `bypassPermissions` kullanın.

Belirti	Çözüm
Claude "limit izlenemiyor" diyor	Sistem limit yüzdesini okuyamıyor. Claude Code'a giriş yapılmış mı? Görev yine de çalışır ama otomatik uyku/devam devreye girmeyebilir. Okuma geçici olarak başarısız olursa sistem son okumayla devam eder; limit dolarsa Claude Code'un kendi hata bildirimi de uyku/devam döngüsünü başlatır. Claude'a "sleep doctor komutunu çalıştır ve sonucu göster" yazın.
Başka bir görev başlatmak istiyorum ama sistem "meşgul" gibi davranıyor	Önceki görev düzgün kapanmamış olabilir. Eski oturumda ya da yeni oturumda Claude'a "sleep sistemini kapat" yazın, sonra yeni görev metnini yapıştırın.
Başka bir klasörde/oturumda çalışırken sistem karışır mı?	Hayır. Sistem yalnızca hazır metni yapıştırdığınız oturuma bağlanır, diğer oturumlara dokunmaz.

Görev çalışırken

Belirti	Çözüm
Canlı durum penceresi açılmadı ya da kapattım	Görev etkilenmez. Claude'a "sleep durum penceresini aç" yazın.
Claude bir adımda durdu ve cevap bekliyor	Görev metni Claude'a soru sormamasını söyler; yine de sorarsa kısa cevap verin. Sürekli durup "devam edeyim mi" diyorsa hook'lar yüklenmemiştir: VS Code'u yeniden yükleyin ve yeni oturum açın.
Claude "approval needed" (onay gerekli) deyip durdu, sistem kapandı	Projenizin kuralı o adım için sizin açık onayınızı istiyor (silme, yayınlama, gönderme, ödeme, korunan dosyayı değiştirme gibi). Sistem sizin yerinize onay varsaymaz: Claude gerisini bitirir, o adımda durur ve sistemi kapatır. Adımı kendiniz onaylayın, sonra yeni bir oturumda `progress.md` notundan sürdürün.
Auto modu bir adımı engelledi	Claude o adımı atlayıp devam eder. Sonuç eksik kalırsa adımı kendiniz onaylayın ya da Claude'a gerekçesini açıklayıp yeniden denemesini söyleyin. Sürekli engelleniyorsa görev metnini daha açık yazın.
Limit yüzdesi yanlış ya da eski görünüyor	Yüzde yaklaşık birkaç dakikada bir yenilenir. Sürekli okunamıyorsa Claude Code girişinizi kontrol edin.
"300 zorunlu devamdan sonra sistem kapatıldı" bildirimi	Claude aynı yerde takılıp dönmüş demektir; koruma sistemi kapattı. Görevi yeni bir oturumda, `progress.md` notuna bakarak sürdürün.
Aynı anda iki görev çalıştırabilir miyim?	Önermiyoruz. Limit hesap geneli olduğundan ikisi birbirinin limitini yer ve sistem tek görev için tasarlandı.

Uyku, uyanma ve ekran

Belirti	Çözüm
Uzaktayım: bilgisayar uyumadı	Görev Zamanlayıcı'da `ClaudeSleepWake` görevi oluşmuş mu bakın. Uyku yerine hazırda bekletme ya da "asla uyuma" ayarı olabilir (Güç Seçenekleri). Sistem uyutamazsa açık bekler ve limit sıfırlanınca devam eder; bu da kabul edilebilir bir sonuçtur.
Bilgisayar uyudu ama uyanmadı	Dizüstüyse şarja takın. **Modern Bekleme (S0)** olan cihazlar zamanlayıcıyla uyanmayabilir: bilgisayarı elle uyandırın (tuşa basın), kaldığı yerden devam eder. "Uyanma zamanlayıcılarına izin ver" ayarını da kontrol edin.
Uyanınca kilit ekranı geldi	Normaldir. Görev arkada devam eder; şifrenizi girmeniz gerekmez.
Uzaktayım: ekran kapalı, ilerlemeyi görmek istiyorum	Fareyi oynatın ya da bir tuşa basın. Ekran en fazla 120 saniye açık kalır, sonra yeniden kapanır; her açışta süre baştan başlar.
Uzaktayım: uyanınca ekran hemen kapanmadı	Normaldir: uyanıştan 120 saniye sonra kapanır. İlerleme penceresini bu sürede görebilirsiniz.
Çalışıyorum: ekran kararıyor ya da bilgisayar uyuyor	Bu modda sistem bilgisayarı uyanık tutar. Yine de uyuyorsa güç ayarlarınız (kapak, pil tasarrufu) üstün geliyor olabilir; şarja takın ve pil tasarrufu modunu kapatın.

Devam etmediğinde

Belirti	Çözüm
Uyandı ama oturum kaldığı yerden devam etmedi	`log.txt` dosyasının sonuna bakın (aşağıdaki "Günlük dosyası" satırı). Çoğu zaman sebep: ağ henüz gelmemiş, Claude Code girişinin süresi dolmuş ya da `claude` bulunamamış. Giriş yapıp ağı kontrol edin, sonra aşağıdaki "elle devam" satırını uygulayın.
Elle devam ettirmek istiyorum	`%USERPROFILE%\.claude\sleep` klasöründeki `resume.ps1` dosyasına sağ tıklayıp "PowerShell ile çalıştır" deyin. Olmazsa yeni bir oturum açıp "`progress.md` dosyasını oku ve kaldığın yerden devam et" yazın.
"Oturum bulunamadı" gibi hata	Eski oturum silinmiş olabilir. Yeni bir oturum açıp "`progress.md` dosyasını oku ve kaldığın yerden devam et" yazın; devir notu bunun için tutulur.
Limit sıfırlandı ama hâlâ limit hatası geliyor	Sistem yalnızca **5 saatlik** limiti izler. **Haftalık** limitiniz dolmuşsa devam edemez; haftalık limitin açılmasını bekleyin.

Belirti	Çözüm
VS Code sohbet panelinde devam eden konuşmayı göremiyorum	Canlı akış açılan pencerede görünür; VS Code paneli eski halinde kalabilir. Görev bitince sohbet geçmişinden aynı oturumu açınca tüm turlar görünür.

Bitirme, durdurma, kaldırma

Belirti	Çözüm
Görev bitti ama sistem kapanmadı / bilgisayar uyumadı	Claude `done` demeyi unutmuş olabilir: "görev bitti, sleep done komutunu çalıştır" yazın. Çalışıyorum modunda bilgisayar zaten hiç uyutulmaz.
Her şeyi şimdi durdurmak istiyorum	Claude'a "sleep sistemini kapat" yazın. (Claude yoksa: kurulum klasöründeki kaldırma dosyası da sistemi tamamen kaldırır.)
Bekleyen bir uykuyu iptal etmek istiyorum	Claude'a "bekleyen uykuyu iptal et" yazın.
Kendi hook ve izin ayarlarım silinir mi?	Hayır. Kaldırma yalnızca sistemin kendi hook'larını ve izin kuralını siler; önce `settings.json` yedeği alır.

Günlük dosyası ve yardım

Belirti	Çözüm
Günlük dosyası (`log.txt`) nerede, nasıl açarım?	Win+R tuşlarına basıp `%USERPROFILE%\.claude\sleep` yazın, Enter. Klasördeki `log.txt` dosyasını Not Defteri ile açın; en alttaki satırlar son olayları gösterir.
Başkasından yardım isteyeceğim; ne göndermeliyim?	`log.txt` dosyasının son 30 satırı ve Claude'a yazdırdığınız "sleep doctor" çıktısı. Kişisel bir şey içermez.
Sistemi sıfırlayıp baştan başlamak	Claude'a "sleep reset komutunu çalıştır" yazın: günlük, notlar ve bayraklar silinir, kurulum kalır.

Son çare: Claude Code'a düzelttirin

Yukarıdaki çözümler işe yaramazsa ve Windows sürümü çalışmıyorsa, sorunu Claude'un kendisine çözdürebilirsiniz; sistemin kodunu o okuyup düzeltebilir.

1. Hata bilgisini toplayın: `log.txt` dosyasının son 30 satırı (Win+R → `%USERPROFILE%\.claude\sleep` → Enter → `log.txt`) ve varsa ekrandaki hata metni.
2. VS Code'da `sleep-win` klasörünü açın ve **yeni** bir Claude Code oturumu başlatın.
3. Aşağıdaki metni, köşeli parantezleri doldurarak yapıştırın:

```
Bu klasör, Claude Code için Windows'ta çalışan bir otomatik uyku/devam sistemi.
Önce readme.md dosyasını oku. Sistemi kurdum ama şu sorunu yaşıyorum:
[sorunu kendi cümlelerinle yaz]
log.txt'in son satırları:
[buraya yapıştır]
Nedenini bul ve bu klasördeki dosyaları (system klasörü dahil) düzelt.
Değişiklikten sonra ne yapmam gerektiğini adım adım söyle.
```

4. Claude değişiklik yaptıktan sonra `install.bat` dosyasını yeniden çalıştırın (düzeltilmiş dosyaları kurulu klasöre kopyalar) ve VS Code'u yenileyin.

> **Dikkat**
> Claude klasördeki dosyaları değiştirir; başlamadan `sleep-win` klasörünün bir kopyasını alın. Düzeltmeden sonra mutlaka küçük bir deneme görevi verin.

09

Kaldırma ve sıfırlama

Klasördeki **`uninstall.bat`** dosyasına çift tıklayın. Hook'ları, uyanma görevini ve dosyaları siler; önce `settings.json` yedeği alınır. İşlemden sonra VS Code'u yeniden yükleyin.

```
sleep.cmd reset          :: yalnızca çalışma durumunu sıfırlar, kurulum kalır
uninstall.bat           :: tamamen kaldırır
```

10

Sık sorulan sorular

Görev kaybolur mu, bilgisayar uyurken ne olur?

Bilgisayar uyur, ancak Claude'un oturumu ve dosyalarınız diskte durur. Uyanınca aynı oturum kaldığı yerden sürdürülür. Devir notu `progress.md` dosyasındadır.

Görevi bitirmeden durdurabilir miyim?

Evet: `sleep.cmd off` ile sistemi kapatırsınız. Oturum normal bir Claude Code oturumu olarak kalır.

Aynı klasörde birden fazla Claude oturumum var; karışır mı?

Hayır. Sistem yalnızca sistemi açan komutu çalıştıran oturuma bağlanır, diğer oturumlara dokunmaz.

Başka bilgisayarlarda nasıl kullanırım?

`sleep-win` klasörünü o bilgisayara kopyalayıp `install.bat` dosyasına çift tıklamanız yeterlidir.

EK

Klasör yapısı

```
sleep-win/
  task-prompt-away.txt      HAZIR görev metni: Uzaktayım
  task-prompt-working.txt   HAZIR görev metni: Çalışıyorum
  readme.md                 kısa kılavuz (metin)
  Sleep-Win Kullanım Kılavuzu.pdf  bu belge
  NOTICE.txt                sorumluluk reddi (İngilizce + Türkçe)
  install.bat / install.ps1        kurulum
  uninstall.bat / uninstall.ps1    kaldırma
  system/                   %USERPROFILE%\.claude\sleep\ içine kopyalanır
    sleep.ps1  sleep.cmd      ana komut ve kısayol
    common.ps1              ortak fonksiyonlar (oturum bağlama dahil)
    hook-posttool.ps1  hook-stop.ps1  hook-stopfailure.ps1
    sleep-and-resume.ps1  final-sleep.ps1  usage-refresh.ps1
    keepawake.ps1  dark-guard.ps1  watch.ps1  format-stream.ps1
    task-template.md        görev istemi şablonu
```

NOMADES
AGENCY

we don’t settle for good, we seek perfection