AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Identifikation av preparatet:

Kommersiellt namn: MAPEPOXY L /A
Kommersiell kod: 9025130
UFI: E706-R0MK-0005-EHY5

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderad användning: Epoxihartser
Användning som det avråds från: Ej tillgänglig

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör: Mapei AB
Gårdsfogdevägen 16, Bromma, Sweden
Tel: +08-525 090 80
Ansvarig: info@mapei.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen
Ring +46 112 vid inträffade förgiftningstillbud.
Ring +46 (0)10 456 6700 i mindre brådskande fall.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper



2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2	Irriterar huden.
Eye Irrit. 2	Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skin Sens. 1	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Repr. 1B	Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Aquatic Chronic 2	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Psykokemiska biverkningar, människors hälsa och miljöeffekter:
Inga andra risker

2.2 Märkningsuppgifter

Förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Piktogram och Signalord



Fara

Indikation om fara:

H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H360	Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Var försiktig:

P201	Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P202	Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
P273	Undvik utsläpp till miljön.
P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder och skydda ögon/ansikte.
P308+P313	Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
P391	Samla upp spill.

Speciella föreskrifter:

EUH205 Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Innehåller:

1,6-hexandiol-diglycidyleter

formaldehyd, oligomer reaktionsprodukt med 1-klor-2,3-epoxipropan och fenol (mv <= 700)

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane

Speciellt beslut i enlighet med bilaga XVII av REACH samt följande ändringar:

Ingen

2.3 Andra faror

Inga PBT, vPvB eller hormonstörande ämnen finns i koncentration >= 0,1%.

Andra risker: Inga andra risker

Denna produkt innehåller kristallin kiseldioxid (kvartssand). IARC har klassificerat kristallin kiseldioxid som en cancerframkallande grupp 1. Både IARC och NTP betraktar kiseldioxid som ett känt humant karcinogen. Beviset är baserat på de kroniska och långvariga exponeringarna som arbetarna har varit tvungna att respirera stora kristallina kiseldammpartiklar Eftersom denna produkt är i flytande eller pastaform, utgör den inte dammrisk; därför är denna klassificering inte relevant. (Observera: slipning av den härdade produkten kan skapa risk för kiseldioxid)

Produkten innehåller epoxihartser med låg molekylvikt. Korssensibilisering till andra epoxier är möjlig. Undvik exponering för sprutdimma och ånga.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Ej relevant

3.2 Blandningar

Identifikation av preparatet: MAPEPOXY L /A

Farliga komponenter i enlighet med CLP-förordningen samt tillhörande klassificering:

Koncentration (% w/w)	Namn	ID-nr.	Klassificering	Registreringsnummer
≥20 - <25 %	formaldehyd, oligomer reaktionsprodukt med 1-klor-2,3-epoxipropan och fenol (mv <= 700)	CAS:9003-36-5 EC:701-263-0	Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1, H317	01-2119454392-40-XXXX
≥5 - <10 %	bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane	CAS:1675-54-3, 25085-99-8 EC:216-823-5 Index:603-073-00-2	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 2, H411 Särskilda koncentrationsgränser: C ≥ 5%: Skin Irrit. 2 H315 C ≥ 5%: Eye Irrit. 2 H319	01-2119456619-26-XXXX
≥5 - <10 %	1,6-hexandiol-diglycidyleter	CAS:933999-84-9, 16096-31-4 EC:618-939-5	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412; Repr. 1B, H360FD	01-2119463471-41-0005
≥0.5 - <0.6 %	fri kristalliserad silika (Ø <10 µ)	CAS:14808-60-7 EC:238-878-4	STOT RE 1, H372	EXEMPT
≥0.005 - <0.01 %	2-metoxi-1-metyletylacetat	CAS:108-65-6 EC:203-603-9 Index:607-195-00-7	Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336	01-2119475791-29-XXXX
≥0.0001 - <0.001 %	kumen; isopropylbenzen	CAS:98-82-8 EC:202-704-5 Index:601-024-00-X	Flam. Liq. 3, H226; Carc. 1B, H350; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 2, H411	01-2119473983-24-XXXX

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid hudkontakt

Ta omedelbart av de kontaminerade klädesplaggen.

Tvätta omedelbart de kroppsdelar, även om man är osäker vilka, som kommit i kontakt med produkten med rikligt med rinnande vatten och eventuellt tvål

Duscha hela kroppen noggrant (dusch eller badkar).

Ta omedelbart av alla kläder som har kontaminerats och avlägsna dem på ett säkert sätt.

Vid hudkontakt ska man omedelbart skölja med tvål och rikligt med vatten.

Vid ögonkontakt

Vid ögonkontakt ska man skölja ögonen med vatten under tillräckligt lång tid och hålla ögongen öppna för att därefter omgående kontakta en ögonläkare.

Skydda det oskadda ögat

Vid förtäring:

Framkalla inte kräkning, sök läkare och visa säkerhetsdatabladet och etiketten.

Vid inandning:

Ta den skadade utomhus och håll personen varm och under vila.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ögonirritation

Ögonskador

Hudirritation

Hudutslag

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid olycka eller om man mår dåligt ska man omedelbart uppsöka läkarvård (visa bruksanvisning eller säkerhetsdatablad om det är möjligt).

Behandling:

(se avsnitt 4.1)

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmetoder:

Vatten.

Koldioxid (CO_2).

Släckningsmedel som inte får användas på grund av säkerheten:

Ingen särskild.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Andas inte in explosionsfarliga eller förbränningsbara gaser.

Förbränning avger kraftig rök.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd lämpliga andningsskydd.

Samla upp kontaminerat vatten som använts för att släcka elden. Häll inte ut det i avloppet.

Förflytta oskadade containers från brandområdet om detta kan utföras på ett säkert sätt.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal:

Bär personlig skyddsutrustning

För personer i säkerhet.

Se vid skyddsåtgärder vid avsnitt 7 och 8.

För räddningspersonal:

Bär personlig skyddsutrustning

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Låt det inte komma i kontakt med marken/under marken. Låt det inte komma i kontakt med grundvatten eller avlopp.

Begränsa utläckt produkt med jord eller sand.

Vid gasläcka eller om det kommer i kontakt med vatten, mark eller avlopp så meddela lokala myndigheter.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Material lämpligt för uppsamling: absorberande material, organiska ämnen, sand

Skölj med rikligt med vatten.

Samla upp kontaminerat vatten och avlägsna det.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se även avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Undvik kontakt med hud och ögon, andas inte in ångor och sprutdimma.

Var ytterst försiktig när behållaren hanteras eller öppnas.

Använd inte tomma behållare innan de rengjorts.

Innan man flyttar något ska man se till att det inte finns några materialrester som inte är kompatibla kvar i behållarna.

Kontaminerad klädsel skall bytas innan man går in i områden med livsmedel och där man äter.

Undvik att äta eller dricka under arbetet.

Se även avsnitt 8 för rekommenderad skyddsutrustning.

Allmänna råd om hygien på arbetsplatsen:

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Håll på avstånd från mat, dryck och föda.

Inkompatibla material:

Inget särskilt.

Indikation för lokalerna:

Tillräckligt ventilerade lokaler.

7.3 Specifik slutanvändning

Rekommendation(er)

Inga särskilda

Specifika lösningar industrisektor:

Inga särskilda

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Yrkeshygieniska gränsvärden

	Typ av GWE	land	Gränsvärden för exponering på arbetsplats
fri kristalliserad silika (Ø <10 µ) CAS: 14808-60-7	ACGIH		Långsiktig 0,025 mg/m3 A2 - Suspected Human Carcinogen;lung cancer;pulmonary fibrosis
	National	ARGENTINA	Långsiktig 0,05 mg/m3
	National	AUSTRALIEN	Långsiktig 0,1 mg/m3
	National	ÖSTERRIKE	Långsiktig 0,15 mg/m3 A*
	National	BELGIEN	Långsiktig 0,1 mg/m3
	National	BULGARIEN	Långsiktig 0,07 mg/m3
	National	KROATIEN	Långsiktig 0,1 mg/m3
	National	TJECKIEN	Långsiktig 0,1 mg/m3
	National	DANMARK	Långsiktig 0,1 mg/m3; Kortsiktig 0,2 mg/m3 Respirabel fraktion, respirable fraction E: Stoffet har en EU-grænseværdi. K: Stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende.
	National	DANMARK	Långsiktig 0,3 mg/m3; Kortsiktig 0,6 mg/m3 Total dust
	National	ESTLAND	Långsiktig 0,1 mg/m3
	National	FINLAND	Långsiktig 0,05 mg/m3 Respirabel fraktion. Respirable fraction
	National	FRANKRIKE	Långsiktig 0,1 mg/m3
	National	UNGERN	Långsiktig 0,15 mg/m3
	National	ITALIEN	Långsiktig 0,1 mg/m3
	National	LITAUEN	Långsiktig 0,1 mg/m3
	Nationell	MALAYSIA	Långsiktig 0,1 mg/m3 0.1 mg/m3 TWA (respirable dust)
	NDS	NEDERLÄNDERNA	Långsiktig 0,075 mg/m3
	National	NORGE	Långsiktig 0,3 mg/m3 Totalstøv (total dust); K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende.
	National	NORGE	Långsiktig 0,05 mg/m3 Respirabelt støv (respirable dust); K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende. G: EU har fastsatt en bindende grenseverdi og/eller anmerkning av stoffet.
	ACGIH		Långsiktig 0,025 mg/m3 (R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer

	EU		Långsiktig 0,025 mg/m3 A2 (R) - Pulm fibrosis, lung cancer
	NDS	POLEN	Långsiktig 0,1 mg/m3
	National	PORTUGAL	Långsiktig 0,025 mg/m3
	National	RUMÄNIEN	Långsiktig 0,1 mg/m3
	National	SLOVAKIEN	Långsiktig 0,1 mg/m3; Kortsiktig 0,5 mg/m3
	National	SLOVENIEN	Långsiktig 0,1 mg/m3
	National	SPANIEN	Långsiktig 0,05 mg/m3
	National	SVERIGE	Långsiktig 0,1 mg/m3 Respirabel fraktion. Respirable fraction C: Ämnet är cancerframkallande. M: Medicinska kontroller.
	SUVA	SCHWEIZ	Långsiktig 0,15 mg/m3 C1a, SSc, P
2-metoxi-1-metyletylacetat CAS: 108-65-6	ACGIH		Långsiktig 275 mg/m3 - 50 ppm; Kortsiktig 550 mg/m3 - 100 ppm Skin
	SUVA		Långsiktig 275 mg/m3 - 50 ppm
	National	SVERIGE	Långsiktig 250 mg/m3 - 50 ppm; Kortsiktig 400 mg/m3 - 75 ppm SWEDEN, Short-term value, 15 minutes average value
	National	NORGE	Långsiktig 270 mg/m3 - 50 ppm H E
	National	FINLAND	Långsiktig 270 mg/m3 - 50 ppm; Kortsiktig 550 mg/m3 - 100 ppm FINLAND, hud
	NDS		Långsiktig 260 mg/m3
	NDSCh		Långsiktig 520 mg/m3
	National	Grekland	Långsiktig 275 mg/m3 - 50 ppm; Kortsiktig 550 mg/m3 - 100 ppm
	National	DANMARK	Långsiktig 275 mg/m3 - 50 ppm
	National	BELGIEN	Långsiktig 275 mg/m3 - 50 ppm; Kortsiktig 550 mg/m3 - 100 ppm
	National	TJECKIEN	Kortsiktig Tak - 550 mg/m3
	National	SLOVAKIEN	Kortsiktig Tak - 550 mg/m3
	DFG	TYSKLAND	Kortsiktig Tak - 270 mg/m3 - 50 ppm
	National	SVERIGE	Långsiktig 275 mg/m3 - 50 ppm
	National	FRANKRIKE	Långsiktig 275 mg/m3 - 50 ppm; Kortsiktig 550 mg/m3 - 100 ppm
	National	SPANIEN	Långsiktig 275 mg/m3 - 50 ppm; Kortsiktig 550 mg/m3 - 100 ppm
	National	FINLAND	Långsiktig 270 mg/m3 - 50 ppm; Kortsiktig 550 mg/m3 - 100 ppm
	National	TYSKLAND	Långsiktig 270 mg/m3 - 50 ppm
	National	PORTUGAL	Långsiktig 275 mg/m3 - 50 ppm; Kortsiktig 550 mg/m3 - 100 ppm
	National	NORGE	Långsiktig 270 mg/m3 - 50 ppm; Kortsiktig 337,5 mg/m3 - 75 ppm
	NDS	POLEN	Långsiktig 260 mg/m3
	NDSCh	POLEN	Kortsiktig 520 mg/m3
	CHE	SCHWEIZ	Kortsiktig 275 mg/m3 - 50 ppm
	NDS	NEDERLÄNDERNA	Långsiktig 550 mg/m3
	National	TJECKIEN	Långsiktig 270 mg/m3
	National	UNGERN	Långsiktig 275 mg/m3; Kortsiktig 550 mg/m3
	National	ESTLAND	Långsiktig 275 mg/m3 - 50 ppm; Kortsiktig 550 mg/m3 - 100 ppm
	National	LETTLAND	Långsiktig 275 mg/m3 - 50 ppm; Kortsiktig 550 mg/m3 - 100 ppm
	National	SLOVAKIEN	Långsiktig 275 mg/m3 - 50 ppm
	National	SLOVENIEN	Långsiktig 275 mg/m3 - 50 ppm; Kortsiktig 550 mg/m3 - 100 ppm
	National	STORBRITANNIEN	Långsiktig 274 mg/m3 - 50 ppm; Kortsiktig 548 mg/m3 - 100 ppm
	National	BULGARIEN	Långsiktig 275 mg/m3 - 50 ppm; Kortsiktig 550 mg/m3 - 100 ppm
	National	RUMÄNIEN	Långsiktig 275 mg/m3 - 50 ppm; Kortsiktig 550 mg/m3 - 100 ppm
	TUR	TURKIET	Långsiktig 275 mg/m3 - 50 ppm; Kortsiktig 550 mg/m3 - 100 ppm

	National	LITAUEN	Långsiktig 250 mg/m3 - 50 ppm; Kortsiktig 400 mg/m3 - 75 ppm
	National	KROATIEN	Långsiktig 275 mg/m3 - 50 ppm; Kortsiktig 550 mg/m3 - 100 ppm
	EU		Långsiktig 275 mg/m3 - 50 ppm; Kortsiktig 550 mg/m3 - 100 ppm Skin
kumen; isopropylbenzen CAS: 98-82-8	SUVA	SCHWEIZ	Långsiktig 100 mg/m3 - 20 ppm; Kortsiktig 400 mg/m3 - 80 ppm R, C2, SSc, B
	National	SVERIGE	Långsiktig 120 mg/m3 - 25 ppm; Kortsiktig 170 mg/m3 - 35 ppm SWEDEN, Short-term value, 15 minutes average value
	National	FINLAND	Långsiktig 100 mg/m3 - 20 ppm; Kortsiktig 250 mg/m3 - 50 ppm FINLAND, hud
	National	NORGE	Långsiktig 100 mg/m3 - 20 ppm; Kortsiktig 250 mg/m3 - 50 ppm NORWAY, HK
	NDS		Långsiktig 100 mg/m3
	NDSCh		Långsiktig 250 mg/m3
	National	NORGE	Långsiktig 100 mg/m3 - 20 ppm; Kortsiktig 200 mg/m3 - 40 ppm
	ACGIH		Långsiktig 50 ppm Eye, skin, and URT irr, CNS impair
	DFG	TYSKLAND	Kortsiktig Tak - 200 mg/m3 - 40 ppm
	ACGIH		Långsiktig 50 ppm CNS impairment;eye, skin and upper respiratory tract irritation
	National	SVERIGE	Långsiktig 100 mg/m3 - 20 ppm
	National	FRANKRIKE	Långsiktig 100 mg/m3 - 20 ppm; Kortsiktig 250 mg/m3 - 50 ppm
	National	SPANIEN	Långsiktig 100 mg/m3 - 20 ppm; Kortsiktig 250 mg/m3 - 50 ppm
	National	Grekland	Långsiktig 245 mg/m3 - 50 ppm; Kortsiktig 370 mg/m3 - 75 ppm
	National	DANMARK	Långsiktig 100 mg/m3 - 20 ppm
	National	FINLAND	Långsiktig 100 mg/m3 - 20 ppm; Kortsiktig 250 mg/m3 - 50 ppm
	National	TYSKLAND	Långsiktig 50 mg/m3 - 10 ppm
	National	PORTUGAL	Långsiktig 100 mg/m3 - 20 ppm; Kortsiktig 250 mg/m3 - 50 ppm
	National	NORGE	Långsiktig 100 mg/m3 - 20 ppm; Kortsiktig 250 mg/m3 - 50 ppm
	National	BELGIEN	Långsiktig 100 mg/m3 - 20 ppm; Kortsiktig 250 mg/m3 - 50 ppm
	NDS	POLEN	Långsiktig 50 mg/m3
	NDSCh	POLEN	Kortsiktig 250 mg/m3
	CHE	SCHWEIZ	Kortsiktig 400 mg/m3 - 80 ppm
	NDS	NEDERLÄNDERNA	Långsiktig 100 mg/m3; Kortsiktig 250 mg/m3
	National	TJECKIEN	Långsiktig 100 mg/m3
	National	UNGERN	Långsiktig 100 mg/m3; Kortsiktig 250 mg/m3
	National	MALAYSIA	Långsiktig 246 mg/m3 - 50 ppm Skin notation
	National	ESTLAND	Långsiktig 100 mg/m3 - 20 ppm; Kortsiktig 250 mg/m3 - 50 ppm
	National	LETTLAND	Långsiktig 100 mg/m3 - 20 ppm; Kortsiktig 250 mg/m3 - 50 ppm
	National	TJECKIEN	Kortsiktig Tak - 250 mg/m3
	National	SLOVAKIEN	Kortsiktig Tak - 250 mg/m3
	National	SLOVAKIEN	Långsiktig 500 mg/m3 - 20 ppm
	National	SLOVENIEN	Långsiktig 100 mg/m3 - 20 ppm; Kortsiktig 250 mg/m3 - 50 ppm
	National	STORBRITANNIEN	Långsiktig 125 mg/m3 - 25 ppm; Kortsiktig 250 mg/m3 - 50 ppm
	National	BULGARIEN	Långsiktig 100 mg/m3 - 20 ppm; Kortsiktig 250 mg/m3 - 50 ppm
	National	RUMÄNIEN	Långsiktig 100 mg/m3 - 20 ppm; Kortsiktig 250 mg/m3 - 50 ppm
	TUR	TURKIET	Långsiktig 100 mg/m3 - 20 ppm; Kortsiktig 250 mg/m3 - 50 ppm
	National	LITAUEN	Långsiktig 100 mg/m3 - 20 ppm; Kortsiktig 170 mg/m3 - 35 ppm
	National	KROATIEN	Långsiktig 100 mg/m3 - 20 ppm; Kortsiktig 250 mg/m3 - 50 ppm
	EU		Långsiktig 50 mg/m3 - 10 ppm; Kortsiktig 250 mg/m3 - 50 ppm Skin

	EU	Långsiktig 100 mg/m3 - 20 ppm; Kortsiktig 250 mg/m3 - 50 ppm Skin

Gränsvärden exponeringsnivå PNEC

formaldehyd, oligomer reaktionsprodukt med 1-klor-2,3-epoxipropan och fenol (mv <= 700) CAS: 9003-36-5	Exponeringsväg: Mikroorganismer i reningsverk; PNEC-gräns: 10 mg/l
	Exponeringsväg: Sötvatten; PNEC-gräns: 0,003 mg/l
	Exponeringsväg: Sötvattenssediment; PNEC-gräns: 0,294 mg/kg
	Exponeringsväg: Saltvatten; PNEC-gräns: 0,0003 mg/l
	Exponeringsväg: Saltvattenssediment; PNEC-gräns: 0,0294 mg/kg
	Exponeringsväg: Jord (jordbruk); PNEC-gräns: 0,237 mg/kg
1,6-hexandiol-diglycidyleter CAS: 933999-84-9, 16096-31-4	Exponeringsväg: Mikroorganismer i reningsverk; PNEC-gräns: 1 mg/l
	Exponeringsväg: Sötvatten; PNEC-gräns: 0,0115 mg/l
	Exponeringsväg: Sötvattenssediment; PNEC-gräns: 0,283 mg/kg
	Exponeringsväg: Saltvatten; PNEC-gräns: 0,00115 mg/l
	Exponeringsväg: Saltvattenssediment; PNEC-gräns: 0,0283 mg/kg
	Exponeringsväg: Jord (jordbruk); PNEC-gräns: 0,223 mg/kg
2-metoxi-1-metyletylacetat CAS: 108-65-6	Exponeringsväg: Sötvatten; PNEC-gräns: 0,635 mg/l
	Exponeringsväg: Saltvatten; PNEC-gräns: 0,0635 mg/l
	Exponeringsväg: Sötvattenssediment; PNEC-gräns: 3,29 mg/kg
	Exponeringsväg: Saltvattenssediment; PNEC-gräns: 0,329 mg/kg
	Exponeringsväg: Intermittent release; PNEC-gräns: 6,35 mg/l
	Exponeringsväg: Mikroorganismer i reningsverk; PNEC-gräns: 100 mg/l
	Exponeringsväg: Jord (jordbruk); PNEC-gräns: 0,29 mg/kg

Beräknad nivå utan verkan (DNEL)

1,6-hexandiol-diglycidyleter CAS: 933999-84-9, 16096-31-4	Exponeringsväg: Hud människor; Exponeringsfrekvens: Långvarig, systemiska effekter Industriarbetare: 2,8 mg/kg
	Exponeringsväg: Inandning för människor; Exponeringsfrekvens: Långvarig, systemiska effekter Industriarbetare: 4,9 mg/m3
2-metoxi-1-metyletylacetat CAS: 108-65-6	Exponeringsväg: Hud människor; Exponeringsfrekvens: Långvarig, systemiska effekter Industriarbetare: 796 mg/kg; Användare: 320 mg/kg
	Exponeringsväg: Inandning för människor; Exponeringsfrekvens: Långvarig, systemiska effekter Industriarbetare: 275 mg/m3; Användare: 33 mg/m3
	Exponeringsväg: Oralt människor; Exponeringsfrekvens: Långvarig, systemiska effekter Användare: 36 mg/kg
	Exponeringsväg: Inandning för människor; Exponeringsfrekvens: Kortvarig, lokala effekter Industriarbetare: 550 mg/m3

8.2 Begränsning av exponeringen

Skydd av ögonen:

Bär tätsittande skyddsglasögon; använd inte linser.

Skydd av huden:

Använd en klädsel som ger tillräckligt med skydd för huden t.ex. bomull, gummi, PVC eller viton.

Skydd av händerna:

Lämpliga material för skyddshandskar, EN ISO 374:_x000D_

Polykloropren - CR: tjocklek> = 0,5 mm; genombrottstid> = 480min._x000D_

Nitrilgummi - NBR: tjocklek> = 0,35 mm; genombrottstid> = 480min._x000D_

Butylgummi - IIR: tjocklek> = 0,5 mm; genombrottstid> = 480min._x000D_

Fluorerat gummi - FKM: tjocklek> = 0,4 mm; genombrottstid> = 480min.

Neoprenhandskar rekommenderas (0,5 mm). Icke rekommenderade handskar: Ej vattentäta handskar

Andningsskydd:

Personlig skyddsutrustning ska överensstämma med relevanta CE-standarder (som EN ISO 374 för handskar och EN ISO 166 för skyddsglasögon), hållas i gott skick och lagras korrekt. Kontakta leverantören för att kontrollera utrustningens lämplighet mot specifika kemikalier och för användarinformation.

Andningsskydd måste användas där exponeringsnivåer överstiger exponeringsgränserna på arbetsplatsen. Se till lämpliga EN-standarder, som EN 136, 140, 143, 149, 14387 för information om val och användning av lämplig andningsutrustning för respiratorisk skydd.

Vid otillräcklig ventilation använd masker med ABEKP filter (EN 14387).

Hygieniska och tekniska åtgärder

Ej tillgänglig

Lämpliga tekniska kontroller:

Ej tillgänglig

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd: Vätska

Utseende: pasta

Färg: vit

Lukt: luktfri

Luktgränsvärde: Ej tillgänglig

Smältpunkt/fryspunkt: Ej tillgänglig

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 200 °C (392 °F)

Brandfarlighet: Ej tillgänglig

Nedre och övre explosionsgräns: Nedre och övre explosionsgräns: Ej tillgänglig

Flampunkt: 150 °C (302 °F)

Självantändningstemperatur: Ej tillgänglig

Sönderdelningstemperatur: Ej tillgänglig

pH-värde: Ej relevant

Viskositet: Ej tillgänglig

Kinematisk viskositet: Ej tillgänglig

Vattenlöslighet: olöslig

Löslighet i olja: Ej tillgänglig

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde): Ej tillgänglig

Ångtryck: Ej tillgänglig

Densitet och/eller relativ densitet: 1.67 g/cm3

Relativ ångdensitet: Ej tillgänglig

Partikelegenskaper:

Partikelstorleken: Ej tillgänglig

9.2 Annan information

Blandbarhet: Ej tillgänglig

Konduktivitet: Ej tillgänglig

Ingen annan relevant information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil under normala förhållanden

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Stabil vid normala förhållanden.

10.5 Oförenliga material

Inget särskilt.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Toxikologisk information gällande blandningen:

a) Akut toxicitet	Ej klassificerad Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
b) Frätande/irriterande på huden	Produkten är klassificerad som: Skin Irrit. 2(H315)
c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Produkten är klassificerad som: Eye Irrit. 2(H319)
d) Luftvägs-/hudsensibilisering	Produkten är klassificerad som: Skin Sens. 1(H317)
e) Mutagenitet i könsceller	Ej klassificerad Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
f) Cancerogenitet	Ej klassificerad Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
g) Reproduktionstoxicitet	Produkten är klassificerad som: Repr. 1B(H360)
h) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering	Ej klassificerad Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
i) Specifik organtoxicitet – upprepad exponering	Ej klassificerad Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
j) Fara vid aspiration	Ej klassificerad Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxikologisk information om de viktigaste ämnena i denna produkt:

formaldehyd, oligomer reaktionsprodukt med 1-klor-2,3-epoxipropan och fenol (mv <= 700)	a) Akut toxicitet	LD50 Oralt Råtta > 5000, mg/kg
		LD50 Hud Råtta > 2000 mg/kg
	i) Specifik organtoxicitet – upprepad exponering	NOAEL Oralt = 250 mg/kg
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl] propane	a) Akut toxicitet	LD50 Hud Kanin = 20 mg/kg
		LD50 Oralt Råtta = 11300 µL/kg
1,6-hexandiol-diglycidyleter	a) Akut toxicitet	LD50 Oralt Råtta = 2190, mg/kg
		LD50 Hud Kanin > 4900 mg/kg
	i) Specifik organtoxicitet – upprepad exponering	NOAEL Oralt = 200 mg/kg
		NOAEL Inhalation = 16 mg/m3
fri kristalliserad silika (Ø <10 µ)	a) Akut toxicitet	LD50 Oralt Råtta = 500 mg/kg
2-metoxi-1-metyletylacetat	a) Akut toxicitet	LD50 Oralt Råtta > 5000 mg/kg
		LD50 Hud Kanin > 5000 mg/kg
	e) Mutagenitet i könsceller	NOAEL Inhalation Råtta = 1000, ppm

	g) Reproduktionstoxicitet	NOAEL Inhalation Råtta = 500, ppm
kumen; isopropylbenzen	a) Akut toxicitet	LD50 Hud Kanin = 12300 µL/kg
		LC50 Inhalation Råtta > 3577 ppm 6h
		LD50 Oralt Råtta = 1400 mg/kg

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper:

Inga hormonstörande ämnen finns i koncentration >= 0,1%.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ska användas enligt god arbetssed. Undvik att kasta produkten i naturen.

Ekotoxikologisk information:

Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

Lista över de ekotoxikologiska egenskaperna av produkten

Produkten är klassificerad som: Aquatic Chronic 2(H411)

Lista över beståndsdelar med ekotoxikologiska egenskaper

Komponent	ID-nr.	Ekotoxicitet
formaldehyd, oligomer reaktionsprodukt med 1-klor-2,3-epoxipropan och fenol (mv <= 700)	CAS: 9003-36-5 - EINECS: 701-263-0	a) akut toxicitet i vattenmiljön : LC50 Fisk = 5,7 mg/l 96h
		a) akut toxicitet i vattenmiljön : EC50 Daphnia = 2,55 mg/l 48h
		a) akut toxicitet i vattenmiljön : EC50 Algae = 1,8 mg/l 72h
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane	CAS: 1675-54-3, 25085-99-8 - EINECS: 216-823-5 - INDEX: 603-073-00-2	a) akut toxicitet i vattenmiljön : LC50 Fisk = 2 mg/l 96h
		a) akut toxicitet i vattenmiljön : EC50 Daphnia = 1,8 mg/l 48h
1,6-hexandiol-diglycidyleter	CAS: 933999-84-9, 16096-31-4 - EINECS: 618-939-5	a) akut toxicitet i vattenmiljön : EC50 Daphnia = 47 mg/l 48
		a) akut toxicitet i vattenmiljön : LC50 Fisk = 30 mg/l 96
		a) akut toxicitet i vattenmiljön : EC50 Algae = 23,1 mg/l 48
		a) akut toxicitet i vattenmiljön : LC50 Fisk Oncorhynchus mykiss = 30 mg/l 96h ECHA
2-metoxi-1-metyletylacetat	CAS: 108-65-6 - EINECS: 203-603-9 - INDEX: 607-195-00-7	a) akut toxicitet i vattenmiljön : LC50 Fisk = 130 mg/l 96h
		a) akut toxicitet i vattenmiljön : EC50 Daphnia >= 100 mg/l 48h
		b) kronisk toxicitet i vattenmiljö : NOEC Fisk = 47,5 mg/l - 14 d
		b) kronisk toxicitet i vattenmiljö : NOEC Daphnia >= 100 mg/l - 21 d
		b) kronisk toxicitet i vattenmiljö : NOEC Algae >= 1000 mg/l
kumen; isopropylbenzen	CAS: 98-82-8 - EINECS: 202-704-5 - INDEX: 601-024-00-X	a) akut toxicitet i vattenmiljön : LC50 Fisk Pimephales promelas 6,04 mg/l 96h EPA
		a) akut toxicitet i vattenmiljön : LC50 Fisk Oncorhynchus mykiss = 4,8 mg/l 96h IUCLID
		a) akut toxicitet i vattenmiljön : LC50 Fisk Oncorhynchus mykiss = 2,7 mg/l 96h EPA
		a) akut toxicitet i vattenmiljön : LC50 Fisk Poecilia reticulata = 5,1 mg/l 96h EPA
		a) akut toxicitet i vattenmiljön : EC50 Daphnia Daphnia magna = 0,6 mg/l 48h

IUCLID

a) akut toxicitet i vattenmiljön : EC50 Daphnia Daphnia magna 7,9 mg/l 48h EPA

a) akut toxicitet i vattenmiljön : EC50 Algae Pseudokirchneriella subcapitata = 2,6 mg/l 72h EPA

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ej tillgänglig

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ej tillgänglig

12.4 Rörlighet i jord

Ej tillgänglig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inga PBT, vPvB eller hormonstörande ämnen finns i koncentration >= 0,1%.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Inga hormonstörande ämnen finns i koncentration >= 0,1%.

12.7 Andra skadliga effekter

Ej tillgänglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Generering av avfall bör undvikas eller minimeras där så är möjligt. Återvinn om möjligt.

En avfallskod (EWC) enligt European List of Waste (LoW) kan inte anges på grund av beroende av användningen. Kontakta och skicka till en auktoriserad avfallshanteringstjänst.

Metoder för bortskaffande:

Avfallshantering av denna produkt, lösningar, förpackningar och eventuella biprodukter ska alltid överensstämma med kraven i miljöskydd och avfallslagstiftning och alla regionala lokala myndighetskrav.

Avyttra överskott och icke återvinningsbara produkter via en licensierad avfallshanterare.

Förhindra utsläpp till avlopp.

Farligt avfall: Ja

Avfallshantering:

Unvik utsläpp i avlopp eller vattendrag.

Bortskaffa produkten enligt alla gällande federala, statliga och lokala regler.

Om denna produkt blandas med annat avfall kanske den ursprungliga avfallsproduktskoden inte längre gäller och lämplig kod bör tilldelas.

Bortskaffa behållare som är förorenade av produkten i enlighet med lokala eller nationella lagar. Kontakta din lokala avfallsmyndighet för mer information.

Särskilda försiktighetsåtgärder:

Detta material och dess behållare måste kasseras på ett säkert sätt. Var försiktig vid hantering av obehandlade tomma behållare.

Undvik spridning av utspillt material och avrinning och kontakt med jord, vattenvägar, avlopp och avlopp.

Tomma behållare eller foder kan innehålla vissa produktrester. Återanvänd inte tomma behållare.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

3082

14.2 Officiell transportbenämning

ADR-Fraktnamn: MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, INTE VIDARE SPECIFICERAT. (epoxy resins)

IATA-Tekniskt namn: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (epoxy resins)

IMDG-Tekniskt namn: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (epoxy resins)

14.3 Faroklass för transport

ADR-Klass: 9

IATA-Klass: 9

IMDG-Klass: 9

14.4 Förpackningsgrupp

ADR-Förpackningsgrupp: III

IATA-Förpackningsgrupp: III

IMDG-Förpackningsgrupp: III

14.5 Miljöfaror

Mycket toxisk komponent: epoxy resins

Vattenförorenande: Ja
Miljöförorening: Ja
IMDG-EMS: F-A, S-F

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Väg och järnväg (ADR-RID):

Befriad från ADR: No
ADR-Etikett: 9
ADR-Övre nummer: 90
ADR-Särskilda bestämmelser: 274 335 375 601
ADR-Tunnelrestriktionskod: 3 (-)
ADR-Begränsad kvantitetströskel: 5 L

Flyg (IATA):

IATA-Passagerarflygplan: 964
IATA-Transportflygplan: 964
IATA-Etikett: 9
IATA-Sekundärfara: -
IATA-ERG: 9L
IATA-Särskilda bestämmelser: A97 A158 A197

Sjöfart (IMDG):

IMDG-Förvaringskod: Category A
IMDG-Information om förvaring: -
IMDG-Sekundärfara: -
IMDG-speciella bestämmelser: 274 335 969
IMDG-EMS: F-A, S-F

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

Dessa ämnen, när de bärs i enstaka eller kombinerade förpackningar som innehåller en nettomängd per enstaka eller inre förpackning på 5 liter eller mindre för vätskor, eller som har en nettovikt per enstaka eller inre förpackning på 5 kg eller mindre för fasta ämnen, omfattas inte av bestämmelser av ADR, IMDG och IATA DGR.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

VOC (2004/42/EC) : KIT 10.00 g/l - Category : Two-pack reactive performance coatings for specific end use such as floors - Solvent based

Direktiv 98/24/EG (Risker relaterade till kemiska ämnen på arbetsplats)
Direktiv 2000/39/EG (Yrkeshygieniska gränsvärden)
Förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Förordning (EU) nr. 2020/878
Förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
Förordning (EG) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) och (EU) nr. 758/2013
Förordning (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Förordning (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Förordning (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Förordning (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Förordning (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Förordning (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Förordning (EU) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Förordning (EU) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Förordning (EU) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Förordning (EU) nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Förordning (EU) nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Förordning (EU) nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Förordning (EU) nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Förordning (EU) nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Förordning (EU) nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Förordning (EU) nr. 2021/849 (ATP 17 CLP)
Förordning (EU) nr. 2022/692 (ATP 18 CLP)
Förordning (EU) nr. 2023/707
Förordning (EU) nr. 2023/1434 (ATP 19 CLP)
Förordning (EU) nr. 2023/1435 (ATP 20 CLP)
Förordning (EU) nr. 2024/197 (ATP 21 CLP)
Regulation (EU) n. 2024/2564 (ATP 22 CLP)

Regulation (EU) n. 2024/2865
Regulation (EU) n. 2025/1222 (ATP 23 CLP)
Bestämmelser som rör EU-direktiv 2012/18 (Seveso III):

Seveso kategori III enligt bilaga 1, del 1	Lägre gränsmängder (ton)	Högre gränsmängder (ton)
Produkten tillhör kategorin: E2	200	500

Begränsningar gällande produkt eller ämnen som ingår i enlighet med bilaga XVII Förordning (EG) 1907/2006 (REACH) och följande ändringar:

Restriktioner relaterade till produkten: 3

Restriktioner relaterade till ämnen som ingår: 28, 40, 75

SVHC-ämnen:

SVHC-ämnen som inte är närvarande i en koncentration ≥ 0,1% (w/w)

Nationella bestämmelser

Produktregisteret Norge: 15957

Produktregister Danmark: 4049240

MAL-kode: 5-5 (A+B: 5-5) (1993)

Lagerklasse (TRGS-510): 6.1C - Combustible, acute toxic cat. 3 / Toxic or chronic hazardous substances

Tysk riskklassificering av vatten (WGK)

2

Produkten omfattas av kraven i kemikalieförbudsförordningen (ChemVerbotsV).

Reglering (UE) 2019/1148 (explosiva föregångare): Inga ämnen finns

Reglering (CE) 273/2004 och 111/2005 (läkemedelsprodukter): Inga ämnen finns

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts på för blandningen.

AVSNITT 16: Annan information

Kod	Beskrivning
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H350	Kan orsaka cancer.
H360	Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H360FD	Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
H372	Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Kod	Faroklass och farokategori	Beskrivning
2.6/3	Flam. Liq. 3	Brandfarliga vätskor, Kategori 3
3.10/1	Asp. Tox. 1	Fara vid aspiration, Kategori 1
3.2/2	Skin Irrit. 2	Irriterande på huden, Kategori 2
3.3/2	Eye Irrit. 2	Ögonirritation, Kategori 2
3.4.2/1	Skin Sens. 1	Hudsensibilisering, Kategori 1
3.6/1B	Carc. 1B	Cancerogenitet, Kategori 1B
3.7/1B	Repr. 1B	Reproduktionstoxicitet, Kategori 1B
3.8/3	STOT SE 3	Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, Kategori 3
3.9/1	STOT RE 1	Specifik organtoxicitet – upprepad exponering, Kategori 1
4.1/C2	Aquatic Chronic 2	Fara för skadliga långtidseffekter (för vattenmiljön), Kategori 2
4.1/C3	Aquatic Chronic 3	Fara för skadliga långtidseffekter (för vattenmiljön), Kategori 3

Klassificering och förfarande för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008	Klassificeringsförfarande
Skin Irrit. 2, H315	Beräkningsmetod

Eye Irrit. 2, H319	Beräkningsmetod
Skin Sens. 1, H317	Beräkningsmetod
Repr. 1B, H360	Beräkningsmetod
Aquatic Chronic 2, H411	Beräkningsmetod

Om så är lämpligt nämns särskilda bestämmelser i förhållande till eventuell utbildning för arbetstagare i avsnitt 2. Varje utbildning som är relaterad till säkerhet på arbetsplatsen måste under alla omständigheter hänvisa till en riskbedömning som måste utföras av en företagsäkerhetsansvarig med hänsyn till den specifika Drifts- och miljöförhållanden där produkterna används.

Detta dokument har sammanställts av en behörig person med lämplig utbildning.

Bibliografiska huvudkällor:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Gemensamma forskningscentret, Europeiska Gemenskapernas kommision

SAXs FARLIGA EGENSKAPER HOS INDUSTRIMATERIAL - Åttonde utgåvan- Van Nostrand Reinold

Informationen häri baseras på vår kunskap om ovanstående data. Den refererar enbart till den indikerade produkten och garanterar ingen speciell kvalitet.

Det åligger användaren att se till att denna information är lämplig och komplett med hänsyn till den specifika användningen.

Detta säkerhetsdatablad ogiltigförklarar och ersätter alla tidigare utgåvor.

Lista över förkortningar och akronymer som används i säkerhetsdatabladet:

ACGIH: (ACGIH) motsvarande Arbetsmiljöverket

ADR: Europeiskt avtal gällande transport av farligt gods på väg.

AND: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar

ATE: Uppskattad akut toxicitet

ATEmix: Uppskattad akut toxicitet (Blandningar)

BCF: Biologisk koncentrationsfaktor

BEI: Biologiskt exponeringsindex

BOD: Biokemisk syreförbrukning

CAS: Chemical Abstracts Service (avdelning inom American Chemical Society).

CAV: Giftinformationscentral

CE: Europeiska unionen

CLP: Klassificering, Märkning, Förpackning

CMR: Cancerframkallande, mutagen och reproduktionstoxisk

COD: Kemisk syreförbrukning

COV: Flyktig organisk förening

CSA: Kemikaliesäkerhetsbedömning

CSR: Kemikaliesäkerhetsrapport

DMEL: Härledd minimal effektnivå

DNEL: Beräknad nivå utan verkan

DPD: Direktivet om farliga preparat

DSD: Direktivet om farliga ämnen

EC50: Halv maximal effektiv koncentration

ECHA: Europeiska kemikaliemyndigheten

EINECS: Europeisk förteckning över befintliga marknadsförda kemiska ämnen.

ES: Exponeringsscenario

GefStoffVO: Förordning över farliga ämnen, Tyskland

GHS: Globalt harmoniseringssystem för kassificering och märkning av kemikalier.

IARC: Internationella centret för cancerforskning

IATA: International Air Transport Association (IATA).

IATA-DGR: Reglering av farligt gods av "International Air Transport Association" (IATA).

IC50: Halv maximal hämmande koncentration

ICAO: Internationell luftfartsorganisation.

ICAO-TI: Tekniska instruktioner från "International Civil Aviation Organization" (ICAO).

IMDG: Sjöfartens internationella regelverk för farligt gods

INCI: Internationell nomenklatur över kosmetika ingredienser.

IRCCS: Scientific Institute for Research, Hospitalization and Health Care

KAFH: KAFH

KSt: Koefficient för explosion

LC50: Dödlig koncentration för 50 procent av testpopulationen.

LD50: Dödlig dos för 50 procent av testpopulationen.

LDLo: Låg dödlig dos

N.A.: Ej tillämplig

N/A: Ej tillämplig

N/D: Ej definierad / ej tillgänglig

NA: Ej tillgänglig

NIOSH: Nationella institutet över arbetarskydd och arbetshälsa
NOAEL: Nivå där inga skadliga verkningar observeras
OSHA: Arbetsmiljöstyrning
PBT: Persistent, bioackumulerande och toxiskt
PGK: Förpackningsinstruktion
PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration.
PSG: Passagerare
RID: Regleringar gällande internationell transport av farligt gods via järnväg.
STEL: Kortsiktig exponeringsgräns
STOT: Specifik organtoxicitet
TLV: Tröskelgränsvärde
TWATLV: Tröskelgränsvärde för tidsviktat medelvärde 8 timmar per dag (ACGIH-standard).
vPvB: Mycket persistent, mycket bioackumulerande
WGK: Tysk riskklassificering av vatten

Paragrafer som ändrats sedan tidigare revidering:

- AVSNITT 2: Farliga egenskaper
- AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
- AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
- AVSNITT 11: Toxikologisk information
- AVSNITT 12: Ekologisk information
- AVSNITT 15: Gällande föreskrifter