PRESTANDADEKLARATION: Nr. CPR-NO1/0090

1. Produkttypens unika identifikationskod: **REDIREP 45RSF**
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4: **Hydrauliskt bruk (R4-PCC)**
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

   Betongreparationsprodukt för reparationer av bärande delar i bygg- och anläggningsarbeten

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norge) www.mapei.no**
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: **Ej tillämpligt**
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: **System 2+**
   System 3 för brandegenskaper
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

   Det tekniska kontrollorganet Sintef Byggforsk nr 1071, utförde första inspektionen av produktionsanläggning och produktionsstyrningen (FPC), samt löpande övervakning, kontroll och utvärdering av produktionsstyrningen (FPC), enligt system 2+, och har utställt FPC-certifikat nr. 1071– CPR – 1681.

   Testlaboratoriumet MPA Dresden GmbH, nr 0767, har utfört bestämning av reaktionsklassen vid brandpåverknad på prover från tilverkaren, enligt systemet 3, och utfärdat rapport No.2008-B-1654/07.

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: **Ej tillämpligt**
9. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthet: **Kloridjonhalt:** **Vidhäftning:** **Karbonatiseringsmotstånd:** **Elasticitetsmodul:** **Termisk kompatibilitet:** **Kapillär absorptionsförmåga:** **Farliga ämnen:** **Brandegenskaper:**	**R4** **≤ 0,05%** **≥ 2,0 MPa** **Pass** **≥ 20 GPa** **≥ 2,0 MPa** **≤ 0,5 kg*m^{-2}*h$^{-0,5}$** **see SDS** **Class A1**	**EN 1504-3:2005**

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av: **Trond Hagerud – Verkställande direktör**
(namn och befattning)

Sagstua, 02/12/2019 .....

(plats och dag för utfärdande) (namnteckning)