Everwood®

TOTALT SKYDD FÖR TRÄ

ENDAST FOR PROFESSIONELLT BRUK REVISIONSDATUM 20/06/2013

EPD®

Everwood® är ett medel som skyddar alla typer av trä från försämring. Den består av en egen blandning av vattenglas modifierad med en speciell katalysator.
Produkten tränger djupt in i den naturliga porositeten och binder träfibrerna så att de formar en permanent barriär.
Everwood® är särskilt effektiv som reducering av träets brännbarhet, den skyddar mot termiter och absorption av vatten och fukt.
Everwood® förlänger hållbarheten av trä och på alla ytor, färger, eller behandlingar.

Egenskaper

Everwood® är en permanent barriär som är särskilt effektiv för att skydda och minska andelen fukt i träet (minst 50%) och skyddar mot bildande av mögel, svamp, bakterier, termiter och lågor vid brand, vilket är de främsta orsakerna till försämring. Den reducerar även inträngningen av olja, fett och föroreningar.

Everwood® bildar ingen film utan tränger in i strukturen och låter träet andas normalt.

Everwood® skyddar träet från frys-/ tin-cykler.

Everwood® ökar hårdhet och därmed motstånd mot nötning över tid.

Everwood® reducerar avsevärt brännbarheten av träet (NT fire 030och 004).

Everwood® ändrar inte strukturen eller den naturliga färgen på träet. Produkten tränger in och torkar snabbt (från 30 min - 1 timme max.) och kan målas över efter 30 dagar. Den förbättrar vidhäftningen för lacker, färgämnen, färger och kitt på ett enhetligt sätt och förlänger hållbarheten med 300%.

Everwood® är luktlös, färglös, giftfri och miljövänlig.

Certifikat

S-P-00411 EPD®
environdec.com

Everwood® är en EPD-certifierad produkt, miljödeklarationen definieras i standarden ISO 14025. Den garanterar produktens miljöprestanda. Certifikatets nummer är: S-P-00411, www.environdec.com.

Användningsområden

- Trähus.
- Träbjälklag och vindar.
- Träkonstruktioner utomhus såsom verandor, soldäck eller uteplatser.
- Trädgårdsmöbler.
- Förråd.
- Trästaket.
- Fönsterkarmar och balkonger.
- Behållare för växter och träpålar.
- Speciella golv.

Tekniska egenskaper

Sammansättning	Egen blandning av vattenglas i vattenlösning
Hållbarhet	12 månader i oöppnad förpackning
Brännbarhet	Inte brännbar
Miljörisk	Ingen
Organiska egenskaper	Luktlös, färglös vätska
Lagring	Förvaras frostfritt
Toxicitet	Ingen
Spädning	Ingen, färdig att använda
Åtgång	6-8 m^2/liter
Mognande	30 dagar, kan hanteras efter 1 timme

Applicering

Normala ytor och obehandlat trä kräver ingen beredning. **Everwood®** skall appliceras vid temperaturer över + 5° C. All tidigare behandling eller målning måste tas bort för att säkerställa inträngning och effekt av **Everwood®**.

Skaka produkten ordentligt före användning. Späd, eller blanda inte **Everwood®** med andra vätskor. Applicera medlet enligt beskrivning.

Everwood® skall appliceras med pensel, roller eller lågtrycksspruta (max 5 bar). Normal applicering kräver endast en behandling och åtgången beror på porositeten.

Applicera tills underlaget är mättat. Applicera nedifrån och upp på vertikala ytor. Överdriven applicering tränger inte in och kommer att stanna på ytan. Överskottet måste tvättas bort eller tas bort med skrapa innan härdning.

Everwood® tränger in i ytan och golvet tål gångtrafik efter 2-4 timmar. Lättare tillträde är möjligt efter ca 30 minuter.
Tvätta verktygen med vatten. Läs tekniskt datablad för ytterligare upplysningar.

Övrig applicering
Ecobeton:s tekniska service finns till ditt förfogande för ytterligare förklaringar.
email: europe@ecobeton.it

Prestanda

Egenskaper	Resultat	Referens
Vattenabsorption	Reducering 50%	
Brandmotstånd	Klass I på 12 mm MDF	NT Fire 030 och 004
Använd som undre lager för färg	Ökning med 300% I livscykel	
Behandlingens livslängd	Permanent	
Termit-attack	Måttlig	AWPAS

Varning

Vita fläckar kan uppstå på ytan om produkten appliceras överdrivet, detta tas enklast bort genom att använda en fuktig grov svamp.

Glas och Aluminium: skydda glas och aluminium under applicering, (klocka, glasögon, etc.) då de kan skadas av produkten.

Notera:

Informationen på detta produktblad är överensstämmande sett till vår nuvarande bästa kunskap.
Produkten har garanterat högsta kvalité och standard sett till denna produkts toleranser.
Eftersom det är omöjligt att ha kontroll vid själva applikationen av produkten finns ingen direkt eller indirekt garanti gällande slutresultatet. Inget ansvar accepteras direkt eller indirekt vid användande av dessa produkter. Användare uppmanas att testa produkten före applikation.

www.betongakuten.se
INGÅR I ECOBETON GRUPPEN
www.ecobeton.com

T +46 (0) 40 150057
M + 46 (0) 700 379411

ECOBETON

Ecobeton Europe® s.r.l.
via G. Galilei, 47
36030 Costabissara (VI) Italy

T (+39) 0444 971893
F (+39) 0444 971896
I www.ecobeton.com