# Säkerhetsdatablad

**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 15.10.2024 Versionsnummer 9 (ersätter versionen 8) Omarbetad: 15.10.2024

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

**1.1 Produktbeteckning**
**Handelsnamn: weber exm 725 expanderbetong grov anl**

**Säkerhetsdatabladsnr.:** XXP000353
**UFI:** YDE0-90KR-K00S-T6H6
**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
**Ämnets / beredningens användning** Cementbruk

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**
**Tillverkare/leverantör:**
Företag: Saint-Gobain Sweden AB
Adress: Box 415
Postnr: 191 24 Sollentuna
Land: Sverige
Telefon: +46-(0)8-625 61 00
email: msds@weber.se
**1.4 Telefonnummer för nödsituationer:** Ring 112, begär Giftinformation

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
**Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
Resultatet av djurtestervisar att cementbaserade blandninger med mer än 1 % cement orsakar allvarlig hudirritation och allvarlig ögonskada så klassificeringen av dessa blandningar beträffande H315 och H318 är inte baserad på beräkning av ingående ämnen eller pH i detta fall.


GHS05 frätande

Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga ögonskador.


GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.
STOT SE 3 H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

**2.2 Märkningsuppgifter**
**Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
**Faropiktogram**



GHS05 GHS07

**Signalord** Fara

**Riskbestämmande komponenter för etikettering:**
Portlandcement

(Fortsättning på sida 2)

# Säkerhetsdatablad

**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 15.10.2024 Versionsnummer 9 (ersätter versionen 8) Omarbetad: 15.10.2024

**Handelsnamn: weber exm 725 expanderbetong grov anl**

(Fortsättning från sida 1)

**Faroangivelser**
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
**Skyddsangivelser**

| | |
|---|---|
| P101 | Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. |
| P102 | Förvaras oåtkomligt för barn. |
| P103 | Läs noggrant och följ alla instruktioner. |
| P280 | Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd. |
| P302+P352 | VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. |
| P305+P351+P338 | VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. |
| P310 | Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. |
| P362+P364 | Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. |
| P501 | Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter. |

**Ytterligare uppgifter:**
Innehåller portlandcement med lösligt krom VI innehåll under 2 ppm under den konserveringsperiod som anges på förpackningen.
EUH208 Innehåller Portlandcement. Kan orsaka en allergisk reaktion.
**2.3 Andra faror**
Produkt blandad med vatten ger pH cirka 13.
Produkten innehåller quarz med mindre än 1% fin fraktion och är därför inte klassificerad som farlig; var dock uppmärksam vid hantering och följ anvisningarna för personlig skyddsutrustning.
**Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
**PBT:** Ej användbar.
**vPvB:** Ej användbar.

* 
## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

**3.2 Blandningar**
**Beskrivning:** Blandning: bestående av nedanstående ämnen.

| **Farliga ingredienser:** | | |
|---|---|---|
| CAS: 14808-60-7<br>EINECS: 238-878-4 | Kvartshaltig natursand<br>ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen | 50-75% |
| CAS: 65997-15-1<br>EINECS: 266-043-4 | Portlandcement<br>Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315;<br>STOT SE 3, H335, EUH203<br>Specifika koncentrationsgränser: Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 1 %<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 1 % | 25-50% |

**SVHC** Utgår
**Övrig information**
Beredningen är baserad på kromreducerat cement enligt (EC) No 1272/2008 till angivet bäst-före-datum, varför märkning med H317 bortfaller, så länge förpackningen förvarats torrt och obruten.
De angivna riskfrasernas ordalydelse framgår av kapitel 16



(Fortsättning på sida 3)

# Säkerhetsdatablad

**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 15.10.2024 Versionsnummer 9 (ersätter versionen 8) Omarbetad: 15.10.2024

**Handelsnamn: weber exm 725 expanderbetong grov anl**

(Fortsättning från sida 2)

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**
**Allmänna anvisningar:**
Kläder som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.
Flytta den skadade omedelbart från riskområdet. Om patienten mår illa, ska läkare omedelbart uppsökas och detta datablad visas upp.
**Inandning:** Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.
**Hudkontakt:** Tvätta omedelbart med vatten.
**Vid kontakt med ögonen:**
Spola med spolvätska i minst 15 min med öppna ögon. Spolvätskan skall vara tempererad ( 20 - 30°C)
Sök omedelbart råd av läkare.
**Vid förtäring:**
Skölj ur munnen med vatten. Framkalla inte kräkning. Uppsök läkare och visa upp detta datablad.
**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**
Detta pulver (vått eller torrt) kan orsaka irritation eller potentiellt irreversibel allvarlig skada vid kontakt med ögonen. Långvarig kontakt med fuktig hud (på grund av t.ex. svett eller fukt) kan orsaka hudirritation.
**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

* 

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

**5.1 Släckmedel**
**Lämpliga släckningsmedel:**
Produkten är inte brännbar.

Anpassa brandbekämpningsåtgärderna till omgivningen.
**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**
**Särskild skyddsutrustning:**
Bär heltäckande skyddskläder.
Anpassa efter omgivande brand.

* 

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**
Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.
Undvik kontakt med hud och ögon.
Undvik dammbildning.
Sörj för god ventilation.
**6.2 Miljöskyddsåtgärder:** Hindra produkten från att tränga ner i avloppsnätet eller vattendrag.
**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**
Torrt pulver och färsk blandning tvättas bort med vatten. Härdad produkt tas bort mekaniskt.
Omhänderta förorenat material som avfall enligt punkt 13.
**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

(Fortsättning på sida 4)

# Säkerhetsdatablad
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 15.10.2024 Versionsnummer 9 (ersätter versionen 8) Omarbetad: 15.10.2024

**Handelsnamn: weber exm 725 expanderbetong grov anl**

(Fortsättning från sida 3)

Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**
Undvik kontakt med hud och ögon.
Undvik dammbildning.
Vid dammbildning sörj för punktutsugning.
**Anvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:** Inga speciella åtgärder krävs.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
**Lagring:**
**Krav på lagerutrymmen och emballage:** Förvaras endast i originalemballage.
**Anvisningar beträffande sammanlagring:** Förvaras åtskilt från livsmedel.
**Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:**
Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage.
Skyddas mot luftfuktighet och vatten.
Kromatreduceringens effektivitet: Förpacknings- och lagringsförhållandena som nämns ovan är nödvändiga för att säkerställa effektiviteten för kromreduceringsmedlet för den lagringstid som finns på förpackningen eller för bulkprodukt 3 månader från datum på följesedel. (se avsnitt 15)
**7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

* 
## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

**8.1 Kontrollparametrar**
**Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**

| CAS-nr. ämnets beteckning | % | art | värde enhet |
|---|---|---|---|
| **CAS: 14808-60-7 Kvartshaltig natursand** | | | |
| OEL | Nivågränsvärde: 0,1 mg/m³<br>C, M, respirabel fraktion | | |

Damm, oorganiskt
- inhalerbart damm NGV 10 mg/m³
- respirabelt damm NGV 5 mg/m³

14808-60-7 Kvarts
IARC: har klassat kristallin kvarts som cancerogen (1).
**Ytterligare anvisningar:** De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

**8.2 Begränsning av exponeringen**
**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** Inga övriga uppgifter, se punkt 7.
**Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**
**Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**
Normala försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
Använd god allmänventilation och lokal processventilation. Använd punktutsug om nödvändigt.
Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
Undvik kontakt med ögonen och huden.
Använd en fuktighetsbevarande hudkräm efter produktberedning.

(Fortsättning på sida 5)

# Säkerhetsdatablad

**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 15.10.2024 Versionsnummer 9 (ersätter versionen 8) Omarbetad: 15.10.2024

**Handelsnamn: weber exm 725 expanderbetong grov anl**

(Fortsättning från sida 4)

**Andningsskydd:**
Använd andningsskyddsutrustning vid otillräcklig ventilation.
Partikelfilter P3
**Handskydd:**
Skyddshandskar
Tvätta händerna rena från pulver innan handskar tas på.
Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.
**Handskmaterial**
Nitrilimpregnerade bomullshandskar
nitrilgummi
Butylgummi
Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.
**Handskmaterialets penetreringstid**
Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
**Ögonskydd/ansiktsskydd** Tättslutande skyddsglasögon
**Kroppsskydd:** Arbetsskyddskläder

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

| | |
|---|---|
| **Allmänna uppgifter** | |
| **Färg:** | Grå |
| **Lukt:** | Karakteristisk |
| **Lukttröskel:** | Ej bestämd. |
| **Smältpunkt/fryspunkt:** | Ej bestämd. |
| **Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall** | Ej bestämd. |
| **Nedre och övre explosionsgräns** | |
| **Nedre:** | Ej användbar |
| **Övre:** | Ej användbar |
| **Flampunkt:** | Ej användbar. |
| **Självantändningstemperatur:** | Ej bestämd. |
| **Sönderdelningstemperatur** | Ej bestämd. |
| **pH-värde vid 20 °C:** | ca 12,8 |
| **Viskositet:** | |
| **Kinematisk viskositet** | Ej bestämd. |
| **Dynamisk:** | Ej bestämd. |
| **Löslighet** | |
| **Vatten:** | Hårdnar i kontakt med vatten. |
| **Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)** | Ej bestämd. |
| **Ångtryck:** | Ej bestämd. |
| **Densitet och/eller relativ densitet** | |
| **Densitet:** | Ej bestämd. |
| **Bulkdensitet:** | Ej bestämd. |
| **Ångtäthet** | Ej bestämd. |
| **Partikelegenskaper** | Se punkt 3. |

(Fortsättning på sida 6)

# Säkerhetsdatablad

**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 15.10.2024 Versionsnummer 9 (ersätter versionen 8) Omarbetad: 15.10.2024

**Handelsnamn: weber exm 725 expanderbetong grov anl**

(Fortsättning från sida 5)

| | |
|---|---|
| **9.2 Annan information** | Inga. |
| **Utseende:** | |
| **Form:** | Pulver |
| **Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskydd samt säkerhet.** | |
| **Självantändande:** | Produkten är ej självantändande. |
| **Explosiva egenskaper:** | Produkten är ej explosiv. |
| **Minimum ignition energy** | |
| **Lösningsmedel-separationstest:** | Ej bestämd. |
| **Lösningsmedelshalt:** | |
| **Organiska lösningsmedel:** | 0,0 % |
| **EU-VOC** | 0,0000 % |
| **EU-VOC (g/L)** | 0,0000 g/l |
| **Ändring av beskaffenhet** | |
| **Mjukningspunkt/-intervall** | |
| **Oxiderande egenskaper** | Ej bestämd. |
| **Avdunstningshastighet:** | Ej bestämd. |

| | |
|---|---|
| **Information om faroklasser för fysisk fara** | |
| **Explosiva ämnen** | Utgår |
| **Brandfarliga gaser** | Utgår |
| **Aerosoler** | Utgår |
| **Oxiderande gaser** | Utgår |
| **Gaser under tryck** | Utgår |
| **Brandfarliga vätskor** | Utgår |
| **Brandfarliga fasta ämnen** | Utgår |
| **Självreaktiva ämnen och blandningar** | Utgår |
| **Pyrofora vätskor** | Utgår |
| **Pyrofora fasta ämnen** | Utgår |
| **Självupphettande ämnen och blandningar** | Utgår |
| **Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten** | Utgår |
| **Oxiderande vätskor** | Utgår |
| **Oxiderande fasta ämnen** | Utgår |
| **Organiska peroxider** | Utgår |
| **Korrosivt för metaller** | Utgår |
| **Okänsliggjorda explosiva ämnen** | Utgår |

*

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

**10.1 Reaktivitet** Inte reaktiv under normala användningsförhållanden.
**10.2 Kemisk stabilitet** Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.
**Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:**
Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
**10.3 Risken för farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner kända.
**10.4 Förhållanden som ska undvikas**
Undvik vatteninträngning / fukt under lagring (produkten reagerar med fukt och härdar)
Se avsnitt 7- Hantering och lagring.
**10.5 Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

(Fortsättning på sida 7)

# Säkerhetsdatablad

**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 15.10.2024 Versionsnummer 9 (ersätter versionen 8) Omarbetad: 15.10.2024

**Handelsnamn: weber exm 725 expanderbetong grov anl**

(Fortsättning från sida 6)

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
**Akut toxicitet**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
**Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:**

| Komponent | Art | Värde | Species |
|---|---|---|---|
| **CAS: 65997-15-1 Portlandcement** | | | |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/kg (kanin) | |

**Primär irritation:**
**Frätande/irriterande på huden**
Irriterar huden.
**Allvarlig ögonskada/ögonirritation** Orsakar allvarliga ögonskador.
**Luftvägs-/hudsensibilisering**
Personer med kromallergi bör undvika att arbeta med produkten utan att skydda huden.
**Mutagenitet i könsceller**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
**Cancerogenitet**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
**Reproduktionstoxicitet**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
**Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
**Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
**Fara vid aspiration**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
**11.2 Information om andra faror**

| Hormonstörande egenskaper |
|---|
| Inga beståndsdelar är listade. |

## AVSNITT 12: Ekologisk information

**12.1 Toxicitet**
**Akvatisk toxicitet:** Ej klassificerat som skadligt för vattenlevande organismer
**12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
**Övriga anvisningar:** Produkten är biologiskt inte lätt nedbrytbar.
**12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
**12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
**PBT:** Ej användbar.
**vPvB:** Ej användbar.
**12.6 Hormonstörande egenskaper**
Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.
**12.7 Andra skadliga effekter** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

(Fortsättning på sida 8)

# Säkerhetsdatablad

**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 15.10.2024 Versionsnummer 9 (ersätter versionen 8) Omarbetad: 15.10.2024

**Handelsnamn: weber exm 725 expanderbetong grov anl**

(Fortsättning från sida 7)

**Kommentar:**
Produkten innehåller ämnen, som orsakar kraftig grumlighet i vattendrag.
Produkten innehåller ämnen, som orsakar lokal förändring av pH-värdet och därför är skadliga för fiskar och bakterier.
**Ytterligare ekologisk information:**

**Allmänna anvisningar:**
Förhindra att produkten tränger ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet.

* 

## AVSNITT 13: Avfallshantering

**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
**Rekommendation:**
Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.
Undvik utsläpp till miljön.
Levererad produkt klassas som farligt avfall, men hårdnar vid tillsats av vatten efter 5 till 6 timmar och kan därefter tas om hand som ofarligt byggavfall. Möjlig avfallskod 17 09 04.
**Europeiska avfallskatalogen**
10 13 14:
Betongavfall och betongslam
17 01 01: Betong
HP4: Irriterande - hudirritation och ögonskado
HP5: Specifik toxicitet för målorgan (STOT)/Aspirationstoxicite
HP13: Allergiframkalland

**Ej rengjorda förpackningar:**
**Rekommendation:** Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.
**Rekommenderat rengöringsmedel:** Skaka ur säckarna grundligt.

## AVSNITT 14: Transportinformation

| | |
|---|---|
| **14.1 UN-nummer eller id-nummer**<br>**ADR, ADN, IMDG, IATA** | Utgår |
| **14.2 Officiell transportbenämning**<br>**ADR, ADN, IMDG, IATA** | Utgår |
| **14.3 Faroklass för transport**<br>**ADR, ADN, IMDG, IATA**<br>**Klass** | Utgår |
| **14.4 Förpackningsgrupp**<br>**ADR, IMDG, IATA** | Utgår |
| **14.5 Miljöfaror:** | Ej användbar. |
| **14.6 Särskilda skyddsåtgärder** | Ej användbar. |
| **14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument** | Ej användbar. |
| **Transport / ytterligare uppgifter:** | Inget farligt ämne enligt förordningarna ovan. |

(Fortsättning på sida 9)

# Säkerhetsdatablad

**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 15.10.2024 Versionsnummer 9 (ersätter versionen 8) Omarbetad: 15.10.2024

**Handelsnamn: weber exm 725 expanderbetong grov anl**

(Fortsättning från sida 8)

| | |
|---|---|
| **UN "Model Regulation":** | Utgår |

* 

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**
Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) (kandidatlista, bilagorna XIV och XVII)
Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
Förordning (EU) 2020/878 (om ändring av REACH bilaga II om sammanställning av säkerhetsdatablad)
Directive 2008/98/EC on waste, as amended (EU Waste Framework Directive)
Hållbarhet för produkten: se information på förpackningen.
Produkten är kromatreducerad. Under korrekta lagringsförhållanden håller reduceringsmedlet halten av vattenlösligt krom(VI) under 2 ppm t.o.m. angivet utgångsdatum.
För bulkprodukt: Hållbarhet 3 månader från och med datumet på följesedeln.
**Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008** cf. section 2

**Direktiv 2012/18/EU**
**Namngivna farliga ämnen - BILAGA I** Inga beståndsdelar är listade.
**Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII**
Användning och utsläppandet av cement på marknaden är föremål för en begränsning av innehållet av lösligt Cr (VI) (REACH bilaga XVII punkt 47 Krom(VI)föreningar).
Villkor: 47

| **Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II** |
|---|
| Inga beståndsdelar är listade. |

**FÖRORDNING (EU) 2019/1148**

| **Bilaga I - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)** |
|---|
| Inga beståndsdelar är listade. |

| **Bilaga II - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV** |
|---|
| Inga beståndsdelar är listade. |

| **Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer** |
|---|
| Inga beståndsdelar är listade. |

| **Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer** |
|---|
| Inga beståndsdelar är listade. |

**Nationella föreskrifter:**
Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2015:2) KVARTS
Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2018:1) Hygieniska gränsvärden
**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

## AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.
Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1907/2006, Artikel 31, ändrad genom förordning (EU) 2020/878.

(Fortsättning på sida 10)

# Säkerhetsdatablad

**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 15.10.2024 Versionsnummer 9 (ersätter versionen 8) Omarbetad: 15.10.2024

**Handelsnamn: weber exm 725 expanderbetong grov anl**

(Fortsättning från sida 9)

**Relevanta fraser**

Följande lista över relevanta faroangivelser är den fullständiga texten av faroangivelser som nämns på andra ställen i detta säkerhetsdatablad (särskilt i avsnitt 3) och rapporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, och följande ändringar (förordning (EU) 2020/878). De uttalanden som nämns här hänvisar inte till själva produkten, utan hänvisar till de enskilda ingredienserna i produkterna, och tillhandahålls för information.

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
EUH203 Innehåller krom (VI). Kan orsaka en allergisk reaktion.

| **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008** | |
|---|---|
| Frätande eller irriterande på huden | Skin irritation 2, H315. based on cement based mixtures in-vitro test results |
| Allvarlig ögonskada eller ögonirritation | Eye damage 1, H318. based on cement based mixtures in-vitro test results |
| Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) | Blandningens klassificering är baserad på beräkningsmetoder med utgångspunkt i produktuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008. |

**Avdelning som utfärdar datablad:** Marknadsutveckling
**Kontaktperson:**
Produktsäkerhetssamordnare Tel 0141-49228

**Datum för föregående version:** 22.08.2022
**Versionsnummer på den föregående versionen:** 8
**Förkortningar och akronymer:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2
Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 1
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1
STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3

*** Data ändrade gentemot föregående version**

Enligt bilaga II till REACH-förordningen, är de modifierade sektioner i den här versionen av säkerhetsdatabladet i jämförelse med den tidigare versionen markeras med asterisker .